



imagePROGRAF PRO-2600

HVOR JERES VISION BLIVER TIDLØS PRÆCISION

Omdan fotografiske færdigheder og kundebehov til håndgribelig kunst, der holder livet ud, med enestående klarhed og præcision. For enhver fotograf eller printleverandør, der er engageret i deres håndværk, er det ikke kun en printer – det er en kilde til tillid, der giver jer mulighed for at realisere det kunstneriske potentiale i hvert print.

- **Førsteklasses billedkvalitet**

Levér perfekt print med enestående farveovergange til iøjnefaldende fotos og fine kunstværker. Det banebrydende 12-farvede LUCIA PRO II-blæksæt¹ med Chroma Optimiser forbedrer den mørke tæthed og giver dybere sorte nuancer med præcision

- **Øget holdbarhed**

Fremtidssikr jeres kunst med imagePROGRAF PRO-2600. Gør billeder mere robuste med ridsefast blæk, og bevar jeres arbejde i 200 år² med bedre lysægtighed ved hjælp af pigmentblæk med høj lysbestandighed. Nyd uovertruffen holdbarhed, og sæt standarden for printets levetid

- **Perfekte workflows**

Transformér printworkflows med nemmere mediehåndtering og forenklede indstillinger. Øg effektiviteten med dobbelte ruller, automatisk medieindføring, praktisk indvendig LED-lampe og indikator for mediestørrelse. Med den nye funktion til overvågning af printhovedet og automatisk opretning/justering kan der skabes mesterværker uden billedforringelse

- **Forbedret bæredygtighed**

Beskyt miljøet ved at bruge mindre strøm under drift og slukning. imagePROGRAF PRO-2600 er EPEAT Gold-klassificeret³, og emballagen er fri for ekspanderet polystyren

¹ Elleve ud af de tolv blækbeholdere er nyudviklede. Det matsorte blæk er det samme som det, der bruges af imagePROGRAF GP-2000/4000.

² Når I bruger Canon Photo Paper Pro Platinum. Forventet tid beregnet i overensstemmelse med testmetoden for indendørs lysægtighed og vurderingskriterierne for evalueringsmetoden til billedbevarelse af digitale farvefotoprint (JEITA CP-3901B) udgivet af JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

³ EPEAT Gold-registreret i USA.

Canon

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imagePROGRAF PRO-2600

PRINTERTEKNOLOGI		Marginer – printbart område	Rullepapir: Top: 3 mm, bund: 3 mm, side: 3 mm Rullepapir (print til kant): Top: 0 mm, bund: 0 mm, side: 0 mm Enkeltark: Top: 3 mm, bund: 12,7 mm, side: 3 mm
Printertype	12 farver 24"	Mediefremføringskapacitet	Rullemedie: To ruller. Automatisk ombytning er mulig. Rullepapir, enkeltark: Manuelt skift er muligt Enkeltark: 1 ark
Printteknologi	Canon Bubblejet on Demand med 12 farver, integreret type (12 chips pr. printhead x 1 printhead)	Opsamlingsbakke til rullemedier	Tovejs opsamlingsbakke til rullemedier, så printoverfladen kan spoles på rullens inder- eller yderside
Printopløsning	2400 x 1200 dpi	Bredde for print uden kant (kun rulle)	[Anbefalet] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24" [Printbar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm Bortset fra ovenstående understøttes print til kant i valgfri størrelse kun på rullepapir efter brugerdefinition
Antal dyser	18.432 dyser (1.536 dyser x 12 farver)	Maks. antal leverede print	Standardposition – 1 ark Flad position: A2 liggende, glossy papir mindre end 10 ark, coated papir mindre end 20 ark (gælder ikke, når papiret er meget krøllet)
Linj præcision	±0,1 % eller mindre Brugerjusteringer er påkrævet. De anvendte printmedier og printmiljøet skal matche justeringerne.	STRØM- OG DRIFTSKRAV	
Dysepitch	600 dpi x 2 inkluderer registrering af defekte dyser og kompensationsystem	Strømforsyning	AC 100-240 V (50-60 Hz)
Blækkdråbestørrelse	minimum 4 pl. pr. farve	Strømforsyning	I drift: 85 W eller mindre Dvale: 2,2 W eller mindre Standardindstilling for tid til at gå i dvale: Ca. 5 minutter Slukket: 0,1 W eller mindre
Blækkapacitet	Medfølgende startblæk: 1.920 ml (160 ml for hver farve) Blæk, som kan købes: 160 ml/330 ml/700 ml	Driftsmiljø	Temperatur: 15 - 30 °C, luftfugtighed: 10 - 80 % RH (Ingen kondensering)
Blæktype	Pigmentblæk: 12 farver (matsort, fotosort, cyan, magenta, gul, grå, fotocyan, fotomagenta, fotograf, rød, blå, Chroma Optimiser)	Akustisk støj (Strøm/tryk)	I drift: Ca. 46 dB(A) (målt på baggrund af ISO7779 Photo Glossy Paper HG/Standard/24") Standby: 35 dB(A) eller mindre I drift: 6,4 Bel eller mindre (målt på baggrund af ISO7779 Photo Glossy Paper HG/Standard/24")
OS-kompatibilitet	32-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13	Regulativer	CE-mærke, UKCA-mærke CB-certificering, EPEAT GOLD ²
Andre understøttede jobsendelsesprotokoller	Apple AirPrint	MILJØ OG VÆGT	
Printersprog	PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02)	Fysiske dimensioner og vægt	B x D x H Hovedenhed + stativ 1.110 x 984 x 1.168 mm (med åben bakke) 1.110 x 766 x 1.168 mm (med lukket bakke) 102 kg (inkl. rulleholdersæt, ekskl. blæk og printhead)
Standardinterface	USB A-port: USB Memory (Direct Print) for JPEG-/PDF-filer USB B-port: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (100BASE-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Trådløst LAN ¹ : IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b	Mål og vægt (Emballeret)	Printer (hovedenhed inkl. palle): 1.324 x 912 x 1.139 mm, 157 kg Rulleenhed: 1.244 x 562 x 461 mm, 26 kg
HUKOMMELSE		HVAD FØLGER MED?	
Standardhukommelse	3 GB Udvidelsesslot: Nej	Kassens indhold	Printer, 1 printhead, strømkabel, 1 sæt startblækbeholdere, installationsvejledning, sikkerheds-/standardmiljøbrochure, LFP EUR-adresseark, ark med vigtige oplysninger, opsætningsvejledning til stabelpriesterstanden, bemærkning til PosterArtist WEB
Harddisk	500 GB (krypteret HDD)	Medfølgende software	Software kan downloades fra internettet
PRINTHASTIGHED		TILBEHØR	
	Almindeligt papir (A1): 0:58 (Fast) 1:38 (Standard)	Tilvalg	2"/3" rulleholder: RH2-29 Rulleenhed: RU-23
	Coated papir (A1) 1:38 (Standard) 3:11 (Høj kvalitet)	FORBRUGSSTOFFER	
	Glossy Photo Paper (A1) 3:11 (Standard) 5:02 (Høj kvalitet)	Dele, der kan udskiftes af brugeren	Blæktank: MBK: PFI-2100 (160 ml), PFI-2300 (330 ml)/ PFI-2700 (700 ml) Andre: PFI-3100 (160 ml)/PFI-3300 (330 ml)/ PFI-3700 (700 ml) Printhead: PF-10 Skærebånd: CT-07 Vedligeholdelsespatron: MC-30
MEDIEHÅNDTERING			
Indføring af medie og output	Øverste rullemedie: En rulle, lægning fra top, output fra front Nederste rullemedie: En rulle, lægning fra front, output fra front Enkeltark: Lægning foroven, udtagning fra enhedens forside (manuel fremføring vha. medielåsermen)		
Mediebredde	Rullemedie: 152,4 – 610 mm Enkeltark: 152,4 – 610 mm		
Medietykkelse	Rulle/Enkeltark: 0,07 mm - 0,8 mm		
Mindste printbare længde	Rullepapir: 101,6 mm (kryds- og canvas-papir: 200 mm) Enkeltark: 203,2 mm		
Maksimal printbare længde	Rullepapir: 18 m (varierer i henhold til OS og program) Enkeltark: 1,6 m		
Maksimal diameter af medierulle	170 mm		
Mediekernestørrelse	Rullens indvendige diameter: 2"/3"		
Marginer – anbefalet område	Rullepapir: Top: 20 mm, bund: 3 mm, side: 3 mm Enkeltark: Top: 20 mm, bund: 20 mm, side: 3 mm		

¹ Se brugervejledningen for at se, hvordan man aktiverer/deaktiverer trådløst LAN.

² EPEAT Gold-registreret i USA.

Ansvarsfraskrivelse

Nogle billeder er simuleret for at opnå klarhed i gengivelsen. Alle data er baseret på Canons standardtestmetoder. Dette datablad og specifikationerne for produktet er udviklet forud for datoen for lancering af produktet. Endelige specifikationer kan ændres uden varsel. [™] og [®]: Alle firma- og/eller produktnavne er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende de respektive producenter inden for deres markedsområder og/eller lande.

Canon anbefaler, at man benytter medier fra Canon for at få de bedste resultater. Kontrollér mediekompatibilitetslisten for at se, hvilke (papir)formater/medier der anbefales.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Danish edition
© Canon Europa N.V., 2024