



imagePROGRAF PRO-2600

# ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΤΕ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΑΣ ΜΕ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Μεταμορφώστε τις φωτογραφικές δεξιότητες και τις απαιτήσεις των πελατών σας σε απτά έργα τέχνης που διαρκούν για μια ολόκληρη ζωή, με εξαιρετική ευκρίνεια και ακρίβεια. Για κάθε φωτογράφο ή πάροχο υπηρεσιών εκτύπωσης που είναι προσηλωμένος στη δουλειά του, αυτός δεν είναι απλώς ένας εκτυπωτής - είναι μια πηγή αυτοπεποίθησης που σας βοηθά να δίνετε πνοή στις καλλιτεχνικές σας δυνατότητες σε κάθε εκτύπωση.

- **Κορυφαία ποιότητα εικόνας**  
Δημιουργήστε άψογες εκτυπώσεις, με άριστες διαβαθμίσεις χρωμάτων, για εντυπωσιακά φωτογραφικά και καλλιτεχνικά έργα. Το πρωτοποριακό σετ μελανιών 12 χρωμάτων LUCIA PRO II<sup>1</sup> με Chroma Optimiser βελτιώνει την πυκνότητα των σκοτεινών αποχρώσεων και παράγει βαθύτερο μαύρο με μεγαλύτερη ακρίβεια.
- **Αυξημένη ανθεκτικότητα**  
Δημιουργήστε έργα τέχνης που θα διαρκέσουν μια ζωή, με τον imagePROGRAF PRO-2600. Βελτιώστε τη στιβαρότητα των εικόνων με μελάνι υψηλής αντοχής στις γρατσουνιές και προστατέψτε τις δημιουργίες σας από τη φθορά του χρόνου για έως και 200 χρόνια<sup>2</sup> χάρη στην καλύτερη, υψηλή ανθεκτικότητα στο φως του ειδικού μελανιού pigment. Απολαύστε ασυναγώνιστη ανθεκτικότητα και θέστε νέα πρότυπα στη διάρκεια ζωής των εκτυπώσεων.
- **Απρόσκοπτες ροές εργασιών**  
Μετασηματίστε τις ροές εργασιών εκτύπωσης με ευκολότερο χειρισμό των υλικών και απλοποιημένες ρυθμίσεις. Βελτιώστε την αποδοτικότητα με δύο ρολά, αυτόματη φόρτωση των υλικών εκτύπωσης, πρακτικό εσωτερικό φως LED και ένδειξη μεγέθους ρολού υλικού εκτύπωσης. Με τη νέα λειτουργία παρακολούθησης της κεφαλής εκτύπωσης και την αυτόματη προσαρμογή της ευθυγράμμισης, θα μπορείτε να δημιουργείτε αριστουργήματα χωρίς υποβάθμιση της εικόνας.
- **Βελτιωμένη περιβαλλοντική βιωσιμότητα**  
Προστατέψτε το περιβάλλον χρησιμοποιώντας λιγότερη ενέργεια κατά τη λειτουργία και όταν το σύστημα είναι απενεργοποιημένο. Ο imagePROGRAF PRO-2600 διαθέτει πιστοποίηση EPEAT Gold<sup>3</sup> και η συσκευασία του δεν περιέχει διογκωμένο πολυστυρένιο.

<sup>1</sup>Έντεκα από τα δώδεκα μελάνια αναπτύχθηκαν πρόσφατα. Το ματ μαύρο μελάνι είναι ίδιο με αυτό που χρησιμοποιείται από τον imagePROGRAF GP-2000/4000.

<sup>2</sup>Κατά τη χρήση φωτογραφικού χαρτίου Canon Photo Paper Pro Platinum. Προβλεπόμενη τιμή που υπολογίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο δοκιμής αντοχής στο φως σε εσωτερικούς χώρους και τα κριτήρια αξιολόγησης διάρκειας ζωής της μεθόδου αξιολόγησης διατήρησης εικόνων ψηφιακών έγχρωμων φωτογραφικών εκτυπώσεων (JEITA CP-3901B) που δημοσιεύεται από την JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

<sup>3</sup>Καταχώριση EPEAT Gold στις ΗΠΑ.

**Canon**

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

Τύπος εκτυπωτή	12 χρώματα - 24"
Τεχνολογία εκτύπωσης	Canon Bubblejet με ψεκασμό μελανιού κατ' απαίτηση, ενσωματωμένου τύπου, 12 χρωμάτων (12 ολοκληρωμένα κυκλώματα ανά κεφαλή εκτύπωσης x 1 κεφαλή εκτύπωσης)
Ανάλυση εκτύπωσης	2.400 x 1.200dpi
Πλήθος ακροφυσίων	18.432 ακροφύσια (1.536 ακροφύσια x 12 χρώματα)
Ακρίβεια γραμμής	±0.1% ή λιγότερο
Βήμα ακροφυσίων	Απαιτούνται προσαρμογές από τον χρήστη. Το περιβάλλον και τα υλικά εκτύπωσης πρέπει να ταιριάζουν με τις προσαρμογές.
Μέγεθος σταγονιδίων μελανιού	600dpi x 2, περιλαμβάνεται σύστημα ανίχνευσης και αντιστάθμισης αδρανών ακροφυσίων
Χωρητικότητα μελανιού	Ελάχιστο 4pl ανά χρώμα
Τύπος μελανιού	Παρεχόμενα αρχικά μελάνια: 1.920ml (160ml για κάθε χρώμα) Πωλούμενα μελάνια: 160ml/330ml/700ml
Συμβατότητα με λειτ. συστήματα	Μελάνια pigment: 12 χρώματα (Ματ μαύρο, Φωτογραφικό μαύρο, Κιανό, Ματζέντα, Κίτρινο, Γκρι, Φωτογραφικό κιανό, Φωτογραφικό ματζέντα, Φωτογραφικό γκρι, Κόκκινο, Μπλε, Chroma Optimiser)
Άλλα υποστηριζόμενα πρωτόκολλα υποβολής εργασιών	32Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
Γλώσσες εκτυπωτή	Apple AirPrint
Στάνταρ διασυνδέσεις	PDF (Εκδ. 1.7), JPEG (Εκδ. JFIF 1.02) Θύρα USB A: Μνήμη USB (Άμεση εκτύπωση) για αρχεία PDF/JPEG Θύρα USB B: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Ασύρματο LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
ΜΝΗΜΗ	
Στάνταρ μνήμη	3GB
Μονάδα σκληρού δίσκου	Υποδοχή επέκτασης: Όχι 500GB (κρυπτογραφημένος σκληρός δίσκος)
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ	Απλό χαρτί (A1): 0:58 (Γρήγορη) 1:38 (Στάνταρ)
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ	Επιχειρισμένο χαρτί (A1) 1:38 (Στάνταρ) 3:11 (Υψηλή ποιότητα)
Τροφοδοσία και έξοδος υλικών	Ιλουστρασιόν φωτογραφικό χαρτί (A1) 3:11 πμ (Στάνταρ) 5:02 πμ (Υψηλή ποιότητα)
Πλάτος υλικών	Επάνω ρολό χαρτιού: Ένα ρολό, είσοδος από επάνω, έξοδος από εμπρός Κάτω ρολό χαρτιού: Ένα ρολό, είσοδος και έξοδος από εμπρός Κομμένα φύλλα: Είσοδος από επάνω, έξοδος από εμπρός (Χειροκίνητη τροφοδοσία με χρήση μοχλού ασφάλισης υλικών εκτύπωσης)
Πάχος υλικών	Ρολό χαρτιού: 152,4-610mm Κομμένα φύλλα: 152,4-610mm
Ελάχιστο μήκος εκτύπωσης	Ρολό/Κομμένα φύλλα: 0,07mm-0,8mm
Μέγιστο μήκος εκτύπωσης	Ρολό χαρτιού: 101,6mm (Χαρτί μιλμετρέ και καμβάς: 200mm) Κομμένα φύλλα: 203,2mm
Μέγιστη διάμετρος ρολού υλικού	Ρολό χαρτιού: 18m (ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα και την εφαρμογή) Κομμένα φύλλα: 1,6m
Μέγεθος πυρήνα υλικών	170mm
Περιθώρια συνιστώμενης περιοχής	Εσωτερική διάμετρος πυρήνα ρολού: 2"/3" Ρολό χαρτιού: Επάνω: 20mm, Κάτω: 3mm, Πλευρές: 3mm Κομμένα φύλλα: Επάνω: 20mm, Κάτω: 20mm, Πλευρές: 3mm

Περιθώρια εκτύπωσης περιοχής

Δυνατότητες τροφοδοσίας υλικών

Μονάδα ρολού συλλογής υλικών

Πλάτος εκτύπωσης χωρίς περιθώρια (Μόνο ρολό)

Μέγιστος αριθμός παρεχόμενων εκτυπώσεων

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τροφοδοσία ρεύματος

Κατανάλωση ενέργειας

Περιβάλλον λειτουργίας

Ακουστικός θόρυβος (ισχύς/πίεση)

Κανονισμοί

Περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ

Φυσικές διαστάσεις και βάρος

Διαστάσεις και βάρος συσκευασμένου προϊόντος

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Περιεχόμενο συσκευασίας

Παρεχόμενο λογισμικό

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Προαιρετικά στοιχεία

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Στοιχεία αντικαθιστώμενα από τον χρήστη

Ρολό χαρτιού: Επάνω: 3mm, Κάτω: 3mm, Πλευρές: 3mm  
Ρολό χαρτιού (χωρίς περιθώρια): Επάνω: 0mm, Κάτω: 0mm, Πλευρές: 0mm  
Φύλλα: Επάνω: 3mm, Κάτω: 12,7mm, Πλευρές: 3mm

Ρολό χαρτιού: Δύο ρολά. Δυνατότητα αυτόματης εναλλαγής. Ρολό χαρτιού, Κομμένα φύλλα: Δυνατότητα χειροκίνητης αλλαγής Κομμένα φύλλα: 1 φύλλο

Μονάδα συλλογής ρολού διπλής κατεύθυνσης, που επιτρέπει τύλιγμα με την επιφάνεια εκτύπωσης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό του ρολού

[Συνιστώμενο] 515mm (JIS B2), 594mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24"

[Εκτυπώσιμο] 257mm (JIS B4), 297mm (ISO A3), 329mm (ISO A3+), 420mm (ISO A2), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300mm, 500mm, 600mm

Πέραν των παραπάνω, η εκτύπωση χωρίς περιθώρια ανεξαρτήτως μεγέθους υποστηρίζεται μόνο σε ρολό χαρτιού που ορίζεται από τον χρήστη

Στάνταρ θέση - 1 φύλλο  
Επίπεδη θέση: Α2 με οριζόντιο προσανατολισμό, λιγότερα από 10 φύλλα Ιλουστρασιόν χαρτιού, λιγότερα από 20 φύλλα επιχειρισμένου χαρτιού (εκτός συνθηκών έντονου καμπύλωσης)

AC 100-240V (50-60Hz)

Λειτουργία: 85W ή λιγότερο

Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: 2,2W ή λιγότερο  
Προεπιλεγμένη ρύθμιση για τον χρόνο μετάβασης σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: περ. 5 λεπτά  
Απενεργοποίηση: 0,1W ή λιγότερο

Θερμοκρασία: 15-30°C, Υγρασία: 10%-80% RH (χωρίς υγραποίηση υδρατμών)

Λειτουργία: περ. 46dB(A) (Μέτρηση βάσει του προτύπου ISO7779 με Ιλουστρασιόν φωτογραφικό χαρτί HG/Στάνταρ/24")

Αναμονή: 35dB(A) ή λιγότερο  
Λειτουργία: 6,4 Bel ή λιγότερο (Μέτρηση βάσει του προτύπου ISO7779 με Ιλουστρασιόν φωτογραφικό χαρτί HG/Στάνταρ/24")

Σήμανση CE, σήμανση UKCA

Πιστοποίηση CB, EPEAT GOLD<sup>2</sup>

Π x Β x Υ

Κύρια μονάδα + Βάση

1.10×984×1.168mm (Ανοιχτό καλάθι)

1.10×766×1.168mm (Κλειστό καλάθι)

102kg (περιλαμβάνεται Σετ φορέα ρολού, χωρίς μελάνι και κεφαλή εκτύπωσης)

Εκτυπωτής (Κύρια μονάδα με παλέτα): 1.324 x 912 x 1139mm, 157kg

Μονάδα ρολού: 1.244 x 562 x 461mm, 26kg

Εκτυπωτής, 1 Κεφαλή εκτύπωσης, Καλώδιο ρεύματος,

1 Σετ αρχικών δεξαμεμών μελανιού, Οδηγός εγκατάστασης, Φυλλάδιο για θέματα ασφάλειας/περιβαλλοντικά πρότυπα, Φύλλο διευθύνσεων LFP Eur, Φύλλο σημαντικών πληροφοριών, Οδηγός εγκατάστασης βάσης εκτυπωτή, Ειδοποίηση για το PosterArtist WEB

Λογισμικό διαθέσιμο για λήψη από το Web

Φορέας ρολού 2/3": RH2-29

Μονάδα ρολού: RU-23

Δεξαμενή μελανιού: MBK: PFI-2100 (160ml)/PFI-2300 (330ml)/PFI-2700 (700ml)

Άλλα: PFI-3100 (160ml)/PFI-3300 (330ml)/PFI-3700 (700ml)

Κεφαλή εκτύπωσης: PF-10

Λεπίδα κοπής: CT-07

Κασέτα συντήρησης: MC-30

<sup>1</sup> Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη για τον τρόπο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του ασύρματου LAN.

<sup>2</sup> Καταχώριση EPEAT Gold στις ΗΠΑ.

Αποποίηση ευθυνών

Όρισμένες εικόνες αποδίδονται με προσομοίωση για καλύτερη αναπαράγωγή. Όλα τα δεδομένα βασίζονται σε πρότυπες μεθόδους δοκιμής της Canon. Το παρόν φυλλάδιο και οι προδιαγραφές του προϊόντος συντάχθηκαν πριν από την ημερομηνία διάθεσης του προϊόντος. Οι τελικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση,™ και ®. Όλες οι εταιρικές επωνυμίες ή/και τα ονόματα προϊόντων αποτελούν εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατασκευαστών στις αγορές ή/και στις χώρες τους.

Η Canon συνιστά τη χρήση Υλικών Εκτύπωσης Canon για βέλτιστα αποτελέσματα. Ελέγξτε τη λίστα συμβατότητας των υλικών εκτύπωσης (χαρτί) για πληροφορίες σχετικά με τους συνιστώμενους τύπους χαρτιού/υλικού εκτύπωσης.

