

imagePROGRAF PRO-2600

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΤΕ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΑΣ ΜΕ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Μεταμορφώστε τις φωτογραφικές δεξιότητες και τις απαιτήσεις των πελατών σας σε απτά έργα τέχνης που διαρκούν για μια ολόκληρη ζωή, με εξαιρετική ευκρίνεια και ακρίβεια. Για κάθε φωτογράφο ή πάροχο υπηρεσιών εκτύπωσης που είναι προσηλωμένος στη δουλειά του, αυτός δεν είναι απλώς ένας εκτυπωτής – είναι μια πηγή αυτοπεποίθησης που σας βοηθά να δίνετε πνοή στις καλλιτεχνικές σας δυνατότητες σε κάθε εκτύπωση.

- **Κορυφαία ποιότητα εικόνας**
  Δημιουργήστε άψογες εκτυπώσεις, με άριστες διαβαθμίσεις χρωμάτων, για εντυπωσιακά φωτογραφικά και καλλιτεχνικά έργα. Το πρωτοποριακό σετ μελανιών 12 χρωμάτων LUCIA PRO II[1] με Chroma Optimiser βελτιώνει την πυκνότητα των σκούρων τόνων και παράγει βαθύτερο μαύρο με ακρίβεια
- **Αυξημένη ανθεκτικότητα**
  Δημιουργήστε έργα τέχνης που θα διαρκέσουν μια ζωή, με τον imagePROGRAF PRO-2600. Βελτιώστε τη στιβαρότητα των εικόνων με μελάνι υψηλής αντοχής στις γρατσουνιές και προστατέψτε τις δημιουργίες σας από τη φθορά του χρόνου για έως και 200 χρόνια[2] χάρη στην καλύτερη, υψηλή ανθεκτικότητα στο φως του ειδικού μελανιού pigment. Απολαύστε ασυναγώνιστη ανθεκτικότητα και θέστε νέα πρότυπα στη διάρκεια ζωής των εκτυπώσεων
- **Απρόσκοπτες ροές εργασιών**
  Μετασχηματίστε τις ροές εργασιών εκτύπωσης με ευκολότερο χειρισμό των υλικών και απλοποιημένες ρυθμίσεις. Βελτιώστε την αποδοτικότητα με δύο ρολά, αυτόματη φόρτωση των υλικών εκτύπωσης, πρακτικό εσωτερικό φως LED και ένδειξη μεγέθους ρολού υλικού εκτύπωσης. Με τη νέα λειτουργία παρακολούθησης της κεφαλής εκτύπωσης και την αυτόματη προσαρμογή της ευθυγράμμισης, θα μπορείτε να δημιουργείτε αριστουργήματα χωρίς υποβάθμιση της εικόνας
- **Βελτιωμένη περιβαλλοντική βιωσιμότητα**
  Προστατέψτε το περιβάλλον χρησιμοποιώντας λιγότερη ενέργεια κατά τη λειτουργία και όταν το σύστημα είναι απενεργοποιημένο. Ο imagePROGRAF PRO-2600 διαθέτει πιστοποίηση EPEAT Gold[3] και η συσκευασία του δεν περιέχει διογκωμένο πολυστυρένιο

[1]Έντεκα από τα δώδεκα μελάνια αναπτύχθηκαν πρόσφατα. Το ματ μαύρο μελάνι είναι ίδιο με αυτό που χρησιμοποιείται από τον imagePROGRAF GP-2000/4000.

[2]Κατά τη χρήση φωτογραφικού χαρτιού Canon Photo Paper Pro Platinum. Προβλεπόμενη τιμή που υπολογίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο δοκιμής αντοχής στο φως σε εσωτερικούς χώρους και τα κριτήρια αξιολόγησης διάρκειας ζωής της μεθόδου αξιολόγησης διατήρησης εικόνων ψηφιακών έγχρωμων φωτογραφικών εκτυπώσεων (JEITA CP-3901B) που δημοσιεύεται από την JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

[3]Καταχώριση EPEAT Gold στις ΗΠΑ.

Canon

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

imagePROGRAF PRO-2600

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ	
Τύπος εκτυπωτή	12 χρώματα – 24"
Τεχνολογία εκτύπωσης	Canon Bubblejet με ψεκασμό μελανιού κατ' απαίτηση, ενσωματωμένου τύπου, 12 χρωμάτων (12 ολοκληρωμένα κυκλώματα ανά κεφαλή εκτύπωσης x 1 κεφαλή εκτύπωσης)
Ανάλυση εκτύπωσης	2.400 x 1.200dpi
Πλήθος ακροφυσίων	18.432 ακροφύσια (1.536 ακροφύσια x 12 χρώματα)
Ακρίβεια γραμμής	±0,1% ή λιγότερο Απαιτούνται προσαρμογές από τον χρήστη. Το περιβάλλον και τα υλικά εκτύπωσης πρέπει να ταιριάζουν με τις προσαρμογές.
Βήμα ακροφυσίων	600dpi x 2, περιλαμβάνεται σύστημα ανίχνευσης και αντιστάθμισης αδρανών ακροφυσίων
Μέγεθος σταγονιδίων μελανιού	Ελάχιστο 4pl ανά χρώμα
Χωρητικότητα μελανιού	Παρεχόμενα αρχικά μελάνια: 1.920ml (160ml για κάθε χρώμα) Πωλούμενα μελάνια: 160ml/330ml/700ml
Τύπος μελανιού	Μελάνια pigment: 12 χρώματα (Ματ μαύρο, Φωτογραφικό μαύρο, Κυανό, Ματζέντα, Κίτρινο, Γκρι, Φωτογραφικό κυανό, Φωτογραφικό ματζέντα, Φωτογραφικό γκρι, Κόκκινο, Μπλε, Chroma Optimiser)
Συμβατότητα με λειτ. συστήματα	32Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
Άλλα υποστηριζόμενα πρωτόκολλα υποβολής εργασιών	Apple AirPrint
Γλώσσες εκτυπωτή	PDF (Έκδ. 1.7), JPEG (Έκδ. JFIF 1.02)
Στάνταρ διασυνδέσεις	Θύρα USB A: Μνήμη USB (Άμεση εκτύπωση) για αρχεία PDF/JPEG Θύρα USB B: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/ IEEE802.3 (10BASE-T) Ασύρματο LAN[1]: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
ΜΝΗΜΗ	
Στάνταρ μνήμη	3GB Υποδοχή επέκτασης: Όχι
Μονάδα σκληρού δίσκου	500GB (κρυπτογραφημένος σκληρός δίσκος)
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ	Απλό χαρτί (A1): 0:58 (Γρήγορη) 1:38 (Στάνταρ) Επιχρισμένο χαρτί (A1) 1:38 (Στάνταρ) 3:11 (Υψηλή ποιότητα) Ιλουστρασιόν φωτογραφικό χαρτί (A1) 3:11 (Στάνταρ) 5:02 (Υψηλή ποιότητα)
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ	
Τροφοδοσία και έξοδος υλικών	Επάνω ρολό χαρτιού: Ένα ρολό, φόρτωση από επάνω, έξοδος από εμπρός Κάτω ρολό χαρτιού: Ένα ρολό, φόρτωση από εμπρός, έξοδος από εμπρός Κομμένα φύλλα: Φόρτωση από επάνω, έξοδος από εμπρός (χειροκίνητη τροφοδοσία με χρήση μοχλού ασφάλισης υλικών εκτύπωσης)
Πλάτος υλικών	Ρολό χαρτιού: 152,4–610mm Κομμένα φύλλα: 152,4–610mm
Πάχος υλικών	Ρολό/Κομμένα φύλλα: 0,07mm–0,8mm
Ελάχιστο μήκος εκτύπωσης	Ρολό χαρτιού: 101,6mm (Χαρτί μιλιμετρέ και καμβάς: 200mm) Κομμένα φύλλα: 203,2mm
Μέγιστο μήκος εκτύπωσης	Ρολό χαρτιού: 18m (ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα και την εφαρμογή) Κομμένο φύλλο: 1,6m
Μέγιστη διάμετρος ρολού υλικού	170mm
Μέγεθος πυρήνα υλικών	Εσωτερική διάμετρος πυρήνα ρολού: 2"/3"
Περιθώρια συνιστώμενης περιοχής	Ρολό χαρτιού: Επάνω: 20mm, Κάτω: 3mm, Πλευρές: 3mm Κομμένα φύλλα: Επάνω: 20mm, Κάτω: 20mm, Πλευρές: 3mm
Περιθώρια εκτυπώσιμης περιοχής	Ρολό χαρτιού: Επάνω: 3mm, Κάτω: 3mm, Πλευρές: 3mm Ρολό χαρτιού (χωρίς περιθώρια): Επάνω: 0mm, Κάτω: 0mm, Πλευρές: 0mm Κομμένα φύλλα: Επάνω: 3mm, Κάτω: 12,7mm, Πλευρές: 3mm
Δυνατότητες τροφοδοσίας υλικών	Ρολό χαρτιού: Δύο ρολά. Δυνατότητα αυτόματης εναλλαγής. Ρολό χαρτιού, Κομμένα φύλλα: Δυνατότητα χειροκίνητης εναλλαγής Κομμένο φύλλο: 1 φύλλο
Μονάδα ρολού συλλογής υλικών	Μονάδα συλλογής ρολού διπλής κατεύθυνσης, που επιτρέπει τύλιγμα με την επιφάνεια εκτύπωσης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό του ρολού
Πλάτος εκτύπωσης χωρίς περιθώρια (μόνο ρολό)	[Συνιστώμενο] 515mm (JIS B2), 594mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24" [Εκτυπώσιμο] 257mm (JIS B4), 297mm (ISO A3), 329mm (ISO A3+), 420mm (ISO A2), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300mm, 500mm, 600mm Πέραν των παραπάνω, η εκτύπωση χωρίς περιθώρια ανεξαρτήτως μεγέθους υποστηρίζεται μόνο σε ρολό χαρτιού που ορίζεται από τον χρήστη
Μέγιστος αριθμός παρεχόμενων εκτυπώσεων	Στάνταρ θέση – 1 φύλλο Επίπεδη Θέση: A2 με οριζόντιο προσανατολισμό, λιγότερα από 10 φύλλα ιλουστρασιόν χαρτιού, λιγότερα από 20 φύλλα επιχρισμένου χαρτιού (εκτός συνθηκών έντονης καμπύλωσης)
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	
Τροφοδοσία ρεύματος	AC 100–240V (50–60Hz)
Κατανάλωση ενέργειας	Λειτουργία: 85W ή λιγότερο Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: 2,2W ή λιγότερο Προεπιλεγμένη ρύθμιση για τον χρόνο μετάβασης σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: περ. 5 λεπτά Απενεργοποίηση: 0,1W ή λιγότερο
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 15–30°C, Υγρασία: 10%–80% RH (χωρίς υγροποίηση υδρατμών)
Ακουστικός θόρυβος (Ισχύς/Πίεση)	Λειτουργία: περ. 46dB (A) (Μέτρηση βάσει του προτύπου ISO7779 με Ιλουστρασιόν φωτογραφικό χαρτί HG/ Στάνταρ/24") Αναμονή: 35dB (A) ή λιγότερο Λειτουργία: 6,4 Bels ή λιγότερο (Μέτρηση βάσει του προτύπου ISO7779 με Ιλουστρασιόν φωτογραφικό χαρτί HG/ Στάνταρ/24")
Κανονισμοί	Σήμανση CE, σήμανση UKCA
Περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις	Πιστοποίηση CB, EPEAT GOLD[2]
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ	
Φυσικές διαστάσεις και βάρος	Π x Β x Υ Κύρια μονάδα με βάση 1.110 x 984 x 1.168mm (ανοικτό καλάθι) 1.110 x 766 x 1.168mm (κλειστό καλάθι) 102kg (με Σετ φορέα ρολού, χωρίς μελάνι και κεφαλή εκτύπωσης)
Διαστάσεις και βάρος συσκευασμένου προϊόντος	Εκτυπωτής (Κύρια μονάδα με παλέτα): 1.324 x 912 x 1.139mm, 157kg Μονάδα ρολού: 1.244 × 562 × 461mm, 26kg
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ	
Περιεχόμενο συσκευασίας	Εκτυπωτής, Βάση εκτυπωτή, 1 Κεφαλή εκτύπωσης, Καλώδιο ρεύματος, 1 Σετ αρχικών δεξαμενών μελανιού, Οδηγός εγκατάστασης, Φυλλάδιο για θέματα ασφάλειας/ περιβαλλοντικά πρότυπα, Φύλλο διευθύνσεων LFP Eur, Φύλλο σημαντικών πληροφοριών, Οδηγός εγκατάστασης βάσης εκτυπωτή, Ειδοποίηση για το PosterArtist WEB
Παρεχόμενο λογισμικό	Λογισμικό διαθέσιμο για λήψη από το Web
ΕΠΙΛΟΓΕΣ	
Προαιρετικά στοιχεία	Φορέας ρολού 2"/3": RH2-29 Μονάδα ρολού: RU-23
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	
Στοιχεία αντικαθιστώμενα από τον χρήστη	Δεξαμενή μελανιού: MBK: PFI-2100 (160ml)/PFI-2300 (330ml)/ PFI-2700 (700ml) Άλλα: PFI-3100 (160ml)/PFI-3300 (330ml)/ PFI-3700 (700ml) Κεφαλή εκτύπωσης: PF-10 Λεπίδα κοπής: CT-07 Κασέτα συντήρησης: MC-30

[1] Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη για τον τρόπο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του ασύρματου LAN.

[2] Καταχώριση EPEAT Gold στις ΗΠΑ.

Αποποίηση ευθυνών

Ορισμένες εικόνες αποδίδονται με προσομοίωση για καλύτερη αναπαραγωγή. Όλα τα δεδομένα βασίζονται σε πρότυπες μεθόδους δοκιμής της Canon. Το παρόν φυλλάδιο και οι προδιαγραφές του προϊόντος συντάχθηκαν πριν από την ημερομηνία διάθεσης του προϊόντος. Οι τελικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. ™ και ®: Όλες οι εταιρικές επωνυμίες ή/και τα ονόματα προϊόντων αποτελούν εμπορικά σήματα ή/ και σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατασκευαστών στις αγορές ή/και στις χώρες τους.

Η Canon συνιστά τη χρήση Υλικών Εκτύπωσης Canon για βέλτιστα αποτελέσματα. Ελέγξτε τη λίστα συμβατότητας των υλικών εκτύπωσης (χαρτί) για πληροφορίες σχετικά με τους συνιστώμενους τύπους χαρτιού/υλικού εκτύπωσης.

FINE
Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA PRO

PosterArtist

LUCIA PRO II ink

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition
© Canon Europa N.V., 2025