imagePROGRAF PRO-2600

VAŠA VIZIJA POSTAJE BEZVREMENSKA PRECIZNOST

Pretvorite fotografske vještine i zahtjeve klijenata u opipljivu umjetnost koja traje cijeli život, uz izvanrednu jasnoću i preciznost. Za svakog strastvenog fotografa ili davatelja usluga ispisivanja ovo nije samo pisač – to je izvor pouzdanosti koji potiče ostvarenje umjetničkog potencijala u svakom ispisu.

- **Vrhunska kvaliteta slike**
  Osigurajte savršene ispise uz izvanrednu gradaciju boja te izradite nevjerojatne fotografije i umjetničke reprodukcije. Najmoderniji komplet tinti LUCIA PRO II s 12 boja[1] s tehnologijom Chroma Optimiser poboljšava gustoću tamnih boja i precizno stvara dublje crne nijanse
- **Povećana izdržljivost**
  Pripremite svoju umjetnost za budućnost uz imagePROGRAF PRO-2600. Poboljšajte izdržljivost fotografija uz tintu visoke otpornosti na ogrebotine i sačuvajte svoja djela 200 godina uz bolju otpornost na svjetlost zahvaljujući pigmentnoj tinti visoke otpornosti na svjetlost[2]. Uživajte u nenadmašnoj izdržljivosti i postavite mjerilo za dugotrajnost ispisa
- **Besprijekorni tijekovi poslovnog procesa**
  Preobrazite tijekove poslovnog procesa ispisivanja uz lakše rukovanje medijima i pojednostavljene postavke. Povećajte učinkovitost uz dvije role, automatsko ulaganje medija, praktično unutarnje LED osvjetljenje i indikator formata medija u roli. Uz novu funkciju praćenja ispisne glave i automatsko podešavanje poravnanja, remek-djela stvaraju se bez narušavanja kvalitete slike
- **Poboljšanje održivosti**
  Štitite okoliš uz manju potrošnju energije dok uređaj radi i dok je isključen. imagePROGRAF PRO-2600 ima oznaku EPEAT Gold[3], a njegova ambalaža ne sadrži prošireni polistiren

[1]Od dvanaest tinti, jedanaest je novorazvijenih. Mat crna tinta jednaka je onoj koju upotrebljava imagePROGRAF GP-2000/4000.

[2]Kad se upotrebljava fotopapir Pro Platinum tvrtke Canon. Predviđena vrijednost izračunata sukladno metodi testiranja otpornosti na svjetlost u zatvorenom i kriterijima za procjenu metode procjene trajnosti digitalnog ispisa fotografija u boji (JEITA CP-3901B) koju je objavila udruga JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

[3]EPEAT Gold registriran u SAD-u.

Canon

TEHNIČKI PODACI

imagePROGRAF PRO-2600

TEHNOLOGIJA PISAČA	
Vrsta pisača	24-inčni s 12 boja
Tehnologija ispisivanja	Canon Bubblejet na zahtjev, s 12 integriranih boja (12 čipova po ispisnoj glavi x 1 ispisna glava)
Razlučivost ispisivanja	2400 x 1200 dpi
Broj mlaznica	18 432 mlaznice (1536 mlaznica x 12 boja)
Preciznost linije	±0,1 % ili manje Potrebna je prilagodba od strane korisnika. Okruženje za ispisivanje i mediji trebaju se podudarati s onima upotrijebljenima za prilagodbu.
Razmak mlaznica	600 dpi x 2, uključujući sustav za prepoznavanje i kompenzaciju neispravne mlaznice
Veličina kapljice tinte	Minimalno 4 pl po boji
Kapacitet tinte	Početni spremnik s tintom u kompletu: 1920 ml (160 ml za svaku boju) Spremnik u prodaji: 160/330/700 ml
Tip tinte	Pigmentne tinte: 12 boja (mat crna, crna za fotografije, cijan, magenta, žuta, siva, cijan za fotografije, magenta za fotografije, siva za fotografije, crvena, plava, Chroma Optimiser)
Kompatibilni operativni sustavi	32-bitni: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bitni: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
Drugi modeli podržavaju protokol za podnošenje zadatka	Apple AirPrint
Jezici pisača	PDF (ver.1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02)
Standardna sučelja	USB A priključak: USB memorija za PDF/JPEG datoteke (izravno ispisivanje) USB B priključnica: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/ IEEE802.3 (10BASE-T) Bežični LAN[1]: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
MEMORIJA	
Standardna memorija	3 GB Utor za proširenje: ne
Tvrdi disk	500 GB (šifrirani HDD)
BRZINA ISPISIVANJA	Obični papir (A1): 0:58 (brzo) 1:38 (standardno) Papir s premazom (A1) 1:38 (standardno) 3:11 (kvalitetno) Sjajni fotopapir (A1) 3:11 (standardno) 5:02 (kvalitetno)
RUKOVANJE MEDIJIMA	
Ulaganje medija i ispisivanje	Papir u gornjoj roli: jedna rola, ulaganje s gornje strane, izlaz sprijeda Papir u donjoj roli: jedna rola, ulaganje s prednje strane, izlaz sprijeda Pojedinačni listovi: ulaganje s gornje strane, izlaz sprijeda (ručno ulaganje uz ručicu za medije)
Širina medija	Papir u roli: 152,4 – 610 mm Pojedinačni listovi: 152,4 – 610 mm
Debljina medija	Rola/pojedinačni listovi: 0,07 – 0,8 mm
Minimalna duljina za ispis	Papir u roli: 101,6 mm (karo i papir za platno: 200 mm) Pojedinačni listovi: 203,2 mm
Maksimalna duljina za ispisivanje	Papir u roli: 18 m (ovisno o operativnom sustavu i programu) Pojedinačni listovi: 1,6 m
Maksimalni promjer medija u roli	170 mm
Veličina špule	Unutarnji promjer špule: 2"/3"
Preporučljivo područje margina	Papir u roli: vrh: 20 mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm Pojedinačni listovi: vrh: 20 mm, dno: 20 mm, strana: 3 mm
Područje ispisivanja margina	Papir u roli: vrh: 3 mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm Papir u roli (bez obruba): vrh: 0 mm, dno: 0 mm, strana: 0 mm Pojedinačni listovi: vrh: 3 mm, dno: 12,7 mm, strana: 3 mm
Kapacitet za ulaganje medija	Papir u roli: dvije role. Moguće je automatsko prebacivanje. Papir u roli, pojedinačni listovi: moguće je ručno prebacivanje Pojedinačni listovi: 1 list
Jedinica role za uzimanje medija	Dvosmjerna jedinica za rolu i uzimanje medija omogućuje omotavanje površine za ispisivanje sa svoje unutarnje ili vanjske strane
Širina kod ispisivanja bez obruba (samo za role)	[Preporučeno] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24" [Za ispisivanje] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm Osim navedenog, ispisivanje bez obruba u slobodnom formatu podržano je samo za papir u roli, prema definiciji korisnika
Maksimalni broj ispisa	Standardni položaj – 1 list Položeno: A2 pejzažno, sjajni papir manje od 10 listova, premazani papir manje od 20 listova (ne obuhvaća uvjete jakog savijanja)
NAPAJANJE I ZAHTJEVI ZA RAD	
Napajanje	AC 100 – 240 V (50 – 60 Hz)
Potrošnja energije	Tijekom rada: 85 W ili manje Stanje mirovanja: 2,2 W ili manje Zadana postavka za vrijeme prije ulaska u stanje mirovanja: pribl. 5 minuta Isključeno napajanje: 0,1 W ili manje
Radno okruženje	Temperatura: 15 – 30 °C, vlažnost: 10 – 80 % RV (bez kondenzacije)
Buka (snaga/tlak)	Tijekom rada: pribl. 46 dB(A) (mjereno na temelju ISO7779 sjajni fotopapir HG/Standard/24") Stanje pripravnosti: 35 dB(A) ili manje Rad: 6,4 bela ili manje (mjereno na temelju ISO7779 sjajni fotopapir HG/Standard/24")
Propisi	CE oznaka, UKCA oznaka
Ekološki certifikati	CB certifikat, EPEAT GOLD[2]
DIMENZIJE I MASA	
Fizičke dimenzije i masa	Š x D x V Glavna jedinica + postolje 1110 x 984 x 1168 mm (otvorena košara) 1110 x 766 x 1168 mm (zatvorena košara) 102 kg (uključujući komplet držača role; bez tinte i ispisne glave)
Dimenzije i masa pakiranja	Pisač (glavna jedinica s paletom): 1324 x 912 x 1139 mm, 157 kg Jedinica s rolom: 1244 x 562 x 461 mm, 26 kg
SADRŽAJ PAKIRANJA	
Sadržaj pakiranja	Pisač, postolje pisača, 1 ispisna glava, kabel za napajanje, 1 komplet početnih spremnika s tintom, vodič za instalaciju, letak s napomenama za sigurnost / standardno okruženje, list LFP Eur s adresama, list s važnim informacijama, priručnik za podešavanje postolja pisača, obavijest za PosterArtist WEB
Isporučeni softver	Softver se može preuzeti s weba
OPCIJE	
Dodatne stavke	Držač role od 2"/3": RH2-29 Jedinica za rolu: RU-23
POTROŠNI MATERIJAL	
Stavke koje korisnik može zamijeniti	Spremnik s tintom: MBK: PFI-2100 (160 ml) / PFI-2300 (330 ml) / PFI-2700 (700 ml) Drugi: PFI-3100 (160 ml) / PFI-3300 (330 ml) / PFI-3700 (700 ml) Ispisna glava: PF-10 Rezač: CT-07 Spremnik za održavanje: MC-30

[1] Upute o aktiviranju/deaktiviranju bežične LAN veze potražite u korisničkom priručniku.

[2] EPEAT Gold registriran u SAD-u.

Odricanje od odgovornosti

Neke su slike simulirane za jasnoću reprodukcije. Svi podaci su temeljeni na standardnim metodama testiranja tvrtke Canon. Ova brošura i tehnički podaci proizvoda razvijeni su prije puštanja proizvoda u prodaju. Konačni tehnički podaci podložni su promjeni bez obavijesti. ™ i ®: svi nazivi tvrtki i proizvoda zaštitni su znaci i/ili registrirani zaštitni znaci njihovih proizvođača na njihovim tržištima i/ili državama.

Za najbolje rezultate Canon preporučuje upotrebu Canon medija. Pogledajte popis kompatibilnosti medija (papira) za preporuku vrste papira/medija.

FINE
Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA PRO

PosterArtist

LUCIA PRO II ink

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition
© Canon Europa N.V., 2025