

imagePROGRAF PRO-2600

ELKÉPZELÉSEI IDŐTÁLLÓ, PONTOS KIVITELBEN

Fényképészeti készségeit és az ügyfelek kéréseit kivételes tisztasággal és pontossággal alakíthatja át életre szóló kézzelfogható művészetté. Minden, a szakmája iránt elkötelezett fotós vagy nyomdai szolgáltató számára ez nem csupán egy nyomtató – ez a bizalom forrása, amely képessé teszi arra, hogy minden egyes nyomatban megvalósítsa a művészi potenciálját.

- **Prémium képminőség**
  Tökéletes nyomtatás kivételes színátmenetekkel a lenyűgöző fényképek és műalkotások érdekében. A csúcstechnológiás, 12 színű, színtelítettség-optimalizálóval rendelkező LUCIA PRO II tintakészlet[1] sűrűbb sötét színeket és mélyebb feketéket jelenít meg
- **Megnövelt tartósság**
  Tegye jövőállóvá műalkotásait az imagePROGRAF PRO-2600 nyomtatóval. Javítsa a kép robusztusságát a karcálló tintával, és őrizze meg munkáját a fényálló pigmenttintával akár 200 évig[2]. Fedezze fel a páratlan tartósságot, és emelje új szintre a nyomatok élettartamát
- **Zökkenőmentes munkafolyamatok**
  Alakítsa át nyomtatási munkafolyamatait az egyszerűbb hordozókezeléssel és az egyszerűsített beállításokkal. Fokozza a hatékonyságot a dupla tekercsekkel az automatikus hordozóbetöltéssel, a praktikus belső LED-világítással és a tekercses hordozóméret-jelzővel. Az új nyomtatófej-felügyeleti és automatikus igazítás funkciók révén a mesterművek a képminőség romlása nélkül készülhetnek el
- **Jobb fenntarthatóság**
  Védje a környezetet kevesebb energia felhasználásával a működés és a kikapcsolás során. Az imagePROGRAF PRO-2600 EPEAT Gold minősítéssel[3] és expandáltpolisztirol-mentes csomagolás rendelkezik.

[1]A tizenkét tinta közül tizenegy új fejlesztés. A mattfekete tinta megegyezik az imagePROGRAF GP-2000/4000 által használttal.

[2]Canon Photo Paper Pro Platinum papír használata esetén. A JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association) által közzétett, a beltéri fényállósági vizsgálati módszer és a digitális színes fotónyomatok képmegőrzési értékelési módszerének (JEITA CP-3901B) élettartam-értékelési kritériumai alapján számított érték.

[3]Az EPEAT Gold minősítést az Egyesült Államokban érte el.

Canon

MŰSZAKI ADATOK

imagePROGRAF PRO-2600

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA	
Nyomtató típusa	12 színű, 61 cm-es (24")
Nyomtatási technológia	Canon Bubblejet on Demand 12 színű, integrált típus (1 nyomtatófej, nyomtatófejenként 12 chip)
Nyomtatási felbontás	2400×1200 dpi
Fúvókák száma	18 432 fúvóka (12 szín, színenként 1536 fúvóka)
Vonalpontosság	legfeljebb ±0,1% Felhasználói beállítás szükséges. A nyomtatási környezetnek és a hordozónak meg kell egyezniük a beállításoknál használtakkal.
Fúvókatávolság	600 dpi × 2, a nem működő fúvókák észlelésével és kompenzációs rendszerrel
Tintacseppek mérete	Színenként legalább 4 pikoliter
Tintakapacitás	Csomagban lévő induló tinta: 1920 ml (színenként 160 ml) Értékesített tinta: 160 ml/330 ml/700 ml
Tintatípus	Pigmenttinták: 12 szín (mattfekete, fotófekete, cián, magenta, sárga, szürke, fotócián, fotómagenta, fotószürke, piros, kék, színtelítettség-optimalizáló)
Kompatibilis operációs rendszerek	32 bites: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 bites: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
Egyéb támogatott munkaküldési protokoll	Apple AirPrint
Nyomtatónyelvek	PDF (1.7 verzió), JPEG (JFIF 1.02 verzió)
Szabványos csatlakozófelületek	USB-A port: USB-tárolós közvetlen nyomtatás PDF-/JPEG-fájlok esetén USB B port: nagy sebességű USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/ IEEE802.3 (10BASE-T) Vezeték nélküli LAN[1]: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
MEMÓRIA	
Normál memória	3 GB Bővítőfoglalat: nincs
Merevlemez	500 GB (titkosított HDD)
NYOMTATÁSI SEBESSÉG	Normál papír (A1): 0:58 (Gyors) 1:38 (Normál) Bevonatos papír (A1) 1:38 (Normál) 3:11 (Kiváló minőség) Fényes fotópapír (A1) 3:11 (Normál) 5:02 (Kiváló minőség)
HORDOZÓKEZELÉS	
Hordozóadagolás és -kiadás	Felső papírtekercs: egy tekercs, felső betöltés, elülső kiadás Alsó papírtekercs: egy tekercs, elülső betöltés, elülső kiadás Vágott lapos: felső betöltés, elülső kiadás (kézi adagolás a rögzítőkar oldásával)
Hordozószélesség	Papírtekercs: 152,4–610 mm Vágott lapos: 152,4–610 mm
Hordozóvastagság	Tekercs/ív: 0,07–0,8 mm
Legkisebb nyomtatható hossz	Papírtekercs: 101,6 mm (keresztirányú- és vászonpapír: 200 mm) Vágott lapos: 203,2 mm
Maximális nyomtatható hossz	Papírtekercs: 18 m (operációs rendszertől és alkalmazástól függően) Vágott ív: 1,6 m
Hordozótekercs maximális átmérője	170 mm
Nyomathordozó mag mérete	Tekercsmag belső átmérője: 2"/3"
Ajánlott margótávolság	Tekercses papír: felső: 20 mm, alsó: 3 mm, oldalsó: 3 mm Vágott lapos: felső: 20 mm, alsó: 20 mm, oldalsó: 3 mm
Nyomtatható margóterület	Tekercses papír: felső: 3 mm, alsó: 3 mm, oldalsó: 3 mm Tekercses papír (szegély nélküli): felső: 0 mm, alsó: 0 mm, oldalsó: 0 mm Vágott lapos: felső: 3 mm, alsó: 12,7 mm, oldalsó: 3 mm
Hordozóadagolási kapacitás	Tekercses papír: két tekercs. Lehetőség van az automatikus váltásra. Tekercses papír, vágott lapos: manuális váltás lehetséges Vágott lapos: 1 lap
Hordozófeltekercselő egység	A kétirányú tekercsegység lehetővé teszi, hogy a nyomtatási felület a tekercs külsejére vagy belsejébe kerüljön
Szegély nélküli nyomtatás szélessége (csak tekercs)	[Ajánlott] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24" [Nyomtatható] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 6", 8" 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm A fentiektől eltérő, szegély nélküli nyomtatás bármilyen méret esetében csak a felhasználó által meghatározott tekercses papírra lehetséges
Az előállított nyomatok maximális száma	Normál pozíció – 1 lap Lapos pozíció: A2 fekvő, fényes papírból 10 db-nál kevesebb, bevonatos papírból 20 db-nál kevesebb (kivéve erős íveltség esetében)
TÁPELLÁTÁS ÉS MŰKÖDTETÉSI KÖVETELMÉNYEK	
Tápellátás	100–240 V AC (50–60 Hz)
Energiafogyasztás	Működés közben: legfeljebb 85 W Alvó állapotban: legfeljebb 2,2 W Az alvó módba lépéshez szükséges idő alapértelmezett beállítása: kb. 5 perc Kikapcsolt állapotban: legfeljebb 0,1 W
Üzemeltetési feltételek	Hőmérséklet: 15–30 °C, páratartalom: 10–80% relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül)
Akusztikai zaj (teljesítmény/nyomás)	Működés közben: kb. 46 dB(A) (ISO 7779 alapján, Photo Glossy Paper HG papírral, normál beállítások mellett, 61 cm-es nyomtatón mérve) Készenléti állapotban: legfeljebb 35 dB(A) Működés közben: legfeljebb 6,4 Bel (ISO 7779 alapján, Photo Glossy Paper HG papírral, normál beállítások mellett, 61 cm-es nyomtatón mérve)
Szabályozás	CE-jelölés, UKCA-jelölés
Környezetvédelmi tanúsítványok	CB tanúsítvány, EPEAT GOLD[2]
MÉRET ÉS TÖMEG	
Méret és tömeg	Szé×mé×ma Fő egység + állvány 1110×984×1168 mm (nyitott kosárral) 1110×766×1168 mm (zárt kosárral) 102 kg (tekercstartó készlettel együtt, tinta és nyomtatófej nélkül)
Méret és tömeg csomagolva	Nyomtató (alapegység raklappal): 1324×912×1139 mm, 157 kg Tekercsegység: 1244×562×461 mm, 26 kg
A CSOMAG TARTALMA	
A doboz tartalma	Nyomtató, nyomtatóállvány, 1 nyomtatófej, tápkábel, 1 tintatartály-kezdőkészlet, telepítési útmutató, biztonsági/ környezetvédelmi előírások tájékoztatója, LFP Eur címlap, fontos tudnivalók tájékoztató, nyomtatóállvány szerelési útmutató, PosterArtist WEB szoftverrel kapcsolatos értesítés
A csomag részét képező szoftverek	Az internetről további szoftverek tölthetők le
OPCIÓK	
Opcionális elemek	2"/3" tekercstartó: RH2-29 Tekercsegység: RU-23
FOGYÓESZKÖZÖK	
Felhasználó által cserélhető elemek	Tintatartály: MBK: PFI-2100 (160 ml)/PFI-2300 (330 ml)/ PFI-2700 (700 ml) Egyéb színűek: PFI-3100 (160 ml)/PFI-3300 (330 ml)/ PFI-3700 (700 ml) Nyomtatófej: PF-10 Vágókés: CT-07 Karbantartó kazetta: MC-30

[1] A vezeték nélküli LAN be-/kikapcsolásával kapcsolatos utasításokért tekintse meg a használati útmutatót.

[2] Az EPEAT Gold minősítést az Egyesült Államokban érte el.

Jogi felelősség kizárása

Néhány kép szimulált a jobb érzékelhetőség kedvéért. Minden adat a Canon szabványos tesztelési módszerein alapul. Ez a tájékoztató és a termék műszaki adatainak leírása a termék piacra bocsátása előtt készült. A végső adatok külön értesítés nélkül változhatnak. ™ és ®: Minden cégnév és/vagy terméknév az adott gyártó védjegyének és/vagy bejegyzett védjegyének minősül ezek piacain és/vagy országaiban.

A Canon a legjobb eredmény elérése érdekében Canon nyomathordozók használatát javasolja. Ellenőrizze a nyomathordozók (papír) kompatibilitási listáján, hogy a papírok/nyomathordozók mely választéka javasolt.

FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA PRO

PosterArtist

LUCIA PRO II ink

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Hungarian edition
© Canon Europa N.V., 2025