

imagePROGRAF PRO-2600

TRASFORMA LA TUA VISIONE IN UNA PRECISIONE SENZA TEMPO

Trasforma le abilità e le esigenze fotografiche dei clienti in opere d'arte che durano una vita intera, con eccezionale chiarezza e precisione. Per qualsiasi fotografo o fornitore di servizi di stampa dedito al proprio mestiere, non è solo una stampante, ma una fonte di fiducia che permette di dar vita al proprio potenziale artistico in ogni stampa.

- **Eccezionale qualità delle immagini**
  Ottieni una stampa perfetta con un'eccezionale gradazione dei colori per fotografie e opere d'arte di grande impatto. L'innovativo set di inchiostri a 12 colori LUCIA PRO II[1] con Chroma Optimizer offre neri più intensi e precisi
- **Maggiore durata**
  Rendi la tua arte a prova di futuro con imagePROGRAF PRO-2600. Migliora la resistenza delle tue stampe con un inchiostro altamente resistente ai graffi e preserva il tuo lavoro per 200 anni grazie all'inchiostro a pigmenti ad alta resistenza alla luce[2]. Scopri una resistenza senza pari e definisci un nuovo standard in termini di durata della stampa
- **Flussi di lavoro semplificati**
  Trasforma i flussi di lavoro di stampa con una gestione semplificata dei supporti e delle impostazioni. Migliora l'efficienza grazie alla configurazione a doppia bobina, al sistema di caricamento automatico dei media, alla pratica luce a LED interna e all'indicatore del formato delle bobine di carta. Crea veri e propri capolavori con la nuova funzione di monitoraggio della testa di stampa e la regolazione automatica dell'allineamento, per immagini prive di deterioramento
- **Incremento della sostenibilità**
  Proteggi l'ambiente consumando meno energia durante il funzionamento e lo spegnimento. La stampante imagePROGRAF PRO-2600 è certificata EPEAT Gold[3] e il suo imballaggio è privo di polistirolo

[1] Undici inchiostri su dodici sono di nuova formulazione. L'inchiostro nero opaco è lo stesso utilizzato da imagePROGRAF GP-2000/4000.

[2] Utilizzando carta Canon Photo Paper Pro Platinum. Valore previsto calcolato in base al metodo di prova della resistenza alla luce interna e ai criteri di valutazione della durata del metodo di valutazione della conservazione delle immagini delle stampe fotografiche digitali a colori (JEITA CP-3901B) pubblicato da JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

[3] EPEAT Gold è un marchio registrato negli Stati Uniti.

Canon

SPECIFICHE TECNICHE

imagePROGRAF PRO-2600

TECNOLOGIA DELLA STAMPANTE	
Tipo di stampante	12 colori, 24"
Tecnologia di stampa	Tipo integrato Canon Bubble Jet a 12 colori (12 chip per testa di stampa x 1 testa di stampa)
Risoluzione di stampa	2400 x 1200 dpi
Numero di ugelli	18.432 ugelli (1536 ugelli x 12 colori)
Precisione delle linee	±0,1% o inferiore Sono necessarie regolazioni da parte dell'utente. L'ambiente di stampa e i supporti di stampa devono corrispondere a quelli utilizzati per le regolazioni
Passo degli ugelli	600 dpi x 2, include sistema di rilevamento e compensazione ugelli inceppati
Dimensioni gocce di inchiostro	Minimo 4 pl per colore
Capacità inchiostro	Inchiostro in dotazione: 1920 ml (160 ml per ciascun colore) Inchiostro in vendita: 160/330/700 ml
Tipo di inchiostro	Inchiostro a pigmenti: 12 colori (Nero opaco, Nero fotografico, Ciano, Magenta, Giallo, Grigio, Ciano fotografico, Magenta fotografico, Grigio fotografico, Rosso, Blu, Chroma Optimizer)
Sistemi operativi compatibili	32 bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
Altri protocolli supportati per l'invio dei lavori	Apple AirPrint
Linguaggi di stampa	PDF (Ver. 1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)
Interfacce standard	Porta USB A: memoria USB (Direct Print) per file PDF/JPEG Porta USB-B: USB ad alta velocità Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/ IEEE802.3 (10BASE-T) LAN wireless[1]: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
MEMORIA	
Memoria standard	3 GB Slot di espansione: no
Hard disk	500 GB (HDD crittografata)
VELOCITÀ DI STAMPA	Carta comune (A1) 0:58 (Fast) 1:38 (Standard) Carta patinata (A1) 1:38 (Standard) 3:11 (High Quality) Carta fotografica lucida (A1) 3:11 (Standard) 5:02 (High Quality)
GESTIONE DEI SUPPORTI DI STAMPA	
Alimentazione e uscita supporti di stampa	Bobina carta superiore: una bobina, caricamento superiore, uscita frontale Bobina carta inferiore: una bobina, caricamento frontale, uscita frontale Foglio singolo: caricamento superiore, uscita frontale (alimentazione manuale tramite leva di bloccaggio supporti)
Larghezza supporti di stampa	Bobina carta: 152,4 - 610 mm Foglio singolo: 152,4 - 610 mm
Spessore supporti di stampa	Bobina/foglio: 0,07 - 0,8 mm
Lunghezza minima stampabile	Carta in bobina: 101,6 mm (carta Cross e Canvas: 200 mm) Foglio singolo: 203,2 mm
Lunghezza massima stampabile	Carta in bobina: 18 m (varia in base al sistema operativo e all'applicazione) Foglio singolo: 1,6 m
Diametro massimo della bobina di carta	170 mm
Dimensione interna supporti di stampa	Diametro interno della bobina: 2"/3" (50,08/76,2 mm)
Margini area consigliata	Carta in bobina: superiore: 20 mm, inferiore: 3 mm, laterale: 3 mm Foglio singolo: superiore: 20 mm, inferiore: 20 mm, laterale: 3 mm
Margini area stampabile	Bobina di carta: superiore: 3 mm, inferiore: 3 mm, laterale: 3 mm Carta in bobina (senza bordi): superiore: 0 mm, inferiore: 0 mm, laterale: 0 mm Foglio singolo: superiore: 3 mm, inferiore: 12,7 mm, laterale: 3 mm
Capacità di alimentazione supporti di stampa	Carta in bobina: due bobine. È possibile la commutazione automatica Carta in bobina, foglio singolo. È possibile la commutazione manuale Foglio singolo: 1 foglio
Unità di riavvolgimento	L'unità di riavvolgimento bobina bidirezionale consente l'avvolgimento della superficie stampata all'interno o all'esterno della bobina
Larghezza stampa senza bordi (solo bobina)	[Consigliato] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24" [Stampabile] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm Oltre a quanto sopra, la stampa senza bordi in formato personalizzato è supportata solo su carta in bobina, in base alle impostazioni dell'utente
Numero massimo di stampe erogate	Posizione standard: 1 foglio Posizione piana: A2 orizzontale, carta lucida meno di 10 fogli, carta patinata meno di 20 fogli (esclude condizione di forte arricciamento)
REQUISITI DI ALIMENTAZIONE E FUNZIONAMENTO	
Alimentazione	CA 100 - 240 V (50 - 60 Hz)
Consumo energetico	In funzione: max 85 W In modalità Sleep: max. 2,2 W Tempo di inattività per passare alla modalità Sleep: circa 5 minuti Spenta: massimo 0,1 W
Ambiente operativo	Temperatura: 15 - 30 °C, umidità: 10 - 80% di umidità relativa (senza condensa)
Emissioni acustiche (potenza/pressione)	In funzione: circa 46 dB (A) (misurazione basata su carta fotografica lucida HG/Standard/24" ISO7779) In stand-by: 35 dB (A) o inferiore In funzione: 6,4 B o inferiore (misurazione basata su carta fotografica lucida HG/Standard/24" ISO7779)
Normative	Marchio CE, marchio UKCA
Certificazioni ambientali	Certificazione CB, EPEAT Gold[2]
DIMENSIONI E PESO	
Dimensioni (L x P x A) e peso	Unità principale con supporto 1110 x 984 x 1168 mm (cestello aperto) 1110 x 766 x 1168 mm (cestello aperto) 102 kg (incluso set portabobina, esclusi inchiostro e testa di stampa)
Dimensioni e peso della confezione	Stampante (unità principale con pallet): 1324 x 912 x 1139 mm, 157 kg Unità bobina: 1244 x 562 x 461 mm, 26 kg
MATERIALI INCLUSI	
Contenuto della confezione	Stampante, supporto stampante, 1 testa di stampa, cavo di alimentazione, 1 set di serbatoi di inchiostro in dotazione, guida all'installazione, opuscolo sicurezza/standard ambientali, foglio indirizzi LFP Eur, foglio con informazioni importanti, guida alla configurazione del supporto della stampante, avviso per PosterArtist WEB
Software incluso	Software disponibile scaricabile dal Web
OPZIONI	
Accessori opzionali	Portabobina 2"/3": RH2-29 Unità seconda bobina: RU-23
MATERIALI DI CONSUMO	
Componenti sostituibili dall'utente	Serbatoi d'inchiostro: MBK: PFI-2100 (160 ml)/PFI-2300 (330 ml)/ PFI-2700 (700 ml) Altri colori: PFI-3100 (160 ml)/ PFI-3300 (330 ml)/PFI-3700 (700 ml) Testa di stampa: PF-10 Lama taglierina: CT-07 Cartuccia di manutenzione: MC-30

[1] Per l'attivazione e la disattivazione della LAN wireless, consultare il manuale utente

[2] EPEAT Gold è un marchio registrato negli Stati Uniti

Limitazione di responsabilità

Alcune immagini sono simulate per chiarezza di riproduzione. Tutti i dati si basano su metodi di prova standard Canon. Il presente opuscolo e le specifiche del prodotto sono stati sviluppati prima della data di lancio del prodotto. Le specifiche finali sono soggette a modifiche senza preavviso.™ e ®: tutti i nomi di aziende e/o prodotti sono marchi commerciali e/o marchi commerciali registrati appartenenti ai relativi fabbricanti nei loro mercati e/o paesi.

Per ottenere risultati ottimali è preferibile utilizzare supporti di stampa Canon. Per il tipo di supporto di stampa (carta) consigliato, consultare l'elenco di supporti di stampa e carte compatibili.

FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA PRO

PosterArtist

LUCIA PRO II ink

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition /canon.it

© Canon Europa N.V., 2025