



imagePROGRAF PRO-2600

WAAR UW VISIE TIJDLOZE PRECISIE WORDT

Transformeer fotografische vaardigheden en behoeften van klanten in tastbare kunst die een leven lang meegaat met uitzonderlijke helderheid en precisie. Voor elke fotograaf of printserviceprovider die zich inzet voor hun werk, is het niet alleen een printer - het is een bron van zelfvertrouwen waarmee u de artistieke mogelijkheden kunt realiseren in elke print.

- **Uitstekende beeldkwaliteit**

Lever perfecte prints met uitzonderlijke kleurgradaties voor opvallende fotografie en kunstwerken. De geavanceerde LUCIA PRO II-inkten¹ met 12 kleuren en Chroma Optimiser verbeteren de dichtheid van donkere tinten en creëren nauwkeurig diepere zwarttinten.

- **Verbeterde duurzaamheid**

Maak uw kunst klaar voor de toekomst met de imagePROGRAF PRO-2600. Verbeter de robuustheid van uw afbeeldingen met krasbestendige inkt en bescherm uw werk tot 200 jaar lang dankzij pigmentinkt met een betere lichtbestendigheid². Geniet van ongeëvenaarde duurzaamheid en stel de norm voor een lange levensduur van prints.

- **Naadloze workflows**

Transformeer printworkflows met eenvoudigere media-ondersteuning en vereenvoudigde instellingen. Verbeter de efficiëntie met dubbele rollen, automatisch laden van media, een praktisch led-lampje aan de binnenkant en een indicator voor het formaat van de rolmedia. Met de nieuwe monitoringfunctie van de printkop en de automatische aanpassing van de uitlijning worden meesterwerken gemaakt zonder kwaliteitsverlies.

- **Verbeterde duurzaamheid**

Bescherm het milieu door minder stroom te gebruiken tijdens het gebruik en wanneer de printer is uitgeschakeld. De imagePROGRAF PRO-2600 heeft een EPEAT Gold-classificering³ en de verpakking bevat geen piepschuim.

¹ Elf van de twaalf inkten zijn nieuw ontwikkeld. De matzwarte inkt is dezelfde als de inkt die wordt gebruikt met de imagePROGRAF GP-2000/4000.

² Bij gebruik van Canon Pro Platinum-fotopapier. Geschatte waarde berekend in overeenstemming met de testmethode voor lichtbestendigheid binnenshuis en de criteria voor levensduurevaluatie van de evaluatiemethode voor het behoud van digitale fotografische kleurenprints (JEITA CP-3901B) gepubliceerd door JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

³ EPEAT Gold-registratie in de VS.

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imagePROGRAF PRO-2600

PRINTERTECHNOLOGIE		Printbaar gebied van marges	Rol papier: bovenkant: 3 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm Rol papier (zonder witrand): Bovenkant: 0 mm, onderkant: 0 mm, zijkant: 0 mm Los vel: bovenkant: 3 mm, onderkant: 12,7 mm, zijkant: 3 mm
Printertype	12-kleuren 24-inch	Media-invoercapaciteit	Rol papier: twee rollen. Automatisch overschakelen is mogelijk. Rol papier, losse vellen: handmatig overschakelen is mogelijk Los vel: 1 vel
Printtechnologie	Canon Bubblejet on Demand 12-kleuren, geïntegreerd type (12 chips per printkop x 1 printkop)	Opvang van media-uitvoer	Media kan met behulp van de take-up unit met het geprinte oppervlak naar binnen of naar buiten worden opgerold.
Printresolutie	2.400 x 1.200 dpi	Breedte voor printen zonder witrand (alleen rol)	[Aanbevolen] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10 inch, 14 inch, 17 inch, 24 inch
Aantal spuitopeningen	18.432 spuitopeningen (1.536 spuitopeningen x 12 kleuren)		[Printbaar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 6 inch, 8 inch, 12 inch, 15 inch, 16 inch, 18 inch, 20 inch, 22 inch, 300 mm, 500 mm, 600 mm Anders dan hierboven wordt printen zonder witrand op alle formaten alleen ondersteund op door de gebruiker gedefinieerde rollen papier
Lijnnauwkeurigheid	±0,1% of minder Gebruikersaanpassingen noodzakelijk. Printomgeving en media moeten overeenstemmen met de omgeving en media die voor de aanpassingen worden gebruikt.	Maximaal aantal geleverde prints	Standaard positie - 1 vel Liggende positie: A2 liggend, glanzend papier minder dan 10 vel, gecoat papier minder dan 20 vel (geldt niet voor sterk gekruld papier)
Pitch van spuitopeningen	600 dpi x 2 inclusief systeem voor detectie van en compensatie voor verstopte spuitopeningen		
Grootte inktdruppels	Minimaal 4 pl per kleur		
Inktcapaciteit	Meegeleverde inktstarterset: 1.920 ml (160 ml voor elke kleur) Standaard inkt: 160 ml / 330 ml / 700 ml		
Inkttype	Pigmentinkten: 12 kleuren (matzwart, fotozwart, cyaan, magenta, geel, grijs, fotocyaan, fotomagenta, fotogrijs, rood, blauw, Chroma Optimiser)		
Compatibiliteit besturingssystemen	32-bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13		
Andere ondersteunde protocollen voor het indienen van opdrachten	Apple AirPrint		
Printertalen	PDF (versie 1.7), JPEG (versie JFIF 1.02)	VOEDING EN GEBRUIKSEISEN	
Standaardinterfaces	USB A-poort: USB-geheugenstick (direct printen) voor PDF-/JPEG-bestanden USB B-poort: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Wireless LAN*: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b	Voeding	AC 100 - 240 V (50 / 60 Hz)
		Energieverbruik	In bedrijf: 85 W of minder Slaapstand: 2,2 W of minder Standaardinstelling voor tijd tot slaapstand: ca. 5 minuten Uitgeschakeld: 0,1 W of minder
		Gebruiksomgeving	Temperatuur: 15-30 °C, vochtigheidsgraad: 10-80% relatieve vochtigheid (geen condensatie)
		Geluidsintensiteit (intensiteit/druk)	In bedrijf: ca. 46 dB (A) (gemeten op basis van ISO7779 glanzend fotopapier Hg/standaard/24 inch) Standby: 35 dB (A) of minder In bedrijf: 6-4 bel of minder (gemeten op basis van ISO7779 glanzend fotopapier Hg/standaard/24 inch)
		Voorschriften	CE-markering, UKCA-markering
		Milieucertificeringen	CB-certificering, EPEAT GOLD ²
GEHEUGEN			
Standaardgeheugen	3 GB Uitbreidingsleuf: nee	AFMETINGEN EN GEWICHT	
Vaste schijf	500 GB (gecodeerde HDD-gegevens)	Fysieke afmetingen en gewicht	B x D x H Hoofdeenheid + standaard 1.110 x 984 x 1.168 mm (opvangbak geopend) 1.110 x 766 x 1.168 mm (opvangbak gesloten) 102 kg (inclusief rolhouderset, exclusief inkt en printkop)
PRINTSNELHEID	Normaal papier (A1): 0:58 (Snel) 1:38 (Standaard) Gecoat papier (A1) 1:38 (Standaard) 3:11 (Hoge kwaliteit) Glanzend fotopapier (A1) 3:11 (Standaard) 5:02 (Hoge kwaliteit)	Afmetingen en gewicht met verpakking	Printer (hoofdeenheid met pallet): 1.324 x 912 x 1.139mm, 157 kg Roleenheid: 1.244 x 562 x 461 mm, 26 kg
		MEEGELEVERD	
		Inhoud van de doos:	Printer, printerstandaard, 1 printkop, voedingskabel, 1 set startinktanks, installatiehandleiding, folder over veiligheid/standaardomgeving, blad LFP EUR-adres, document met belangrijke informatie, installatiehandleiding printerstandaard, informatie over PosterArtist WEB
MEDIAVERWERKING		Meegeleverde software	Software vanaf internet te downloaden
Media-invoer en -uitvoer	Bovenste rol papier: één rol, invoer aan de bovenzijde, uitvoer aan de voorzijde Onderste rol papier: één rol, invoer aan de voorzijde, uitvoer aan de voorzijde Los vel: invoer aan de bovenzijde, uitvoer aan de voorzijde (handmatige invoer met vergrendelingshendel voor media)		
Mediabreedte	Rol papier: 152,4 - 610 mm Los vel: 152,4 - 610 mm	OPTIES	
Mediadikte	Rol/vel: 0,07 - 0,8 mm	Optionele items	2/3-inch rolhouder: RH2-29 Roleenheid: RU-23
Minimale printbare lengte	Rol papier: 101,6 mm (cross- en canvaspapier: 200 mm) Los vel: 203,2 mm		
Maximale printbare lengte	Rol papier: 18 m (lengte varieert, afhankelijk van het besturingssysteem en de toepassing) Los vel: 1,6 m	VERBRUIKSMATERIALEN	
Maximale diameter van rol papier	170 mm	Door de gebruiker te vervangen	Inkttank: MBK: PFI-2100 (160 ml) / PFI-2300 (330 ml) / PFI-2700 (700 ml) Overige: PFI-3100 (160 ml) / PFI-3300 (330 ml) / PFI-3700 (700 ml) Printkop: PF-10 Snijsblad: CT-07 Onderhoudscartridge: MC-30
Formaat mediakern	Interne diameter van rollen: 2 inch/3 inch		
Aanbevolen gebied van marges	Rol papier: bovenkant: 20 mm, onderkant: 3 mm, zijkant: 3 mm Los vel: bovenkant: 20 mm, onderkant: 20 mm, zijkant: 3 mm		

^[1] Raadpleeg de gebruikershandleiding voor informatie over het activeren/deactiveren van het wireless LAN.

^[2] EPEAT Gold-registratie in de VS.

Disclaimer

Sommige afbeeldingen worden gesimuleerd om de reproductie duidelijker te maken. Alle gegevens zijn gebaseerd op de standaardtestmethoden van Canon. Deze folder en de specificaties van het product zijn samengesteld voordat het product op de markt kwam. De uiteindelijke specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. * en *: Alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve fabrikanten in hun markten en/of landen.

Canon raadt u aan Canon-media te gebruiken voor de beste resultaten. Controleer de lijst met compatibele media (papier) om te zien welke soorten papier/media worden aanbevolen.



Canon Inc.
canon.com

Canon Nederland / Canon België
canon.nl / canon.be

Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2025