



imagePROGRAF PRO-2600

PRECYZYJNE I TRWAŁE ODWZOROWYWANIE ARTYSTYCZNEJ WIZJI

Połączenie umiejętności fotograficznych i wymagań klientów przekłada się na grafikę, która przetrwa wiele lat oraz cechuje się wyjątkową wyrazistością i precyzją. Dla każdego fotografa lub dostawcy usług druku, który jest zaangażowany w swoją pracę, nie jest to zwykła drukarka – jest to urządzenie, które umożliwia wykorzystanie artystycznego potencjału w przypadku każdego wydruku.

- **Wspaniała jakość obrazu**
Doskonałe wydruki dzięki wyjątkowej gradacji kolorów, co pozwala tworzyć bardzo atrakcyjne zdjęcia i grafikę. Nowoczesny zestaw 12-kolorowych atramentów LUCIA PRO II¹ z Chroma Optimizer zwiększa intensywność ciemnych barw i zapewnia intensywniejszą czerń.
- **Większa trwałość**
Urządzenie imagePROGRAF PRO-2600 zapewnia trwałe wydruki na długie lata. Większa odporność obrazu dzięki atramentowi o wysokiej odporności na zarysowania i trwałość wydruków przez 200 lat² dzięki atramentowi pigmentowemu o lepszej odporności na światło. Niezrównana wytrzymałość i nowy standard w zakresie trwałości druku
- **Bezproblemowe przepływy pracy**
Zmiana procesów drukowania dzięki łatwiejszej obsłudze nośników i uproszczonym ustawieniom. Większa wydajność dzięki dwóm rolkom, automatycznemu ładowaniu nośników, praktycznej wewnętrznej lampce LED i wskaźnikowi rozmiaru nośnika w rolce. Dzięki nowej funkcji monitorowania głowicy drukującej i automatycznej regulacji wyrównania powstają arcydzieła bez pogorszenia jakości obrazu.
- **Bardziej zrównoważony rozwój**
Ochrona środowiska poprzez mniejsze zużycie energii podczas pracy oraz po wyłączeniu. Urządzenie imagePROGRAF PRO-2600 ma certyfikat EPEAT Gold³, a jego opakowanie nie zawiera styropianu.

¹ Jedenaście z dwunastu atramentów zostało opracowanych od podstaw. Atrament w kolorze czarnym matowym jest taki sam jak jego odpowiednik używany w modelu imagePROGRAF GP-2000/4000.

² W przypadku użycia papieru fotograficznego Canon Photo Paper Pro Platinum. Przewidywana wartość obliczona zgodnie z metodą testowania odporności na światło wewnętrzne oraz kryteriami oceny żywotności w ramach metody oceny zachowania cyfrowych odbitek fotograficznych (JEITA CP-3901B) opublikowanymi przez JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

³ Nazwa EPEAT Gold zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych.

Canon

DANE TECHNICZNE

imagePROGRAF PRO-2600

TECHNOLOGIA DRUKU		Marginesy – obszar wydruku	Papier w rolce: góra: 3 mm; dół: 3 mm; po bokach: 3 mm Papier w rolce (bez obramowania): góra: 0 mm, dół: 0 mm, bok: 0 mm Arkusze: góra: 3 mm, dół: 12,7 mm, bok: 3 mm
Typ drukarki	12 kolorów, 24 cale	Pojemność podajnika	Papier w rolce: dwie rolki. Możliwość automatycznego przełączania. Papier w rolce, arkusze: możliwa ręczne przełączanie. Arkusze: 1 arkusz
Technologia druku	Canon Bubblejet na żądanie, 12 kolorów zintegrowanych (12 układów na głowicy drukującej × 1 głowica drukująca)	Moduł odbierania nośników w rolce	Dwukierunkowy moduł odbierania rolek umożliwia nawijanie powierzchni druku wewnątrz lub na zewnątrz rolki
Rozdzielczość drukowania	2400 × 1200 dpi	Szerokość drukowania bez obramowania (tylko rolka)	[Zalecana] 515 mm (JIS B2) 594 mm (ISO A1), 10 cali, 14 cali, 17 cali, 24 cale
Liczba dysz	18 432 dysze (1536 dysz × 12 kolorów)	Maksymalna liczba dostarczonych wydruków	[Obszar wydruku] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 6 cali; 8 cali, 12 cali, 15 cali, 16 cali, 18 cali, 20 cali, 22 cale, 300 mm, 500 mm, 600 mm Inne niż powyższe: drukowanie bez obramowania w dowolnym rozmiarze jest obsługiwane tylko w przypadku papieru w rolce i zgodnie z ustawieniami użytkownika
Dokładność odwzorowania linii	±0,1% lub mniej Wymagana regulacja przez użytkownika. Środowisko drukowania i nośniki muszą być zgodne z używanymi przy regulacji.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASILANIA I ŚRODOWISKA PRACY	Standardowe położenie – 1 arkusz Położenie płaskie: poziomo A2, poniżej 10 arkuszy błyszczącego papieru, poniżej 20 arkuszy papieru powlekane go (z wyłączeniem mocno zwiniętego papieru)
Rozstaw dysz	600 dpi × 2, obejmuje system wykrywania i kompensacji niedziałających dysz	Zasilanie	Napięcie przemienne 100–240 V (50 – 60 Hz)
Objętość kropli atramentu	Minimum 4 pl na kolor	Pobór mocy	Praca: maks. 85 W Tryb uśpienia: maks. 2,2 W Domyślne ustawienie opóźnienia przed przejściem w tryb uśpienia: około 5 minut Wyłączone: maks. 0,1 W
Pojemność zbiornika	Startowy atrament w zestawie: 1920 ml (160 ml na każdy kolor) Atrament w sprzedaży: 160 ml / 330 ml / 700 ml	Środowisko pracy	Temperatura: 15–30°C; wilgotność względna: 10–80% (bez skraplania pary wodnej)
Typ atramentu	Atramenty pigmentowe: 12 kolorów (czarny matowy, czarny fotograficzny, błękitny, purpurowy, żółty, szary, fotograficzny błękitny, fotograficzny purpurowy, fotograficzny szary, czerwony, niebieski, Chroma Optimizer)	Poziomy hałas (moc/ciśnienie)	Praca: około 46 dB (A) (pomiar wg normy ISO 7779, papier fotograficzny błyszczący HG /standardowy / 24 cale) Tryb gotowości: maks. 35 dB (A) Praca: maks. 6,4 B (pomiar wg normy ISO 7779, papier fotograficzny błyszczący HG / standardowy / 24 cale)
Zgodność z systemami operacyjnymi	32-bitowy: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bitowy: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: od macOS 10.15.7 do macOS 13	Przepisy	Oznaczenie CE, oznaczenie UKCA
Inne obsługiwane protokoły przesyłania zadań	Apple AirPrint	Certyfikaty w zakresie ochrony środowiska	Certyfikat CB, EPEAT GOLD ²⁾
Języki obsługi drukarki	PDF (wersja 1.7), JPEG (wersja JFIF 1.02)	WYMIARY I MASA	
Interfejsy standardowe	Złącze USB A: (drukowanie bezpośrednio) z pamięci USB dla plików PDF/JPEG Port USB B: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) Wireless LAN: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b	Wymiary i masa	Szer. × gł. × wys. Jednostki centralnej + stojak 1110 × 984 × 1168 mm (kosz otwarty) 1110 × 766 × 1168 mm (kosz zamknięty) 102 kg (z zespołem uchwytu rolki, bez atramentu i głowicy drukującej) Drukarka (moduł główny z paletą): 1324 × 912 × 1139 mm, 157 kg Moduł rolki: 1244 × 562 × 461 mm, 26 kg
PAMIĘĆ		ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	
Standardowa pamięć	3 GB Gniazdo rozszerzeń: nie	Zawartość opakowania	Drukarka, podstawka drukarki, 1 głowica drukująca, kabel zasilający, 1 zestaw startowych zbiorników z atramentem, instrukcja instalacji, ulotka dotycząca bezpieczeństwa / standardowego środowiska, karta adresowa LFP EUR, arkusz z ważnymi informacjami, instrukcja instalacji podstawy drukarki (typu stack), informacja dot. programu PosterArtist WEB
Dysk twardy	500 GB (szyfrowany dysk twardy)	Dołączone oprogramowanie	Oprogramowanie można pobrać przez Internet.
SZYBKOŚĆ DRUKOWANIA		OPCJE	
	Papier zwykły (A1): 0:58 (tryb szybki) 1:38 (tryb standardowy)	Elementy opcjonalne	Uchwyt rolki (2"/3"): RH2-29 Moduł rolki: RU-23
	Papier powlekany (A1) 1:38 (tryb standardowy) 3:11 (wysoka jakość)	MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE	
	Papier Glossy Photo Paper (A1) 3:11 (tryb standardowy) 5:02 (wysoka jakość)	Elementy wymieniane przez użytkownika	Zbiornik z atramentem: MBK: PFI-2100 (160 ml) / PFI-2300 (330 ml) / PFI-2700 (700 ml) Inne: PFI-3100 (160 ml) / PFI-3300 (330 ml) / PFI-3700 (700 ml) Głowica drukująca: PF-10 Ostrze wycinarki: CT-07 Kaseta konserwacyjna: MC-30
OBSŁUGA NOŚNIKÓW			
Podawanie i odbiór nośników	Papier w górnej rolce: jedna rolka, ładowanie z góry, odbiór z przodu Papier w dolnej rolce: jedna rolka, ładowanie z przodu, odbiór z przodu Arkusze: ładowanie od góry, odbiór z przodu (podawanie ręczne przy użyciu dźwigni blokującej materiał)		
Szerokość nośników	Papier w rolce: 152,4–610 mm Arkusze: 152,4–610 mm		
Gramatura nośników	Rolka/arkusze: 0,07–0,8 mm		
Minimalna długość drukowania	Papier w rolce: 101,6 mm (papier płócienny: 200 mm) Arkusze: 203,2 mm		
Maksymalna długość drukowania	Papier w rolce: 18 m (w zależności od systemu operacyjnego i aplikacji) Arkusze: 1,6 m		
Maksymalna średnica rolki nośnika	170 mm		
Rozmiar osi nośnika	Średnica wewnętrzna tuby rolki: 2 cale / 3 cale		
Marginesy – zalecany obszar	Papier w rolce: góra: 20 mm, dół: 3 mm, bok: 3 mm Arkusze: góra: 20 mm, dół: 20 mm, bok: 3 mm		

¹⁾ Sposób włączania/wyłączania bezprzewodowej sieci LAN opisano w instrukcji obsługi.

²⁾ Nazwa EPEAT Gold zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych.

Zastrzeżenia

Niektóre obrazy wygenerowano komputerowo w celu uzyskania odpowiedniej jakości wydruku. Wszystkie dane ustalono z wykorzystaniem standardowych metod testowania firmy Canon. Tę ulotkę i dane techniczne produktów przygotowano przed premierą produktów na rynku. Ostateczne dane techniczne mogą zostać zmienione bez powiadomienia. TM i [®]: wszelkie nazwy firm oraz produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich producentów na rynkach i na terenie krajów, w których prowadzą oni działalność.

Firma Canon zaleca stosowanie nośników Canon Media w celu osiągnięcia najlepszych efektów. Należy przejrzeć listę zgodności z nośnikami (papierem), aby uzyskać informacje o zalecanym rodzaju papieru/nośnika.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Polish edition
© Canon Europa N.V., 2025