



## imagePROGRAF PRO-2600

# A SUA VISÃO TRANSFORMADA NUMA PRECISÃO INTEMPOURAL

Transforme as competências fotográficas e as exigências dos clientes em arte tangível que dura uma vida inteira com uma nitidez e precisão excepcionais. Para qualquer fotógrafo ou fornecedor de serviços de impressão empenhado na sua arte, não é apenas uma impressora, é uma fonte de confiança, permitindo-lhe concretizar o potencial artístico de cada impressão.

- **Excelente qualidade de imagem**

Obtenha a perfeição da impressão com uma graduação de cor excepcional para fotografias incríveis e peças de arte requintadas. O conjunto de 12 cores de tinta LUCIA PRO II topo de gama<sup>1</sup> com Chroma Optimiser melhora a densidade nas zonas escuras e produz pretos mais profundos com precisão

- **Maior durabilidade**

Prepare a sua arte para o futuro com a imagePROGRAF PRO-2600. Melhore a robustez da imagem com tintas altamente resistentes a riscos e preserve o seu trabalho com uma melhor resistência à luz, ao utilizar tintas pigmentadas durante 200 anos<sup>2</sup>. Surpreenda-se com uma durabilidade inigualável e defina o padrão para a longevidade da impressão

- **Fluxos de trabalho otimizados**

Transforme os fluxos de trabalho de impressão com um manuseamento de suportes mais simples e definições simplificadas. Melhore a eficiência com dois rolos, carregamento automático de suportes, luz LED interior prática e indicador do tamanho do suporte de rolo. Com a nova função de monitorização da cabeça de impressão e o ajuste de alinhamento automático, as obras-primas são criadas sem deterioração da imagem

- **Sustentabilidade melhorada**

Proteja o ambiente através do consumo de menos energia durante o funcionamento e a desativação. A imagePROGRAF PRO-2600 tem classificação EPEAT Gold<sup>3</sup> e a respetiva embalagem não contém poliestireno expandido

<sup>1</sup>Onze das doze tintas foram desenvolvidas recentemente. O preto mate é o mesmo utilizado pela imagePROGRAF GP-2000/4000.

<sup>2</sup>Ao utilizar o papel fotográfico Pro Platinum Canon. Valor previsto calculado de acordo com o método de teste de resistência à luz no interior e com os critérios de avaliação da vida do método de avaliação da preservação da imagem digital impressa a cores (JEITA CP-3901B) publicado pela JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

<sup>3</sup>Registo EPEAT Gold nos EUA.

**Canon**

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

# imagePROGRAF PRO-2600

TECNOLOGIA DA IMPRESSORA		Área imprimível das margens
Tipo de impressora	24", 12 cores	Papel de rolo: superior: 3 mm, inferior: 3 mm, lateral: 3 mm Papel de rolo (sem margens) - superior: 0 mm, inferior: 0 mm, lateral: 0 mm
Tecnologia de impressão	Canon Bubblejet a pedido, 12 cores do tipo integradas (12 chips por cabeça de impressão x 1 cabeça de impressão)	Folha cortada - superior: 3 mm, inferior: 12,7 mm, lateral: 3 mm
Resolução de impressão	2400 x 1200 dpi	Papel de rolo: dois rolos. A mudança automática é possível. Papel em rolo, folha cortada: a mudança automática é possível Folha cortada: uma folha
Número de ejetores de tinta	18 432 ejetores de tinta (1536 ejetores de tinta x 12 cores)	Unidade de recolha de rolo de direção dupla que permite que a superfície de impressão seja enrolada na face interior ou exterior do rolo
Precisão de linha	±0,1% ou menos Ajustes necessários por parte do utilizador. O ambiente de impressão e os suportes têm de ser compatíveis com os que são utilizados nos ajustes.	[Recomendado] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24"
Intervalo dos ejetores de tinta	600 dpi x 2 inclui sistema de deteção e compensação de ejetor de tinta sem disparo	[Imprimível] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm Outros além dos acima, a impressão sem margens de tamanho livre é suportada apenas em papel de rolo por definição do utilizador
Tamanho das gotas de tinta	Mínimo de 4 pl por cor	Posição standard - 1 folha Posição plana: A2 horizontal, papel Glossy menos de 10 folhas; papel revestido menos de 20 folhas (exclui papel acentuadamente enrolado)
Capacidade dos tinteiros	Tinta de iniciação incluída: 1920 ml (160 ml para cada cor) Tintas para venda: 160 ml/330 ml/700 ml	
Tipo de tinta	Tintas à base de pigmentos: 12 cores (preto mate, preto para fotografia, ciano, magenta, amarelo, cintzento, ciano para fotografia, magenta para fotografia, cintzento para fotografia, vermelho, azul, Chroma Optimiser)	
Compatibilidade com sistemas operativos	32 bits: Windows 7, Windows 8, Windows 10 64 bits: Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13	Número máximo de impressões feitas
Outros protocolos de envio de trabalhos suportados	Apple AirPrint	REQUISITOS DE ENERGIA E FUNCIONAMENTO
Linguagens da impressora	PDF (Ver. 1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)	Fonte de alimentação
Interfaces standard	Porta USB A: impressão direta da memória USB para ficheiros PDF/PEG Porta USB B: USB de alta velocidade Ethernet: IEEE802.3ab (100base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) LAN sem fios: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b	Consumo de energia
MEMÓRIA		Ambiente de funcionamento
Memória padrão	3 GB	Ruído acústico (potência/pressão)
Disco rígido	Ranhura de expansão: não 500 GB (HDD encriptado)	Regulamentos
VELOCIDADE DE IMPRESSÃO		Certificados ambientais
	Papel normal (A1): 00:58 (Rápido) 01:38 (Standard)	DIMENSÕES E PESO
	Papel revestido (A1) 01:38 (Standard) 03:11 (Alta qualidade)	Dimensões físicas e peso
	Papel fotográfico brilhante (A1) 03:11 (Standard) 05:02 (Alta qualidade)	Dimensões e peso do produto embalado
GESTÃO DOS SUPORTES		O QUE INCLUI
Alimentação e saída dos suportes	Papel de rolo superior: um rolo, carregamento superior, saída frontal Papel de rolo inferior: um rolo, carregamento frontal, saída frontal Folha cortada: carregamento superior, saída frontal (alimentação manual utilizando a alavanca de bloqueio de suportes)	Conteúdo da caixa
Largura dos suportes	Papel de rolo: 152,4-610 mm Folha cortada: 152,4-610 mm	Software incluído
Espessura dos suportes	Rolo/folha cortada: 0,07 mm-0,8 mm	OPÇÕES
Comprimento imprimível mínimo	Papel de rolo: 101,6 mm (papel cruzado e de tela: 200 mm) Folha cortada: 203,2 mm	Itens opcionais
Comprimento imprimível máximo	Papel de rolo: 18 m (varia conforme o sistema operativo e a aplicação) Folha a folha: 1,6 m	CONSUMÍVEIS
Diâmetro máximo do rolo de papel	170 mm	Itens substituíveis pelo utilizador
Diâmetro interno dos suportes	Diâmetro interior da parte central do rolo: 2" / 3"	
Área das margens recomendada	Papel de rolo - superior: 20 mm, inferior: 3 mm, lateral: 3 mm Folha cortada - superior: 20 mm, inferior: 20 mm, lateral: 3 mm	Tinteiros: MBK: PFI-2100 (160 ml)/PFI-2300 (330 ml)/PFI-2700 (700 ml) Outros: PFI-3100 (160 ml)/PFI-3300 (330 ml)/PFI-3700 (700 ml) Cabeça de impressão: PF-10 Lâmina de corte: CT-07 Gehratura: Gehratura: MG-70

■ Consulte o manual do utilizador para saber como ativar/desativar a LAN com fios.

... Consulte o manual do utilizador.

#### Renuncia de responsabilidad

Algumas imagens são simuladas para que a reprodução seja clara. Todos os dados têm por base os métodos de teste standard da Canon. Este folheto e as características técnicas do produto foram desenvolvidos antes da data de lançamento. As características técnicas finais estão sujeitas à alteração sem aviso prévio. TM e ®: todos os nomes de empresas e/ou de produtos são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registadas dos respetivos fabricantes nos respetivos mercados e/ou países.

A Canon recomenda a utilização de suportes da Canon para obter os melhores resultados. Consulte a lista de compatibilidade de suportes (papel) para obter mais informações sobre a variedade de papel/suportes recomendados.



Canon

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Portuguese edition  
© Canon Europa N.V., 2025