imagePROGRAF PRO-2600

KDE SA VAŠA VÍZIA STANE NADČASOVOU DOKONALOSŤOU

Premeňte svoje fotografické zručnosti a požiadavky klientov na hmatateľné umenie, ktoré vydrží celý život, s výnimočnou čistotou a presnosťou. Pre každého fotografa alebo poskytovateľa tlačových služieb, ktorý sa zaviazal svojmu remeslu to nie je len tlačiareň. Je to zdroj dôvery, ktorý vám umožní využiť umelecký potenciál každej tlače.

- **Prémiová kvalita snímok**
  Dodajte dokonalosť tlače vďaka výnimočnej gradácií farieb na dosiahnutie pôsobivých fotografií a krásneho umenia. Špičková 12-farebná súprava atramentu LUCIA PRO II[1] s optimalizátorom farebnosti Chroma Optimize zvyšuje hustotu tmavých farieb a vytvára presnejšie a hlbšie odtiene čiernej
- **Zvýšená odolnosť**
  Zabezpečte budúcnosť svojho umenia pomocou modelu imagePROGRAF PRO-2600. Zlepšite odolnosť obrázka pomocou vysoko odolného atramentu proti poškriabaniu. Uchovajte svoje dielo až na 200 rokov vďaka lepšej stálosti svetla s využitím vysoko odolného pigmentového atramentu[2]. Oddajte sa bezkonkurenčnej trvanlivosti a nastavte nový štandard životnosti tlače
- **Bezproblémové pracovné postupy**
  Transformujte tlačové pracovné postupy vďaka jednoduchej manipulácii s médiami a zjednodušeným nastaveniam. Vylepšite efektivitu vďaka dvojitým zvitkom, automatickému vkladaniu médií, praktickému interiérovému LED svetlu a indikátoru veľkosti zvitkového média. Vďaka novej funkcii monitorovania tlačovej hlavy a automatickému nastaveniu zarovnania sa majstrovské diela vytvárajú bez toho, aby sa zhoršila kvalita obrázka
- **Skvalitnená udržateľnosť**
  Chráňte prostredie tým, že počas prevádzky a vypnutia spotrebujete menšie množstvo energie. Model imagePROGRAF PRO-2600 má hodnotenie EPEAT

[1]Jedenásť z dvanástich atramentov sú novo vyvinuté. Matný čierny atrament je rovnaký ako atrament, ktorý používa model imagePROGRAF GP-2000/4000.

[2]Pri používaní fotografického papiera Canon Pro Platinum. Predpokladaná hodnota vypočítaná v súlade s testovacou metódou odolnosti voči vnútornému svetlu a kritériami hodnotenia životnosti podľa metódy hodnotenia zachovania obrázku digitálnej farebnej fotografickej tlače (JEITA CP-3901B), ktorú vydala JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

[3]EPEAT Gold registrované v USA.

Canon

TECHNICKÉ PARAMETRE

imagePROGRAF PRO-2600

TECHNOLÓGIA TLAČIARNE	
Typ tlačiarne	12-farebná 24"
Technológia tlače	Canon Bubblejet on Demand, 12-farebný integrovaný typ (12 čipov na tlačovú hlavu x 1 tlačová hlava)
Rozlíšenie tlače	2 400 x 1 200 dpi
Počet dýz	18, 432 dýz (1 536 dýz x 12 farieb)
Presnosť čiar	±0,1 % alebo menej Vyžadujú sa nastavenia používateľa. Tlačové prostredie a médiá sa musia zhodovať s tými, s ktorými sa realizovali nastavenia.
Odstup dýz	600 dpi x 2, zahŕňa detekciu nefunkčných dýz a kompenzačný systém
Veľkosť kvapôčky atramentu	minimálne 4 pl na farbu
Kapacita atramentu	Dodávaný základný atrament: 1 920 ml (160 ml na každú farbu) Predajný atrament: 160 ml/330 ml/700 ml
Typ atramentu	Pigmentové atramenty: 12 farieb (matná čierna, fotografická čierna, azúrová, purpurová, žltá, sivá, fotografická azúrová, fotografická purpurová, fotografická sivá, červená, modrá, Optimalizátor farebnosti Chroma Optimize)
Kompatibilita s operačnými systémami	32-bitová verzia: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bitová verzia: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7 - macOS 13
Ostatné podporované protokoly na zadávanie úloh	Apple AirPrint
Jazyky tlačiarne	PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02)
Štandardné rozhrania	USB A Port: (priama tlač) z pamäťového kľúča USB v prípade súborov PDF/JPEG USB B Port: vysokorýchlostné USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/ IEEE802.3 (10BASE-T) Bezdrôtová sieť LAN[1]: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
PAMÄŤ	
Štandardná pamäť	3 GB Rozširujúci slot: nie je
Pevný disk	500 GB (šifrovaná jednotka HDD)
RÝCHLOSŤ TLAČE	Obyčajný papier (A1): 0:58 (rýchly režim) 1:38 (štandardný režim) Kriedový papier (A1) 1:38 (štandardný režim) 3:11 (vysoká kvalita) Lesklý fotografický papier (A1) 3:11 (štandardný režim) 05:02 (vysoká kvalita)
MANIPULÁCIA S MÉDIAMI	
Podávanie a výstup médií	Vrchný zvitkový papier: jeden zvitok, vkladanie zhora, výstup spredu Spodný zvitkový papier: jeden zvitok, vkladanie spredu, výstup spredu Voľné hárky: vkladanie zvrchu, výstup spredu (manuálne podávanie papiera pomocou uzamykacej páky médií)
Šírka média	Zvitkový papier: 152,4 – 610 mm Voľné hárky: 152,4 – 610 mm
Hrúbka média	Zvitok/hárok: 0,07 mm – 0,8 mm
Minimálna dĺžka tlače	Zvitkový papier: 101,6 mm (krížový a plátnový papier: 200 mm) Voľné hárky: 203,2 mm
Maximálna dĺžka tlače	Zvitkový papier: 18 m (veľkosť sa líši v závislosti od operačného systému a aplikácie) Voľné hárky: 1,6 m
Maximálny priemer rolky s médiom	170 mm
Veľkosť osi médií	Vnútorný priemer zvitkového jadra: 2"/3"
Odporúčaná šírka okrajov	Zvitkový papier: vrchná strana: 20 mm, spodná strana: 3 mm, bočná strana: 3 mm Voľné hárky: vrchná strana: 20 mm, spodná strana: 20 mm, bočná strana: 3 mm
Maximálna oblasť tlače na okrajoch	Zvitkový papier: vrchná strana: 3 mm, spodná strana: 3 mm, bočná strana: 3 mm Zvitkový papier (bez okrajov): vrchná strana: 0 mm, spodná strana: 0 mm, bočná strana: 0 mm Voľné hárky: vrchná strana: 3 mm, spodná strana: 12,7 mm, bočná strana: 3 mm
Kapacita podávania médií	Zvitkový papier: dva zvitky. Možnosť automatického prepínania. Zvitkový papier, voľné hárky: K dispozícii je manuálne prepínanie Voľné hárky: 1 hárok
Zberná jednotka na médiá (zvitky)	Dvojsmerná zberná jednotka, ktorá umožňuje navíjať tlačovú plochu na zvitok alebo ju z neho odvíjať
Šírka bezokrajovej tlače (len rolka)	[Odporúčané] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24"
	[Potlačiteľné] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm Okrem toho je tlač bez okrajov ľubovoľnej veľkosti podporovaná iba na zvitkový papier podľa definície používateľa
Maximálny počet vyhotovených výtlačkov	Štandardná poloha – 1 hárok Poloha naležato: A2 na šírku, menej ako 10 hárkov lesklého papiera, menej ako 20 hárkov kriedového papiera (s výnimkou výrazne zrolovaného papiera)
POŽIADAVKY NA NAPÁJANIE A PREVÁDZKU	
Napájací zdroj	AC 100 – 240 V (50 – 60 Hz)
Spotreba energie	Prevádzka: 85 W alebo menej Režim spánku: 2,2 W alebo menej Predvolené nastavenie času na prechod do režimu spánku: pribl. 5 minút Vypnuté napájanie: 0,1 W alebo menej
Prevádzkové podmienky	Teplota: 15 – 30 °C, Vlhkosť: 10 – 80 % RH (bez kondenzácie rosy)
Akustický hluk (výkon/tlak)	Prevádzka: pribl. 46 dB (A) (merané podľa normy ISO 7779, lesklý fotografický papier HG/Standard/24") Pohotovostný režim: 35 dB (A) alebo menej Prevádzka: 6,4 belov alebo menej (merané podľa normy ISO 7779, lesklý fotografický papier HG/Standard/24")
Predpisy	Označenie CE, označenie UKCA
Environmentálne certifikáty	Certifikácia CB, hodnotenie EPEAT GOLD[2]
ROZMERY A HMOTNOSŤ	
Fyzické rozmery a hmotnosť	Š x H x V Hlavná jednotka + stojan 1 110 x 984 x 1 168 mm (s otvoreným košom) 1 110 x 766 x 1 168 mm (so zatvoreným košom) 102 kg (vrátane súpravy držiaka zvitku, bez atramentu a tlačovej hlavy)
Rozmery a hmotnosť zabaleného produktu	Tlačiareň (hlavná jednotka s paletou): 1 324 x 912 x 1 139 mm, 157 kg Zvitková jednotka: 1 244 x 562 x 461 mm, 26 kg
SÚČASTI BALENIA	
Obsah balenia	Tlačiareň, stojan na tlačiareň, 1 tlačová hlava, napájací kábel, 1 súprava základných zásobníkov s atramentom, inštalačná príručka, leták s environmentálnymi a bezpečnostnými normami, adresný hárok veľkoformátových tlačiarní Eur, hárok s dôležitými informáciami, návod k montáži stojana tlačiarne, poznámka k softvéru PosterArtist WEB
Dodávaný softvér	Softvér je k dispozícii na prevzatie z internetu
MOŽNOSTI	
Voliteľné položky	Držiak 2"/3" zvitkov: RH2-29 Zvitková jednotka: RU-23
SPOTREBNÝ MATERIÁL	
Položky vymeniteľné používateľom	Atramentový zásobník: MBK: PFI-2100 (160 ml)/PFI-2300 (330 ml)/PFI-2700 (700 ml) Iné: PFI-3100 (160 ml)/PFI-3300 (330 ml) / PFI-3700 (700 ml) Tlačová hlava: PF-10 Rezačka: CT-07 Údržbová kazeta: MC-30

[1] Informácie o zapnutí a vypnutí bezdrôtovej siete LAN nájdete v používateľskej príručke.

[2] EPEAT Gold registrované v USA

Vyhlásenie

Niektoré obrázky sú fiktívne pre zreteľnosť reprodukcie. Všetky údaje sú založené na štandardných testovacích metódach spoločnosti Canon. Tento leták a technické údaje produktu boli vytvorené pred uvedením produktu do predaja. Konečné technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.™ a ®: Všetky názvy spoločností alebo produktov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných výrobcov v rámci ich trhov alebo krajín.

Spoločnosť Canon odporúča v záujme dosiahnutia najlepších možných výsledkov využívať médiá značky Canon. V zozname kompatibilných médií (papiera) nájdete informácie o tom, aké druhy papiera a médií sa odporúča používať.

FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA PRO

PosterArtist

LUCIA PRO II ink

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovak edition
© Canon Europa N.V., 2025