



imagePROGRAF PRO-2600

KDE SA VAŠA VÍZIA STANE NADČASOVOU DOKONALOSŤOU

Premeňte svoje fotografické zručnosti a požiadavky klientov na hmatateľné umenie, ktoré vydrží celý život, s výnimočnou čistotou a presnosťou. Pre každého fotografa alebo poskytovateľa tlačových služieb, ktorý sa zaviazal svojmu remeslu to nie je len tlačiareň. Je to zdroj dôvery, ktorý vám umožní využiť umelecký potenciál každej tlače.

- **Prvotriedna kvalita obrázka**

Dodajte dokonalosť tlače vďaka výnimočnej gradácii farieb na dosiahnutie pôsobivých fotografických a výtvarných diel. Špičková 12-farebná súprava atramentu LUCIA PRO II¹ s optimalizátorom farebnosti Chroma Optimize zvyšuje hustotu tmavých farieb a vytvára presnejšie a hlbšie odtiene čiernej

- **Zvýšená odolnosť**

Zabezpečte budúcnosť svojho umenia pomocou modelu imagePROGRAF PRO-2600. Zlepšite odolnosť obrázka pomocou vysoko odolného atramentu proti poškrabaniu. Uchovajte svoje dielo až na 200 rokov vďaka lepšej stálosti svetla s využitím vysoko odolného pigmentového atramentu². Oddajte sa bezkonkurenčnej trvanlivosti a nastavte nový štandard životnosti tlače

- **Bezproblémové pracovné toky**

Transformujte tlačové pracovné toky vďaka ľahšej manipulácii s médiami a zjednodušenými nastaveniami. Vylepšite efektivitu vďaka dvojitým zvitkom, automatickému vkladaniu médií, praktickému interiérovým LED svetlu a indikátoru veľkosti zvitkového média. Vďaka novej funkcii monitorovania tlačovej hlavy a automatickému nastaveniu zarovnania sa majstrovské diela vytvárajú bez toho, aby sa zhoršila kvalita obrázka

- **Skvalitnenie udržateľnosti**

Chráňte prostredie tým, že počas prevádzky a vypnutia spotrebujete menšie množstvo energie. Model imagePROGRAF PRO-2600 má hodnotenie EPEAT Gold³ a jeho obal neobsahuje expandovaný polystyrén

¹Jedenásť z dvanástich atramentov sú novo vyvinuté. Matný čierny atrament je rovnaký ako atrament, ktorý používa model imagePROGRAF GP-2000/4000.

²Pri použití fotografického papiera Canon Pro Platinum. Predpokladaná hodnota sa vypočíta na základe testovacej metódy odolnosti vnútorného svetla a kritériám hodnotenia životnosti podľa metódy hodnotenia zachovania digitálneho farebného fotografického obrazu (JEITA CP-3901B), ktorú uverejnila JEITA (Japonská asociácia odvetvia elektroniky a informačných technológií).

³EPEAT Gold registrované v USA.

Canon

TECHNICKÉ PARAMETRE

imagePROGRAF PRO-2600

TECHNOLÓGIA TLAČIARNE

Typ tlačiarne	12-farebná 24"
Technológia tlače	Canon Bubblejet on Demand, 12-farebná, integrovaný typ (12 čipov na tlačovú hlavu x 1 tlačová hlava)
Rozlíšenie tlače	2 400 x 1 200 dpi
Počet dýz	18 432 dýz (1 536 dýz x 12 farieb)
Presnosť čiar	±0,1 % alebo menej Vyžadujú sa nastavenia používateľa. Tlačové prostredie a médiá sa musia zhodovať s tými, s ktorými sa realizovali nastavenia.
Odstup dýz	600 dpi x 2, zahŕňa detekciu nefunkčných dýz a kompenzačný systém
Veľkosť kvapôčky atramentu	minimálne 4 pl na farbu
Kapacita atramentu	Dodávaný základný atrament: 1 920 ml (160 ml na každú farbu) Predajný atrament: 160 ml/330 ml/700 ml
Typ atramentu	Pigmentové atramenty - 12 farieb (matná čierna, fotografická čierna, azúrová, purpurová, žltá, sivá, fotografická azúrová, fotografická purpurová, fotografická sivá, červená, modrá, Optimalizátor farebnosti Chroma Optimize)
Kompatibilita s operačnými systémami	32-bitová verzia: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bitová verzia: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
Ostatné podporované protokoly na zadávanie úloh	Apple AirPrint
Jazyky tlačiarne	PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02)
Štandardné rozhrania	Port USB A: z pamäťového kľúča USB (priama tlač) v prípade súborov PDF/JPEG USB B Port: vysokorychlostné USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Bezdrôtová sieť LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
PAMÄŤ	
Štandardná pamäť	3 GB Rozširujúci slot: nie je
Pevný disk	500 GB (šífrovaná jednotka HDD)
RÝCHLOSŤ TLAČE	Obyčajný papier (A1): 0:58 (rýchly režim) 1:38 (štandardný režim) Kriedový papier (A1) 1:38 (štandardný režim) 03:11 (vysoká kvalita) Lesklý fotografický papier (A1) 3:11 (štandardný režim) 05:02 (vysoká kvalita)
MANIPULÁCIA S MÉDIAMI	
Podávanie a výstup médií	Vrchný zvitkový papier: jeden zvitok, vkladanie zhora, výstup spredu Spodný zvitkový papier: jeden zvitok, vkladanie spredu, výstup spredu Voľné háčky: vkladanie zvrchu, výstup spredu (Manuálne vkladanie pomocou uzamykacej páky médií)
Šírka média	Zvitkový papier: 152,4 - 610 mm Voľné háčky: 152,4 - 610 mm
Hrúbka média	Zvitok/hárok: 0,07 mm - 0,8 mm
Minimálna dĺžka tlače	Zvitkový papier: 101,6 mm (krížový a plátňový papier: 200 mm) Voľné háčky: 203,2 mm
Maximálna dĺžka tlače	Zvitkový papier: 18 m (veľkosť sa líši v závislosti od operačného systému a aplikácie) Voľné háčky: 1,6 m
Maximálny priemer rolky s médiom	170 mm
Veľkosť osi médií	Vnútorňý priemer zvitkového jadra: 2"/3"
Odporúčaná šírka okrajov	Zvitkový papier: vrchná strana: 20 mm, spodná strana: 3 mm, bočná strana: 3 mm Voľné háčky: vrchná strana: 20 mm, spodná strana: 20 mm, bočná strana: 3 mm

Maximálna oblasť tlače na okrajoch

Kapacita podávania médií

Zberná jednotka na médiá (zvítiky)

Šírka bezokrajovej tlače (iba rolka)

Maximálny počet vyhotovených výtlačkov

POŽIADAVKY NA NAPÁJANIE A PREVÁDZKU

Napájací zdroj

Spotreba energie

Prevádzkové podmienky

Akustický hluk (intenzita/tlak)

Predpisy

Environmentálne certifikáty

ROZMERY A HMOTNOSŤ

Fyzické rozmery a hmotnosť

Rozmery a hmotnosť zabaleného produktu

SÚČASŤI BALENIA

Obsah balenia

Dodávaný softvér

MOŽNOSTI

Voliteľné položky

SPOTREBNÝ MATERIÁL

Položky vymeniteľné používateľom

Zvitkový papier: vrchná strana: 3 mm, spodná strana: 3 mm, bočná strana: 3 mm
Zvitkový papier (bez okrajov): vrchná strana: 0 mm, spodná strana: 0 mm, bočná strana: 0 mm
Voľné háčky: vrchná strana: 3 mm, spodná strana: 12,7 mm, bočná strana: 3 mm

Zvitkový papier: dva zvitky. Možnosť automatického prepínania. Zvitkový papier, voľné háčky: možnosť manuálneho prepínania
Voľné háčky: 1 hárok

Dvojsmerná zberná jednotka, ktorá umožňuje navíjať tlačovú plochu na zvitok alebo ju z neho odvíjať.

[Odporúčané] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24"

[Potlačiteľné] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm

Okrem toho je tlač bez okrajov ľubovoľnej veľkosti podporovaná iba na zvitkový papier podľa definície používateľa

Štandardná poloha - 1 hárok

Ploché rozloženie: A2 na šírku, menej ako 10 hárkov lesklého papiera, menej ako 20 hárkov kriedového papiera (s výnimkou výrazne zrolovaného papiera)

100 - 240 V stried. prúd (50 - 60 Hz)

Prevádzka: 85 W alebo menej

Režim spánku: 2,2 W alebo menej

Predvolené nastavenie času na prechod do režimu spánku: približne 5 minút

Vypnuté napájanie: 0,1 W alebo menej

Teplota: 15 - 30 °C, vlhkosť: 10 - 80 % RH (bez kondenzácie rosy)

Prevádzka: pribl. 46 dB(A) (merané podľa normy ISO 7779, lesklý fotografický papier HG/Standard/24")

Pohotovostný režim: 35 dB(A) alebo menej

Prevádzka: 6,4 belov alebo menej (merané podľa normy ISO 7779, lesklý fotografický papier HG/Standard/24")

Označenie CE, označenie UKCA

Certifikácia CB, hodnotenie EPEAT GOLD²

Š x H x V

Hlavná jednotka+ stojan

1110 x 984 x 1 168 mm (s otvoreným košom)

1110 x 766 x 1 168 mm (so zatvoreným košom)

102 kg (vrátane súpravy držáka zvitku; bez atramentu a tlačovej hlavy)

Tlačiareň (hlavná jednotka s paletou): 1324 x 912 x 1139 mm, 157 kg
Zvitková jednotka: 1 244 x 562 x 461 mm, 26 kg

Tlačiareň, 1 tlačová hlava, napájací kábel, 1 súprava základných zásobníkov s atramentom, inštalčná príručka, leták s environmentálnymi a bezpečnostnými normami, adresný hárok veľkoformátových tlačiarň Eur, hárok s dôležitými informáciami, návod k montáži stojana tlačiarne, poznámka k softvéru PosterArtist WEB

Softvér je k dispozícii na prevzatie z internetu

Držiak 2"/3" zvitkov: RH2-29

Zvitková jednotka: RU-23

Atramentový zásobník: MBK: PFI-2100 (160 ml)/PFI-2300 (330 ml)/PFI-2700 (700 ml)
Iné: PFI-3100 (160 ml)/PFI-3300 (330 ml)/PFI-3700 (700 ml)

Tlačová hlava: PF-10

Rezačka: CT-07

Zásobník na realizáciu údržby: MC-30

¹ Informácie o zapnutí a vypnutí bezdrôtovej siete LAN nájdete v používateľskej príručke.

² EPEAT Gold registrované v USA.

Vyhľadanie

Niektoré obrázky sú fiktívne pre zreteľnosť reprodukcie. Všetky údaje sú založené na štandardných testovacích metódach spoločnosti Canon. Tento leták a technické údaje produktu boli vytvorené pred uvedením produktu do predaja. Konečné technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.™ a ®: Všetky názvy spoločností alebo produktov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných výrobcov v rámci ich trhov alebo krajín.

Spoločnosť Canon odporúča v záujme dosiahnutia najlepších možných výsledkov využívať médiá značky Canon. V zozname kompatibilných médií (papiera) nájdete informácie o tom, aké druhy papiera a médií sa odporúča používať.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
Canon-europe.com

Slovak edition
© Canon Europa N.V., 2024