



imagePROGRAF PRO-2600

ATY KU VIZIONI BËHET SAKTËSI E PËRJETSHME

Transformoni aftësitë fotografike dhe kërkesat e klientit në art të prekshëm të përjetshëm, me qartësi dhe saktësi të jashtëzakonshme. Për çdo fotograf ose ofrues të shërbimit të printimit të përkushtuar ndaj punës, nuk është thjesht një printer, por një burim besimi, që i mundëson të arrijnë potencialin artistik në çdo printim.

- **Cilësi figure premium**

Realizoni printime perfekte me gradacion të jashtëzakonshëm të ngjyrave për fotografi mbresëlënëse dhe vepra të arteve të bukura. Komplet i bojës i teknologjisë së fundit me 12 ngjyra LUCIA PRO II¹ bashkë me Chroma Optimiser, përmirëson dendësinë e të errëtave dhe prodhon me saktësi të zeza më të thella

- **Rezistencë më e lartë**

Mbrojeni artin tuaj nga koha me imagePROGRAF PRO-2600. Përmirësoni qëndrueshmërinë e imazhit me bojë shumë rezistente ndaj gërvishtjeve dhe ruani punën tuaj me rezistencë të përmirësuar ndaj zbehjes së ngjyrave, duke përdorur bojë me pigment me rezistencë të lartë ndaj dritës për 200 vjet². Shijoni qëndrueshmërinë e pakrahasueshme dhe vendosni standardin për jetëgjatësinë e printimit

¹Njëmbëdhjetë nga dymbëdhjetë bojërat janë zhvilluar së fundmi. Boja e zezë mat është e njëjta ngjyrë me atë që është përdorur nga imagePROGRAF GP-2000/4000.

²Kur përdorni letrat fotografike Pro Platinum të Canon. Vlera e parashikuar e llogaritit sipas metodës së testit të rezistencës ndaj dritës së brendshme dhe kriteret e vlerësimit të jetëgjatësisë së metodës së vlerësimit të ruajtjes së imazhit të printimit fotografik me ngjyra dixhitale (JEITA CP-3901B) të publikuar nga JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

³EPEAT Gold i regjistruar në SHBA.

- **Cikle të njësuara pune**

Transformoni rrjedhën e punës me menaxhim më të thjeshtë të materialeve dhe cilësime të thjeshtuara. Rrisni efikasitetin me dy rula, ngarkimin automatik të materialeve, dritën e brendshme praktike LED dhe treguesin e madhësisë së materialit të rullit. Me funksionin e ri të monitorimit të kokave të printimit dhe rregullimin automatik të drejtvendosjes, krijohen kryevepra pa përkeqësim të imazhit

- **Mbrojtje e përmirësuar e mjedisit**

Mbroni mjedisin duke përdorur më pak energji si gjatë funksionimit ashtu edhe fikjes. Printeri imagePROGRAF PRO-2600 është vlerësuar nga EPEAT Gold³ dhe paketimi i tij nuk përmban shumë polistireni

Canon

SPECIFIKIMET TEKNIKE

imagePROGRAF PRO-2600

TEKNOLOGJIA E PRINTERIT

Lloji i printerit

12-ngjyrësh, 24"

Teknologjia e printimit

Lloji i integruar, 12-ngjyrësh Canon Bubblejet on Demand (12 qarqe për kokë printimi x 1 kokë printimi)

Rezolucioni i printimit

2400 x 1200 dpi

Numri i spërkatëseve

18 432 spërkatëse (1536 spërkatëse me nga 12 ngjyra)

Saktësia e vijës

±0,1% ose më pak
Nevojiten rregullime nga përdoruesi. Mjedisi i printimit dhe materiali duhet të përkohet me ato që përdoren për rregullimet.

Hapi i spërkatësës

600 dpi x 2 përfshin zbulimin e mosshkrepjes të vrimës spërkatëse dhe sistemin e kompensimit

Madhësia e pikës së bojës

Minimumi 4pl për ngjyrë

Kapaciteti i bojës

Boja fillestare e përfshirë: 1920 ml (160 ml për secilin ngjyrë)
Boja në shitje: 160 ml/330 ml/700 ml

Lloji i bojës

Bojërat me pigment: 12 ngjyra (e zezë, mat, e zezë fotografike, e kaltër, rozë, e verdhë, gri, e kaltër fotografike, rozë fotografike, gri fotografike, e kuqe, blu, "Chroma Optimiser")

Pajtueshmëria me sistemet operative

32 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13.300

Protokolle të tjera të mbështetura për dorëzimin e punëve

Apple AirPrint

Gjuhët e printerit

PDF (Ver.1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)

Ndërfaqet standarde

Fole USB A: Memorie USB (Printim i drejtpërdrejtë) për skedarët PDF/JPEG
Foleja USB B: USB me shpejtësi të lartë
Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)
LAN me valë: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

MEMORIA

Memoria standarde

3GB

Fole zgjerimi: Jo

Njësia e diskut

500 GB (disk HDD i enkriptuar)

SHPEJTËSIA E PRINTIMIT

Letër e thjeshtë (A1):
0:58 (Shpejt)
1:38 (Standard)

Letër e veshur (A1)
1:38 (Standard)
3:11 (Cilësi e lartë)

Letër fotografike me shkëlqim (A1)
3:11 (Standard)
5:02 (Cilësi e lartë)

TRAJTIMI I MATERIALEVE

Furnizimi dhe nxjerrja e materialeve

Letra e rullit të sipërm: një rul, ngarkimi i lart, dalja përpara
Letra e rullit të poshtëm: një rul, ngarkimi përpara, dalja përpara
Fletë e prerë: ngarkimi i lart, dalja përpara (furnizim manual duke përdorur levën e fiksimit të materialit)

Gjerësia e materialeve

Letër me rul: 152,4-610 mm
Letër e prerë: 152,4-610 mm

Trashësia e materialeve

Rul/e prerë: 0,07 mm - 0,8 mm

Gjatësia minimale e printueshme

Rul letre: 101,6 mm (Letër e kombinuar dhe kanavace: 200 mm)
Letër e prerë: 203,2 mm

Gjatësia maksimale e printueshme

Rul letre: 18 m (Ndryshon në varësi të sistemit të përdorimit dhe përdorimit)
Fletë e prerë: 1,6 m

Diametri maksimal i rullit të materialit

170mm

Madhësia e qendrës së materialit

Diametri i brendshëm i qendrës së rullit: 2"/3"

Zona e rekomanduar e marzheve

Rul letre: Lart: 20 mm, Poshtë: 3 mm, Anë: 3 mm Letër e prerë (të tjera): Lart: 20 mm, Poshtë: 20 mm, Anë: 3 mm

Zona e printueshme e marzheve

Kapaciteti i furnizimit të materialeve

Njësi e rullit të marrjes së materialit

Gjerësia e printimit pa bordura (vetëm për rul)

Numri maksimal i printimeve të nxjerra

KËRKESAT E ENEGJISË DHE TË PUNËS

Furnizues me energji

Konsumi i energjisë

Mjedisi i përdorimit

Zhurma akustike (fuqia/presioni)

Rregulloret

Certifikatat mjedisore

PËRMASAT DHE PESHA

Përmasat fizike dhe pesha

Përmasat e paketimit dhe pesha

CFARË PËRFSHIHET

Cfarë përmban kutia?

Softueri i përfshirë

OPSIONET

Elementet opsionale

PJESËT E KONSUMIT

Artikuj të zëvendësueshëm nga përdoruesi

Letër ruli: lart: 3 mm, poshtë: 3 mm, anash: 3 mm

Rul letre (pa bordura): Lart: 0mm, Poshtë: 0mm, Anë: 0mm
Letër e prerë: Lart: 3mm, Poshtë: 12,7mm, Anë: 3mm

Letra e rullit: dy rula. Ndërrimi automatik është i mundur.

Rul letre, letër e prerë: Ndërrimi manual është i mundur
Fletë e prerë: 1 fletë

Njësia e marrjes së rullit me dy drejtime lejon që sipërfaqja e printimit të mbledhet brenda ose jashtë rullit

[Rekomandohet] 515 mm (JIS B2),
594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24"

[E printueshme] 257mm (JIS B4), 297mm (ISO A3), 329mm (ISO A3+), 420mm (ISO A2), 6", 8", 12", 15", 16", 20", 22", 300mm, 500mm, 600mm

Përveç sa më sipër, printimi pa bordura me madhësi të lirë mbështetet vetëm në letër rul sipas përkufizimit të përdoruesit.

pozicioni standard - 1 fletë
Pozicioni i sheshtë: A2 horizontal, letër me shkëlqim më pak se 10 fletë, letër e veshur më pak se 20 fletë (përfshihen fletët me valëzim të fortë)

AC 100 - 240V (50 - 60Hz)

Funksionimi: 85 W e poshtë

Modaliteti pasiv: 2,2 W e poshtë

Parametri standard për kalimin në modalitet pasiv: afro 5 minuta
Fikja: 0,1 W e poshtë

Temperatura: 15 - 30°C, Lagështia: 10 - 80% RH (pa kondensim)

Gjatë punës: afro 46dB (A) (matur bazuar në ISO7779 Photo Glossy Paper HG/Standard/24")

Pasiv: 35 dB (A) e poshtë

Gjatë punës: 6,4 Bel e poshtë (matur bazuar në ISO7779 Photo Glossy Paper HG/Standard/24")

Shenja CE, shenja UKCA

Certifikim CB, EPEAT GOLD²⁾

Gj x Th x L

Njësia kryesore + mbështetësen

1110 x 984 x 1168 mm (shporta e hapur)

1110 x 766 x 1168 mm (shporta e mbyllur)

102kg (me kompletin e mbajtësës së rullit, duke përfshirë bojën dhe kokën e printimit)

Printeri (njësia kryesore me paletë): 1324x912x1139 mm, 157 kg
Njësia e rullit: 1244 x 562 x 461 mm, 26 kg

Printer, mbështetëse printeri, 1 kokë printimi, kordon elektrik, 1 komplet kutish fillestare boje, udhëzues instalimi, fletëpalosje e sigurisë/e standardeve mjedisore, fletë me adresat LFP Eur, fletë me informacione të rëndësishme, udhëzuesi i konfigurimit të mbështetësës për stivosje të printerëve, njoftim për PosterArtist WEB

Programet ofrohen për shkarkim nga interneti

Mbajtëse ruli 2"/3"; RH2-29

Njësia e rullit: RU-23

Depozita e bojës: MBK: PFI-2100 (160ml)/PFI-2300 (330ml)/PFI-2700 (700ml)
Të tjera: PFI-3100 (160ml)/PFI-3300 (330ml)/PFI-3700 (700ml)

Koka e printimit: PF-10

Tehu i prerjes: CT-07

Fisheku i mirëmbajtjes: MC-30

¹⁾ Shihni manualin e përdorimit për aktivizimin/çaktivizimin e LAN me valë.

²⁾ EPEAT Gold i regjistruar në SHBA.

Mohimi i përgjegjësisë

Disa imazhe janë të simuluar për qartësi riprodhimi. Të gjitha të dhënat bazohen në metodat standarde të testimit të Canon. Kjo broshurë dhe specifikimet e produktit janë zhvilluar para datës së hedhjes së tij në treg. Specifikimet përfundimtare mund të ndryshojnë pa paralajmërim. " dhe ". Të gjitha emrat e kompanive dhe/ose të produkteve janë marka tregtare të prodhuesve përkatës në tregjet dhe/ose shtetet e tyre.

Canon ju rekomandon të përdorni materiale të Canon për rezultate optimale. Kontrolloni listën e pajtueshmërisë së materialit (letërs), për të parë se cili variant letre/materiali rekomandohet.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Albanian edition

© Canon Europa N.V., 2025

