



imagePROGRAF PRO-2600

ATY KU VIZIONI BËHET SAKTËSI E PËRJETSHME

Transformoni aftësitë fotografike dhe kërkesat e klientit në art të prekshëm të përjetshëm, me qartësi dhe saktësi të jashtëzakonshme. Për çdo fotograf ose ofrues të shërbimit të printimit të përkushtuar ndaj punës, nuk është thjesht një printer, por një burim besimi, që i mundëson të arrijnë potencialin artistik në çdo printim.

- **Cilësi imazhi premium**

Provoni perfeksionin e printimit me shkallëzim të jashtëzakonshëm të ngjyrave për fotografi mbresëlënëse dhe vepra të bukura arti. Kompletet i bojës i teknologjisë së fundit me 12 ngjyra LUCIA PRO II¹ bashkë me Chroma Optimiser, përmirëson dendësinë e të errëtave dhe prodhon me saktësi të zeza më të thella

- **Më shumë qëndrueshmëri**

Mbrojeni artin tuaj nga koha me imagePROGRAF PRO-2600. Përmirësoni qëndrueshmërinë e imazhit me bojë shumë rezistente ndaj gërvitshjeve dhe ruani punën tuaj me rezistencë të përmirësuar ndaj zbehjes së ngjyrave, duke përdorur bojë me pigment me rezistencë të lartë ndaj dritës për 200 vjet². Shijoni qëndrueshmërinë e pakrahasueshme dhe vendosni standardin për jetëgjatësinë e printimit

- **Cikle të njësuara pune**

Transformoni rrjedhën e punës me menaxhim më të thjeshtë të materialeve dhe cilësime të thjeshtuara. Risni efikasitetin me dy rula, ngarkimin automatik të materialeve, dritën e brendshme praktike LED dhe treguesin e madhësisë së materialit të rullit. Me funksionin e ri të monitorimit të kokave të printimit dhe rregullimin automatik të drejtvendosjes, krijohen kryevepra pa përkeqësim të imazhit

- **Qëndrueshmëri e përmirësuar**

Mbroni mjedisin duke përdorur më pak energji si gjatë funksionimit ashtu edhe fikjes. Printerit imagePROGRAF PRO-2600 është vlerësuar nga EPEAT Gold³ dhe paketi i tij nuk përmban shumë polistireni

¹Njëmbëdhjetë nga dymbëdhjetë bojërat janë zhvilluar së fundmi. Boja e zeze mat është e njëjta ngjyrë me atë që është përdorur nga imagePROGRAF GP-2000/4000.

²Kur përdorni letrat fotografike Pro Platinum të Canon. Vlera e parashikuar e llogaritur sipas metodës së testit të rezistencës ndaj dritës së brendshme dhe kriteret e vlerësimit të jetëgjatësisë së metodës së vlerësimit të ruajtjes së imazhit të printimit fotografik me ngjyra dixhitale (JEITA CP-3901B) të publikuar nga JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

³EPEAT Gold i regjistruar në SHBA.

Canon

SPECIFIKIMET TEKNIKE

imagePROGRAF PRO-2600

TEKNOLOGJIA E PRINTERIT

Lloji i printerit	12-ngjyrësh, 24"
Teknologjia e printimit	I tipit të integruar me 12 ngjyra "Canon Bubblejet on Demand" (12 qarqe për kokë printimi x 1 kokë printimi)
Rezolucioni i printimit	2400x1200 dpi
Numri i spërkatëseve	18 432 spërkatëse (1536 spërkatëse me nga 12 ngjyra)
Përpikëria e vizës	±0,1% e poshtë Nevojiten rregullimet nga përdoruesi. Mjedisi i printimit dhe materiali duhet të përkohet me ato që përdoren për rregullimet.
Hapi i spërkatësës	600 dpi x 2 përfshin zbulimin e mosshkrepjes të vrimës spërkatëse dhe sistemin e kompensimit
Madhësia e pikës së bojës	minimumi 4 pl për ngjyrë
Kapaciteti i bojës	Boja fillestare e përfshirë: 1920 ml (160 ml për secilin ngjyrë) Boja në shitje: 160 ml/330 ml/700 ml
Tipi i bojës	Bojërat me pigment: 12 ngjyra (e zezë mat, e zezë fotografike, e kaltër, rozë, e verdhë, gri, e kaltër fotografike, rozë fotografike, gri fotografike, e kuqe, blu, "Chroma Optimiser")
Pajtueshmëria me sistemet operative	32 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
Protokolle të tjera të mbështetura për dorëzimin e punëve	Apple AirPrint
Gjuhët e printerit	PDF (Ver.1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)
Ndërfaqet standarde	Fole USB A: Memorie USB (Printim i drejtpërdrejtë) për skedarët PDF/JPEG Foleja USB B: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) LAN me valë ¹⁾ : IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
MEMORIA	
Memoria standarde	3 GB Fole zgjerimi: Jo
Njësia e diskut	500 GB (disk HDD i enkriptuar)
SHPEJTËSIA E PRINTIMIT	Letër e thjeshtë (A1): 0:58 (Shpejt) 1:38 (Standard) Letër e veshur (A1) 1:38 (Standard) 3:11 (Cilësi e lartë) Letër fotografike me shkëlqim (A1) 3:11 (Standard) 5:02 (Cilësi e lartë)
PËRDORIMI I MATERIALIT	
Vënia e materialit dhe nxjerrja	Letra e rullit të sipërm: një rull, ngarkimi i lart, dalje përpara Letra e rullit të poshtëm: një rull, ngarkimi përpara, dalje përpara Letër e prerë: ngarkimi i lart, dalje përpara (Vënie manuale me levën e fiksimit të materialit)
Gjerësia e materialit	Letër me rull: 152,4-610 mm Letër e prerë: 152,4-610 mm
Trashësia e materialit	Rull/e prerë: 0,07 mm - 0,8 mm
Gjatësia minimale e printueshme	Rull letre: 101,6 mm (Letër e kombinuar dhe kanavace: 200 mm) Letër e prerë: 203,2 mm
Gjatësia maksimale e printueshme	Rull letre: 18 m (Ndryshon në varësi të sistemit operativ dhe përdorimit) Letër e prerë: 1,6 m
Diametri maksimal i rullit të materialit	170 mm
Madhësia e qendrës së materialit	Diametri i brendshëm i qendrës së rullit: 2"/3"
Zona e rekomanduar e marzheve	Rull letre: Lart: 20 mm, Poshtë: 3 mm, Anë: 3 mm Letër e prerë: Lart: 20 mm; Poshtë: 20 mm; Anë: 3 mm

Zona e printueshme e marzheve

Kapaciteti i furnizimit të materialit

Njësia e rullit të marrjes së materialit

Gjerësia e printimit pa bordura (Vetëm rull)

Numri maksimal i printimeve të nxjerra

KËRKESAT E ENEGJISË DHE TË PUNËS

Ushqimi me energji

Konsumi i energjisë

Mjedisi i përdorimit

Zhurma (fuqia/presioni)

Rregulloret

Certifikatat mjedisore

PËRMASAT DHE PESHA

Përmasat fizike dhe pesha

Përmasat e paketimit dhe pesha

CFARË PËRFSHIHET

Cfarë ka në kuti?

Softueri i përfshirë

OPSIONET

Elementet opsionale

PJESËT E KONSUMIT

Artikuj të zëvendësueshëm nga përdoruesi

Rull letre: Lart: 3 mm; Poshtë: 3 mm; Anë: 3 mm
Rull letre (Pa bordura): Lart: 0 mm, Poshtë: 0 mm, Anë: 0 mm
Letër e prerë: Lart: 3 mm, Poshtë: 12,7 mm, Anë: 3 mm

Letra e rullit: dy rula. Ndërimi automatik është i mundur.
Rull letre, letër e prerë: Ndërimi manual është i mundur
Letra e prerë: 1 fletë

Njësia e marrjes së rullit me dy drejtime lejon që sipërfaqja e printimit të mblihdet brenda ose jashtë rullit

[Rekomandohet] 515 mm (JIS B2),
594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24"

[E printueshme] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm

Përveç nga sa më sipër, printimi në përmasa të lira pa bordura mbështet vetëm në rullin e letres sipas përkufizimit të përdoruesit

pozicioni standard - 1 fletë
Pozicioni i sheshtë: A2 horizontal, letër me shkëlqim, më pak se 10 fletë, letër e veshur, më pak se 20 fletë (përjashtohen fletët me valëzim të fortë)

AC 100-240 V (50-60 Hz)

Funksionimi: 85 W e poshtë
Modaliteti pasiv: 2,2 W e poshtë
Parametri standard për kalimin në modalitet pasiv: afro 5 minuta
Fikja: 0,1 W e poshtë

Temperatura: 15-30°C, Lagështia: 10-80% RH (pa kondensim)

Gjatë punës: afro 46 dB(A) (Matur sipas standardit ISO7779 për letër fotografike me lustër HG/Standard/24")

Pritje: 35 dB(A) osë më pak
Funksionimi: 6,4 Bel ose më pak (Matur sipas standardit ISO7779 për letër fotografike me lustër HG/Standard/24")

Shenja CE, shenja UKCA

Certifikim CB, EPEAT GOLD²⁾

Gj x Th x L

Njësia kryesore + Mbështetësja

1110x984x1168 mm (kosh i hapur)

1110x766x1168 mm (kosh i mbyllur)

102 kg (me kompletin e mbajtëses së rullit, duke përfshirë bojën dhe kokën e printimit)

Printeri (njësia kryesore me paletë): 1324x912x1139 mm, 157 kg
Njësia e rullit: 1244 x 562 x 461 mm, 26 kg

Printeri, 1 kokë printimi, kordon elektrik, 1 komplet kutish fillestare boje, udhëzues instalimi, fletëpalosje e sigurisë/e standardeve mjedisore, fletë me adresat LFP Eur, fletë me informacione të rëndësishme, udhëzuesi i konfigurimit të mbështetësës për stivose të printerëve, njoftim për PosterArtist WEB

Programet ofrohen për shkarkim nga interneti

Mbajtëse rulli 2"/3": RH2-29

Njësia e rullit: RU-23

Depozita e bojës: MBK: PFI-2100 (160 ml)/PFI-2300 (330 ml)
PFI-2700 (700 ml)
Të tjera: PFI-3100 (160 ml)/PFI-3300 (330 ml) PFI-3700 (700 ml)

Koka e printimit: PF-10

Thika e prerjes: CT-07

Kutia e mirëmbajtjes: MC-30

¹⁾ Shihni manualin e përdorimit për aktivizimin/çaktivizimin e LAN me valë.

²⁾ EPEAT Gold i regjistruar në SHBA.

Mohimi i përgjegjësisë

Disa foto simulohen për qartësi riprodhimi. Të gjitha të dhënat bazohen në metodat standarde të testimit të "Canon". Kjo broshurë dhe specifikimet e produktit janë zhvilluar para datës së hedhjes së tij në treg. Specifikimet përfundimtare mund të ndryshojnë pa paralajmërim. " dhe ": Të gjitha emrat e kompanive dhe/ose të produkteve janë marka tregtare të prodhuesve përkatës në tregjet dhe/ose shtetet e tyre.

"Canon" ju rekomandon të përdorni materiale të "Canon" për rezultate optimale. Kontrolloni listën e pajtueshmërisë së materialit (letres), për të parë se cili variant letre/materiali rekomandohet.



Full-photolithography Inkjet
Nozzle Engineering



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Albanian edition

© Canon Europa N.V., 2024

