imagePROGRAF PRO-2600

KADA VAŠA VIZIJA POSTANE BEZVREMENSKA PRECIZNOST

Transformišite fotografske veštine i zahteve klijenata u opipljivu umetnost koja traje ceo život uz izuzetnu jasnoću i preciznost. Za svakog fotografa ili dobavljača usluga štampe koji je posvećen svom zanatu, to nije samo štampač – to je izvor poverenja koji vam omogućava da ostvarite umetnički potencijal sa svakim otiskom.

- **Vrhunski kvalitet slike**
  Pružite savršenstvo štampe sa izuzetnom gradacijom boja, za upečatljive fotografije i umetnička dela. Najsavremeniji komplet mastila od 12 boja LUCIA PRO II[1] sa tehnologijom Chroma Optimiser, poboljšava gustinu tamnih tonova i precizno proizvodi dublje crne nijanse
- **Povećana izdržljivost**
  Osigurajte budućnost svoje umetnosti uz imagePROGRAF PRO-2600. Povećajte robustnost slike uz mastilo koje je otporno na ogrebotine i očuvajte radove uz bolju otpornost na svetlost pomoću pigmentnog mastila velike otpornosti na svetlost tokom 200 godina[2]. Uživajte u neprikosnovenoj izdržljivosti i postavite reper za dugotrajnost otisaka
- **Besprekorni radni procesi**
  Transformišite radne procese štampanja uz lakše rukovanje medijima i pojednostavljena podešavanja. Poboljšajte efikasnost pomoću dve rolne, automatskog ubacivanja medija, praktičnog unutrašnjeg LED svetla i indikatora veličine medija u rolni. Sa novom funkcijom nadgledanja glave za štampanje i automatskim podešavanjem poravnavanja, remek-dela se kreiraju bez opadanja kvaliteta slike
- **Poboljšana održivost**
  Zaštitite životnu sredinu korišćenjem manje energije tokom rada i isključivanja. imagePROGRAF PRO-2600 ima sertifikat EPEAT Gold[3], kao i ambalažu bez ekspandiranog polistirena

[1]Jedanaest od dvanaest mastila je novorazvijeno. Mat crno mastilo je isto kao ono koje koristi imagePROGRAF GP-2000/4000.

[2]Kada se koristi Canon foto-papir Pro Platinum. Predviđena vrednost izračunata u skladu sa metodom testiranja otpornosti na svetlost u zatvorenom prostoru i kriterijumima za procenu metoda evaluacije trajnosti odštampanih digitalnih fotografija u boji (JEITA CP-3901B), koje je objavila organizacija JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

[3]EPEAT Gold je registrovan u SAD.

Canon

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

imagePROGRAF PRO-2600

TEHNOLOGIJA ŠTAMPAČA	
Tip štampača	12 boja, 24"
Tehnologija štampe	Canon Bubblejet on Demand sa 12 boja, integrisani tip (12 čipova po glavi x 1 glava za štampanje)
Rezolucija štampe	2.400 x 1.200 tpi
Broj mlaznica	18.432 mlaznice (1.536 mlaznica x 12 boja)
Tačnost linije	±0,1% ili manje Neophodna korisnička korekcija. Štamparsko okruženje i mediji moraju da odgovaraju korekcijama.
Veličina mlaznice	600 tpi x 2 (obuhvata sistem za detektovanje neaktivnih mlaznica i kompenzaciju)
Veličina kapljice mastila	Minimum 4 pl po boji
Kapacitet mastila	Priloženo početno mastilo: 1.920 ml (160 ml za svaku boju) Komercijalno mastilo: 160 ml / 330 ml / 700 ml
Tip mastila	Pigmentna mastila: 12 boja (mat crna, crna za fotografije, cijan, magenta, žuta, siva, cijan za fotografije, magenta za fotografije, siva za fotografije, crvena, plava, Chroma Optimiser)
OS kompatibilnost	32-bitno: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bitno: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
Drugi podržani protokoli za slanje zadataka	Apple AirPrint
Jezici štampača	PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02)
Standardni interfejsi	USB priključak tipa A: direktno štampanje sa USB memorijskog uređaja za PDF/JPEG datoteke USB B priključak: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/ IEEE802.3 (10BASE-T) Bežični LAN[1]: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
MEMORIJA	
Standardna memorija	3 GB Otvor za proširenja: ne
Čvrsti disk	500 GB (šifrovani čvrsti disk)
BRZINA ŠTAMPE	Obični papir (A1): 0:58 (brzo) 1:38 (standardno) Premazani papir (A1) 1:38 (standardno) 3:11 (visoki kvalitet) Sjajni foto-papir (A1) 3:11 (standardno) 5:02 (visoki kvalitet)
RAD SA MEDIJIMA	
Uvlačenje i izlaz medija	Papir u gornjoj rolni: jedna rolna, punjenje sa gornje strane, izlaz sa prednje strane Papir u donjoj rolni: jedna rolna, punjenje sa prednje strane, izlaz sa prednje strane Tabak: punjenje sa gornje strane, izlaz sa prednje strane (ručno punjenje pomoću poluge za zaključavanje medija)
Širina medija	Papir u rolni: 152,4–610 mm Tabak: 152,4–610 mm
Debljina medija	Rolna/tabak: 0,07–0,8 mm
Minimalna dužina papira za štampanje	Papir u rolni: 101,6 mm (višenamenski i papir za platno: 200 mm) Tabak: 203,2 mm
Maksimalna dužina papira za štampanje	Papir u rolni: 18 m (varira u zavisnosti od OS-a i aplikacije) Tabak: 1,6 m
Maksimalni prečnik rolne	170 mm
Veličina jezgra medija	Unutrašnji prečnik jezgra rolne: 2"/3"
Preporučena površina margina	Papir u rolni: vrh: 20 mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm Tabak: vrh: 20 mm, dno: 20 mm, strana: 3 mm
Površina margina za štampu	Papir u rolni: vrh: 3 mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm Papir u rolni (bez margina): vrh: 0 mm, dno: 0 mm, strana: 0 mm Isečeni list: vrh: 3 mm, dno: 12,7 mm, strana: 3 mm
Kapacitet prenosa medija	Papir u rolni: dve rolne. Moguća je automatska promena. Papir u rolni, tabak: Moguća je ručna promena Tabak: 1 list
Rolna za preuzimanje medija	Jedinica za povlačenje rolne u dva smera koja omogućava da se površina otiska razmotava sa unutrašnje ili spoljne strane rolne
Širina za štampanje bez margina (samo rolna)	[Preporučeno] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24" [Za štampanje] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm Osim gorenavedenog, štampanje bez margina slobodne veličine podržano je samo na papiru u rolni prema definiciji korisnika
Maksimalni broj otisaka	Standardni položaj – 1 list Ravni položaj: A2 položeno, sjajni papir manje od 10 listova, premazani papir manje od 20 listova (ne uključuje papir sa izrazito savijenim ivicama)
NAPAJANJE I ZAHTEVI ZA RAD	
Napajanje	AC 100–240 V (50–60 Hz)
Potrošnja energije	Tokom rada: 85 W ili manje Režim mirovanja: 2,2 W ili manje Podrazumevana postavka vremena za prelazak u režim mirovanja: približno 5 minuta Kada je uređaj isključen: 0,1 W ili manje
Radno okruženje	Temperatura: 15–30 °C, Vlažnost: 10–80% RV (bez kondenzacije rose)
Nivo buke (snaga / pritisak)	Tokom rada: približno 46 dB (A) (Mereno na osnovu ISO7779 Photo Glossy Paper HG/Standard/24") Stanje pripravnosti: 35 dB (A) ili manje Rad: 6,4 bela ili manje (Mereno na osnovu ISO7779 Photo Glossy Paper HG/Standard/24")
Propisi	Oznaka CE, oznaka UKCA
Sertifikati za zaštitu životne sredine	CB sertifikat, EPEAT GOLD[2]
DIMENZIJE I TEŽINA	
Fizičke dimenzije i težina	Š x D x V Glavna jedinica + Postolje 1.110 x 984 x 1.168 mm (korpa otvorena) 1.110 x 766 x 1.168 mm (korpa zatvorena) 102 kg (uključujući komplet držača rolne, bez mastila i glave za štampanje)
Dimenzije i težina pakovanja	Štampač (glavna jedinica sa paletom): 1324 x 912 x 1139 mm, 157 kg Rolna: 1244 x 562 x 461 mm, 26 kg
ŠTA JE U PAKETU	
Šta je u pakovanju?	Štampač, postolje za štampač, 1 glava za štampanje, kabl za napajanje, 1 komplet početnih rezervoara sa mastilom, vodič za instalaciju, brošura za bezbednost / standardno okruženje, LFP EUR list sa adresom, list sa važnim informacijama, vodič za podešavanje postolja štampača za slaganje, obaveštenje za PosterArtist WEB
Isporučeni softver	Softver koji je dostupan za preuzimanje sa veba
OPCIJE	
Opcione stavke	Držač rolne od 2/3 inča: RH2-29 Jedinica rolne: RU-23
POTROŠNI MATERIJAL	
Stavke koje korisnik može da zameni	Rezervoar za mastilo: MBK: PFI-2100 (160 ml) / PFI-2300 (330 ml) / PFI-2700 (700 ml) Ostalo: PFI-3100 (160 ml) / PFI-3300 (330 ml) / PFI-3700 (700 ml) Glava za štampanje: PF-10 Sečivo rezača: CT-07 Kartridž za održavanje: MC-30

[1] Pogledajte korisničko uputstvo kako da aktivirate/deaktivirate bežični LAN.

[2] EPEAT Gold je registrovan u SAD.

Odricanje od odgovornosti

Neke slike su simulirane radi jasnoće reprodukcije. Svi podaci se zasnivaju na standardnim metodama za testiranje kompanije Canon. Ova brošura i specifikacije proizvoda sačinjeni su pre datuma pojavljivanja proizvoda u prodaji. Konačne specifikacije mogu se izmeniti bez prethodne najave. ™ i ®: Nazivi kompanija i/ili proizvoda predstavljaju trgovačke znakove i/ili registrovane trgovačke znakove odgovarajućih proizvođača na njihovim tržištima i/ili u njihovim zemljama.

Kompanija Canon preporučuje korišćenje Canon medija radi dobijanja najboljih rezultata. Proverite listu kompatibilnosti medija (papira) da biste videli preporučene papire/medije.

FINE
Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA PRO

PosterArtist

LUCIA PRO II ink

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Serbian edition
© Canon Europa N.V. 2025.