



imagePROGRAF PRO-2600

KADA VAŠA VIZIJA POSTANE BEZVREMENSKA PRECIZNOST

Transformišite fotografske veštine i zahteve klijenata u opipljivu umetnost koja traje ceo život uz izuzetnu jasnoću i preciznost. Za svakog fotografa ili dobavljača usluga štampe koji je posvećen svom zanatu, to nije samo štampač – to je izvor poverenja koji vam omogućava da ostvarite umetnički potencijal sa svakim otiskom.

- **Vrhunski kvalitet slike**

Postignite savršenu štampu uz izvanrednu gradaciju boja za upečatljive fotografije i umetnička dela. Komplet vrhunskog LUCIA PRO II mastila sa 12 boja¹ i tehnologijom Chroma Optimiser poboljšava gustinu tamnih boja i preciznije daje dublje nijanse crne boje

- **Veća izdržljivost**

Pripremite svoju umetnost za budućnost uz imagePROGRAF PRO-2600. Povećajte robustnost slike uz mastilo koje je otporno na ogrebotine i očuvajte radove uz bolju otpornost na svetlost pomoću pigmentnog mastila velike otpornosti na svetlost tokom 200 godina². Uživajte u neprikosnovenoj izdržljivosti i postavite reper za dugotrajnost otisaka

- **Besprekoran radni proces**

Transformišite radne procese štampe uz lakše rukovanje medijima i pojednostavljene postavke. Poboljšajte efikasnost pomoću dve rolne, automatskog ubacivanja medija, praktičnog unutrašnjeg LED svetla i indikatora veličine medija u rolni. Sa novom funkcijom nadgledanja glave za štampanje i automatskim podešavanjem poravnavanja, remek-dela se kreiraju bez opadanja kvaliteta slike

- **Unapređena održivost**

Zaštitite životnu sredinu zahvaljujući manjoj potrošnji energije tokom rada i kada je uređaj isključen. imagePROGRAF PRO -2600 ima sertifikat EPEAT Gold³, kao i ambalažu bez ekspaniranog polistirena

¹Jedanaest od dvanaest mastila je novorazvijeno. Mat crno mastilo je isto kao ono koje koristi imagePROGRAF GP-2000/4000.

²Kada se koristi Canon foto-papir Pro Platinum. Predviđena vrednost izračunata u skladu sa metodom testiranja otpornosti na svetlost u zatvorenom prostoru i kriterijumima za procenu metoda evaluacije trajnosti odštampanih digitalnih fotografija u boji (JEITA CP-3901B), koje je objavila organizacija JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

³EPEAT Gold je registrovan u SAD.

Canon

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

imagePROGRAF PRO-2600

TEHNOLOGIJA ŠTAMPAČA

Tip štampača	12 boja, 24"
Tehnologija štampe	Canon Bubblejet on Demand sa 12 boja, integrirani tip (12 čipova po glavi x 1 glava za štampanje)
Rezolucija štampe	2.400 x 1.200 tpi
Broj mlaznica	18.432 mlaznice (1.536 mlaznica x 12 boja)
Tačnost linije	±0,1% ili manje Neophodna korisnička korekcija. Štamparsko okruženje i mediji moraju da odgovaraju korekcijama.
Veličina mlaznice	600 tpi x 2 (obuhvata sistem za detektovanje neaktivnih mlaznica i kompenzaciju)
Veličina kapljice mastila	minimalno 4 pl po boji
Kapacitet mastila	Priloženo početno mastilo: 1.920 ml (160 ml za svaku boju) Komerijalno mastilo: 160 ml / 330 ml / 700 ml
Tip mastila	Pigmentna mastila: 12 boja (mat crna, crna za fotografije, cijan, magenta, žuta, siva, cijan za fotografije, magenta za fotografije, siva za fotografije, crvena, plava, Chroma Optimiser)
OS kompatibilnost	32-bitno: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bitno: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
Drugi podržani protokoli za slanje zadataka	Apple AirPrint
Jezici štampača	PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02)
Standardni interfejsi	USB priključak tipa A: direktno štampanje sa USB memorijskog uređaja za PDF/JPEG datoteke USB B priključak: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) Bežični LAN ¹⁾ : IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

MEMORIJA

Standardna memorija	3 GB Otvor za proširenja: Ne
Čvrsti disk	500 GB (šifrovani čvrsti disk)

BRZINA ŠTAMPE

Obični papir (A1): 0:58 (brzo) 1:38 (standardno)	Premazani papir (A1) 1:38 (standardno) 3:11 (visoki kvalitet)	Sjajni foto-papir (A1) 3:11 (standardno) 5:02 (visoki kvalitet)
--	---	---

RAD SA MEDIJIMA

Uvlačenje i izlaz medija	Papir u gornjoj rolni: jedna rolna, punjenje sa gornje strane, izlaz sa prednje strane Papir u donjoj rolni: jedna rolna, punjenje sa prednje strane, izlaz sa prednje strane Tabak: punjenje sa gornje strane, izlaz sa prednje strane (ručno uvlačenje pomoću poluge za zaključavanje medija)
Širina medija	Papir u rolni: 152,4-610 mm Tabak: 152,4-610 mm
Debljina medija	Rolna/tabak: 0,07-0,8 mm
Minimalna dužina papira za štampanje	Papir u rolni: 101,6 mm (višenamenski i papir za platno: 200 mm) Tabak: 203,2 mm
Maksimalna dužina papira za štampanje	Papir u rolni: 18 m (varira u zavisnosti od OS-a i aplikacije) Tabak: 1,6 m
Maksimalni prečnik rolne	170 mm
Veličina jezgra medija	Unutrašnji prečnik jezgra rolne: 2"/3"
Preporučena površina margina	Papir u rolni: vrh: 20 mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm Tabak: vrh: 20 mm, dno: 20 mm, strana: 3 mm

Površina margina za štampu

Papir u rolni: vrh: 3 mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm Papir u rolni (štampanje bez margina): vrh: 0 mm, dno: 0 mm, strana: 0 mm Tabak: vrh: 3 mm, dno: 12,7 mm, sa strane: 3 mm

Kapacitet prenosa medija

Papir u rolni: dve rolne. Moguća je automatska promena. Papir u rolni, tabak: Moguća je ručna promena Tabak: 1 list

Rolna za preuzimanje medija

Jedinica za povlačenje rolne u dva smera koja omogućava da se površina otiska razmotava sa unutrašnje ili spoljne strane rolne
--

Širina štampanja bez margina (samo rolna)

[Preporučeno] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24" [Štampanje] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 300 mm, 500 mm, 600 mm Osim iznad navedenog, štampanje bez margina u proizvoljnoj veličini podržano je samo na papiru u rolni po definiciji korisnika

Maksimalni broj otisaka

Standardni položaj - 1 list Položeno: A2 položeno, sjajni papir - manje od 10 listova, premazani papir - manje od 20 listova (ne uključuje papir sa izrazito savijenim ivicama)

NAPAJANJE I ZAHTEVI ZA RAD

Napajanje	100-240 V naizmenične struje (50-60 Hz)
Potrošnja energije	Tokom rada: 85 W ili manje Režim mirovanja: 2,2 W ili manje Podrazumevana postavka vremena za prelazak u režim mirovanja: približno 5 minuta Kada je uređaj isključen: 0,1 W ili manje
Radno okruženje	Temperatura: 15-30 °C, Vlažnost: 10-80% RV (bez kondenzacije)

Nivo buke (snaga/pritisak)

Tokom rada: približno 46 dB (A) (izmereno na osnovu standarda ISO7779 sa sjajnim foto-papirom HG/standardno/24") U stanju pripravnosti: 35 dB (A) ili manje Tokom rada: 6,4 belia ili manje (mereno na osnovu standarda ISO7779 sa sjajnim foto-papirom HG / standardno / 24")
--

Propisi

Sertifikati za zaštitu životne sredine	Oznaka CE, oznaka UKCA CB sertifikacija, EPEAT GOLD ²⁾
--	--

DIMENZIJE I TEŽINA

Fizičke dimenzije i težina

Š x D x V Glavna jedinica + postolje 1.110 x 984 x 1.168 mm (sa otvorenom korpom) 1.110 x 766 x 1.168 mm (sa zatvorenom korpom) 102 kg (uključuje komplet držača rolne; ne uključuje mastilo i glavu za štampanje)
--

Dimenzije i težina pakovanja

Štampač (glavna jedinica sa paletom): 1324 x 912 x 1139 mm, 157 kg Rolna: 1244 x 562 x 461 mm, 26 kg

ŠTA JE U PAKETU

Šta je u pakovanju?	Štampač, 1 glava za štampanje, kabl za napajanje, 1 komplet početnih rezervoara sa mastilom, vodič za instalaciju, brošura za bezbednost / standardno okruženje, LFP EUR list sa adresom, list sa važnim informacijama, vodič za podešavanje postolja štampača za slaganje, obavешtenje za PosterArtist WEB
---------------------	---

Isporučeni softver

Softver koji je dostupan za preuzimanje sa veba

OPCIJE

Opcione stavke

Držač rolne od 2/3 inča: RH2-29

Jedinica rolne: RU-23

POTROŠNI MATERIJAL

Stavke koje korisnik može da zameni

Kartridž sa mastilom: MBK: PFI-2100 (160 ml) / PFI-2300 (330 ml) / PFI-2700 (700 ml) Drugi: PFI-3100 (160 ml) / PFI-3300 (330 ml) / PFI-3700 (700 ml)
Glava za štampanje: PF-10 Sečivo: CT-07 Kartridž za održavanje: MC-30

¹⁾ Uputstvo za aktiviranje/deaktiviranje bežične LAN veze potražite u korisničkom priručniku.

²⁾ EPEAT Gold je registrovan u Sjedinjenim Američkim Državama

Odricanje od odgovornosti

Neke slike su simulirane radi jasnoće reprodukcije. Svi podaci se zasnivaju na standardnim metodama za testiranje kompanije Canon. Ova brošura i specifikacije proizvoda sačinjeni su pre datuma pojavljivanja proizvoda u prodaji. Konačne specifikacije mogu se izmeniti bez prethodne najave. "i" i "r": Imena kompanija i/ili proizvoda predstavljaju trgovačke znakove i/ili registrovane trgovačke znakove odgovarajućih proizvođača na njihovim tržištima i/ili u njihovim zemljama.

Kompanija Canon preporučuje korišćenje Canon medija radi dobijanja najboljih rezultata. Proverite listu kompatibilnosti medija (papira) da biste videli preporučene papire/medije.



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Serbian edition
© Canon Europa N.V. 2024.