



imagePROGRAF PRO-2600

DÄR DIN VISION BLIR TIDLÖS PRECISION

Omvandla fotografiska färdigheter och kunders krav till konkret konst som varar hela livet, med enastående klarhet och precision. För alla fotografer eller tryckerier som är engagerade i sitt hantverk är det inte bara en skrivare – det är en källa till trygghet som gör att du kan förverkliga konstnärlig potential i varje utskrift.

- **Exklusiv bildkvalitet**

Leverera perfekta utskrifter med enastående färggradering för slående foton och konstverk. Den banbrytande LUCIA PRO II-bläckuppsättningen¹ med 12 färger med Chroma Optimiser förbättrar den mörka densiteten och ger djupare svärta med precision

- **Ökad hållbarhet**

Framtidssäkra din konst med imagePROGRAF PRO-2600. Förbättra bildens hållbarhet med mycket reptåligt bläck och bevara ditt arbete med bättre ljusstållighet med pigmentbaserat bläck med hög ljusstållighet i 200 år². Få oöverträffad hållbarhet och sätt ribban för utskrifterns livslängd

- **Sömlöst arbetsflöde**

Omvandla utskriftsarbetsflöden med enklare hantering av utskriftsmaterial och förenklade inställningar. Öka effektiviteten med dubbla rullar, automatisk påfyllning av utskriftsmaterial, praktisk LED-innerbelysning och indikator för rullmediestorlek. Med en ny funktion för övervakning och automatisk justering av skrivhuvudet skapas mästerverk utan bildförsämring

- **Förbättrad hållbarhet**

Skydda miljön genom att använda mindre ström när enheten är i drift och när den är avstängd. imagePROGRAF PRO-2600 är EPEAT Gold-klassad³ och förpackningen är fri från expanderad polystyren

¹11 av de 12 bläcken är nytvecklade. Det mattsvarva bläcket är samma som det som används i imagePROGRAF GP-2000/4000.

²Vid användning av Canon Photo Paper Pro Platinum. Förväntat värde beräknat i enlighet med testmetoden för ljusstållighet inomhus och utvärderingskriterier för livslängd enligt utvärderingsmetoden för bevarande av utskrivna digitala färgfoton (JEITA CP-3901B) publicerad av JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

³EPEAT Gold-registrerad i USA.

Canon

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

imagePROGRAF PRO-2600

SKRIVARTEKNIK		Marginaler, utskrivbart område	Rullpapper: upptill: 3 mm, nedtill: 3 mm, sida: 3 mm Rullpapper (utan ram): upptill: 0 mm, nedtill: 0 mm, sida: 0 mm Arkskuret: upptill: 3 mm, nedtill: 12,7 mm, sida: 3 mm
Skrivartyp	12 färger 24 tum	Media inmatningskapacitet	Rullpapper: två rullar. Automatiskt rullbyte tillåts. Rullpapper, arkskuret: manuellt byte tillåts Arkskuret: 1 ark
Utskriftsteknik	Canon Bubblejet on Demand 12 färger integrerad typ (12 chip per skrivhuvud x 1 skrivhuvud)	Medieupprullningsenhet	Dubbelriktad upprullningsenhet där utskriftsytan kan lindas innanför eller utanför rullen
Utskriftsupplösning	2 400 x 1 200 dpi	Bredd för utskrift utan ram (endast rulle)	[Rekommenderad] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10 tum, 14 tum, 17 tum, 24 tum [Utskriftsbart] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 6 tum, 8 tum, 12 tum, 15 tum, 16 tum, 18 tum, 20 tum, 22 tum, 300 mm, 500 mm, 600 mm Utöver ovan kan utskrift utan kant i valfri storlek endast användas på rullpapper enligt användardefinition
Antal munstycken	18 432 munstycken (1 536 munstycken x 12 färger)	Högsta antal levererade utskrifter	Standardläge: 1 ark Platt läge: A2 liggande, glättat papper: högst 10 ark, bestruket papper: högst 20 ark (ej starkt böjda tillstånd)
Linjeexakthet	±0,1 % eller mindre Användarjustering krävs. Utskriftsmiljön och material måste stämma med vad som används för justeringarna.	STRÖM- OCH DRIFTSKRAV	
Munstyckenas avstånd	600 dpi x 2, känner av och kompenserar för icke-fungerande munstycken	Strömförsörjning	AC 100-240 V (50-60 Hz)
Storlek på bläckdroppar	minst 4 pl per färg	Strömförbrukning	Drift: 85 W eller mindre Viloläge: 2,2 W eller mindre Standardinställning för tid innan viloläge: cirka 5 minuter Avstängd: 0,1 W eller mindre
Bläckkapacitet	Medföljande startbläck: 1 920 ml (160 ml för varje färg) Volym som säljs: 160 ml/330 ml/700 ml	Driftsmiljö	Temperatur: 15-30 °C, luftfuktighet: 10-80 % RH (utan kondensering)
Bläcktyp	Pigmentbaserat bläck: 12 färger (mattsvart, fotosvart, cyan, magenta, gult, grått, fotocyan, fotomagenta, fotogrått, rött, blått, Chroma Optimiser)	Ljudnivå (ström/tryck)	Drift: cirka 46 dB (A) (uppmätt baserat på ISO7779, Photo Glossy Paper HG/standard/24 tum) Standby: 35 dB (A) eller lägre Drift: 6,4 dB eller lägre (uppmätt baserat på ISO7779, Photo Glossy Paper HG/standard/24 tum)
Kompatibla operativsystem	32-bitars: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bitars: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13	Märkning	CE-märkning, UKCA-märkning
Andra protokoll för jobbsändning som stöds	Apple AirPrint	Miljöcertifikat	CB-certifiering, EPEAT GOLD ²
Skrivarspråk	PDF (ver.1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02)	MÄTT OCH VIKT	
Standardgränssnitt	USB A-port: direktutskrift via USB-minne för PDF/JPEG-filer USB B-port: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Trådlöst nätverk ¹ : IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b	Mått och vikt	B x D x H Huvudenhet + stativ 1110 x 984 x 1168 mm (öppen korg) 1110 x 766 x 1168 mm (stängd korg) 102 kg (inklusive rullhållarpaket, exklusive bläck och skrivhuvuden)
MINNE		Förpackad mått och vikt	Skrivare (huvudenhet med pall): 1 324 x 912 x 1 139 mm, 157 kg Rullenhet: 1 244 x 562 x 461 mm, 26 kg
Standardminne	3 GB Expansionsplats: Nej	VAD INGÅR	
Hårddisk	500 GB (krypterad hårddisk)	Vad medföljer i leveransen?	Skrivare, ett skrivhuvud, strömkabel, en uppsättning startbläckbehållare, installationsguide, broschyr om säkerhet/standardmiljö, europeiskt LFP-adressark, ark med viktig information, installationsguide för skrivarställ, meddelande för PosterArtist WEB
UTSKRIFTSKASTIGHET		Programvara som medföljer	Programvara finns att hämta på webben
		TILLVAL	
		Extra tillbehör	2-/3-tums rullhållare: RH2-29 Rullenhet: RU-23
HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL		FÖRBRUKNINGSAKTIKLAR	
Media in- och utmatning	Övre rullpapper: en rulle, toppmatad, utskrift framtill Nedre rullpapper: en rulle, frontmatad, utskrift framtill (manuell matning med hjälp av låsspärr för media)	Utbytbara föremål	Bläckbehållare: MBK: PFI-2100 (160 ml)/PFI-2300 (330 ml)/PFI-2700 (700 ml) Övriga: PFI-3100 (160 ml)/PFI-3300 (330 ml)/PFI-3700 (700 ml) Skrivhuvud: PF-10 Skärblad: CT-07 Underhållskasset: MC-30
Materialets bredd	Rullpapper: 152,4-610 mm Arkskuret: 152,4-610 mm		
Maxtjocklek på material	Rulle/arkskuret: 0,07-0,8 mm		
Minsta utskrivbara längd	Rullpapper: 101,6 mm (kors- och kanvaspapper: 200 mm) Arkskuret: 203,2 mm		
Största utskrivbara längd	Rullpapper: 18 m (varierar beroende på operativsystem och applikation) Arkskuret: 1,6 m		
Maximal diameter för rulle	170 mm		
Storlek innerhysa	Invändig diameter på rullkärnan: 2 tum/3 tum		
Marginaler, rekommenderad yta	Rullpapper: upptill: 20 mm, nedtill: 3 mm, sida: 3 mm Arkskuret: upptill: 20 mm, nedtill: 20 mm, sida: 3 mm		

¹ Läs användarhandboken för att ta reda på hur du aktiverar/avaktiverar trådlöst LAN.

² EPEAT Gold-registrerad i USA

Friskrivning

Vissa bilder är simulerade för tydlig återgivning. All data baseras på Canons standardmetod för test. Den här broschyren och produktspecifikationerna har tagits fram före produktlanseringen. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.™ och ®: Samtliga företags- och/eller produktnamn är varumärken och/eller registrerade varumärken från respektive tillverkares marknader och/eller länder.

Använd Canons utskriftsmaterial för bästa resultat. Kontrollera kompatibilitetslistan för utskriftsmaterial (papper) för att se papper/utskriftsmaterial som rekommenderas.

