

imagePROGRAF PRO-2600

DÄR DIN VISION BLIR TIDLÖS PRECISION

Omvandla fotografiska färdigheter och kunders krav till konkret konst som varar hela livet, med enastående klarhet och precision. För alla fotografer eller tryckerier som är engagerade i sitt hantverk är det inte bara en skrivare – det är en källa till trygghet som gör att du kan förverkliga konstnärlig potential i varje utskrift.

- **Exklusiv bildkvalitet**
  Leverera perfekta utskrifter med enastående färggradering för slående foton och konstverk. Den banbrytande LUCIA PRO II-bläckuppsättningen[1] med 12 färger med Chroma Optimizer förbättrar den mörka densiteten och ger djupare svärta med precision
- **Ökad hållbarhet**
  Framtidssäkra din konst med imagePROGRAF PRO-2600. Förbättra bildens hållbarhet med mycket reptåligt bläck och bevara ditt arbete med bättre ljustålighet med pigmentbaserat bläck med hög ljustålighet i 200 år[2]. Få oöverträffad hållbarhet och sätt ribban för utskrifters livslängd
- **Smidiga arbetsflöden**
  Omvandla utskriftsarbetsflöden med enklare hantering av utskriftsmaterial och förenklade inställningar. Öka effektiviteten med dubbla rullar, automatisk påfyllning av utskriftsmaterial, praktisk LED-innerbelysning och indikator för rullmediestorlek. Med en ny funktion för övervakning och automatisk justering av skrivhuvudet skapas mästerverk utan bildförsämring
- **Förbättrad hållbarhet**
  Skydda miljön genom att använda mindre ström när enheten är i drift och när den är avstängd. imagePROGRAF PRO-2600 är EPEAT Gold-klassad[3] och förpackningen är fri från expanderad polystyren

[1] 11 av de 12 bläcken är nyutvecklade. Det mattsvarta bläcket är samma som det som används i imagePROGRAF GP-2000/4000.

[2] Vid användning av Canon Photo Paper Pro Platinum. Förväntat värde beräknat i enlighet med testmetoden för ljustålighet inomhus och utvärderingskriterier för livslängd enligt utvärderingsmetoden för bevarande av utskrivna digitala färgfoton (JEITA CP-3901B) publicerad av JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

[3] EPEAT Gold-registrerad i USA.

Canon

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

imagePROGRAF PRO-2600

SKRIVARTEKNIK	
Skrivartyp	12 färger 24 tum
Utskriftsteknik	Canon Bubblejet på begäran 12 färger integrerad typ (12 chip per skrivhuvud x 1 skrivhuvud)
Utskriftsupplösning	2 400 x 1 200 dpi
Antal munstycken	18 432 munstycken (1 536 munstycken x 12 färger)
Linjeexakthet	±0,1 % eller mindre Användarjustering krävs. Utskriftsmiljön och material måste stämma med vad som används för justeringarna.
Munstyckenas avstånd	600 dpi x 2, känner av och kompenserar för icke-fungerande munstycken
Storlek på bläckdroppar	Minst 4 pl per färg
Bläckkapacitet	Medföljande startbläck: 1 920 ml (160 ml för varje färg) Volymer som säljs: 160 ml/330 ml/700 ml
Bläcktyp	Pigmentbaserat bläck: 12 färger (mattsvart, fotosvart, cyan, magenta, gult, grått, fotocyan, fotomagenta, fotogrått, rött, blått, Chroma Optimizer)
Kompatibla operativsystem	32-bitars: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bitars: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
Andra protokoll för jobbsändning som stöds	Apple AirPrint
Skrivarspråk	PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02)
Standardgränssnitt	USB A-port: direktutskrift via USB-minne för PDF/JPEG-filer USB B-port: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/ IEEE802.3 (10BASE-T) Trådlöst nätverk[1]: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
MINNE	
Standardminne	3 GB Expansionsplats: Nej
Hårddisk	500 GB (krypterad hårddisk)
UTSKRIFTSHASTIGHET	Vanligt papper (A1): 00:58 (snabbt) 01:38 (standard) Bestruket papper (A1) 01:38 (standard) 03:11 (hög kvalitet) Glossy Photo Paper (A1) 03:11 (standard) 05:02 (hög kvalitet)
HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL	
Media in- och utmatning	Övre rullpapper: en rulle, toppmatad, utskrift framtill Nedre rullpapper: en rulle, frontmatad, utskrift framtill Arkskuret: toppmatad, utskrift framtill (manuell matning med hjälp av materiallåsspaken)
Materialets bredd	Rullpapper: 152,4–610 mm Arkskuret: 152,4–610 mm
Maxtjocklek på material	Rulle/arkskuret: 0,07–0,8 mm
Minsta utskrivbara längd	Rullpapper: 101,6 mm (kors- och kanvaspapper: 200 mm) Arkskuret: 203,2 mm
Maximal utskrivbar längd	Rullpapper: 18 m (varierar beroende på operativsystem och applikation) Arkskuret: 1,6 m
Maximal diameter för rulle	170 mm
Storlek innerhylsa	Invändig diameter på rullkärnan: 2 tum/3 tum
Marginaler, rekommenderad yta	Rullpapper: upptill: 20 mm, nedtill: 3 mm, sida: 3 mm Arkskuret upptill: 20 mm, nedtill: 20 mm, sida: 3 mm
Marginaler, utskrivbart område	Rullpapper: upptill: 3 mm, nedtill: 3 mm, sida: 3 mm Rullpapper (kantfritt): upptill: 0 mm, nedtill: 0 mm, sida: 0 mm Arkskuret: upptill: 3 mm, nedtill: 12,7 mm, sida: 3 mm
Media inmatningskapacitet	Rullpapper: två rullar. Automatiskt rullbyte tillåts. Rullpapper, arkskuret: manuellt byte tillåts Arkskuret: 1 ark
Medieupprullningsenhet	Dubbelriktad upprullningsenhet där utskriftsytan kan lindas innanför eller utanför rullen
Bredd för kantfri utskrift (endast rulle)	[Rekommenderad] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10 tum, 14 tum, 17 tum, 24 tum [Utskrivbart] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 6 tum, 8 tum, 12 tum, 15 tum, 16 tum, 18 tum, 20 tum, 22 tum, 300 mm, 500 mm, 600 mm Utöver ovan kan utskrift utan kant i valfri storlek endast användas på rullpapper enligt användardefinition
Högsta antal levererade utskrifter	Standardläge – 1 ark Platt läge: A2 liggande, glättat papper: högst 10 ark, bestruket papper: högst 20 ark (ej starkt böjda tillstånd)
STRÖM- OCH DRIFTSKRAV	
Strömförsörjning	100–240 V AC (50–60 Hz)
Strömförbrukning	Drift: 85 W eller mindre Viloläge: 2,2 W eller mindre Standardinställning för tid innan viloläge: cirka 5 minuter Avstängd: 0,1 W eller mindre
Driftsmiljö	Temperatur: 15–30 °C, luftfuktighet: 10–80 % RH (utan kondensering)
Ljudnivå (styrka/tryck)	Drift: cirka 46 dB (A) (uppmätt baserat på ISO 7779, Photo Glossy Paper HG/standard/24 tum) Standby: 35 dB (A) eller mindre Drift: 6,4 B eller mindre (uppmätt baserat på ISO 7779, Photo Glossy Paper HG/standard/24 tum)
Märkning	CE-märkning, UKCA-märkning
Miljöcertifikat	CB-certifiering, EPEAT GOLD[2]
MÅTT OCH VIKT	
Fysiska mått och vikt	B x D x H Huvudenhet + stativ 1 110 x 984 x 1 168 mm (öppen korg) 1 110 x 766 x 1 168 mm (stängd korg) 102 kg (inklusive rullhållarpaket, exklusive bläck och skrivhuvud)
Förpackad mått och vikt	Skrivare (huvudenhet med pall): 1 324 x 912 x 1 139 mm, 157 kg Rullenhet: 1 244 x 562 x 461 mm, 26 kg
VAD INGÅR	
Vad medföljer i leveransen?	Skrivare, skrivarställ, ett skrivhuvud, strömkabel, en uppsättning startbläckbehållare, installationsguide, broschyr om säkerhet/ standardmiljö, europeiskt LFP-adressark, ark med viktig information, installationsguide för skrivarställ, meddelande för PosterArtist WEB
Programvara som medföljer	Programvara finns att hämta på webben
TILLVAL	
Extra tillbehör	2-/3-tums rullhållare: RH2-29 Rullenhet: RU-23
FÖRBRUKNINGSARTIKLAR	
Utbytbara föremål	Bläckbehållare: MBK: PFI-2100 (160 ml)/PFI-2300 (330 ml)/ PFI-2700 (700 ml) Övriga: PFI-3100 (160 ml)/PFI-3300 (330 ml)/ PFI-3700 (700 ml) Skrivhuvud: PF-10 Skärblad: CT-07 Underhållskassett: MC-30

[1] Läs användarhandboken för att ta reda på hur du aktiverar/avaktiverar trådlöst LAN.

[2] EPEAT Gold-registrerad i USA

Friskrivning

Vissa bilder är simulerade för tydlig återgivning. All data baseras på Canons standardmetod för test. Den här broschyren och produktspecifikationerna har tagits fram före produktlanseringen. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.™ och ®: Samtliga företags- och/eller produktnamn är varumärken och/eller registrerade varumärken från respektive tillverkares marknader och/eller länder.

Använd Canons utskriftsmaterial för bästa resultat. Kontrollera kompatibilitetslistan för utskriftsmaterial (papper) för att se papper/utskriftsmaterial som rekommenderas.

FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA PRO

PosterArtist

LUCIA PRO II ink

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish edition
© Canon Europa N.V., 2025