



imagePROGRAF PRO-2600

VİZYONUNUZU HER ZAMAN AYNI KALİTEDE KORUYUN

Fotoğrafçılık becerilerini ve müşteri taleplerini olağanüstü netlik ve hassasiyet ile ömür boyu saklayabileceğiniz somut sanat eserlerine dönüştürün. İşine değer veren her fotoğrafçı veya baskı hizmeti sağlayıcısı için bu yalnızca bir yazıcı değil, her baskıda sanatsal potansiyelini fark etmesini sağlayan bir güven kaynağıdır.

• Üstün görüntü kalitesi

Çarpıcı fotoğraflar ve güzel sanatlar eserleri için olağanüstü renk geçişleri ile mükemmel baskılar elde edin. Chroma Optimiser'a sahip 12 renkli son teknoloji LUCIA PRO II mürekkep seti¹ koyu renklerin yoğunluğunu artırır ve hassas bir şekilde daha derin siyahlar üretir.

• Daha fazla dayanıklılık

imagePROGRAF PRO-2600 ile sanatınızı geleceğe hazırlayın. Çizilmeye karşı dayanıklı mürekkeple görüntülerinizin sağlamlığını artırın ve ışık nedeniyle solmaya karşı dayanıklı pigmentli mürekkep kullanarak çalışmalarınızı gelişmiş ışık direnciyle 200 yıl boyunca koruyun.² Rakipsiz dayanıklılığın keyfini çıkarın ve uzun ömürlü baskı standartlarını yeniden belirleyin.

• Sorunsuz iş akışları

Daha kolay medya işleme ve basitleştirilmiş ayarlarla baskı iş akışlarını dönüştürün. Çift rulolar, otomatik medya yükleme, pratik LED iç aydınlatma ve rulo medya boyutu göstergesi ile verimliliği artırın. Yeni baskı kafası izleme işlevi ve otomatik hizalama ayarı sayesinde, görüntülerde bozulma olmadan şaheserler yaratın.

• Gelişmiş sürdürülebilirlik

Hem çalıştırma sırasında hem de cihaz kapalıyken daha az güç kullanarak çevreyi koruyun. imagePROGRAF PRO-2600, EPEAT Gold derecesine sahiptir³ ve ambalajı genişletilmiş polistiren içermez.

¹On iki mürekkepten on biri yeni geliştirilmiştir. Mat siyah mürekkep, imagePROGRAF GP-2000/4000 modelinde kullanılanla aynıdır.

²Canon Pro Platinum Fotoğraf Kağıdı kullanılırken. Öngörülen değer, JEITA (Japonya Elektronik ve Bilgi Teknolojisi Sektörleri Birliği) tarafından yayınlanan dijital renkli fotoğraf baskısı görüntü koruma değerlendirme yönteminin (JEITA CP-3901B) iç mekanda ışık direnci test yöntemi ve kullanım ömrü değerlendirme kriterlerine göre hesaplanmıştır.

³EPEAT Gold, ABD'de kayıtlıdır.

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

imagePROGRAF PRO-2600

YAZICI TEKNOLOJİSİ

Yazıcı Türü	12 Renkli 24 inç
Baskı Teknolojisi	Talep üzerine Canon Bubblejet 12 renkli entegre tür (12 çip/baskı kafası x 1 baskı kafası)
Baskı Çözünürlüğü	2.400 x 1.200 dpi
Püskürtme Ucu Sayısı	18.432 püskürtme ucu (1.536 püskürtme ucu x 12 renk)
Çizgi Doğruluğu	±%0,1 veya daha az Kullanıcı ayarı gerekir. Baskı ortamı ve medya, ayarlamalar için kullanımlarıyla eşleşmelidir.
Püskürtme Ucu	600 dpi x 2, çalışmayan püskürtme ucu saptama ve telafi sistemi içerir.
Mürekkep Damlacık Boyutu	renk başına minimum 4 pl
Mürekkep Kapasitesi	Ürünle Birlikte Gelen Başlangıç Mürekkebi: 1.920 ml (her renk için 160 ml) Satış Mürekkebi: 160 ml/330 ml/700 ml
Mürekkep Türü	Pigmentli mürekkepler: 12 renk (Mat Siyah, Fotoğrafa Yönelik Siyah, Camgöbeği, Macenta, Sarı, Gri, Fotoğrafa Yönelik Camgöbeği, Fotoğrafa Yönelik Macenta, Fotoğrafa Yönelik Gri, Kırmızı, Mavi, Chroma Optimiser)
İşletim Sistemi Uyumluluğu	32 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
Desteklenen diğer iş gönderim protokollü	Apple AirPrint
Yazıcı Dilleri	PDF (Sürüm 1.7), JPEG (Sürüm JFIF 1.02)
Standart Arayüzler	USB A Bağlantı Noktası: PDF/JPEG dosyaları için USB Bellek (Doğrudan Baskı) USB B Bağlantı Noktası: Yüksek Hızlı USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Kablosuz LAN ¹⁾ : IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
HAFIZA	
Standart Hafıza	3 GB
Sabit Sürücü	500 GB (Şifrelenmiş HDD)
BASKI HIZI	Düz kağıt (A1): 0:58 (Hızlı) 1:38 (Standart) Kuşe kağıt (A1): 1:38 (Standart) 3:11 (Yüksek Kalite) Parlak Fotoğraf Kağıdı (A1): 3:11 (Standart) 5:02 (Yüksek Kalite)
MEDYA KULLANIMI	
Medya Beslemesi ve Çıkış	Üst Rulo Kağıt: Bir Rulo, Üstten Yükleme, Önden Çıkış Alt Rulo Kağıt: Bir Rulo, Önden Yükleme, Önden Çıkış Tabaka Dijital: Üstten Yükleme, Önden Çıkış (Medya kilitleme mandaliyle manuel besleme)
Medya Genişliği	Rulo kağıt: 152,4 - 610 mm Tabaka dijital: 152,4 - 610 mm
Medya Kalınlığı	Rulo/Tabaka: 0,07 mm - 0,8 mm
Yazdırılabilir Minimum Uzunluk	Rulo kağıt: 101,6 mm (Çapraz ve kanvas kağıt: 200 mm) Tabaka dijital: 203,2 mm
Yazdırılabilir Maksimum Uzunluk	Rulo kağıt: 18 m (İşletim sistemine ve uygulamaya göre değişir) Tabaka dijital: 1,6 m
Maksimum Medya Rulosu Çapı	170 mm
Medya Rulosu Göbek Boyutu	Rulo göbeğinin iç çapı: 2 inç / 3 inç
Önerilen kenar boşluğu alanı	Rulo kağıt: Üst: 20 mm, Alt: 3 mm, Kenar: 3 mm Tabaka dijital: Üst: 20 mm, Alt: 20 mm, Kenar: 3 mm

Basılabilir kenar boşluğu alanı

Medya Besleme Kapasitesi

Medya Alma Rulo Ünitesi

Kenarlıksız Baskı Genişliği (Yalnızca Rulo)

Alınan maksimum baskı sayısı

GÜÇ VE ÇALIŞMA GEREKSİNİMLERİ

Güç Kaynağı

Güç Tüketimi

Çalışma Ortamı

Akustik Gürültü (Güç/Basınç)

Düzenlemeler

Cevre Sertifikaları

BOYUTLAR VE AĞIRLIK

Fiziksel Boyutlar ve Ağırlık

Paketli Boyutlar ve Ağırlık

İÇİNDEKİLER

Kutunun İçeriği

Birlikte Verilen Yazılımlar

SEÇENEKLER

Opsiyonel Aksesuarlar

SARF MALZEMELERİ

Kullanıcı Tarafından Değiştirilebilir Sarf Malzemeleri

Rulo kağıt: Üst: 3 mm, Alt: 3 mm, Kenar: 3 mm

Rulo kağıt (kenarlıksız): Üst: 0 mm, Alt: 0 mm, Kenar: 0 mm
Tabaka dijital: Üst: 3 mm, Alt: 12,7 mm, Kenar: 3 mm

Rulo Kağıt: İki rulo. Otomatik geçiş yapılabilir.
Rulo Kağıt, Tabaka Dijital: Manuel geçiş mümkündür.
Tabaka Dijital: 1 yaprak

Baskı yüzeyinin rulonun iç kısmına ya da dış kısmına sarılmasına olanak sağlayan iki yönlü rulo alma ünitesi

[Önerilen] 515 mm (JIS B2),
594 mm (ISO A1), 10 inç, 14 inç, 17 inç, 24 inç

[Yazdırılabilir] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 6 inç, 8 inç, 12 inç, 15 inç, 16 inç, 18 inç, 20 inç, 22 inç, 300 mm, 500 mm, 600 mm
Yukarıdakiler dışında, serbest boyutta kenarlıksız baskı, kullanıcı tanımına göre yalnızca rulo kağıtta desteklenir.

Standart konum - 1 yaprak
Düz konum: A2 yatay, 10 yaprakтан az parlak kağıt,
20 yaprakтан az kuşe kağıt
(güçlü kıvrılma durumu hariçtir)

AC 100-240 V (50-60 Hz)

Çalışırken: 85 W veya daha az

Uyku modu: 2,2 W veya daha az

Uyku moduna girme zamanı için gereken varsayılan ayar: Yaklaşık 5 dakika

Kapalıyken: 0,1 W veya daha az

Sıcaklık: 15-30°C, Nem: %10-80 BN (yoğuşmaz)

Çalışırken: Yaklaşık 46 dB (A) (ISO7779 Parlak Fotoğraf Kağıdı HG/Standart/24 inç'e dayalı olarak ölçülmüştür)

Beklemede: 35 dB (A) veya daha az

Çalışırken: 6,4 Bel veya daha az (ISO7779 Parlak Fotoğraf Kağıdı HG/Standart/24 inç'e dayalı olarak ölçülmüştür)

CE işareti, UKCA işareti

CB sertifikası, EPEAT GOLD²⁾

G x D x Y

Ana ünite + Stand

1.110 x 984 x 1.168 mm (Sepet Açık)

1.110 x 766 x 1.168 mm (Sepet Kapalı)

102 kg (Rulo Tutucu Seti dahil, mürekkep ve baskı kafası hariç)

Yazıcı (Paletli ana ünite): 1.324 x 912 x 1.139 mm, 157 kg

Rulo ünitesi: 1.244 x 562 x 461 mm, 26 kg

Yazıcı, 1 Baskı kafası, Güç Kablosu, 1 Başlangıç mürekkep tankı seti, Kurulum Kılavuzu, Güvenlik/Standart Çevre kitapçığı, LFP Eur Adres Sayfası, Önemli Bilgi Sayfası, Yiğün Yazıcı Standı Kurulum Kılavuzu, PosterArtist WEB Bildirimi

Yazılım, web'den indirilebilir.

2 inç/3 inç Rulo Tutucu: RH2-29

Rulo Ünitesi: RU-23

Mürekkep Tankı: MBK: PFI-2100 (160 ml)/PFI-2300 (330 ml)/PFI-2700 (700 ml)
Diğer: PFI-3100 (160 ml)/PFI-3300 (330 ml)/PFI-3700 (700 ml)

Baskı Kafası: PF-10

Kesici Bıçak: CT-07

Bakım Kartuşu: MC-30

¹⁾ Kablosuz LAN'ı etkinleştirme/devre dışı bırakma talimatları için lütfen kullanıcı kılavuzuna başvurun.

²⁾ EPEAT Gold, ABD'de kayıtlıdır.

Sorumluluk Reddi

Anlaşırlığı artırmak için bazı görüntü temsilleri kullanılmıştır. Tüm veriler Canon'un standart test yöntemlerine dayanmaktadır. Bu broşür ve ürünün teknik özellikleri, ürünün piyasaya sürülme tarihinden önce hazırlanmıştır. Tüm teknik özelliklerde önceden haber verilmeden değişiklik yapılabilir.™ ve ®: Tüm şirket ve/veya ürün adları, kendi üreticilerinin kendi pazarlarındaki ve/veya ülkelerindeki ticari markaları ve/veya tescilli ticari markalarıdır.

Canon, en iyi sonuçları elde etmeniz için Canon Medyalarını kullanmanızı önerir. Hangi medya (kağıt) türünün önerildiğini öğrenmek için lütfen kağıt/medya uyumluluk listesine bakın.



Full-photolithography Inkjet
Nozzle Engineering



Canon Inc.
canon.com

Canon Eurasia
canon.com.tr

Turkish edition

© Canon Europa N.V., 2024

Canon