



imagePROGRAF PRO-4600

# КЪДЕТО ВАШАТА ВИЗИЯ СЕ ПРЕВРЪЩА ВЪВ ВЕЧНА ПРЕЦИЗНОСТ

Издигнете нивото на изящното си изкуство и фотографията си с ненадминато качество на изображението и дълготрайност от 12-цветния imagePROGRAF PRO-4600. Увеличете въздействието на превъзходното качество на изображенията от съществуващата гама, като представите най-точните цветове с перфектна градация и прецизност, а качеството е допълнително усъвършенствано със завладяващ истински черен цвят, което гарантира, че всеки печат улавя същността на визията на фотографите.

- **Първокласно качество на изображението**  
Осигурява съвършенство на печата с изключителна градация на цветовете за впечатляващи снимки и произведени на изкуството. Модерният комплект мастила LUCIA PRO II с 12 цвята<sup>1</sup> с Chroma Optimizer подобрява плътността на тъмните цветове и създава по-наситени черни цветове с прецизност
- **Повишена издръжливост**  
Посигурете бъдещето на своето изкуство с imagePROGRAF PRO-4600. Подобрете устойчивостта на изображението с мастило с висока устойчивост на нагрскване и защитете работата си с подобрена устойчивост на избледняване с помощта на пигментно мастило с висока устойчивост на светлина за 200 години<sup>2</sup>. Насладете се на ненадмината издръжливост и задайте еталона за дълготрайност при печат
- **Безпроблемни работни процеси**  
Трансформирайте работните процеси за печат с по-лесна работа с печатни носители и опростени настройки. Подобрете ефективността с двойни ролки, автоматично зареждане на носители, практична интериорна LED светлина и индикатор за размер на ролкови носители. С новата функция за наблюдение на печатащата глава и автоматичната настройка на подравняването се създават шедеври без влошаване на качеството на изображението
- **Подобрена устойчивост**  
Защитете околната среда, като използвате по-малко мощност по време на работа и при изключени захранване. imagePROGRAF PRO-4600 е оценен с EPEAT Gold<sup>3</sup> а с опаковката му се намалява употребата на полистирен с 89,5%

<sup>1</sup>Единадесет от дванадесетте мастила са новоразработени. Матовото черно мастило е същото като това, което се използва от imagePROGRAF GP-2000/4000.

<sup>2</sup>Когато използвате фотохартията Pro Platinum на Canon. Очаквана стойност, изчислена в съответствие с метода за изпитване на устойчивост на светлина на закрито и критериите за оценка на експлоатационния живот на метода за оценка на запазването на изображенията на цифрови цветни фотографски разпечатки (JEITA CP-3901B), публикуван от JEITA (Японска асоциация на производителите на електроника и информационни технологии).

<sup>3</sup>EPEAT Gold, регистриран в САЩ.

**Canon**

# ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

# imagePROGRAF PRO-4600

## ТЕХНОЛОГИЯ НА ПЕЧАТ

Тип принтер	12 цвята 44"
Технология на печат	Canon Bubblejet on Demand, 12 цвята, интегриран тит (12 чипа в печатаща глава x 1 печатаща глава)
Разделителна способност на печат	2400 x 1200 dpi
Брой гюзи	18 432 гюзи (1536 гюзи x 12 цвята)
Прецизност на линията	±0.1% или по-малко Изисква настройки от страна на потребителя. Печатната среда и печатният носител трябва да съвпадат с тези, използвани при настройките.
Стъпка на гюзата	600 dpi x 2 вклочва система за разпознаване и компенсация на неработещи гюзи
Размер на капката мастило	минимум 4 pl на цвят
Капацитет за мастило	Стартов комплект патрони с мастило: 3960 ml (330 ml за всеки цвят) Патрони с мастило в продажба: 160 ml/330 ml/700 ml
Тип мастило	Пигментни мастила: 12 цвята (матово черно, фоточерно, циан, магента, жълто, сиво, фоточиан, фотомагента, фотосиво, червено, синьо, Chroma Optimiser)
Съвместимост с ОС	32 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
Други поддържани протоколи за изпращане на задачи	Apple AirPrint
Езици за принтери	PDF (Версия 1.7), JPEG (Вер. JFIF 1.02)
Стандартни интерфейси	USB порт A: (директен печат) от USB памет на PDF/JPEG файлове USB B порт: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Безжична LAN* мрежа: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
ПАМЕТ	
Стандартна памет	3 GB Слот за разширяване: не
Твърд диск	500 GB (криптиран HDD)
СКОРОСТ НА ПЕЧАТ	Обикновена хартия (A0) 1:37 (бърз) 2:49 (стандартен)  Хартия с покритие (A0) 2:49 (стандартен) 5:35 (високо качество)  Гланцирана фотохартия (A0) 5:35 (стандартно) 8:50 (високо качество)
РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ	
Подаване на носители и изход	Горна ролна хартия: една ролка, горно зареждане, изход отпред Долна ролка хартия: една ролка, предно зареждане, изход отпред Форматирана хартия: горно зареждане, изход отпред (ръчно подаване с лост за фиксиране на носителя)
Ширина на печатния носител	Ролна хартия: 152,4 - 1118 mm Форматирана хартия: 152,4 - 1118 mm
Дебелина на печатния носител	Ролка/лист: 0,07 mm - 0,8 mm
Минимална гължина на печат	Ролна хартия: 101,6 mm (кръст и хартия канава: 200 mm) Форматирана хартия: 203,2 mm
Максимална гължина на печат	Ролна хартия: 18 m (различава се в зависимост от ОС и приложението) Форматирана хартия: 1,6 m
Максимален диаметър на ролката	170mm
Размер на ядрото на ролката	Вътрешен диаметър на ролката: 2"/3"
Препоръчителни бели полета	Ролна хартия: отгоре: 20 mm, отдолу: 3 mm, отстрани: 3 mm Форматирана хартия: отгоре: 20 mm, отдолу: 20 mm, отстрани: 3 mm

## Бели полета на печатаема зона

Капацитет за подаване на хартия	Ролна хартия: отгоре: 3 mm, отдолу: 3 mm, отстрани: 3 mm Ролна хартия (печат без полета): отгоре: 0 mm, отдолу: 0 mm, отстрани: 0 mm Форматирана хартия: отгоре: 3 mm, отдолу: 12,7 mm, отстрани: 3 mm
Блок за поемане на печатен носител	Ролна хартия: гбе ролки. Възможно е автоматично превключване. Ролна хартия, форматирана хартия: възможно е ръчно превключване Листове хартия: 1 лист
Ширина на печат без бели полета (само ролка)	Двулосочен блок за поемане, който осигурява поемане с отпечатаната страна навън или навътре към ролката [[Препоръчително] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44" [[Подлежало на печат] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JIS B3/B4), 420 mm (ISO A2), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm Освен горепосоченото, печатът без полета в свободен формат се поддържа само върху ролка хартия по дефиниция на потребителя
Максимален брой разпечатки	Стандартна позиция: 1 лист Плоска позиция: A2 пейзаж, гланцирана хартия по-малко от 10 листа, хартия с покритие по-малко от 20 листа (без голямо огъване)
ЗАХРАНВАНЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА	
Захранване	AC 100 - 240 V (50 - 60 Hz)
Консумирана мощност	Работа: 85 W или по-малко Режим на покой: 2,3 W или по-малко Настройка по подразбиране за преминаване в Режим на покой: приближ. 5 минути Изключен: 0,1 W или по-малко
Работна среда	Температура: 15 - 30, Влажност: 10 - 80% RH (без конденз)
Нива на шума (звукова мощност/звучово налягане)	Работа: шума: 48 dB(A) (измерено по стандарт ISO7779 Photo Glossy Paper HG/Standard/42") В готовност: 35 dB (A) или по-малко Работа: 6,5 бела или по-малко (измерено по стандарт ISO7779 Photo Glossy Paper HG/Standard/42")
Регулации	CE маркировка, UKCA маркировка
Екологични сертификати	Сертификат CB, EPEAT GOLD <sup>2</sup>
РАЗМЕРИ И ТЕГЛО	
Физически размери и тегло	Ш x Д x В Основен модул + стойка 1593 x 984 x 1168 mm (отворен кош) 1593 x 766 x 1168 mm (затворен кош) 124 kg (с комплект гържач за ролка; без мастило и печатаща глава)
Размери и тегло с опаковка	Принтер (основен модул с памет): 1820 x 915 x 1042 mm, 185 kg Ролка: 1727 x 562 x 461 mm, 33 kg
КАКВО Е ВКЛЮЧЕНО	
Какво включва комплектът?	Принтер, стойка за принтер, 1 печатаща глава, захранващ кабел, 1 стартов комплект патрони с мастило, ръководство за инсталация, брошура за безопасност/стандартна брошура за околна среда, лист с адреси на LFP Eur, лист с важна информация, ръководство за инсталация на стойка за принтер, бележка за PosterArtist WEB
Софтуер в комплекта	Наличен за изтегляне от мрежата софтуер.
ОПЦИИ	
Продавани отделно аксесоари	2"/3" гържач за ролка: RH2-46 Ролка: RU-43
КОНСУМАТИВИ	
Елементи, които се поменят от потребителя	Патрон с мастило: MBK: PFI-2100 (160 ml)/PFI-2300 (330 ml)/PFI-2700 (700 ml) Други: PFI-3100 (160 ml)/PFI-3300 (330 ml)/PFI-3700 (700 ml) Печатаща глава: PF-10 Нож: CT-07 Патрон за поддръжка: MC-30

\*Моля, вижте ръководството на потребителя относно активиране/деактивиране на безжичната LAN мрежа

<sup>2</sup>EPEAT Gold, регистриран в CALL

## Декларация

Някои изображения са симулирани за яснота на възпроизвеждането. Всички данни се базират на стандартните тестови методи на Canon. Настоящата листовка и спецификациите на продукта са изготвени преди датата на пускането на продукта на пазара. Окончателните спецификации подлежат на промяна без предупреждение.™ и ®: Всички наименования на компании и/или продукти са запазени марки и/или регистрирани запазени марки на съответните производители на техните пазари и/или в техните гържави.

За постигане на най-добри резултати Canon препоръчва да използвате печатни носители на Canon. Моля, проверете списъка за съвместимост с носители (хартия), за да разберете каква разновидност хартия/носител се препоръчва.



Canon Inc.  
canon.com

Canon Европа  
canon-europe.com

Bulgarian edition  
© Canon Europa N.V., 2024

