



imagePROGRAF PRO-4600

МЕСТО КАДЕ ШТО ВАШАТА ЗАМИСЛА СТАНУВА **БЕЗВРЕМЕНСКА ПРЕЦИЗНОСТ**

Подобрете ги вашите фотографии и фина уметност со ненадминат квалитет на слика и долготраен век, со помош на imagePROGRAF PRO-4600 со 12 бои. Подобрете го извонредниот квалитет на слика со постоечката палета создавајќи најреални бои со совршена градиција и прецизност, а квалитетот дополнително се зголемува со прекрасните и реални црни тонови, што овозможува сите отпечатени материјали да ја доловат суштината на замислата што ја имаат фотографите.

- **Врвен квалитет на слика**

Печатете совршени материјали со извонредна градиција на бои за да добиете прекрасни фотографии и уметнички дела. Комплет најсовремени мастила со пигмент LUCIA PRO II во 12 бои¹, со Chroma Optimiser што ја зголемува густината на црната боја и создава подлабоки црни тонови со одлична прецизност

- **Зголемена издржливост**

Подгответе ја вашата уметност за иднината со imagePROGRAF PRO-4600. Зголемете ја робусноста на сликите со помош на мастилата што имаат голема отпорност на гребење и чувајте ги вашите дела до 200 години² со поголема отпорност на избледување при изложеност на светлина, благодарение на мастилата со пигмент што имаат голема отпорност на светлина. Уживајте во ненадминатата издржливост и поставете нови стандарди за долготрајност на отпечатените материјали

- **Беспрекорни работни процеси**

Подобрете ги работните процеси за печатење со полесно ракување со медиумите и едноставни поставки. Зголемете ја ефикасноста со два валјаци, автоматско ставање медиуми, практична внатрешна LED-светилка и индикатор за големината на медиумите во ролна. Со новата функција за следење на главата за печатење и автоматското порамнување ќе создавате ремек-дела без намалување на квалитетот на слика

- **Подобрена одржливост**

Заштитете ја животната средина со трошење помалку енергија кога го користите уредот и кога уредот е исклучен. imagePROGRAF PRO-4600 има ознака EPEAT Gold³ и неговото пакување содржи 89,5% помалку стиропор

¹Единаесет од дванаесетте мастила се новосоздадени. Мастилото во мат црна боја е истото мастило што се користи кај imagePROGRAF GP-2000/4000.

²При користење на фотохартијата Canon Pro Platinum. Предвидената вредност е пресметана во согласност со методот за тестирање на отпорноста на внатрешна светлина и критериумите за проценка на работниот век што се дел од методот за проценка на зачувување на отпечатените дигитални фотографии во боја (JEITA CP-3901B) објавени од JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

³Ознаката EPEAT Gold е регистрирана во САД.

Canon

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

imagePROGRAF PRO-4600

ТЕХНОЛОГИЈА ЗА ПЕЧАТАЧИ

Вид на печатач	12 бои 44"
Технологија за печатење	Bubblejet on Demand со 12 бои од интегриран тип од Canon (12 чипови по глава на печатач x 1 глава на печатач)
Резолуција на печатење	2.400 x 1.200 dpi
Број на млазници	18.432 млазници (1536 млазници x 12 бои)
Прецизност на линиите	±0,1% или помалку Потребни се прилагодувања од корисникот. Медиумите и опкружувањето за печатење мора да одговараат на тие што се користат за прилагодувањата.
Растојание помеѓу млазниците	600 dpi x 2 вклучува откривање на неактивни млазници и систем за компензација
Големина на капка мастило	минимум 4 pl по боја
Капацитет за мастило	Вклучено почетно мастило: 3960 ml (330 ml за секоја боја) Продажно мастило: 160 ml / 330 ml / 700 ml
Тип на мастило	Мастило со пигмент: 12 бои (мат црна, црна за фотографии, цијан, магента, жолта, сива, цијан за фотографии, магента за фотографии, сива за фотографии, црвена, сина, Chroma Optimiser)
Компатибилност со оперативни системи	32 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7 - macOS 13
Други поддржани протоколи за испраќање задачи	Apple AirPrint
Јазичи на печатачот	PDF (вер. 1.7), JPEG (вер. JFIF 1.02)
Стандардни интерфејси	Приклучок USB A: (директно печатење од) USB-мемориски уред за PDF-датотеки/JPEG-датотеки Приклучок USB B: Hi-Speed USB Етернет: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Безжичен LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
МЕМОРИЈА	
Стандардна меморија	3 GB
Хард диск	Отвор за проширување: нема 500 GB (шифриран HDD)
БРЗИНА НА ПЕЧАТЕЊЕ	Обична хартија (A0) 1:37 (брзо) 2:49 (стандардно) Обложена хартија (A0) 2:49 (стандардно) 05:35 (висок квалитет) Сјајна фото-хартија (A0) 5:35 (стандардно) 8:50 (висок квалитет)
УПРАВУВАЊЕ СО МЕДИУМИ	
Снабдување и исфрлување медиуми	Хартија за горен валјак: една ролна, полнење од горна страна, излез од предна страна Хартија за долен валјак: една ролна, полнење од предна страна, излез од предна страна Сечена хартија: полнење од горната страна, излез од предна страна (Рачно полнење со помош на рачката за заклучување на медиуми)
Ширина на медиуми	Хартија во ролна: 152,4 - 1118 mm Сечена хартија: 152,4 - 1118 mm
Дебелина на медиуми	Хартија во ролна/сечена хартија: 0,07 mm - 0,8 mm
Минимална должина на која може да се печати	Хартија во ролна: 101,6 mm (хартија и платно: 200 mm) Сечена хартија: 203,2 mm
Максимална должина на која може да се печати	Хартија во ролна: 18 m (се менува во зависност од оперативниот систем и апликацијата) Сечена хартија: 1,6 m
Максимален дијаметар на медиуми со ролна	170 mm
Големина на јадро на медиуми	Внатрешен дијаметар на јадро на ролна: 2"/3"
Препорачана површина за маргини	Хартија во ролна: горе: 20 mm, долу: 3 mm, странично: 3 mm Сечена хартија: горе: 20 mm, долу: 20 mm, странично: 3 mm

Површина на маргини врз која може да се печати

Капацитет за снабдување со медиуми

Единица со валјак за земање медиуми

Ширина на печатење без рабови (само ролна)

Максимален број на отпечатени материјали

ПОТРЕБНИ УСЛОВИ ЗА РАБОТА И НАПОЈУВАЊЕ

Напојување

Потрошувачка на енергија

Работни услови

Акустичен шум (моќ/притисок)

Регулативи

Сертификати за животната средина

ДИМЕНЗИИ И ТЕЖИНА

Физички димензии и тежина

Димензии и тежина на пакетот

ШТО СЕ ИСПОРАЧУВА

Што содржи кутијата?

Испорачан софтвер

ОПЦИИ

Изборни елементи

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ

Елементи кои може да ги замени корисникот

Хартија во ролна: горе: 3 mm, долу: 3 mm, странично: 3 mm

Хартија во ролна (без рабови): горе: 0 mm, долу: 0 mm, странично: 0 mm

Сечена хартија: горе: 3 mm, долу: 12,7 mm, странично: 3 mm

Хартија во ролна: две ролни. Можно е автоматско менување.

Хартија во ролна, сечена хартија: можно е рачно менување

Сечена хартија: 1 лист

Единицата со валјак за земање медиуми во две насоки овозможува површината за печатење да се вика навнатре или нанадвор во однос на валјакот

[Препорачано] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44"

[Површина врз која може да се печати] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JIS B3/B4), 420 mm (ISO A2), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm

Освен горенаведените, печатење без рабови со слободна големина е поддржано само на хартија во ролна според корисничките дефиниции

Стандардна положба: 1 лист

Рамна положба: A2 во хоризонтална положба, сјајна хартија помалку од 10 листа, обложена хартија помалку од 20 листови (освен во услови на премногу завиткана хартија)

Освен во услови на премногу завиткана хартија)

AC 100-240 V (50-60 Hz)

При работа: 85 W или помалку

Режим на мирување: 2,3 W или помалку

Задолжено поставено време за активирање на режим на мирување: прикл. 5 минути

Исклучено напојување: 0,1 W или помалку

Температура: 15-30, Влажност: 10-80% RH (без кондензација)

При работа: прикл. 48 dB(A)

(измерено врз основа на сјајна фотохартија ISO7779 HG/ стандарден режим/42")

Режим на подготвеност: 35 dB(A) или помалку

При работа: 6,5 бели или помалку (измерено врз основа на сјајна фотохартија ISO7779 HG/ стандарден режим/42")

Ознака CE, ознака UKCA

Сертификат CB, EPEAT GOLD²

Ш x Д x В

Главен уред + држач

1593x984x1168 mm (отворена корпа)

1593x766x1168 mm (затворена корпа)

124 kg (со вклучен комплет со држач за валјаци, без мастило и глава за печатење)

Печатач (главен уред со палета): 1820 x 915 x 1042 mm, 185 kg

Валјак: 1727 x 562 x 461 mm, 33 kg

Печатач, држач за печатач, 1 глава за печатење, кабел за напојување, 1 комплет резервоари за мастило за почеток, водич за инсталација, леток за безбедност/стандарди за животната средина, лист со адреса на LFP Eur, лист со важни податоци, водич за поставување на држач со полици за печатач, известување за PosterArtist WEB

Софтвер што може да се преземе од интернет.

Држач за валјаци од 2"/3": RH2-46

Валјак: RU-43

Резервоар за мастило: MBK: PFI-2100(160 ml)/PFI-2300 (330 ml)/PFI-2700(700 ml)

Други бои: PFI-3100(160 ml)/

PFI-3300(330 ml)/PFI-3700(700 ml)

Глава за печатење: PF-10

Сечило за сечење: CT-07

Картриџ за одржување: MC-30

¹Погледнете во упатството за користење за да дознаете како да го активирате/деактивирате безжичниот LAN

²Ознаката EPEAT Gold е регистрирана во САД.

Одредување од одговорност

Некои слики се симулираат за појасна репродукција. Сите податоци се засноваат на стандардните методи за тестирање на Canon. Овој леток и спецификациите за производот се создадени пред датумот на промовирање на производот. Конечните спецификации подлежат на промена без претходно известување.™ и ®: сите имиња на компании и/или на производи се заштитни знаци и/или регистрирани заштитни знаци на нивните производители на нивните пазари и/или во нивните земји.

Canon ви препорачува да користите медиуми на Canon за најдобри резултати. Ве молиме погледнете ја листата со компатибилни медиуми (хартија) за да видите кои видови на хартија/медиуми се препорачуваат.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Macedonian edition

© Canon Europa N.V., 2024