



imagePROGRAF PRO-4600

KADA VAŠA VIZIJA POSTANE BEZVREMENSKA PRECIZNOST

Poboljšajte umetnička dela i fotografije uz neprikosnoven kvalitet slike i dugotrajnost pomoću štampača imagePROGRAF PRO-4600 sa 12 boja. Naglasite upečatljivost superiornog kvaliteta slike iz postojećeg asortimana predstavljajući najvernije boje sa savršenom gradacijom i preciznošću; kvalitet je dodatno poboljšan uz opčinjujuće verne nijanse crne, što garantuje da će svaki otisak u potpunosti preneti viziju fotografa.

- **Vrhunski kvalitet slike**

Postignite savršenu štampu uz izvanrednu gradaciju boja za upečatljive fotografije i umetnička dela. Komplet vrhunskog LUCIA PRO II mastila sa 12 boja¹ i tehnologijom Chroma Optimiser poboljšava gustinu tamnih boja i preciznije daje dublje nijanse crne boje

- **Veća izdržljivost**

Pripremite svoju umetnost za budućnost uz imagePROGRAF PRO-4600. Povećajte robustnost slike uz mastilo koje je otporno na ogrebotine i očuvajte radove uz bolju otpornost na svetlost pomoću pigmentnog mastila velike otpornosti na svetlost tokom 200 godina². Uživajte u neprikosnovenoj izdržljivosti i postavite reper za dugotrajnost otisaka

- **Besprekoran radni proces**

Transformišite radne procese štampe uz lakše rukovanje medijima i pojednostavljene postavke. Poboljšajte efikasnost pomoću dve rolne, automatskog ubacivanja medija, praktičnog unutrašnjeg LED svetla i indikatora veličine medija u rolni. Sa novom funkcijom nadgledanja glave za štampanje i automatskim podešavanjem poravnavanja, remek-dela se kreiraju bez opadanja kvaliteta slike

- **Unapređena održivost**

Zaštitite životnu sredinu zahvaljujući manjoj potrošnji energije tokom rada i kada je uređaj isključen. imagePROGRAF PRO-4600 ima sertifikat EPEAT Gold³, a za ambalažu se koristi 89,5% manje polistirena

¹Jedanaest od dvanaest mastila je novorazvijeno. Mat crno mastilo je isto kao ono koje koristi imagePROGRAF GP-2000/4000.

²Kada se koristi Canon foto-papir Pro Platinum. Predviđena vrednost izračunata u skladu sa metodom testiranja otpornosti na svetlost u zatvorenom prostoru i kriterijumima za procenu metoda evaluacije trajnosti odštampanih digitalnih fotografija u boji (JEITA CP-3901B), koje je objavila organizacija JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

³EPEAT Gold je registrovan u SAD.

Canon

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

imagePROGRAF PRO-4600

TEHNOLOGIJA ŠTAMPAČA

Tip štampača	12 boja, 44"
Tehnologija štampe	Canon Bubblejet on Demand sa 12 boja, integrirani tip (12 čipova po glavi x 1 glava za štampanje)
Rezolucija štampe	2.400 x 1.200 tpi
Broj mlaznica	18.432 mlaznice (1.536 mlaznica x 12 boja)
Tačnost linije	±0,1% ili manje Neophodna korisnička korekcija. Štamparsko okruženje i mediji moraju da odgovaraju korekcijama.
Veličina mlaznice	600 tpi x 2 (obuhvata sistem za detektovanje neaktivnih mlaznica i kompenzaciju)
Veličina kapljice mastila	minimalno 4 pl po boji
Kapacitet mastila	Priloženo početno mastilo: 3.960 ml (330 ml za svaku boju) Komerijalno mastilo: 160 ml / 330 ml / 700 ml
Tip mastila	Pigmentna mastila: 12 boja (mat crna, crna za fotografije, cijan, magenta, žuta, siva, cijan za fotografije, magenta za fotografije, siva za fotografije, crvena, plava, Chroma Optimiser)
OS kompatibilnost	32-bitno: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bitno: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
Drugi podržani protokoli za slanje zadataka	Apple AirPrint
Jezici štampača	PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02)
Standardni interfejsi	USB priključak tipa A: direktno štampanje sa USB memorijskog uređaja za PDF/JPEG datoteke USB B priključak: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) Bežični LAN ¹ : IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
MEMORIJA	
Standardna memorija	3 GB Otvor za proširenja: Ne
Čvrsti disk	500 GB (šifrovani čvrsti disk)
BRZINA ŠTAMPE	
	Obični papir (A0) 01:37 (brzo) 02:49 (standardno)
	Premazani papir (A0) 02:49 (standardno) 5:35 (visoki kvalitet)
	Sjajni foto-papir (A0) 5:35 (standardno) 8:50 (visoki kvalitet)
RAD SA MEDIJIMA	
Uvlačenje i izlaz medija	Papir u gornjoj rolnoj: jedna rolna, punjenje sa gornje strane, izlaz sa prednje strane Papir u donjoj rolnoj: jedna rolna, punjenje sa prednje strane, izlaz sa prednje strane Tabak: punjenje sa gornje strane, izlaz sa prednje strane (ručno uvlačenje pomoću poluge za zaključavanje medija)
Širina medija	Papir u rolnoj: 152,4-1.118 mm Tabak: 152,4-1.118 mm
Debljina medija	Rolna/tabak: 0,07-0,8 mm
Minimalna dužina papira za štampanje	Papir u rolnoj: 101,6 mm (višenamenski i papir za platno: 200 mm) Tabak: 203,2 mm
Maksimalna dužina papira za štampanje	Papir u rolnoj: 18 m (razlikuje se u zavisnosti od OS-a i aplikacije) Tabak: 1,6 m
Maksimalni prečnik rolne	170 mm
Veličina jezgra medija	Unutrašnji prečnik jezgra rolne: 2"/3"
Preporučena površina margina	Papir u rolnoj: vrh: 20 mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm Tabak: vrh: 20 mm, dno: 20 mm, strana: 3 mm

Površina margina za štampu

Kapacitet prenosa medija	Papir u rolnoj: vrh: 3 mm, dno: 3 mm, strana: 3 mm Papir u rolnoj (štampanje bez margina): vrh: 0 mm, dno: 0 mm, strana: 0 mm Tabak: vrh: 3 mm, dno: 12,7 mm, sa strane: 3 mm Papir u rolnoj: dve rolne. Moguća je automatska promena. Papir u rolnoj, tabak: Moguća je ručna promena Tabak: 1 list
Rolna za preuzimanje medija	Jedinica za povlačenje rolne u dva smjera koja omogućava da se površina otiska razmotava sa unutrašnje ili spoljne strane rolne
Širina štampanja bez margina (samo rolna)	[Preporučeno] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1.030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44" [Za štampanje] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JIS B3/B4), 420 mm (ISO A2), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1.000 mm Osim iznad navedenog, štampanje bez margina u proizvoljnoj veličini podržano je samo na papiru u rolnoj po definiciji korisnika Standardni položaj: 1 list Položeno: A2 položeno, sjajni papir - 10 listova, premazani papir - manje od 20 listova (ne uključuje papir sa izrazito savijenim ivicama)
Maksimalni broj otisaka	
NAPAJANJE I ZAHTEVI ZA RAD	
Napajanje	100-240 V naizmjenične struje (50-60 Hz)
Potrošnja energije	Tokom rada: 85 W ili manje Režim mirovanja: 2,3 W ili manje Podrazumevana postavka vremena za prelazak u režim mirovanja: približno 5 minuta Kada je uređaj isključen: 0,1 W ili manje
Radno okruženje	Temperatura: 15-30 °C, Vlažnost: 10-80% RV (bez kondenzacije)
Nivo buke (snaga/pritisak)	Tokom rada: približno 48 dB (A) (mereno na osnovu standarda ISO7779 sa sjajnim foto-papirom HG / standardno / 42") U stanju pripravnosti: 35 dB (A) ili manje Tokom rada: 6,5 bela ili manje (mereno na osnovu standarda ISO7779 sa sjajnim foto-papirom HG / standardno / 42")
Propisi	Oznaka CE, oznaka UKCA
Sertifikati za zaštitu životne sredine	CB sertifikat, EPEAT GOLD ²
DIMENZIJE I TEŽINA	
Fizičke dimenzije i težina	Š x D x V Glavna jedinica + postolje 1.593 x 984 x 1.168 mm (sa otvorenom korpom) 1.593 x 766 x 1.168 mm (sa zatvorenom korpom) 124 kg (uključuje komplet držača rolne; ne uključuje mastilo i glavu za štampanje)
Dimenzije i težina pakovanja	Štampač (glavna jedinica sa paletom): 1.820 x 915 x 1.042 mm, 185 kg Rolna: 1.727 x 562 x 461 mm, 33 kg
ŠTA JE U PAKETU	
Šta je u pakovanju?	Štampač, postolje za štampač, 1 glava za štampanje, kabl za napajanje, 1 komplet početnih rezervara sa mastilom, vodič za instalaciju, brošura za bezbednost / standardno okruženje, LFP EUR list sa adresom, list sa važnim informacijama, vodič za podešavanje postolja štampača za slaganje, obavještenje za PosterArtist WEB
Isporučeni softver	Softver koji je dostupan za preuzimanje sa veba.
OPCIJE	
Opcione stavke	Držač rolne od 2"/3": RH2-46 Jedinica rolne: RU-43
POTROŠNI MATERIJAL	
Stavke koje korisnik može da zameni	Kartridž sa mastilom: MBK: PFI-2100 (160 ml) / PFI-2300 (330 ml) / PFI-2700 (700 ml) Drugi: PFI-3100 (160 ml) / PFI-3300 (330 ml) / PFI-3700 (700 ml) Glava za štampanje: PF-10 Sečivo: CT-07 Kartridž za održavanje: MC-30

¹Uputstvo za aktiviranje/deaktiviranje bežične LAN veze potražite u korisničkom priručniku

²EPEAT Gold je registrovan u SAD

Odricanje od odgovornosti

Neke slike su simulirane radi jasnoće reprodukcije. Svi podaci se zasnivaju na standardnim metodama za testiranje kompanije Canon. Ova brošura i specifikacije proizvoda sačinjeni su pre datuma pojavljivanja proizvoda u prodaji. Konačne specifikacije mogu se izmeniti bez prethodne najave. "i" i "ii": Nazivi kompanija i/ili proizvoda predstavljaju trgovačke znakove i/ili registrovane trgovačke znakove odgovarajućih proizvođača na njihovim tržištima i/ili u njihovim zemljama.

Kompanija Canon preporučuje korišćenje Canon medija radi dobijanja najboljih rezultata. Proverite listu kompatibilnosti medija (papira) da biste videli preporučene papire/medije.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Serbian edition
© Canon Europa N.V. 2024.