



imagePROGRAF PRO-4600

DÄR DIN VISION BLIR TIDLÖS PRECISION

Förbättra din konst och fotografering med oslagbar bildkvalitet och lång livslängd från imagePROGRAF PRO-4600 med 12 färger. Förstärk styrkan i överlägsen bildkvalitet från det befintliga sortimentet och presentera naturtrogna färger med perfekta nyanser och precision. Kvaliteten förbättras ytterligare med imponerande äkta svärta som säkerställer att varje utskrift fångar själva kärnan i fotografernas vision.

- **Exklusiv bildkvalitet**

Leverera perfekta utskrifter med enastående färggradering för slående foton och konstverk. Den banbrytande LUCIA PRO II-bläckuppsättningen¹ med 12 färger med Chroma Optimiser förbättrar den mörka densiteten och ger djupare svärta med precision

- **Ökad hållbarhet**

Framtidssäkra din konst med imagePROGRAF PRO-4600. Förbättra bildens hållbarhet med mycket reptåligt bläck och bevara ditt arbete med bättre ljusstållighet med pigmentbaserat bläck med hög ljusstållighet i 200 år². Få oöverträffad hållbarhet och sätt ribban för utskrifers livslängd

¹11 av de 12 bläcken är nyutvecklade. Det mattsvarta bläcket är samma som det som används i imagePROGRAF GP-2000/4000.

²Vid användning av Canon Photo Paper Pro Platinum. Förväntat värde beräknat i enlighet med testmetoden för ljusstållighet inomhus och utvärderingskriterier för livslängd enligt utvärderingsmetoden för bevarande av utskrivna digitala färgfoton (JEITA CP-3901B) publicerad av JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

³EPEAT Gold-registrerad i USA.

- **Sömlöst arbetsflöde**

Omvandla utskriftsarbetsflöden med enklare hantering av utskriftsmaterial och förenklade inställningar. Öka effektiviteten med dubbla rullar, automatisk påfyllning av utskriftsmaterial, praktisk LED-innerbelysning och indikator för rullmediestorlek. Med en ny funktion för övervakning och automatisk justering av skrivhuvudet skapas mästerverk utan bildförsämring

- **Förbättrad hållbarhet**

Skydda miljön genom att använda mindre ström när enheten är i drift och när den är avstängd. imagePROGRAF PRO-4600 är EPEAT Gold-klassad³ och förpackningen minskar användningen av polystyren med 89,5 %

Canon

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

imagePROGRAF PRO-4600

SKRIVARTEKNIK

Skrivartyp	44 tum med 12 färger
Utskriftsteknik	Canon Bubblejet on Demand 12 färger integrerad typ (12 chip per skrivhuvud x 1 skrivhuvud)
Utskriftsupplösning	2 400 x 1 200 dpi
Antal munstycken	18 432 munstycken (1 536 munstycken x 12 färger)
Linjeexakthet	±0,1 % eller mindre Användarjustering krävs. Utskriftsmiljön och material måste stämmas med vad som används för justeringarna.
Munstyckenas avstånd	600 dpi x 2, känner av och kompenserar för icke-fungerande munstycken
Storlek på bläckdroppar	minst 4 pl per färg
Bläckkapacitet	Medföljande startbläck: 3 960 ml (330 ml för varje färg) Volymer som säljs: 160 ml/330 ml/700 ml
Bläcktyp	Pigmentbaserad bläck: 12 färger (mattsvalt, fotosvalt, cyan, magenta, gult, grått, fotocyan, fotomagenta, fotogrått, rött, blått, Chroma Optimiser)
Kompatibla operativsystem	32-bitars: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bitars: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
Andra protokoll för jobbsändning som stöds	Apple AirPrint
Skrivarspråk	PDF (ver.1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02)
Standardgränssnitt	USB A-port: direktutskrift via USB-minne för PDF/JPEG-filer USB B-port: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Trådlöst nätverk ¹ : IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
MINNE	
Standardminne	3 GB Expansionsplats: Nej
Hårddisk	500 GB (krypterad hårddisk)
UTSKRIFTSKASTIGHET	Vanligt papper (A0) 01:37 (snabb) 02:49 (standard) Bestruket papper (A0) 02:49 (standard) 05:35 (hög kvalitet) Glossy Photo Paper (A0) 05:35 (standard) 08:50 (hög kvalitet)
HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL	
Media in- och utmatning	Övre rullpapper: en rulle, toppmatad, utskrift framtill Nedre rullpapper: en rulle, frontmatad, utskrift framtill (manuell matning med hjälp av låsspärr för media)
Materialets bredd	Rullpapper: 152,4-1 118 mm Arkskuret: 152,4-1 118 mm
Maxtjocklek på material	Rulle/arkskuret: 0,07-0,8 mm
Minsta utskrivbara längd	Rullpapper: 101,6 mm (kors- och kanvaspapper: 200 mm) Arkskuret: 203,2 mm
Största utskrivbara längd	Rullpapper: 18 m (varierar beroende på operativsystem och applikation) Arkskuret: 1,6 m
Maximal diameter för rulle	170 mm
Storlek innerhysa	Invändig diameter på rullkärna: 2 tum/3 tum
Marginaler, rekommenderad yta	Rullpapper: upptill: 20 mm, nedtill: 3 mm, sida: 3 mm Arkskuret: upptill: 20 mm, nedtill: 20 mm, sida: 3 mm

Marginaler, utskrivbart område

Media inmatningskapacitet	Rullpapper: upptill: 3 mm, nedtill: 3 mm, sida: 3 mm Rullpapper (utan ram): upptill: 0 mm, nedtill: 0 mm, sida: 0 mm Arkskuret: upptill: 3 mm, nedtill: 12,7 mm, sida: 3 mm
Medieupprullningsenhet	Rullpapper: två rullar. Automatiskt rullbyte tillåts. Rullpapper, arkskuret: manuellt byte tillåts Arkskuret: 1 ark
Bredd för utskrift utan ram (endast rulle)	Dubbelriktad upprullningsenhet där utskriftsytan kan lindas innanför eller utanför rullen [Rekommenderad] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1 030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 tum, 14 tum, 17 tum, 24 tum, 36 tum, 42 tum, 44 tum [Utskrivbar] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JIS B3/B4), 420 mm (ISO A2), 6 tum, 8 tum, 12 tum, 15 tum, 16 tum, 18 tum, 20 tum, 22 tum, 30 tum, 34 tum, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1 000 mm Utöver ovan kan utskrift utan kant i valfri storlek endast användas på rullpapper enligt användardefinition
Högsta antal levererade utskrifter	Standardläge: 1 ark Platt läge: A2 liggande, glättat papper: högst 10 ark, bestruket papper: högst 20 ark (ej starkt böjda tillstånd)
STRÖM- OCH DRIFTSKRAV	
Strömförsörjning	AC 100-240 V (50-60 Hz)
Strömförbrukning	Drift: 85 W eller mindre Viloläge: 2,3 W eller mindre Standardinställning för tid innan Viloläge: cirka 5 minuter Avstängd: 0,1 W eller mindre
Driftsmiljö	Temperatur: 15-30, luftfuktighet: 10-80 % RH (utan kondensering)
Ljudnivå (ström/tryck)	Drift: cirka 48 dB(A) (uppmätt baserat på ISO7779, Photo Glossy Paper HG/standard/42 tum) Standby: 35 dB (A) eller lägre Drift: 6,5 dB eller lägre (uppmätt baserat på ISO7779, Photo Glossy Paper HG/standard/42 tum)
Märkning	CE-märkning, UKCA-märkning
Miljöcertifikat	CB-certifiering, EPEAT GOLD ²
MÄTT OCH VIKT	
Mått och vikt	B x D x H Huvudenhet + stativ 1 593 x 984 x 1 168 mm (öppen korg) 1 593 x 766 x 1 168 mm (stängd korg) 124 kg (inklusive rullhållarpaket, exklusive bläck och skrivhuvud)
Förpackad mått och vikt	Skrivaren (huvudenhet med pall): 1 820 x 915 x 1 042 mm, 185 kg Rullenhet: 1 727 x 562 x 461 mm, 33 kg
VAD INGÅR	
Vad medföljer i leveransen?	Skrivare, skrivarställ, ett skrivhuvud, strömkabel, en uppsättning startbläckbehållare, installationsguide, broschyr om säkerhet/standardmiljö, europeiskt LFP-adressark, ark med viktig information, installationsguide för skrivarställ, meddelande för PosterArtist WEB
Programvara som medföljer	Programvara finns att hämta på webben.
TILLVAL	
Extra tillbehör	2-/3-tums rullhållare: RH2-46 Rullenhet: RU-43
FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR	
Utbytbara föremål	Bläckbehållare: MBK: PFI-2100 (160 ml)/PFI-2300 (330 ml)/PFI-2700 (700 ml) Övriga: PFI-3100 (160 ml)/PFI-3300 (330 ml)/PFI-3700 (700 ml) Skrivhuvud: PF-10 Skärblad: CT-07 Underhållskasset: MC-30

¹Läs användarhandboken för att ta reda på hur du aktiverar/avaktiverar trådlöst nätverk.

²EPEAT Gold-registrerad i USA.

Friskrivning

Vissa bilder är simulerade för tydlig återgivning. All data baseras på Canons standardmetod för test. Den här broschyren och produktspecifikationerna har tagits fram före produktanseringen. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.TM och ®: Samtliga företags- och/eller produktnamn är varumärken och/eller registrerade varumärken från respektive tillverkarens marknader och/eller länder.

Använd Canons utskriftsmaterial för bästa resultat. Kontrollera kompatibilitetslistan för utskriftsmaterial (papper) för att se papper/utskriftsmaterial som rekommenderas.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish edition
© Canon Europa N.V., 2024