



imagePROGRAF PRO-6600

КЪДЕТО ВАШАТА ВИЗИЯ СЕ ПРЕВРЪЩА ВЪВ ВЕЧНА ПРЕЦИЗНОСТ

Издигнете нивото на изящното си изкуство и фотографията си с ненадминато качество на изображението и дълготрайност от 12-цветния imagePROGRAF PRO-6600. Увеличете въздействието на превъзходното качество на изображенията от съществуващата гама, като представите най-точните цветове с перфектна градация и прецизност, а качеството е допълнително усъвършенствано със завладяващ истински черен цвят, което гарантира, че всеки печат улавя същността на визията на фотографите.

- **Първокласно качество на изображението**
Осигурява съвършенство на печата с изключителна градация на цветовете за впечатляващи снимки и произведения на изкуството. Модерният комплект мастила LUCIA PRO II с 12 цвята¹ с Chroma Optimizer подобрява плътността на тъмните цветове и създава по-наситени черни цветове с прецизност
- **Повишена издръжливост**
Подсигурете бъдещето на своето изкуство с imagePROGRAF PRO-6600. Подобреете устойчивостта на изображението с мастило с висока устойчивост на надраскване и защитете работата си с подобрена устойчивост на избледняване с помощта на пигментно мастило с висока устойчивост на светлина за 200 години². Насладете се на ненадмината издръжливост и задайте еталона за дълготрайност при печат
- **Безпроблемни работни процеси**
Трансформирайте работните процеси за печат с по-лесна работа с печатни носители и опростени настройки. Подобреете ефективността с двойни ролки, автоматично зареждане на носители, практична интериорна LED светлина и индикатор за размер на ролкови носители. С новата функция за наблюдение на печатащата глава и автоматичната настройка на подравняването се създават шедеври без влошаване на качеството на изображението
- **Подобрена устойчивост**
Защитете околната среда, като използвате по-малко мощност по време на работа и при изключени захранване. imagePROGRAF PRO-6600 е оценен с EPEAT Gold³, а с опаковката му се намалява употребата на полистирен с 89,5%⁴

¹Единадесет от дванадесетте мастила са новоразработени. Матовото черно мастило е същото като това, което се използва от imagePROGRAF GP-2000/4000.

²Когато използвате фотохартията Pro Platinum на Canon. Очаквана стойност, изчислена в съответствие с метода за изпитване на устойчивост на светлина на закрито и критериите за оценка на експлоатационния живот на метода за оценка на запазването на изображенията на цифрови цветни фотографски разпечатки (JEITA CP-3901B), публикуван от JEITA (Японска асоциация на производителите на електроника и информационни технологии).

³EPEAT Gold, регистриран в САЩ.

⁴58,9 % по-малко полистирен в опаковките, ако се включва и втората ролка.

Canon

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

imagePROGRAF PRO-6600

ТЕХНОЛОГИЯ НА ПЕЧАТ

Тип принтер

12 цвята 60"

Технология на печат

Canon BubbleJet on Demand, 12 цвята, интегриран титл (12 чипа в печатаща глава x 1 печатаща глава)

Разделителна способност на печат

2400 x 1200 dpi

Брой гюзи

18 432 гюзи (1536 гюзи x 12 цвята)

Прецизност на линията

±0.1% или по-малко
Изисква настройки от страна на потребителя. Печатната среда и печатният носител трябва да съвпадат с тези, използвани при настройките.

Стъпка на гюзата

600 dpi x 2 Включва система за разпознаване на неработещи гюзи система за компенсация

Размер на капката мастило

минимум 4 pl на цвят

Капацитет за мастило

Стартов комплект патрони с мастило: 3960 ml (330 ml за всеки цвят)
Патрони с мастило в прогажба: 160 ml/330 ml/700 ml

Тип мастило

Пигментни мастила: 12 цвята (матово черно, фоточерно, циан, магента, жълто, сиво, фоточиан, фотомагента, фотосиво, червено, синьо, Chroma Optimiser)

Съвместимост с ОС

32 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10
64 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13

Други поддържани протоколи за изпращане на задания

PDF (Версия 1.7), JPEG (Вер. JFIF 1.02)

Езици за принтери

USB порт A: (директен печат) от USB памет на PDF/JPEG файлове

Стандартни интерфейси

USB В порт: Hi-Speed USB
Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)
Безжична LAN мрежа: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

ПАМЕТ

Стандартна памет

3 GB

Твърд диск

500 GB (криптиран HDD)

СКОРОСТ НА ПЕЧАТ

Обикновена хартия (A0):
1:37 (бърз)
2:49 (стандартен)

Хартия с покритие (A0)
2:49 (стандартен)
5:35 (високо качество)

Гланцирана фотохартия (A0)
5:35 (стандартно)
8:50 (високо качество)

РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ

Подаване на носители и изход

Горна ролна хартия: една ролка, горно зареждане, изход отпред
Долна ролка хартия: една ролка, предно зареждане, изход отпред
Форматирана хартия: горно зареждане, изход отпред (ръчно подаване с лост за фиксиране на носителя)

Ширина на печатния носител

Ролна хартия: 152,4 - 1524 mm

Дебелина на печатния носител

Ролка/лист: 0,07 - 0,8 mm

Минимална гължина на печат

Ролна хартия: 101,6 mm (кръст и хартия канава: 200 mm)
Форматирана хартия: 203,2 mm

Максимална гължина на печат

Ролна хартия: 18 m (различава се в зависимост от операционната система и приложението)
Форматирана хартия: 1,6 m

Максимален диаметър на ролката

170mm

Размер на ядрото на ролката

Вътрешен диаметър на ролката: 2"/3"

Препоръчителни бели полета

Ролна хартия: отгоре: 20 mm, отдолу: 3 mm, отстрани: 3 mm
Форматирана хартия: отгоре: 20 mm, отдолу: 20 mm, отстрани: 3 mm

Бели полета на печатаемата зона

Капацитет за подаване на хартия

Ролна хартия: отгоре: 3 mm, отдолу: 3 mm, отстрани: 3 mm
Ролна хартия (печат без полета): отгоре: 0 mm, отдолу: 0 mm, отстрани: 0 mm
Форматирана хартия: отгоре: 3 mm, отдолу: 12,7 mm, отстрани: 3 mm

Блок за поемане на печатен носител

Ролна хартия: 9в6 ролки. Възможно е автоматично превключване.
Ролна хартия, форматирана хартия: възможно е ръчно превключване
Листове хартия: 1 лист

Ширина на печат без бели полета (само ролка)

Двупосочен блок за поемане, който осигурява поемане с отпечатаната страна навън или навътре към ролката

Максимален брой разпечатки

[Препоръчителна] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44", 50", 54", 60"
[Подлежало на печат] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JIS B3/B4), 420 mm (ISO A2), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm
Свещен горелосоченото, печатът без полета в свободен формат се поддържа само върху ролка хартия по дефиниция на потребителя

Стандартна позиция: 1 лист
Плоска позиция: A2 пейзаж, гланцирана хартия по-малко от 10 листа, хартия с покритие по-малко от 20 листа (без голямо огъване)

ЗАХРАНВАНЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТА

Захранване

AC 100 - 240 V (50 - 60 Hz)

Консумирана мощност

Работа: 85 W или по-малко
Режим на покой: 2.2 W или по-малко
Настройка по подразбиране за преминаване в режим на покой: прил. 5 минути
Изключен: 0.1 W или по-малко

Работна среда

Температура: 15 - 30°C, Влажност: 10 - 80% RH (без конденз)

Нива на шума (звукова мощност/звукова налягане)

Работа: прил. 48 dB(A) (измерено по стандарт ISO7779 Photo Glossy Paper HG/Standard/60")
В готовност: 35 dB (A) или по-малко
Работа: 6,6 бела или по-малко (измерено по стандарт ISO7779 Photo Glossy Paper HG/Standard/60")

Резултати

СЕ маркировка, UKCA маркировка

Екологични сертификати

Сертификат CB, EPEAT GOLD²

РАЗМЕРИ И ТЕГЛО

Физически размери и тегло

Ш x Д x В
Основен модул + стойка
1999 x 984 x 1168 mm (отворен кош)
1999 x 766 x 1168 mm (затворен кош)
171 kg (с комплект гържач за ролка; без мастило и печатаща глава)

Размери и тегло с опаковка

Принтер (основен модул с памет): 2227 x 915 x 1025 mm, 222 kg
Ролка: 2133 x 562 x 461 mm, 42 kg

КАКВО Е ВКЛЮЧЕНО

Какво включва комплектът?

Принтер, стойка за принтер, 1 печатаща глава, захранващ кабел, 1 стартов комплект патрони с мастило, ръководство за инсталиране, брошура за безопасност/стандартна брошура за околна среда, лист с адреси на LFP Eur, лист с важна информация, ръководство за инсталиране на стойка за принтер, бележка за PosterArtist WEB

Софтуер в комплекта

Наличен за изтегляне от мрежата софтуер.

ОПЦИИ

Продавани отделно аксесоари

2"/3" гържач за ролка: RH2-66

Ролка: RU-63

КОНСУМАТИВИ

Елементи, които се подменят от потребителя

Патрон с мастило: MBK: PFI-2100 (160 ml)/PFI-2300 (330 ml)/PFI-2700 (700 ml)
Други: PFI-3100 (160 ml)/PFI-3300 (330 ml)/PFI-3700 (700 ml)

Печатаща глава: PF-10

Нож: CT-07

Патрон за подгрявка: MC-30

Забележки

¹Моля, вижте ръководството на потребителя относно активиране/деактивиране на безжичната LAN мрежа
²EPEAT Gold, регистриран в САЩ.

Декларация

Някои изображения са симулирани за яснота на възпроизвеждането. Всички данни са базирани на стандартните тестови методи на Canon. Настоящата листовка и спецификациите на продукта са изготвени преди датата на пускането на продукта на пазара. Окончателните спецификации подлежат на промяна без предупреждение.™ и ®: Всички наименования на компании и/или продукти са запазени марки и/или регистрирани запазени марки на съответните производители на техните пазари и/или в техните държави.

За постигане на най-добри резултати Canon препоръчва да използвате печатни носители на Canon. Моля, проверете списъка за съвместимост с носители (хартия), за да разберете каква разновидност хартия/носител се препоръчва.



Canon Inc.
canon.com

Canon Европа
canon-europe.com

Bulgarian edition
© Canon Europa N.V., 2024