



imagePROGRAF PRO-6600

VAŠE VIZE SE STÁVÁ NADČASOVOU PŘESNOSTÍ

Využijte 12barevnou tiskárnu imagePROGRAF PRO-6600 a vylepšete svá umělecká díla a fotky díky bezkonkurenční kvalitě obrazu a dlouhé životnosti. Umocněte sílu obrazu ze stávajícího rozsahu vynikající kvalitou a předložte věrnější barvy s dokonalou gradací a přesností. Kvalita je dále vylepšena pomocí dokonale věrných černých odstínů, což zajišťuje, že každý tisk plně zachytí podstatu vize fotografů.

- **Prémiová kvalita obrazu**
Dosáhnete dokonalého tisku s výjimečnou gradací barev a vytvářejte působivé fotky a umělecká díla. Špičková 12barevná inkoustová sada LUCIA PRO II¹ s optimalizátorem sytosti barev Chroma zvyšuje hustotu tmavých odstínů a zajišťuje preciznější černou barvu
- **Zvýšená odolnost**
Díky tiskárně imagePROGRAF PRO-6600 vaše umění přetrvává i do budoucna. Vylepšete odolnost obrazu pomocí inkoustu s vysokou odolností proti poškrábání a zachovejte svou práci díky lepší odolnosti vůči světlu. Pomůže vám pigmentový inkoust s vysokou odolností proti světlu, který vydrží až 200 let.² Dopřejte si bezkonkurenční odolnost a nastavte měřítko pro dlouhou životnost tisku
- **Plynulé pracovní procesy**
Změňte pracovní postupy tisku pomocí snadnější manipulace s médii a zjednodušenému nastavení. Zvyšte efektivitu díky dvěma rolím, automatickému vkládání médií, praktickému vnitřnímu LED světlu a indikátoru velikosti média v roli. Díky nové funkci sledování tiskové hlavy a automatickému nastavení zarovnání jsou mistrovská díla vytvořena bez zhoršení kvality obrazu
- **Vylepšená udržitelnost**
Chraňte životní prostředí používáním menšího množství energie během provozu a při vypnutí. Tiskárna imagePROGRAF PRO-6600 má hodnocení EPEAT Gold³ a obal obsahuje o 89,5% polystyrenu méně⁴

¹Jedenáct ze dvanácti inkoustů je nově vyvinuto. Matný černý inkoust je stejný jako u tiskáren imagePROGRAF GP-2000/4000.

²Při použití fotografického papíru Canon Photo Paper Pro Platinum. Předpokládaná hodnota vypočítaná v souladu s metodou testování odolnosti vůči interiérovému osvětlení a kritérii hodnocení životnosti podle metody hodnocení zachování digitálního barevného fotografického tisku (JEITA CP-3901B), kterou vydala asociace JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

³Certifikace EPEAT Gold je registrovaná v USA.

⁴Snížení polystyrenu v obalech o 89,5%, pokud je součástí balení druhá jednotka role.

Canon

TECHNICKÉ ÚDAJE

TECHNOLOGIE TISKÁRNÍ

Typ tiskárny	60 palců, 12 barev
Technologie tisku	Inkoustový tisk Canon Bubblejet on Demand, 12 barev, integrovaný typ (12 čipů na tiskovou hlavu × 1 tisková hlava)
Rozlišení tisku	2 400 × 1 200 dpi
Počet trysek	18 432 trysek (1 536 trysek × 12 barev)
Přesnost čáry	±0,1 % nebo méně Uživatelská nastavení jsou nutná. Podmínky prostředí při tisku a média se musí shodovat s těmi, které byly použity při nastavování.
Poloha trysky	600 dpi × 2, obsahuje systém detekce a kompenzace nefunkčních trysek
Velikost kapiček inkoustu	minimálně 4 pl na barvu
Kapacita zásobníků inkoustu	Základní množství inkoustu obsažené v dodávce: 3 960 ml (330 ml každé barvy) Prodávané zásobníky inkoustu: 160 ml / 330 ml / 700 ml
Typ inkoustu	Pigmentové inkousty: 12 barev (fotografický černý, matný černý, azurový, purpurový, žlutý, fotografický azurový, fotografický purpurový, šedý, fotografický šedý, červený, modrý, optimalizátor sytosti)
Kompatibilní operační systémy	32bitové verze: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64bitové verze: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7 až macOS 13
Další podporované protokoly pro odesílání úloh	Apple AirPrint
Jazyky tiskárny	PDF (verze 1.7), JPEG (verze JFIF 1.02)
Standardní rozhraní	Port USB A: paměťové zařízení USB (přímý tisk) pro soubory PDF/JPEG Port USB typu B: vysokorychlostní USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Bezdrátová síť LAN*: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
PAMĚŤ	
Standardní paměť	3 GB Slot pro rozšíření: ne
Pevný disk	500 GB (šířovaný pevný disk)
RYCHLOST TISKU	Běžný papír (A0): 1:37 (rychlý) 2:49 (standardní režim) Papír s povrchovou úpravou (A0) 2:49 (standardní režim) 5:35 (vysoká kvalita) Lesklý fotografický papír Glossy Photo Paper (A0) 5:35 (standardní) 8:50 (vysoká kvalita)
MANIPULACE S MÉDIÍ	
Podávání a výstup médií	Horní role papíru: jedna role, vkládání shora, výstup dopředu Dolní role papíru: jedna role, vkládání zepředu, výstup dopředu Řezané listy: vkládání zepředu, výstup dopředu (ruční podávání pomocí páčky pro uzamčení médií)
Šířka média	Papír v roli: 152,4 až 1 524 mm Řezané listy: 152,4 až 1 524 mm
Tloušťka médií	Role/listy: 0,07 až 0,8 mm
Minimální tiskitelná délka	Papír v roli: 101,6 mm (křížený a plátěný papír: 200 mm) Řezané listy: 203,2 mm
Maximální tiskitelná délka	Papír v roli: 18 m (závisí na operačním systému a aplikaci) Řezané listy: 1,6 m
Maximální průměr role média	170 mm
Velikost dutinky role	Vnitřní průměr jádra role: 2"/3"
Doporučená oblast okrajů	Papír v roli: nahoře: 20 mm, dole: 3 mm, po stranách: 3 mm Řezané listy: nahoře: 20 mm, dole: 20 mm, po stranách: 3 mm

imagePROGRAF PRO-6600

Okraje tisknutelné oblasti	Papír v roli: nahoře: 3 mm, dole: 3 mm, po stranách: 3 mm Papír v roli (tisk bez ohraničení): nahoře: 0 mm, dole: 0 mm, po stranách: 0 mm Řezané listy: nahoře: 3 mm, dole: 12,7 mm, po stranách: 3 mm
Kapacita pro podávání médií	Papír v roli: dvě role. Možnost automatického přepínání. Papír v roli, řezané listy: možnost manuálního přepínání Řezané listy: 1 list
Jednotka pro navijení média	Jednotka pro obousměrné navijení média dovoluje navíjet potíštěným povrchem dovnitř nebo ven
Šířka bezokrajového tisku (Pouze role)	[Doporučeno] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1 030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44", 50", 54", 60" [Tisknutelný] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JIS B3/B4), 420 mm (ISO A2), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1 000 mm Kromě výše uvedených možností je tisk bez ohraničení podporován pouze u papíru v roli podle definice uživatele
Maximální počet dodaných výtisků	Standardní poloha: 1 list Poloha na plochu: A2 na šířku, lesklý papír méně než 10 listů, papír s povrchovou úpravou méně než 20 listů (nelze použít silně zvlhčený papír)
NAPÁJENÍ A PROVOZNÍ POŽADAVKY	
Napájení	100 až 240 V AC (50–60 Hz)
Příkon	Provoz: 85 W nebo méně Režim spánku: 2,2 W nebo méně Výchozí nastavení doby přechodu do režimu spánku: přibližně 5 minut Vypnutí: 0,1 W nebo méně
Provozní prostředí	Teplota: 15 až 30 °C, vlhkost: 10 až 80 % RV (bez kondenzace) Provoz: přibližně 48 dB(A) (měřeno podle normy ISO 7779 Lesklý fotografický papír HG/Standard/60") Pohotovostní režim: 35 dB(A) nebo méně Provoz: 6,6 dB nebo méně (měřeno podle normy ISO 7779 Lesklý fotografický papír HG/Standard/60")
Akustický hluk (napájení/tlak)	Značka CE, značka UKCA
Předpisy	Certifikace CB, EPEAT GOLD ²
Certifikace pro prostředí	
ROZMĚRY A HMOTNOST	
Fyzické rozměry a hmotnost	Š × H × V Hlavní jednotka + stojan 1 999 × 984 × 1 168 mm (koš otevřený) 1 999 × 766 × 1 168 mm (koš zavřený) 171 kg (včetně sady držáku role, bez inkoustu a tiskové hlavy)
Rozměry a hmotnost balení	Tiskárna (hlavní jednotka s paletou): 2 227 × 915 × 1 025 mm, 222 kg Jednotka role: 2 133 × 562 × 461 mm, 42 kg
OBSAH BALENÍ	
Obsah balení	Tiskárna, stojan na tiskárnu, 1 tisková hlava, napájecí kabel, 1 sada základních zásobníků inkoustu, instalační příručka, leták s bezpečnostními pokyny / normami pro životní prostředí, adresní list pro velkoformátový tisk v Evropě, informační list s důležitými pokyny, příručka pro nastavení stojanu tiskárny, upozornění na software PosterArtist WEB
Dodávaný software	Software je k dispozici ke stažení z webu.
PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Volitelné položky	Držák 2"/3" roli: RH2-66 Jednotka role: RU-63
SPOTŘEBNÍ MATERIÁL	
Položky, které může vyměnit uživatel	Zásobníky inkoustu: MBK:PFI-2100 (160 ml) / PFI-2300 (330 ml) / PFI-2700 (700 ml) Zásobníky inkoustu: PFI-3100 (160 ml) / PFI-3300 (330 ml) / PFI-3700 (700 ml) Tisková hlava: PF-10 Nůž řezačky: CT-07 Zásobník odpadního inkoustu: MC-30

Poznámky pod čarou

*Pokyny pro zapnutí a vypnutí bezdrátové sítě LAN naleznete v uživatelské příručce

²Certifikace EPEAT Gold je registrovaná v USA

Zřeknutí se odpovědnosti

Některé obrázky jsou za účelem dosažení zřetelné reprodukce simulovány. Veškeré údaje jsou založeny na standardních testovacích metodách společnosti Canon. Tento propagační materiál a specifikace produktu byly sestaveny před datem uvedení produktu na trh. Konečné specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění. "a": Všechny názvy společností a produktů jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky odpovídajících výrobců na příslušných trzích nebo v příslušných zemích.

Nejvyšší kvality tisku dosáhnete, budete-li podle doporučení společnosti Canon používat originální média Canon. V seznamu kompatibility médií/papíru ověřte, které typy papíru/médií jsou doporučeny.



Canon

Canon Inc.
Canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Czech edition
© Canon Europa N.V., 2024