



imagePROGRAF PRO-6600

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΤΕ ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΣΑΣ ΜΕ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Αναβαθμίστε την παραγωγή εικαστικών έργων και φωτογραφιών επιτυγχάνοντας αсуαγώνιστη ποιότητα εικόνας και μεγάλη διάρκεια ζωής με τον 12χρωμο imagePROGRAF PRO-6600. Ενισχύστε τη δύναμη της κορυφαίας ποιότητας εικόνας που παρέχει η υφιστάμενη σειρά με ακόμη πιο πιστά χρώματα, καθώς και άψογη ακρίβεια και διαβαθμίσεις τόνων. Η ποιότητα τονίζεται ακόμη περισσότερο από τα μαγευτικά μαύρα, που εξασφαλίζουν ότι κάθε εκτύπωση αποτυπώνει στην εντέλεια το όραμα του φωτογράφου.

- **Κορυφαία ποιότητα εικόνας**
Δημιουργήστε άψογες εκτυπώσεις, με άριστες διαβαθμίσεις χρωμάτων, για εντυπωσιακά φωτογραφικά και εικαστικά έργα. Το πρωτοποριακό σετ μελανιών LUCIA PRO II¹ 12 χρωμάτων και Chroma Optimiser βελτιώνει την πυκνότητα των σκούρων αποχρώσεων και δημιουργεί βαθύτερα μαύρα με κορυφαία ακρίβεια
- **Αυξημένη ανθεκτικότητα**
Δημιουργήστε έργα τέχνης που θα διαρκέσουν μια ζωή, με τον imagePROGRAF PRO-6600. Βελτιώστε τη στιβαρότητα των εικόνων με μελάνι υψηλής αντοχής στις γρατσουνιές και προστατέψτε τις δημιουργίες σας από τη φθορά του χρόνου για έως και 200 χρόνια² χάρη στην καλύτερη, υψηλή ανθεκτικότητα στο φως του ειδικού μελανιού pigment. Απολαύστε αсуαγώνιστη ανθεκτικότητα και θέστε νέα πρότυπα στη διάρκεια ζωής των εκτυπώσεων
- **Απρόσκοπτες ροές εργασιών**
Μετασχηματίστε τις ροές εργασιών εκτύπωσης με ευκολότερο χειρισμό των υλικών και απλοποιημένες ρυθμίσεις. Βελτιώστε την αποδοτικότητα με δύο ρολά, αυτόματη φόρτωση των υλικών εκτύπωσης, πρακτικό εσωτερικό φως LED και ένδειξη μεγέθους ρολού υλικού εκτύπωσης. Με τη νέα λειτουργία παρακολούθησης της κεφαλής εκτύπωσης και την αυτόματη προσαρμογή της ευθυγράμμισης, θα μπορείτε να δημιουργείτε αριστουργήματα χωρίς υποβάθμιση της εικόνας
- **Βελτιωμένη περιβαλλοντική βιωσιμότητα**
Προστατέψτε το περιβάλλον χρησιμοποιώντας λιγότερη ενέργεια κατά τη λειτουργία και όταν το σύστημα είναι απενεργοποιημένο. Ο imagePROGRAF PRO-6600 διαθέτει πιστοποίηση EPEAT Gold³ και η χρήση πολυστερενίου στη συσκευασία έχει μειωθεί κατά 89,5%⁴

¹Έντεκα από τα δώδεκα μελάνια αναπτύχθηκαν πρόσφατα. Το ματ μαύρο μελάνι είναι ίδιο με αυτό που χρησιμοποιείται από τον imagePROGRAF GP-2000/4000.

²Κατά τη χρήση φωτογραφικού χαρτιού Canon Photo Paper Pro Platinum. Προβλεπόμενη τιμή που υπολογίζεται σύμφωνα με τη μέθοδο δοκιμής αντοχής στο φως σε εσωτερικούς χώρους και τα κριτήρια αξιολόγησης διάρκειας ζωής της μεθόδου αξιολόγησης διατήρησης εικόνων ψηφιακών Έγχρωμων φωτογραφικών εκτυπώσεων (JEITA CP-3901B) που δημοσιεύεται από την JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

³Καταχώριση EPEAT Gold στις ΗΠΑ.

⁴Μείωση του πολυστερενίου στη συσκευασία κατά 58,9% αν περιλαμβάνεται δεύτερη μονάδα ρολού.

Canon

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

Τύπος εκτυπωτή

Τεχνολογία εκτύπωσης

12 χρώματα - 60"

Canon Bubblejet με ψεκασμό μελανιού κατ' απαίτηση, ενσωματωμένου τύπου, 12 χρωμάτων (12 ολοκληρωμένα κυκλώματα ανά κεφαλή εκτύπωσης x 1 κεφαλή εκτύπωσης)

Ανάλυση εκτύπωσης

2.400 x 1.200dpi

Πλήθος ακροφυσίων

18.432 ακροφύσια (1.536 ακροφύσια x 12 χρώματα)

Ακρίβεια γραμμής

±0,1% ή λιγότερο
Απαιτούνται προσαρμογές από τον χρήστη. Το περιβάλλον και τα υλικά εκτύπωσης πρέπει να ταιριάζουν με τις προσαρμογές.

Βήμα ακροφυσίων

600dpi x 2, περιλαμβάνεται σύστημα ανίχνευσης και αντιστάθμισης αδρανών ακροφυσίων

Μέγεθος σταγονιδίων μελανιού

ελάχιστο 4pl ανά χρώμα

Χωρητικότητα μελανιού

Παρεχόμενα αρχικά μελάνια: 3.960ml (330ml για κάθε χρώμα)

Πλωύμενα μελάνια: 160ml/330ml/700ml

Τύπος μελανιού

Μελάνια pigment: 12 χρώματα (Ματ μαύρο, Φωτογραφικό μαύρο, Κιανό, Ματζέντα, Κίτρινο, Γκρι, Φωτογραφικό κίτρινο, Φωτογραφικό ματζέντα, Φωτογραφικό κίτρι, Κόκκινο, Μπλε, Chroma Optimiser)

Άλλα υποστηριζόμενα πρωτόκολλα υποβολής εργασιών

PDF (Εκδ. 1.7), JPEG (Εκδ. JFIF 1.02)

Γλώσσες εκτυπωτή

Θύρα USB A: Μνήμη USB (Άμεση εκτύπωση) για αρχεία PDF/JPEG

Θύρα USB B: Hi-Speed USB

Ethernet: IEEE802.3ab (1000Base-T), IEEE802.3u (100Base-TX)/IEEE802.3 (10Base-T)

Ασύρματο LAN*: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

ΜΝΗΜΗ

Στάνταρ μνήμη

3GB

Υποδοχή επέκτασης: Όχι

Μονάδα σκληρού δίσκου

500GB (κρυπτογραφημένος σκληρός δίσκος)

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Απλό χαρτί (A0):

1:37 (Γρήγορη)

2:49 (Στάνταρ)

Επιχρισμένο χαρτί (A0)

2:49 (Στάνταρ)

5:35 (Υψηλή ποιότητα)

Ιλουστράσιόν φωτογραφικό χαρτί (A0)

5:35 (Στάνταρ)

8:50 (Υψηλή ποιότητα)

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

Τροφοδοσία και έξοδος υλικών

Επάνω ρολό χαρτιού: Ένα ρολό, είσοδος από επάνω, έξοδος από εμπρός
Κάτω ρολό χαρτιού: Ένα ρολό, είσοδος και έξοδος από εμπρός
Κομμένα φύλλα: Είσοδος από επάνω, έξοδος από εμπρός (Χειροκίνητη τροφοδοσία με χρήση μοχλού ασφάλισης υλικών εκτύπωσης)

Πλάτος υλικών

Ρολό χαρτιού: 152,4-1.524mm

Κομμένα φύλλα: 152,4-1.524mm

Πάχος υλικών

Ρολό/Κομμένα φύλλα: 0,07-0,8mm

Ελάχιστο μήκος εκτύπωσης

Ρολό χαρτιού: 101,6mm (Χαρτί μιλιμετρέ και καμβάς: 200mm)

Κομμένα φύλλα: 203,2mm

Μέγιστο μήκος εκτύπωσης

Ρολό χαρτιού: 18m (ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα και την εφαρμογή)

Κομμένα φύλλα: 1,6m

Μέγιστη διάμετρος ρολού υλικού

170mm

Μέγεθος πυρήνα υλικών

Εσωτερική διάμετρος πυρήνα ρολού: 2"/3"

Περιθώρια συνιστώμενης περιοχής

Ρολό χαρτιού: Επάνω: 20mm, Κάτω: 3mm, Πλευρές: 3mm

Φύλλα: Επάνω: 20mm, Κάτω: 20mm, Πλευρές: 3mm

imagePROGRAF PRO-6600

Περιθώρια εκτύπωσης περιοχής

Ρολό χαρτιού: Επάνω: 3mm, Κάτω: 3mm, Πλευρές: 3mm
Ρολό χαρτιού (χωρίς περιθώρια): Επάνω: 0mm, Κάτω: 0mm, Πλευρές: 0mm
Φύλλα: Επάνω: 3mm, Κάτω: 12,7mm, Πλευρές: 3mm

Δυνατότητες τροφοδοσίας υλικών

Ρολό χαρτιού: Δύο ρολά. Δυνατότητα αυτόματης εναλλαγής. Ρολό χαρτιού, Κομμένα φύλλα: Δυνατότητα χειροκίνητης αλλαγής
Κομμένα φύλλα: 1 φύλλο

Μονάδα ρολού συλλογής υλικών

Μονάδα συλλογής ρολού διπλής κατεύθυνσης, που επιτρέπει τύλιγμα με την επιφάνεια εκτύπωσης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό του ρολού

Πλάτος εκτύπωσης χωρίς περιθώρια (Μόνο ρολό)

[Συνιστώμενα] 515mm (JIS B2), 728mm (JIS B1), 1.030mm (JIS B0), 594mm (ISO A1), 841mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44", 50", 54", 60"

[Εκτυπώσιμα] 257mm (JIS B4), 297mm (ISO A3), 329mm (ISO A3+), 364mm (JIS B3/B4), 420mm (ISO A2), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300mm, 500mm, 600mm, 800mm, 1.000mm

Πέραν των παραπάνω, η εκτύπωση χωρίς περιθώρια ανεξαρτήτως μεγέθους υποστηρίζεται μόνο σε ρολό χαρτιού που ορίζεται από τον χρήστη

Μέγιστος αριθμός παρεχόμενων εκτυπώσεων

Στάνταρ θέση: 1 φύλλο
Επίπεδη θέση: A2 με οριζόντιο προσαρμοστικό, λιγότερα από 10 φύλλα Ιλουστράσιόν χαρτιού, λιγότερα από 20 φύλλα επιχρισμένου χαρτιού (εκτός συνθηκών έντονης καμπύλωσης)

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τροφοδοσία ρεύματος

AC 100-240V (50-60Hz)

Κατανάλωση ενέργειας

Λειτουργία: 85W ή λιγότερο
Κατάσταση ανατολής λειτουργίας: 2,2W ή λιγότερο
Προεπιλεγμένη ρύθμιση για τον χρόνο μετάβασης σε κατάσταση Ανατολής λειτουργίας: περ. 5 λεπτά
Απενεργοποίηση: 0,1W ή λιγότερο

Περιβάλλον λειτουργίας

Θερμοκρασία: 15-30°C, Υγρασία: 10%-80% RH (χωρίς υγραποίηση υδρατμών)

Ακουστικός θόρυβος (Ισχύς/Πίεση)

Λειτουργία: περ. 48dB(A) (Μέτρηση βάσει του προτύπου ISO7779 με Ιλουστράσιόν φωτογραφικό χαρτί HG/Στάνταρ/60")

Αναμονή: 35dB(A) ή λιγότερο

Λειτουργία: 6,6 Bel ή λιγότερο (Μέτρηση βάσει του προτύπου ISO7779 με Ιλουστράσιόν φωτογραφικό χαρτί HG/Στάνταρ/60")

Κανονισμοί

Σήμανση CE, σήμανση UKCA

Περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις

Πιστοποίηση CB, EPEAT GOLD4²

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ

Φυσικές διαστάσεις και βάρος

Π x Β x Υ

Κύρια μονάδα + Βάση

1.999x984x1.168mm (Ανοιχτό καλάθι)

1.999x766x1.168mm (Κλειστό καλάθι)

171kg (περιλαμβάνεται Σετ φορέα ρολού, χωρίς μελάνι και κεφαλή εκτύπωσης)

Εκτυπωτής (Κύρια μονάδα με παλέτα): 2.227 x 915 x 1.025mm, 222kg

Μονάδα ρολού: 2.133 x 562 x 461mm, 42kg

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Περιεχόμενο συσκευασίας

Εκτυπωτής, Βάση εκτυπωτή, 1 Κεφαλή εκτύπωσης, Καλώδιο ρεύματος, 1 Σετ αρχικών δεξαμενών μελανιού, Οδηγός εγκατάστασης, Φυλλάδιο για θέματα ασφάλειας/περιβαλλοντικά πρότυπα, Φύλλο διευθύνσεων LFP Eur, Φύλλο σημαντικών πληροφοριών, Οδηγός εγκατάστασης βάσης εκτυπωτή, Ειδοποίηση για το PosterArtist WEB

Παρεχόμενο λογισμικό

Λογισμικό διαθέσιμο για λήψη από το Web.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Προαιρετικά στοιχεία

Φορέας ρολού 2"/3": RH2-66

Μονάδα ρολού: RU-63

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Στοιχεία αντικαθιστώμενα από τον χρήστη

Δεξαμενή μελανιού: MBK: PFI-2100 (160ml)/PFI-2300 (330ml)/PFI-2700 (700ml)

Άλλα: PFI-3100 (160ml)/PFI-3300 (330ml)/PFI-3700 (700ml)

Κεφαλή εκτύπωσης: PF-10

Λεπίδα κοπής: CT-07

Κασέτα συντήρησης: MC-30

Υποσημειώσεις

¹Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης για τον τρόπο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του ασύρματου LAN

²Καταχώριση EPEAT Gold στις ΗΠΑ.

Αποποίηση ευθυνών

Ορισμένες εικόνες αποδίδονται με προσομοίωση για καλύτερη αναπαράγωγή. Όλα τα δεδομένα βασίζονται σε πρότυπες μεθόδους δοκιμής της Canon. Το παρόν φυλλάδιο και οι προδιαγραφές του προϊόντος συντάχθηκαν πριν από την ημερομηνία διάθεσης του προϊόντος. Οι τελικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. [™] και [®] Όλες οι εμπορικές επωνυμίες ή/και τα ονόματα προϊόντων αποτελούν εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατασκευαστών στις αγορές ή/και στις χώρες τους.

Η Canon συνιστά τη χρήση Υλικών Εκτύπωσης Canon για βέλτιστα αποτελέσματα. Ελέγξτε τη λίστα συμβατότητας των υλικών εκτύπωσης (χαρτί) για πληροφορίες σχετικά με τους συσσωρευμένους τύπους χαρτιού/υλικού εκτύπωσης.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition

© Canon Europa N.V., 2024

