



imagePROGRAF PRO-6600

כאשר החזון שלך הופך לדיוק על-זמני

שדרג את עבודות האמנות והצילום שלך עם איכות תמונה ואריכות ימים ללא תחרות מ-imagePROGRAF PRO-6600 בעלת 12 הצבעים. הגבר את החוזק עם איכות תמונה מעולה מהטווח הקיים בהצגת הצבעים הנכונים ביותר עם הדרגתיות דיוק מושלמים ואיכות משופרת יותר וצבעי שחור אמיתיים מהפנטים, מה שמבטיח שכל הדפס מבטא את המהות המלאה של חזון הצלמים.

- **תהליכי עבודה חלקים**
חולל שינוי בתהליכי ההדפסה באמצעות טיפול נוח יותר במדיה והגדרות פשוטות יותר. שפר את היעילות באמצעות שני גלילים, טעינת מדיה אוטומטית, תאורת LED פנימית פרקטית ומחווון גודל של גליל מדיה. עם פונקציה חדשה של ניטור ראש הדפסה וכוונון יישור אוטומטי, ניתן ליצור יצירות מופת ללא פגיעה באיכות התמונה.

- **שיפור הקיימות**
הגן על הסביבה על-ידי שימוש בפחות אנרגיה במהלך ההפעלה ובמהלך הכיבוי. imagePROGRAF PRO-6600 היא בעלת דירוג EPEAT Gold³ והאריזה שלה מפחיתה ב-89.5% את השימוש בקלקר⁴

- **איכות תמונה יוצאת דופן**
ספק הדפסה מושלמת עם הדרגתיות צבע יוצאת דופן לצילום ויצירות אמנות מרשימות. ערכת הדיו LUCIA PRO II¹ המתקדמת ב-12 צבעים עם Chroma Optimiser משפרת את הסמיכות של הצבעים הכהים ומייצרת גוני שחור עמוקים ומדויקים יותר

- **עמידות מוגברת**
שמר את האמנות שלך באמצעות imagePROGRAF PRO-6600. שפר את חוזק התמונה עם דיו עמיד בפני שריטות ושמר את העבודה שלך עם יציבות אור משופרת באמצעות דיו פיגמנט בעל רמת עמידות גבוהה לאור למשך 200 שנה². אתה מוזמן ליהנות מעמידות ללא תחרות ולהגדיר את הרף לאריכות הימים של ההדפסה

¹אחד עשר מתוך שנים עשר סוגי הדיו פותחו לאחרונה. דיו שחור מט הוא אותו סוג דיו שנמצא בשימוש ב-imagePROGRAF GP-2000/4000.

²בעת שימוש בנייר הפטנט Canon Pro Platinum. הערך החזוי חושב בהתאם לבדיקת עמידות לאור במבנה סגור וקריטריוני הערכת חיים של שיטת הערכת השימור של תמונות הדפסה פוטוגרפית עם צבעים דיגיטליים (JEITA CP-3901B) שפורסמה על-ידי JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

³רישום EPEAT Gold בארה"ב.

⁴הפחתה של 58.9% בכמות הקלקר באריזה אם כלולה יחידת גליל שנייה.

Canon

imagePROGRAF PRO-6600

מפרט טכני

טכנולוגיית הדפסת סוג מדפסת

טכנולוגיית הדפסה

רזולוציית הדפסה

מספר נחירים

דיויק קו

מרווח נחירים

גודל טיפת דיו

קבולת דיו

סוג דיו

תאימות למערכות הפעלה

תמיכה בפרוטוקולים נוספים של הגשת משימות

משתקים תקינים

זיכרון

זיכרון תקני

כונן קשיח

מהירות הדפסה

טיפול במדיה

הזנת מדיה ופלט

רוחב המדיה

עובי המדיה

אורך מזערי להדפסה

אורך מרבי להדפסה

קוטר גליל מדיה מדיה

גודל ליבת המדיה

אזור שוליים מומלץ

אזור שוליים להדפסה

קבולת הזנת מדיה

יחידת איסוף מדיה

רוחב הדפסה ללא שוליים

מספר מרבי של הדפסות ממוחזרות

דרישות מתח והפעלה

מקור מתח

צריכת חשמל

סביבת הפעלה

רעש אקוסטי

הספק/לחץ

תקנות

אישורי איכות סביבה

גודל ומשקל

מידות פיזיות ומשקל

מידות ומשקל באריזה

תכולת האריזה

מה בקופסה?

תוכנות נלוות

אופציות

פריטים אופציונליים

חומרים מתכלים

רכיבים להחלפה עצמאית

הערות שוליים

כתב ויתור

נייר גלילי: עליונים: 3 מ"מ, תחתונים: 3 מ"מ, צידיים: 3 מ"מ נייר בגליל (ללא שוליים): עליונים: 0 מ"מ, תחתונים: 0 מ"מ, צידיים: 0 מ"מ גיליון חתוך: עליונים: 3 מ"מ, תחתונים: 12.7 מ"מ, צידיים: 3 מ"מ	נייר גלילי: שני גלילים: החלפה אוטומטית אפשרית. נייר גלילי, גיליון חתוך: החלפה ידנית אפשרית. גיליון חתוך: 1 גיליון	יחידת איסוף גלילי-זכוכית המאפשרת לגלול את צד הדפסה כלפי פנים או כלפי חוץ	מיקום רגיל: גיליון אחד מיקום שטוח: A2 לרוחב, נייר מבריק פחות מ-10 גיליונות, נייר מצופה פחות מ-20 גיליונות (להוציא מצב מסולסל מאוד)	240-100 וולט ז"ח (60-50 הרץ) הפעלה: 85 ואט או פחות במצב שינה: 2.2 ואט או פחות זמן ברירת מחזור לכניסה למצב שינה: כ-5 דקות כבד: 0.1 ואט או פחות	סמפוטורה: 15-30°C, לחות: RH 80%-10% (ללא עיבוי)	הפעלה: כ-48dB(A) (נמדד בהתבסס על ISO7779 נייר מבריק פוטו HG/סטנדרט 60 אינץ') המתנה: 35 דצ"בל (A) או פחות	הפעלה: 6.6 בל או פחות (נמדד בהתבסס על ISO7779 נייר מבריק פוטו HG/סטנדרט 60 אינץ')	סימון CE, סימון UKCA אישור REPEAT GOLD, CB	רוחב X עומק X גובה יחידה ראשית + מעמד 1,168x984x1,999 מ"מ (סל פתוח) 1,168x766x1,999 מ"מ (סל סגור) 171 ק"ג (כולל ערכת מעמד לגליל, בלי דיו וראש הדפסה)	מדפסת (יחידה ראשית עם משטח): 1,025 x 915 x 2,227 ק"ג יחידת גלילי: 461 x 562 x 2,133 מ"מ, 42 ק"ג	מדפסת, מעמד מדפסת, ראש הדפסה אחד, כבל חשמל, סט אחד של מכלי דיו להתחלה, מדריך התקנה, גיליון עליונות/סביבה סטנדרטי, גיליון תכונות LFP Eur, גיליון מדורג חשבון, מדריך להגדרת מעמד מדפסת עבור ערימות, הודעה עבור PosterArtist WEB	התוכנה זמינה להורדה מהאינטרנט.	מעמד גליל 3/2 אינץ': RH2-66 יחידת גלילי: RU-63	מכל דיו: MBK-2100 (160 מ"ל/330 מ"ל) PFI-2700 700 (מ"ל) אחרים: PFI-3100 (160 מ"ל/330 מ"ל) PFI-3700 700 (מ"ל) ראש הדפסה: PF-10 להב חיתוך: CT-07 מחסנית תחזוקה: MC-30
--	---	--	---	---	---	---	---	---	--	--	---	--------------------------------	---	--

הערות שוליים
יש לעיין במדריך למשתמש לקבלת הוראות הפעלה/לכיוון של הרשת האלחוטית המקומית
'בעלת רישום EPEAT Gold בארה"ב'

חלק מהתמונות הן הדפסות המשמשות למטרת הבהרה והמחששת הפעולה, כל הנתונים מבוססים על שיטות הבדיקה הסטנדרטיות של Canon. עלון זה מפרטיו המוצג נכתבו לפי מודע השקת המוצר. המפרט הסופי נתון לשינוי ללא הודעה מוקדמת. ©- כל שמות המוצרים ואו החברות הם סימנים מסחריים ואו סימנים מסחריים רשמיים של היצרנים בשווקים ואו במדינות שבהן הם פועלים.
למוצאת מיטביות, חברת Canon ממליצה להשתמש במדיה של Canon. יש לבדוק את רשימת התאמות של המדיה (הנייר) כדי לראות איזה סוג נייר/מדיה מומלץ.



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Hebrew edition
© Canon Europa N.V., 2024

