



imagePROGRAF PRO-6600

ATY KU VIZIONI BËHET SAKTËSI E PËRJETSHME

Përmirësoni fotografitë dhe artet e bukura me cilësi të pamposhtur imazhi dhe jetëgjatësi me printerin 12-ngjyrësh imagePROGRAF PRO-6600. Përmirësoni cilësinë superiore të imazhit të gamës ekzistuese duke paraqitur ngjyra reale me shkallëzim dhe saktësi perfekte. Cilësia rritet edhe më tej me ngjyrat e zeza të thella të cilat garantojnë që çdo printim të kapë esencën e plotë të vizionit të fotografëve.

- **Cilësi imazhi premium**
Provoni perfeksionin e printimit me shkallëzimin e jashtëzakonshëm të ngjyrave për fotografi mbresëlënëse dhe vepra të bukura arti. Kompleti i bojës i teknologjisë së fundit me 12 ngjyra LUCIA PRO II¹ bashkë me Chroma Optimiser përmirëson dendësinë e të errëtave dhe prodhon të zeza më të thella me saktësi
- **Më shumë qëndrueshmëri**
Përgatitni artin tuaj për të ardhmen me imagePROGRAF PRO-6600. Përmirësoni qëndrueshmërinë e imazhit me bojë shumë rezistente ndaj gërvishjeve dhe ruani punën tuaj me rezistencë të përmirësuar ndaj zbehjes së ngjyrave, duke përdorur bojë me pigment me rezistencë të lartë ndaj dritës për 200 vjet². Shijoni qëndrueshmërinë e pakrahasueshme dhe vendosni standardin për jetëgjatësinë e printimit
- **Cikle të njësuara pune**
Transformoni rrjedhën e punës me administrim më të thjeshtë të materialeve dhe cilësime të thjeshtuara. Risni efikasitetin me dy rula, ngarkimin automatik të materialeve, dritën e brendshme praktike LED dhe treguesin e madhësisë së materialit të rullit. Me funksionin e ri të monitorimit të kokave të printimit dhe rregullimin automatik të drejtvendosjes, krijohen kryevepra pa përkeqësim të imazhit
- **Qëndrueshmëri e përmirësuar**
Mbroni mjedisin duke përdorur më pak energji gjatë përdorimit dhe fikjes. imagePROGRAF PRO-6600 ka vlerësim EPEAT Gold³ dhe paketimi i tij redukton 89,5% të përdorimit të shumës së polistirenit⁴

¹Njëmbëdhjetë nga dymbëdhjetë bojërat janë zhvilluar së fundmi. Boja e zeze mat është e njëjta ngjyrë me atë që është përdorur nga imagePROGRAF GP-2000/4000.

²Kur përdorni letrat fotografike Pro Platinum të Canon. Vlera e parashikuar e llogaritur sipas metodës së testit të rezistencës ndaj dritës së brendshme dhe kriteret e vlerësimit të jetëgjatësisë së metodës së vlerësimit të ruajtjes së imazhit të printimit fotografik me ngjyra dixhitale (JEITA CP-3901B) të publikuar nga JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

³EPEAT Gold i regjistruar në SHBA

⁴Reduktim prej 58,9% i shumës së polistirenit në paketim nëse përfshihet njësia e dytë e rullit.

Canon

SPECIFIKIMET TEKNIKE

TEKNOLOGJIA E PRINTERIT

Loji i printerit	12-ngjyrësh, 60°
Teknologjia e printimit	I tipit të integruar me 12 ngjyra "Canon Bubblejet on Demand" (12 qarqe për kokë printimi x 1 kokë printimi)
Rezolucioni i printimit	2400x1200 dpi
Numri i spërkatëseve	18 432 spërkatëse (1536 spërkatëse me nga 12 ngjyra)
Përpikëria e vizës	±0.1% e poshtë Nevojiten rregullimet nga përdoruesi. Mjedisi i printimit dhe materiali duhet të përkohet me ato që përdoren për rregullimet.
Hapi i spërkatësës	600 dpi x 2 përfshin zbulimin e mosshkrepjes të vrimës spërkatëse dhe sistemin e kompensimit
Madhësia e pikës së bojës	minimumi 4 pl për ngjyrë
Kapaciteti i bojës	Boja fillestare e përfshirë: 3960 ml (330 ml për secilin ngjyrë) Boja në shitje: 160 ml/330 ml/700 ml
Tipi i bojës	Bojërat me pigment: 12 ngjyra (e zezë mat, e zezë fotografike, e kaltër, rozë, e verdhë, gri, e kaltër fotografike, rozë fotografike, gri fotografike, e kuqe, blu, "Chroma Optimiser")
Pajtueshmëria me sistemet operative	32 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13
Protokolle të tjera të mbështetura për dorëzimin e punëve	Apple AirPrint
Gjuhët e printerit	PDF (Ver. 1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)
Ndërfaqet standarde	Fole USB A: Memorie USB (Printim i drejtpërdrejtë) për skedarët PDF/JPEG Foleja USB B: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab(1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) LAN me valë: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b
MEMORIA	
Memoria standarde	3 GB Fole zgjerimi: Jo
Njësia e diskut	500 GB (disk HDD i enkriptuar)
SHPEJTËSIA E PRINTIMIT	Letër e thjeshtë (AO): 1:37 (i shpejtë) 2:49 (standard)
	Letër me veshje (AO) 2:49 (standard) 5:35 (Cilësi e lartë)
	Letër fotografike me shkëlqim (AO) 5:35 (Standard) 8:50 (Cilësi e lartë)
PËRDORIMI I MATERIALIT	
Vënia e materialit dhe nxjerrja	Letra e rullit të sipërm: një rull, ngarkimi i lart, dalja përpara Letra e rullit të poshtëm: një rull, ngarkimi përpara, dalja përpara Letër e prerë: ngarkimi i lart, dalja përpara (Vënie manuale me levën e fiksimit të materialit)
Gjerësia e materialit	Rull letre: 152,4 - 1524 mm Letër e prerë: 152,4 - 1524 mm
Trashësia e materialit	Rulli/e prerë: 0,07 - 0,8 mm
Gjatësia minimale e printueshme	Rull letre: 101,6 mm (Letër e kombinuar dhe kanavace: 200 mm) Letër e prerë: 203,2 mm
Gjatësia maksimale e printueshme	Rull letre: 18 m (Ndryshon në varësi të sistemit operativ dhe përdorimit) Letër e prerë: 1,6 m
Diametri maksimal i rullit të materialit	170 mm
Madhësia e qendrës së materialit	Diametri i brendshëm i qendrës së rullit: 2"/3"
Zona e rekomanduar e marzheve	Rull letre: Lart: 20 mm, Poshtë: 3 mm, Anë: 3 mm Letër e prerë: Lart: 20 mm: Poshtë: 20 mm; Anë: 3 mm

imagePROGRAF PRO-6600

Zona e printueshme e marzheve

Zona e printueshme e marzheve	Rull letre: Lart: 3 mm; Poshtë: 3 mm; Anë: 3 mm Rull letre (Pa bordura): Lart: 0 mm, Poshtë: 0 mm, Anë: 0 mm Letër e prerë: Lart: 3 mm, Poshtë: 12,7 mm, Anë: 3 mm
Kapaciteti i furnizimit të materialit	Letra e rullit: dy rula. Ndërrimi automatik është i mundur. Rull letre, letër e prerë: Ndërrimi manual është i mundur Letra e prerë: 1 fletë
Njësia e rullit të marrjes së materialit	Njësia e marrjes së rullit me dy drejtime lejon që sipërfaqja e printimit të mblihdet brenda ose jashtë rullit
Gjerësia e printimit pa bordura (Vetëm rull)	[E rekomandueshme] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44", 50", 54", 60" [E printueshme] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JIS B3/B4), 420 mm (ISO A2), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm Përveç nga sa më sipër, printimi në përmasa të lira pa bordura mbështetet vetëm në rullin e letrës sipas përkufizimit të përdoruesit
Numri maksimal i printimeve të nxjerrja	Pozicioni standard: 1 fletë Pozicioni i sheshtë: horizontal A2, letër me shkëlqim më pak se 10 fletë, letër e veshur më pak se 20 fletë (përfshihen fletët me valëzim të fortë)
KËRKESAT E ENEGJISË DHE TË PUNËS	
Ushqimi me energji	AC 100-240 V (50-60 Hz)
Konsumi i energjisë	Funksionimi: 85 W e poshtë Modaliteti pasiv: 2,2 W e poshtë Parametri standard për kalimin në modalitet pasiv: afro 5 minuta Fikja: 0,1 W e poshtë
Mjedisi i përdorimit	Temperatura: 15-30°C, Lagështia: 10-80% RH (pa kondensim)
Zhurma (fuqia/presioni)	Gjatë punës: afro 48 dB(A) (Matur sipas standardit ISO7779 për letër fotografike me shkëlqim HG/Standard/60°) Pritje: 35 dB(A) ose më pak Funksionimi: 6,6 Bel ose më pak (Matur sipas standardit ISO7779 për letër fotografike me lustër HG/60°)
Rregulloret	Shenja CE, shenja UKCA
Certifikatat mjedisore	Certifikim CB, EPEAT GOLD ²
PËRMASAT DHE PESHA	
Përmasat fizike dhe pesha	Gj x Th x L Njësia kryesore + Mbështetësja 1999x984x1168 mm (kosh i hapur) 1999x766x1168 mm (kosh i mbyllur) 171 kg (me kompletin e mbajtësës së rullit, duke përfshirë bojën dhe kokën e printimit)
Përmasat e paketimit dhe pesha	Printeri (njësia kryesore me paletën): 2227 x 915 x 1025 mm, 222 kg Njësia e rullit: 2133 x 562 x 461 mm, 42 kg
ÇFARË PËRFSHIHET	
Çfarë ka në kuti?	Printeri, mbështetësja e printerit, 1 kokë printimi, kordon elektrik, 1 komplet kutish fillestare boje, udhëzues instalimi, fletëpalojsje e sigurisë/e standardeve mjedisore, fletë me adresat LFP Eur, fletë me informacione të rëndësishme, udhëzuesi i konfigurimit të mbështetësës për stivose të printerëve, njoftim për PosterArtist WEB
Softueri i përfshirë	Softueri ofrohet për shkarkim nga interneti.
OPSIONET	
Elementet opsionale	Mbajtëse rull 2"/3": RH2-66 Njësia e rullit: RU-63
PJESËT E KONSUMIT	
Artikuj të zëvendësueshëm nga përdoruesi	Depozita e bojës: MBK: PFI-2100 (160 ml)/PFI-2300 (330 ml)/PFI-2700 (700 ml) Të tjera: PFI-3100 (160 ml)/PFI-3300 (330 ml)/PFI-3700 (700 ml)
	Koka e printimit: PF-10 Thika e prerjes: CT-07 Kutia e mirëmbajtjes: MC-30

Shënimet në fund të faqes

¹Shihni manualin e përdorimit për aktivizimin/caktivizimin e LAN me valë
²EPEAT Gold i regjistruar në SHBA

Mohimi i përgjegjësisë

Disa foto simulohen për qartësi riprodhimi. Të gjitha të dhënat bazohen në metodat standarde të testimit të "Canon". Kjo broshurë dhe specifikimet e produktit janë zhvilluar para datës së hedhjes së tij në treg. Specifikimet përfundimtare mund të ndryshojnë pa paralajmërim. " dhe ": Të gjitha emrat e kompanive dhe/ose të produkteve janë marka tregtare të prodhuesve përkatës në tregjet dhe/ose shtetet e tyre.

"Canon" ju rekomandon të përdorni materiale të "Canon" për rezultate optimale. Kontrolloni listën e pajtueshmërisë së materialit (letrës), për të parë se cili variant letre/materiali rekomandohet.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Albanian edition
© Canon Europa N.V., 2024