



## imagePROGRAF PRO-6600

# DÄR DIN VISION BLIR TIDLÖS PRECISION

Förbättra din konst och fotografering med oslagbar bildkvalitet och lång livslängd från imagePROGRAF PRO-6600 med 12 färger. Förstärk styrkan i överlägsen bildkvalitet från det befintliga sortimentet och presentera naturtrogna färger med perfekta nyanser och precision. Kvaliteten förbättras ytterligare med imponerande äkta svärta som säkerställer att varje utskrift fångar själva kärnan i fotografernas vision.

- **Exklusiv bildkvalitet**  
Leverera perfekta utskrifter med enastående färgnyanser för slående foton och konstverk. Den banbrytande LUCIA PRO II-bläckuppsättningen<sup>1</sup> med 12 färger med Chroma Optimiser förbättrar den mörka densiteten och ger djupare svärta med precision
- **Ökad hållbarhet**  
Framtidssäkra din konst med imagePROGRAF PRO-6600. Förbättra bildens hållbarhet med mycket reptåligt bläck och bevara ditt arbete med bättre ljusstållighet med pigmentbaserat bläck med hög ljusstållighet i 200 år<sup>2</sup>. Få oöverträffad hållbarhet och sätt ribban för utskrifterns livslängd
- **Sömlöst arbetsflöde**  
Omvandla utskriftsarbetsflöden med enklare hantering av utskriftsmaterial och förenklade inställningar. Öka effektiviteten med dubbla rullar, automatisk påfyllning av utskriftsmaterial, praktisk LED-innerbelysning och indikator för rullmediestorlek. Med en ny funktion för övervakning och automatisk justering av skrivhuvudet skapas mästerverk utan bildförsämring
- **Förbättrad hållbarhet**  
Skydda miljön genom att använda mindre ström när enheten är i drift och när den är avstängd. imagePROGRAF PRO-6600 är EPEAT Gold-klassad<sup>3</sup> och förpackningen minskar användningen av polystyren med 89,5 %<sup>4</sup>

<sup>1</sup>11 av de 12 bläckerna är nytvecklade. Det mattsvarta bläcket är samma som det som används i imagePROGRAF GP-2000/4000.

<sup>2</sup>Vid användning av Canon Photo Paper Pro Platinum. Förväntat värde beräknat i enlighet med testmetoden för ljusstållighet inomhus och utvärderingskriterier för livslängd enligt utvärderingsmetoden för bevarande av utskrivna digitala färgfoton (JEITA CP-3901B) publicerad av JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

<sup>3</sup>EPEAT Gold-registrerad i USA.

<sup>4</sup>58,9 % mindre polystyren i förpackningar med en andra rulle.

**Canon**

# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

# imagePROGRAF PRO-6600

## SKRIVARTEKNIK

### Skrivartyp

60 tum med 12 färger

### Utskriftsteknik

Canon Bubblejet on Demand 12 färger integrerad typ (12 chip per skrivhuvud x 1 skrivhuvud)

### Utskriftsupplösning

2 400 x 1 200 dpi

### Antal munstycken

18 432 munstycken (1 536 munstycken x 12 färger)

### Linjeexakthet

±0,1 % eller mindre  
Användarjustering krävs. Utskriftsmiljön och material måste stämma med vad som används för justeringarna.

### Munstyckenas avstånd

600 dpi x 2, känner av och kompenserar för icke-fungerande munstycken

### Storlek på bläckdroppar

minst 4 pl per färg

### Bläckkapacitet

Medföljande startbläck: 3 960 ml (330 ml för varje färg)  
Volymer som säljs: 160 ml/330 ml/700 ml

### Bläcktyp

Pigmentbaserat bläck: 12 färger (matts svart, fotosvart, cyan, magenta, gult, grönt, fotocyan, fotomagenta, fotogrönt, rött, blått, Chroma Optimiser)

### Kompatibla operativsystem

32-bitars: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10  
64-bitars: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022  
Apple Macintosh: macOS 10.15.7-macOS 13

### Andra protokoll för jobbsändning som stöds

Apple AirPrint

### Skrivarspråk

PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02)

### Standardgränssnitt

USB A-port: direktutskrift via USB-minne för PDF/JPEG-filer  
USB B-port: Hi-Speed USB  
Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T)  
Trådlöst nätverk: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

## MINNE

### Standardminne

3 GB  
Expansionsplats: Nej

### Hårddisk

500 GB (krypterad hårddisk)

## UTSKRIFTSKASTIGHET

Vanligt papper (A0):  
01:37 (snabb)  
02:49 (standard)

Bestruket papper (A0)  
02:49 (standard)  
05:35 (hög kvalitet)

Glossy Photo Paper (A0)  
05:35 (standard)  
08:50 (hög kvalitet)

## HANTERING AV

### UTSKRIFTSMATERIAL

#### Media in- och utmatning

Övre rullpapper: en rulle, toppmatad, utskrift framtill  
Nedre rullpapper: en rulle, frontmatad, utskrift framtill  
Arkskuret: toppmatad, utskrift framtill (manuell matning med hjälp av låsspärr för media)

#### Materialets bredd

Rullpapper: 152,4-1 524 mm  
Arkskuret: 152,4-1 524 mm

#### Maxtjocklek på material

Rulle/arkskuret: 0,07-0,8 mm

#### Minsta utskrivbara längd

Rullpapper: 101,6 mm (kors- och kanvaspapper: 200 mm)  
Arkskuret: 203,2 mm

#### Största utskrivbara längd

Rullpapper: 18 m (varierar beroende på operativsystem och applikation)  
Arkskuret: 1,6 m

#### Maximal diameter för rulle

170 mm

#### Storlek innerhysa

Invärdig diameter på rullkärna: 2 tum/3 tum

#### Marginaler, rekommenderad yta

Rullpapper: upptill: 20 mm, nedtill: 3 mm, sida: 3 mm  
Arkskuret: upptill: 20 mm, nedtill: 20 mm, sida: 3 mm

## Marginaler, utskrivbart område

Rullpapper: upptill: 3 mm, nedtill: 3 mm, sida: 3 mm  
Rullpapper (utan ram): upptill: 0 mm, nedtill: 0 mm, sida: 0 mm  
Arkskuret: upptill: 3 mm, nedtill: 12,7 mm, sida: 3 mm

## Media inmatningskapacitet

Rullpapper: två rullar. Automatiskt rullbyte tillåts.  
Rullpapper, arkskuret: manuellt byte tillåts  
Arkskuret: 1 ark

## Medieupprullningsenhet

Dubbbelriktad upprullningsenhet där utskriftsytan kan lindas innanför eller utanför rullen

## Bredd för utskrift utan ram (endast rulle)

[Rekommenderad] 515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1 030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10 tum, 14 tum, 17 tum, 24 tum, 36 tum, 42 tum, 44 tum, 50 tum, 54 tum, 60 tum [Utskriftsbart] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 364 mm (JIS B3/B4), 420 mm (ISO A2), 6 tum, 8 tum, 12 tum, 15 tum, 16 tum, 18 tum, 20 tum, 22 tum, 30 tum, 34 tum, 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1 000 mm  
Utöver ovan kan utskrift utan kant i valfri storlek endast användas på rullpapper enligt användardefinition

## Högsta antal levererade utskrifter

Standardläge: 1 ark  
Platt läge: A2 liggande, glättat papper: högst 10 ark, bestrukt papper: högst 20 ark (ej starkt böjda tillstånd)

## STRÖM- OCH DRIFTSKRAV

### Strömförsörjning

AC 100-240 V (50-60 Hz)

### Strömförbrukning

Drift: 85 W eller mindre  
Viloläge: 2,2 W eller mindre  
Standardinställning för tid innan viloläge: cirka 5 minuter  
Avstängd: 0,1 W eller mindre

### Driftsmiljö

Temperatur: 15-30 °C, luftfuktighet: 10-80 % RH (utan kondensering)

### Ljudnivå (ström/tryck)

Drift: cirka 48 dB (A) (uppmätt baserat på ISO7779, Photo Glossy Paper HG/standard/60 tum)  
Standby: 35 dB (A) eller lägre  
Drift: 6,6 dB eller lägre (uppmätt baserat på ISO7779, Photo Glossy Paper HG/standard/60 tum)

### Märkning

CE-märkning, UKCA-märkning

### Miljöcertifikat

CB-certifiering, EPEAT GOLD<sup>2</sup>

## MÅTT OCH VIKT

### Mått och vikt

B x D x H  
Huvudenhet + stativ  
1 999 x 934 x 1 168 mm (öppen korg)  
1 999 x 766 x 1 168 mm (stängd korg)  
171 kg (inklusive rullhållarpaket, exklusivt bläck och skrivhuvuden)

### Förpackad mått och vikt

Skrivaren (huvudenhet med pall): 2 227 x 915 x 1 025 mm, 222 kg  
Rullenhet: 2 133 x 562 x 461 mm, 42 kg

## VAD INGÅR

### Vad medföljer i leveransen?

Skrivare, skrivarställ, ett skrivhuvud, strömkabel, en uppsättning startbläckbehållare, installationsguide, broschyr om säkerhet/standardmiljö, europeiskt LFP-adressark, ark med viktig information, installationsguide för skrivarställ, meddelande för PosterArtist WEB

### Programvara som medföljer

Programvara finns att hämta på webben.

## TILLVAL

### Extra tillbehör

2-/3-tums rullhållarpaket: RH2-66  
Rullenhet: RU-63

## FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

### Utbytbara föremål

Bläckbehållare: MBK: PFI-2100 (160 ml)/PFI-2300 (330 ml)/PFI-2700 (700 ml)  
Övriga: PFI-3100 (160 ml)/PFI-3300 (330 ml)/PFI-3700 (700 ml)

Skrivhuvud: PF-10  
Skärblad: CT-07  
Underhållskasset: MC-30

## Fotnoter

<sup>1</sup>Läs användarhandboken för att ta reda på hur du aktiverar/avaktiverar trådlöst nätverk.

<sup>2</sup>EPEAT Gold-registrerad i USA.

## Friskrivning

Vissa bilder är simulerade för tydlig återgivning. All data baseras på Canons standardmetod för test. Den här broschyren och produktspecifikationerna har tagits fram före produktanseringen. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.<sup>™</sup> och <sup>®</sup>: Samtliga företags- och/eller produktnamn är varumärken och/eller registrerade varumärken från respektive tillverkare marknader och/eller länder.

Använd Canons utskriftsmaterial för bästa resultat. Kontrollera kompatibilitetslistan för utskriftsmaterial (papper) för att se papper/utskriftsmaterial som rekommenderas.



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Swedish edition  
© Canon Europa N.V., 2024