



imagePROGRAF
TC-20

ПРОФЕСИОНАЛЕН. ОДРЖЛИВ. КОМПАКТЕН И СО ДОСТАПНА ЦЕНА.

Идеален за CAD-цртежи, образовни материјали и постери

- **Висок квалитет со достапна цена**
Искористете го максимално слободниот простор во малите канцеларии, продавниците, училиштата или работете од дома со печатач за на работна маса што е практичен за користење, што има висококвалитетни мастила со пигмент, достапна цена и може да го ставите на работна маса или на полица
- **Хибридна поддршка**
Лесно преминувајте помеѓу печатење во домот и печатење во канцеларијата. imagePROGRAF TC-20 користи ист софтвер како и другите уреди imagePROGRAF во вашата канцеларија, што придонесува за уште полесно хибридно работење
- **Едноставно поставување**
Печатете без напор со овој сè-во-едно уред. Држачот за ролни без осовина овозможува лесно ставање хартија во ролна, а вградениот автоматски механизам за снабдување со листови овозможува континуирано печатење без потреба од менување хартија
- **Еколошки по природа**
Исполнете ги вашите цели за одржливост со шишињата со мастило од 70 ml што се направени од пластика која се рециклира лесно, помалите пакувања и ознаката EPEAT Gold* за мала потрошувачка на енергија

*Ознаката EPEAT Gold е регистрирана во САД.

Canon

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

imagePROGRAF TC-20

ТЕХНОЛОГИЈА ЗА ПЕЧАТАЧИ

Вид на печатач	4 бои, 24"
Технологија за печатење	Мастила со пигмент во 4 бои од Canon, од вграден тип (4 чипови по глава на печатач х 1 глава на печатач)
Резолуција на печатење	2.400 x 1.200 dpi
Број на млазници	Вкупно: 4352 млазници BK: 1280 млазници C, M, Y: по 1024 млазници за секоја
Прецизност на линиите	±0,1% или помалку Потребни се прилагодувања од корисникот. Медиумите и опкружувањето за печатење мора да одговараат на тие што се користат за прилагодувањата.
Растојание помеѓу млазниците	1.200 dpi x 2 линии
Капацитет за мастило	Вклучено почетно мастило: 280 ml (70 mlx4 за BK, C, M, Y) Продажно мастило: 70 ml (BK, C, M, Y) Мастила со пигмент: 4 бои BK/C/M/Y
Тип на мастило	32 бита: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.14.6 - macOS 12.x
Компатибилност со оперативни системи	SGRaster
Јазичи на печатачот	Приклучок USB A: нема Приклучок USB B: Hi-Speed USB
Стандардни интерфејси	Етернет: IEEE802.3u (10BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) Безжичен LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Погледнете во упатството за користење за да дознаете како да го активирате/деактивирате безжичниот LAN

МЕМОРИЈА

Стандардна меморија	1 GB Отвор за проширување: нема
Хард диск	Нема

БРЗИНА НА ПЕЧАТЕЊЕ

Цртеж од CAD:	Обична хартија (A1, ЦРНО-БЕЛО): 0:33 (стандардно) Обична хартија (A1, ВО БОЈА): 1:03 (стандардно)
Постер	Обична хартија (A1) 1:10 (брзо) 2:08 (стандардно) Обложена хартија (A1) 3:10 (брзо) 6:05 (стандардно)

УПРАВУВАЊЕ СО МЕДИУМИ

Снабдување и исфрлување медиуми	Хартија во ролна: една ролна, полнење од предната страна, излез од предната страна Сечена хартија: автоматски механизам за снабдување со листови
Ширина на медиуми	Хартија во ролна: A3, A2, A2+, A1, B2, B3, 18", 24", 17" Сечена хартија: 210 mm - 297 mm
Дебелина на медиуми	Ролна/сечена: 0,08 mm - 0,28 mm
Минимална должина на која може да се печати	Ролна/сечена: 203,2 mm
Максимална должина на која може да се печати	Хартија во ролна: 4 m Сечена хартија: 432 mm
Максимален дијаметар на медиуми со ролна	110 mm
Големина на јадро на медиуми	Внатрешен дијаметар на јадро на ролна: 2"
Препорачана површина за маргини	Хартија во ролна: горе: 5 mm, долу: 5 mm, страна: 5 mm (одреден режим за фотографии: горе: 30 mm, долу: 30 mm) Сечена хартија: горе: 5 mm, долу: 5 mm, страна: 5 mm
Површина на маргини врз која може да се печати	Хартија во ролна: горе: 5 mm, долу: 5 mm, страна: 5 mm (одреден режим за фотографии: горе: 30 mm, долу: 30 mm) Сечена хартија: горе: 5 mm, долу: 5 mm, страна: 5 mm
Капацитет за снабдување со медиуми	Хартија во ролна: една ролна Сечена хартија: 100 листови (A4), 50 листови (A3)
Единица со валјак за земање медиуми	Нема

Ширина на печатење без рабови (само ролна)

Максимален број на отпечатени материјали

ПОТРЕБНИ УСЛОВИ ЗА РАБОТА И НАПОЈУВАЊЕ

Напојување

Потрошувачка на енергија

Работни услови

Акустичен шум (Притисок / моќ)

Регулативи

Сертификати за животната средина

ДИМЕНЗИИ И ТЕЖИНА

Надворешни димензии и тежина

Димензии и тежина на пакетот

ШТО СЕ ИСПОРАЧУВА

Што содржи кутијата?

Испорачан софтвер

ОПЦИИ

Изборни елементи

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ

Елементи кои може да ги замени корисникот

Нема

Корпа за на работна маса (BU-06): стандардна положба - 1 лист

AC 100-240 V (50-60 Hz)

При работа: 28 W или помалку
Режим на мирување: 2,4 W или помалку
Зададено поставено време за активирање на режимот на мирување: прибл. 5 минути
Исклучено напојување: 0,3 W или помалку

Температура: 15-30°C, Влажност: 10-80% RH (без кондензација)

При работа: прибл. 42,5 dB(A) (обична хартија, стандарден режим, режим за цртање линии/текст)

Режим на подготвеност: 35 dB(A) или помалку (измерено врз основа на стандардот ISO 7779)

Ознака CE, ознака UKCA

Сертификат CB, EPEAT GOLD¹

Ш x Д x В

Главен уред
968 x 545 x 395 mm (отворен автоматски механизам за снабдување со листови)
968 x 525 x 245 mm (затворен автоматски механизам за снабдување со листови)
32 kg (без шише со мастило, со глава за печатење)

Главен уред + корпа за на работна маса (BU-06)

968 x 825 x 965* mm (отворена корпа)
968 x 595 x 965* mm (затворена корпа)
33 kg (без шише со мастило, со глава за печатење)

*Висина над која платното не го допира подот при отворање на корпата за на работна маса.

Главен уред + држач + корпа (SD-24)
968 x 870 x 874 mm (отворена корпа)
968 x 707 x 874 mm (отворена корпа)
40 kg (без шише со мастило, со глава за печатење)

Печатач (главен уред): 1120 x 726 x 406 mm, 43 kg
Корпа за на работна маса (BU-06): 798 x 301 x 111 mm, 1,8 kg
Држач + корпа (SD-24): 1055 x 824 x 268 mm, 16 kg

Печатач, 1 глава за печатење, кабел за напојување, 1 комплект резервоари за мастило за почеток, водич за инсталација, леток за безбедност/стандарди за животната средина, лист со податоци за биоцидни супстанции за EU, лист со адреса на LFP Eur, лист со податоци за заштитните материјали

Софтвер што може да се преземе од интернет

Корпа за на работна маса: BU-06
Држач за печатачот + корпа: SD-24

Резервоар со мастило: PFI-050 (70 ml)
Глава за печатење: PF-08
Картриџ за одржување: MC-32

¹ Ознаката EPEAT Gold е регистрирана во САД

Одрекување од одговорност

Некои слики се симулираат за појасна репродукција. Сите податоци се засноваат на стандардните методи за тестирање на Canon. Овој леток и спецификациите за производот се создадени пред датумот на промовирање на производот. Конечните спецификации подлежат на промена без претходно известување™ и ™: сите имиња на компании и/или на производи се заштитни знаци и/или регистрирани заштитни знаци на нивните производители на нивните пазари и/или во нивните земји.

Canon ви препорачува да користите медиуми на Canon за најдобри резултати. Ве молиме погледнете ја листата со компатибилни медиуми (хартија) за да видите кои видови на хартија/медиуми се препорачуваат.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Macedonian edition

© Canon Europa N.V., 2023