



imagePROGRAF TC-20

PROFESSIONEEL. DUURZAAM. COMPACT EN BETAALBAAR.

Ideaal voor CAD-tekeningen, educatief materiaal en posters

- **Betaalbare hoge kwaliteit**

Maak maximaal gebruik van de ruimte die u tot uw beschikking hebt, of dat nu op een klein kantoor, in een winkel, onderwijsinstelling of op uw thuiswerkplek is - met een eenvoudig te gebruiken desktopprinter met hoogwaardige pigmentinkt, die niet alleen voordelig is qua prijs maar ook onopvallend op uw bureau of op een schap kan worden geplaatst.

- **Hybride ondersteuning**

Schakel eenvoudig tussen printen thuis en op kantoor. De imagePROGRAF TC-20 heeft dezelfde software als de imagePROGRAF-apparaten op kantoor, waardoor hybride werken nog eenvoudiger wordt.

- **Eenvoudig in te stellen**

Geen gedoe meer met printen met dit All-in-One apparaat. Met de schachtloze rolhouder kunt u eenvoudig een rol plaatsen, terwijl de ingebouwde automatische papierinvoer ervoor zorgt dat u non-stop kunt printen, zonder dat u naar de printer hoeft te gaan om papier te verwisselen.

- **Groen ontwerp**

Haal uw duurzaamheidsdoelstellingen met eenvoudig recyclebare plastic inktflessen van 70 ml, minder verpakking en een EPEAT Gold*-classificatie voor een laag energieverbruik.

*EPEAT Gold-registratie in de VS

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imagePROGRAF TC-20

PRINTERTECHNOLOGIE			
Printertype	4-kleuren 24 inch	Breedte voor printen zonder witrand (alleen rol)	N.v.t.
Printtechnologie	Canon-pigmentinkt 4-kleuren, geïntegreerd type (4 chips per printkop x 1 printkop)	Maximaal aantal geleverde prints	Bureaubladopvangbak (BU-06): standaard positie - 1 vel
Printresolutie	2.400 x 1.200 dpi	VOEDING EN GEBRUIKSEISEN	
Aantal spuitopeningen	Totaal: 4.352 spuitopeningen BK: 1.280 spuitopeningen C, M, Y: 1024 spuitopeningen per kleur	Voeding	AC 100-240 V (50-60 Hz)
Lijnnauwkeurigheid	±0,1% of minder Gebruikersaanpassingen noodzakelijk. Printomgeving en media moeten overeenstemmen met de omgeving en media die voor de aanpassingen worden gebruikt.	Vermogenvverbruik	In gebruik: 28 W of minder Slaapstand: 2,4 W of minder Standaardinstelling voor tijd tot slaapstand: ca. 5 minuten Uitgeschakeld: 0,3 W of minder
Pitch van spuitopeningen	1.200 dpi x 2 lijnen	Gebruiksomgeving	Temperatuur: 15-30 °C, luchtvochtigheid: 10-80% relatieve vochtigheid (geen condensatie)
Inktcapaciteit	Meegeleverde starterset inkt: 280 ml (70 ml x 4 voor BK, C, M, Y) Standaard inkt: 70 ml (BK, C, M, Y)	Geluidsniveau (Druk / vermogen)	In bedrijf: ca. 42,5 dB(A) (normaal papier, standaardmodus, lijntekening / tekstmodus) Stand-by: 35 dB (A) of minder (Gemeten tegen ISO 7779-standaard)
Inkttype	Pigmentinkten: 4 kleuren BK/C/M/Y	Voorschriften	CE-markering, UKCA-markering
Compatibiliteit besturingssystemen	32-bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.14.6-macOS 12.x	Milieucertificeringen	CB-certificering, EPEAT GOLD ¹⁾
Printertalen	SG Raster	AFMETINGEN EN GEWICHT	
Standaardinterfases	USB A-poort: n.v.t. USB B-poort: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) Wireless LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b <small>*Raadpleeg de gebruikershandleiding voor informatie over het activeren/deactiveren van het wireless LAN</small>	Fysieke afmetingen en gewicht	B x D x H Main Unit 968 x 545 x 395 mm (automatische papierinvoer open) 968 x 525 x 245 mm (automatische papierinvoer dicht) 32 kg (zonder inktfles, met printkop)
GEHEUGEN			Main Unit + bureaubladopvangmand (BU-06) 968 x 825 x 965* mm (opvangmand open) 968 x 595 x 965* mm (opvangmand dicht) 33 kg (zonder inktfles, met printkop) <small>*Hoogte waarboven de doek de vloer niet raakt bij het openen van de bureaubladopvangmand.</small>
Standaardgeheugen	1 GB Uitbreidingsleuf: nee	Afmetingen en gewicht met verpakking	Printer (main unit): 1120 x 726 x 406 mm, 43 kg Bureaubladopvangmand (BU-06): 798 x 301 x 111 mm, 1,8 kg Onderstel + opvangmand (SD-24): 1.055 x 824 x 268 mm, 16 kg
Harde schijf	N.v.t.	MEEGELEVERD	
PRINTSNELHEID		Inhoud van de doos:	Printer, 1 printkop, voedingskabel, 1 set startinktanks, installatiehandleiding, folder over veiligheid/standaardomgeving, EU-biocidedocument, blad LFP Eur-adres, blad flensbeschermende materialen
CAD-tekening:	Normaal papier (A1, B&W): 0:33 (Standaard)	Meegeleverde software	Software vanaf internet te downloaden
	Gewoon papier (A1, kleur): 1:03 (Standaard)	OPTIES	
Poster	Normaal papier (A1) 1:10 (Snel) 2:08 (Standaard)	Optionele items	Bureaubladopvangmand: BU-06 Printerstandaard + opvangmand: SD-24
	Gecoat papier (A1) 3:10 (Snel) 6:05 (Standaard)	CONSUMABLES	
MEDIAVERWERKING		Door de gebruiker te vervangen	Inkttank: PFI-050 (70 ml) Printkop: PF-08 Onderhoudscassette: MC-32
Media-invoer en -uitvoer	Rolpapier: één rol, invoer aan de voorzijde, uitvoer aan de voorzijde Los vel: automatische papierinvoer		
Mediabreedte	Rolpapier: A3, A2, A2+, A1, B2, B3, 18 inch, 24 inch, 17 inch Los vel: 210 mm - 297 mm		
Mediadikte	Rol/vel: 0,08 mm - 0,28 mm		
Minimale printbare lengte	Rol/vel: 203,2 mm		
Maximale printbare lengte	Rol papier: 4 m Los vel: 432 mm		
Maximale diameter van rol papier	110 mm		
Formaat mediakern	Interne diameter van rollern: 2 inch		
Aanbevolen gebied van marges	Rol: bovenkant: 5 mm, onderkant: 5 mm, zijkant: 5 mm (bepaalde fotomodi: bovenkant: 30 mm, onderkant: 30 mm) Los vel: bovenkant: 5 mm, onderkant: 5 mm, zijkant: 5 mm		
Printbaar gebied van marges	Rol: bovenkant: 5 mm, onderkant: 5 mm, zijkant: 5 mm (bepaalde fotomodi: bovenkant: 30 mm, onderkant: 30 mm) Los vel: bovenkant: 5 mm, onderkant: 5 mm, zijkant: 5 mm		
Media-invoercapaciteit	Papierrol: één rol Los vel: 100 vellen (A4), 50 vellen (A3)		
Take-up unit	N.v.t.		

