



imagePROGRAF TC-20

PROFISSIONAL. SUSTENTÁVEL. COMPACTA E ACESSÍVEL.

Ideal para desenhos CAD, materiais educativos e pôsteres

- **Qualidade elevada e económica**

Tire o máximo partido do espaço de que dispõe em pequenos escritórios, lojas de retalho, salas de aula ou em casa, com uma intuitiva impressora de secretária com tintas de pigmentos de alta qualidade e sem os custos habituais, que pode ser integrada discretamente na sua secretária ou numa prateleira

- **Suporte híbrido**

Altere facilmente entre a impressão em casa e no escritório. A imagePROGRAF TC-20 partilha software com os seus equipamentos de escritório imagePROGRAF, facilitando ainda mais o regime de trabalho híbrido

- **Configuração simples**

Acabe com os problemas de impressão com este equipamento multifunções. O suporte de rolo sem eixo facilita a colocação do rolo de papel, e o alimentador automático de folhas incorporado mantém as impressões a sair ininterruptamente sem necessidade de intervenção na troca de papel

- **A sustentabilidade está na nossa essência**

Cumpra os seus objetivos de sustentabilidade com os frascos de tinta de 70 ml facilmente recicláveis, embalagens reduzidas, e um consumo de energia baixo com a classificação EPEAT Gold*

*Registo EPEAT Gold nos EUA

Canon

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

imagePROGRAF TC-20

TECNOLOGIA DA IMPRESSORA

Tipo de impressora	24", 4 cores
Tecnologia de impressão	Tintas Canon de pigmentos, 4 cores integradas (4 chips por cabeça de impressão x 1 cabeça de impressão)
Resolução de impressão	2400 x 1200 dpi
Número de ejetores de tinta	Total: 4352 ejetores de tinta; BK: 1280 ejetores de tinta C, M, Y: 1024 ejetores de tinta cada
Precisão de linha	±0,1 % ou menos Ajustes necessários por parte do utilizador. O ambiente e os suportes têm de ser compatíveis com os que são utilizados nos ajustes.
Intervalo dos ejetores de tinta	1200 dpi x 2 linhas
Capacidade dos tinteiros	Tinteiros de iniciação incluídos: 280 ml (70 ml x4 para BK, C, M, Y) Tinteiros para venda: 70 ml (BK, C, M, Y)
Tipo de tinteiros	Tintas de pigmentos: 4 cores BK/C/M/Y
Compatibilidade com sistemas operativos	32 bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.14.6 - macOS 12
Linguagens da impressora	SG Raster
Interfaces standard	Porta USB A: N/A Porta USB B: USB de alta velocidade Ethernet: IEEE802.3u (10BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) LAN sem fios: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Consulte o manual do utilizador para saber como ativar/desativar a LAN sem fios

MEMÓRIA

Memória standard	1 GB Ranhura de expansão: não
Disco rígido	N/D

VELOCIDADE DE IMPRESSÃO

Desenho CAD:	Papel normal (A1, a preto e branco): 00:33 (Standard)
	Papel normal (A1, a cores): 01:03 (Standard)
Póster	Papel normal (A1) 01:10 (Rápido) 02:08 (Standard)
	Papel revestido (A1) 03:10 (Rápido) 06:05 (Standard)

GESTÃO DOS SUPORTES

Alimentação e saída dos suportes	Papel em rolo: um rolo, carregamento frontal, saída frontal Folha cortada: alimentador automático de folhas
Largura dos suportes	Papel de rolo: A3, A2, A2+, A1, B2, B3, 18", 24", 17" Folha cortada: 210 mm - 297 mm
Espessura dos suportes	Rolo/folha cortada: 0,08 mm - 0,28 mm
Comprimento do papel na área mínima de impressão	Rolo/folha cortada: 203,2 mm
Comprimento imprimível máximo	Papel de rolo: 4 m Folha cortada: 432 mm
Diâmetro máximo do rolo de papel	110 mm
Diâmetro interno dos suportes	Diâmetro interno do rolo: 2"
Área das margens recomendada	Papel de rolo - superior: 5 mm, inferior: 5 mm, lateral: 5 mm (alguns modos de fotografia - superior: 30 mm, inferior: 30 mm) Folha cortada - superior: 5 mm, inferior: 5 mm, lateral: 5 mm
Área imprimível das margens	Papel de rolo - superior: 5 mm, inferior: 5 mm, lateral: 5 mm (alguns modos de fotografia - superior: 30 mm, inferior: 30 mm) Folha cortada - superior: 5 mm, inferior: 5 mm, lateral: 5 mm
Capacidade de alimentação dos suportes	Papel de rolo: um rolo Folha cortada: 100 folhas (A4), 50 folhas (A3)
Unidade de recolha de rolo dos suportes	N/D

Largura da impressão sem margens (apenas rolo)

N/D

Número máximo de impressões feitas

Cesto de secretária (BU-06): posição standard - 1 folha

REQUISITOS DE ENERGIA E FUNCIONAMENTO

Fonte de alimentação	CA 100-240 V (50-60 Hz)
Consumo de energia	Funcionamento: 28 W ou menos Modo de suspensão: 2,4 W ou menos Predefinição do tempo para entrada em modo de suspensão: aproximadamente 5 minutos Desligada: 0,3 W ou menos
Ambiente de funcionamento	Temperatura: 15-30°C, humidade: 10-80% de HR (sem condensação)
Ruído acústico (pressão/potência)	Funcionamento: aprox. 42,5 dB (A) (papel normal, modo standard, desenho de linhas/modo de texto) Em espera: 35 dB (A) ou menos (medição efetuada de acordo com a norma ISO 7779)
Regulamentos	Marca CE, marca UKCA
Certificados ambientais	Certificação CB, EPEAT GOLD ¹⁾

DIMENSÕES E PESO

Dimensões físicas e peso	L x P x A Unidade principal 968 x 545 x 395 mm (ASF aberto) 968 x 525 x 245 mm (ASF fechado) 32 kg (excluindo frascos de tinta; incluindo a cabeça de impressão)
	Unidade principal + cesto de secretária (BU-06) 968 x 825 x 965* mm (cesto aberto) 968 x 595 x 965* mm (cesto fechado) 33 kg (excluindo frascos de tinta; incluindo a cabeça de impressão) *Altura acima da qual o pano não toca no chão ao abrir o cesto de secretária.
	Unidade principal + pedestal de suporte + cesto (SD-24) 968 x 870 x 874 mm (cesto aberto) 968 x 707 x 874 mm (cesto fechado) 40 kg (excluindo frascos de tinta; incluindo a cabeça de impressão)
	Impressora (unidade principal): 1120 x 726 x 406 mm, 43 kg Cesto de secretária (BU-06): 798 x 301 x 111 mm, 1,8 kg Suporte + cesto (SD-24): 1055 x 824 x 268 mm, 16 kg

Dimensões e peso do produto embalado

O QUE INCLUI

Conteúdo da caixa	Impressora, 1 cabeça de impressão, cabo de alimentação, 1 conjunto de tinteiros de iniciação, manual de instalação, folheto com normas de segurança e ambientais, ficha sobre biocidas da UE, ficha de endereços LFP EUR, ficha de materiais de proteção de flanges
Software incluído	Software disponível como transferência a partir da Internet

OPÇÕES

Itens opcionais	Cesto de secretária: BU-06 Pedestal para impressora + cesto: SD-24
-----------------	---

CONSUMÍVEIS

Itens substituíveis pelo utilizador	Tinteiro: PFI-050 (70 ml) Cabeça de impressão: PF-08 Tinteiro de manutenção: MC-32
-------------------------------------	--

¹⁾ Registo EPEAT Gold nos EUA

Renúncia de responsabilidade

Algumas imagens são simuladas para que a reprodução seja clara. Todos os dados têm por base os métodos de teste standard da Canon. Este folheto e as características técnicas do produto foram desenvolvidos antes da data de lançamento. As características técnicas finais estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.™ e ®: todos os nomes de empresas e/ou de produtos são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registadas dos respetivos fabricantes nos respetivos mercados e/ou países.

A Canon recomenda a utilização de suportes da Canon para obter os melhores resultados. Consulte a lista de compatibilidade de suportes (papel) para obter mais informações sobre a variedade de papel/suportes recomendados.



Canon Inc.
canon.com

Canon Portugal
canon.pt

Portuguese edition
© Canon Portugal S.A., 2023