



imagePROGRAF TC-20

PROFESIONALĂ. SUSTENABILĂ. COMPACTĂ ȘI ACCESIBILĂ.

Ideală pentru desene CAD, materiale educaționale și afișe

- **Calitate ridicată accesibilă**
Profitați la maximum de spațiul pe care îl aveți în birourile mici, magazinele de vânzare cu amănuntul, unitățile de învățământ sau birourile de acasă cu cerneală pe bază de pigment de înaltă calitate și o imprimantă de birou ușor de utilizat, la un preț accesibil, care poate sta discret pe birou sau pe rafturi
- **Permite lucrul hibrid**
Treceți ușor de la imprimarea acasă la imprimarea la birou și invers. imagePROGRAF TC-20 are același software-ul ca dispozitivele imagePROGRAF de la birou, ceea ce facilitează și mai mult lucrul hibrid
- **Configurare simplă**
Simplificați imprimarea cu acest dispozitiv multifuncțional. Suportul de rolă fără ax facilitează încărcarea hârtiei rolă, în timp ce alimentatorul automat integrat de hârtie asigură imprimare continuă, fără intervenții pentru schimbarea hârtiei
- **Caracteristici ecologice**
Atingeți-vă obiectivele de sustenabilitate cu recipiente de cerneală din plastic de 70 ml care pot fi reciclate ușor, ambalaje reduse și un certificat EPEAT Gold* pentru consum redus de energie

* EPEAT Gold înregistrat în SUA

Canon

SPECIFICAȚII TEHNICE

imagePROGRAF TC-20

TEHNOLOGIE DE IMPRIMARE

Tip imprimantă	4 culori, 24"
Tehnologie de imprimare	Cerneală Canon pe bază de pigmenți, 4 culori, tip integrat (4 cipuri pe cap de imprimare x 1 cap de imprimare)
Rezoluție de imprimare	2.400 x 1.200 dpi
Număr de duze	Total: 4352 de duze BK: 1280 de duze C, M, Y: câte 1024 de duze fiecare
Acuratețe linii	±0,1 % sau mai puțin Necesită reglaje din partea utilizatorului. Mediul și suporturile de imprimare trebuie să corespundă cu cele utilizate pentru reglaje.
Densitate duză	1.200 dpi x 2 linii
Capacitate cerneală	Cerneală inițială inclusă: 280 ml (70 ml x4 pentru BK, C, M, Y) Cerneală comercializată: 70 ml (BK, C, M, Y)
Tip de cerneală	Cerneluri pe bază de pigmenți: 4 culori BK/C/M/Y
Compatibilitate SO	32 de biți: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 de biți: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.14.6-macOS 12.x
Limbaje de imprimare	SGRaster
Interfețe standard	Port USB A: nu se aplică Port USB B: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) LAN wireless: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Consultați manualul de utilizare privind activarea/dezactivarea rețelei wireless LAN

MEMORIE

Memorie standard	1 GB
Slot de expansiune: nu	
Unitate hard disk	Nu este cazul

VITEZĂ DE IMPRIMARE

Desen CAD:	Hârtie simplă (A1, alb-negru): 0:33 (standard)
Afiș	Hârtie simplă (A1, color): 1:03 (standard) Hârtie simplă (A1): 1:10 (rapid) 2:08 (standard) Hârtie crețată (A1): 3:10 (rapid) 6:05 (standard)

GESTIONAREA HÂRTIEI

Alimentare și ieșire pentru hârtie	Hârtie rolă: o rolă, alimentare frontală, ieșire frontală Hârtie pretăiată: alimentator automat
Lățimea hârtiei	Hârtie rolă: A3, A2, A2+, A1, B2, B3, 18", 24", 17" Hârtie pretăiată: 210 mm - 297 mm
Grosimea hârtiei	Rolă/pretăiată: 0,08 - 0,28 mm
Lungime minimă de imprimare	Rolă/pretăiată: 203,2 mm
Lungime maximă de imprimare	Hârtie rolă: 4 m Hârtie pretăiată: 432 mm
Diametru maxim rolă de hârtie	110 mm
Dimensiuni suport rolă	Diametru intern suport rolă: 2"
Margini pentru suprafața recomandată	Hârtie rolă: sus: 5 mm, jos: 5 mm, lateral: 5 mm (unele moduri foto: sus: 30 mm, jos: 30 mm) Hârtie pretăiată: sus: 5 mm, jos: 5 mm, lateral: 5 mm
Margini pentru suprafața imprimabilă	Hârtie rolă: sus: 5 mm, jos: 5 mm, lateral: 5 mm (unele moduri foto: sus: 30 mm, jos: 30 mm) Hârtie pretăiată: sus: 5 mm, jos: 5 mm, lateral: 5 mm
Capacitate de alimentare cu hârtie	Hârtie rolă: o rolă Hârtie pretăiată: 100 coli (A4), 50 coli (A3)
Unitate de preluare a suporturilor cu rolă	Nu este cazul

Lățime imprimare fără margini (numai pentru rolă)

Număr maxim de imprimări livrate

CERINȚE DE ALIMENTARE ȘI FUNCȚIONARE

Sursă de alimentare

Consum de energie

Mediu de utilizare

Zgomot acustic (intensitate/presiune)

Reglementări

Certificate de mediu

DIMENSIUNI ȘI GREUTATE

Dimensiunile fizice și greutatea

Dimensiuni ambalate și greutate

COMPONENTE INCLUSE

Ce se află în cutie?

Software inclus

OPȚIUNI

Elemente opționale

CONSUMABILE

Elemente care pot fi înlocuite de utilizator

Limite de responsabilitate

Unele imagini sunt simulate pentru reproducere mai clară. Toate datele se bazează pe metodele de testare standard Canon. Această broșură și specificațiile produsului au fost redactate înainte de data lansării produsului. Specificațiile finale pot fi modificate fără notificare prealabilă. ™ și ®: toate numele de companii și/sau produse sunt mărci comerciale și/sau mărci comerciale înregistrate ale producătorilor respectivi pe piețele și/sau în țările acestora.

Canon vă recomandă să utilizați suporturi de imprimare Canon pentru rezultate optime. Verificați lista de compatibilitate a suporturilor (hârtiei) pentru a vedea ce tipuri de hârtie/suporturi sunt recomandate.

Nu este cazul

Coș de birou (BU-06): poziție standard: 1 coală

100-240 V c.a. (50-60 Hz)

În timpul funcționării: 28 W sau mai puțin
Modul inactiv: 2,4 W sau mai puțin
Setare implicită pentru durata până la comutarea la modul inactiv: aprox. 5 minute
Opriți: 0,3 W sau mai puțin

Temperatură: 15-30 °C, umiditate: 10-80 % RH (fără condens)

În timpul funcționării: aprox. 42,5 dB(A)
(hârtie simplă, modul standard, modul desen linii/text)
Standby: 35 dB(A) sau mai puțin
(Măsurat conform standardului ISO 7779)

Marcaj CE, marcaj UKCA

Certificare CB, EPEAT GOLD¹⁾

I x A x H

Unitate principală
968 x 545 x 395 mm (ASF deschis)
968 x 525 x 245 mm (ASF închis)
32 kg (fără recipient de cerneală, inclusiv capul de imprimare)

Unitate principală + coș de birou (BU-06)
968 x 825 x 965* mm (coș deschis)
968 x 595 x 965* mm (coș închis)
33 kg (fără recipient de cerneală, inclusiv capul de imprimare)
*Înălțime deasupra căreia materialul nu atinge podeaua la deschiderea coșului de birou.

Unitate principală + suport + coș (SD-24)
968 x 870 x 874 mm (coș deschis)
968 x 707 x 874 mm (coș închis)
40 kg (fără recipient de cerneală, inclusiv capul de imprimare)

Imprimantă (unitate principală): 1120 x 726 x 406 mm, 43 kg
Coș de preluare (BU-06): 798 x 301 x 111 mm, 1,8 kg
Suport + coș (SD-24): 1055 x 824 x 268 mm, 16 kg

Imprimantă, 1 cap de imprimare, cablu de alimentare, 1 set de rezervoare de cerneală inițiale, ghid de instalare, broșură cu măsuri de siguranță/standarde privind mediul, fișă pentru produsele biocide în UE, fișă cu adresa LFP Eur, fișă cu materiale de protecție pentru flanșă

Software disponibil pentru descărcare de pe web

Coș de preluare: BU-06
Suport de imprimantă + coș: SD-24

Rezervor de cerneală: PFI-050 (70 ml)
Cap de imprimare: PF-08
Cartuș de mentenanță: MC-32

¹⁾ EPEAT Gold înregistrat în SUA

