



## imagePROGRAF TC-20

# PROFESIONÁLNA. TRVALÁ UDRŽATEĽNOSŤ: KOMPAKTNÁ A CENOVO DOSTUPNÁ

Ideálne pre náčrty CAD, vzdelávacie materiály a plagáty

- **Cenovo dostupná vysoká kvalita**  
Využite čo najviac priestoru, ktorý máte v malých kanceláriách, maloobchodných predajniach, vzdelávacích inštitúciách alebo pri práci z domu, s vysoko kvalitnou, jednoducho použiteľnou stolovou tlačiarnou s pigmentovým atramentom za priaznivú cenu, ktorá sa nenápadne zmestí na váš stôl alebo policu
- **Hybridná podpora**  
Jednoduché prepínanie medzi domácou a kancelárskou tlačou. Tlačiareň imagePROGRAF TC-20 zdieľa softvér s vašimi kancelárskymi zariadeniami imagePROGRAF, vďaka čomu je hybridná práca ešte jednoduchšia
- **Jednoduchá príprava**  
Zbavte sa problémov s tlačou pomocou tohto multifunkčného zariadenia. Držiak zvitkov bez hriadeľa uľahčuje prípravu zvitkového papiera, zatiaľ čo vďaka vstavanému automatickému podávaču listov môžete tlačiť nepretržite bez zásahov na výmenu papiera
- **S ekológiou v srdci**  
Splňte svoje ciele v oblasti udržateľnosti s ľahko recyklovateľnými plastovými atramentovými flaštičkami s objemom 70 ml so zredukovaným balením a s hodnotením nízkej spotreby energie EPEAT Gold\*

\*EPEAT Gold registrované v USA

**Canon**

---

# TECHNICKÉ PARAMETRE

# imagePROGRAF TC-20

## TECHNOLÓGIA TLAČIARNE

Typ tlačiarnie	4-farebná 24-palcová
Technológia tlače	Pigmentový atrament Canon, 4-farebný integrovaný typ (4 čipy na tlačovú hlavu x 1 tlačovú hlavu)
Rozlíšenie tlače	2 400 x 1 200 dpi
Počet dýz	Spolu: 4352 dýz BK: 1280 dýz C, M, Y: každá 1024 dýz
Presnosť čiar	±0,1 % alebo menej Vyžadujú sa nastavenia používateľa. Tlačové prostredie a médiá sa musia zhodovať s tými, s ktorými sa realizovali nastavenia.
Odstup dýz	1 200 dpi x 2 riadky
Kapacita atramentu	Dodávaný základný atrament: 280 ml (70 ml x 4 pre BK, C, M, Y) Atrament v predaji: 70 ml (BK, C, M, Y)
Typ atramentu	Pigmentové atramenty: 4-farebný BK/C/M/Y
Kompatibilita s operačnými systémami	32-bitová verzia: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bitová verzia: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.14.6 – macOS 12.x
Jazyky tlačiarnie	SGRaster
Štandardné rozhrania	USB A Port: nie je k dispozícii USB B Port: vysokorychlostné USB Ethernet: IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T) Bezdrôtová sieť LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b * informácie o zapnutí a vypnutí bezdrôtovej siete LAN nájdete v používateľskej príručke
<b>PAMÄŤ</b>	
Štandardná pamäť	1 GB Rozširujúci slot: nie je
Pevný disk	Nie je k dispozícii
<b>RÝCHLOSŤ TLAČE</b>	
Náčrty CAD:	Obyčajný papier (A1, čiernobielo): 0:33 (štandardný režim)
Plagát	Obyčajný papier (A1, farebné): 1:03 (štandardný režim) Obyčajný papier (A1) 1:10 (rychlý režim) 2:08 (štandardný režim)
	Kriedový papier (A1) 3:10 (rychlý režim) 6:05 (štandardný režim)
<b>MANIPULÁCIA S MÉDIAMI</b>	
Podávanie a výstup médií	Zvitkový papier: jeden zvitok, vkladanie spredu, výstup spredu Voľné hárky: automatický podávač listov
Šírka média	Zvitkový papier: A3, A2, A2+, A1, B2, B3, 18", 24", 17" Voľné hárky: 210 mm – 297 mm
Hrúbka média	Zvitok/hárok: 0,08 mm – 0,28 mm
Minimálna dĺžka tlače	Zvitok/hárok: 203,2 mm
Maximálna dĺžka tlače	Zvitkový papier: 4 m Voľné hárky: 432 mm
Maximálny priemer rolky s médiom	110 mm
Veľkosť osi médií	Vnútrotný priemer zvitkového jadra: 2"
Odporúčaná šírka okrajov	Zvitkový papier: vrchná strana: 5 mm, spodná strana: 5 mm, bočná strana: 5 mm (niektoré fotografické režimy: vrchná strana: 30 mm, spodná strana: 30 mm) Voľné hárky: vrchná strana: 5 mm, spodná strana: 5 mm, bočná strana: 5 mm
Maximálna oblasť tlače na okrajoch	Zvitkový papier: vrchná strana: 5 mm, spodná strana: 5 mm, bočná strana: 5 mm (niektoré fotografické režimy: vrchná strana: 30 mm, spodná strana: 30 mm) Voľné hárky: vrchná strana: 5 mm, spodná strana: 5 mm, bočná strana: 5 mm
Kapacita podávania médií	Zvitkový papier: jeden zvitok Voľné hárky: 100 listov (A4), 50 listov (A3)
Zberná jednotka na médiá (zvitky)	Nie je k dispozícii

## Šírka bezokrajovej tlače (len rolka)

Maximálny počet vyhotovených výtlačkov

## POŽIADAVKY NA NAPÁJANIE A PREVÁDZKU

Napájací zdroj

Spotreba energie

Prevádzkové podmienky

Úroveň hlučnosti (Tlak/intenzita)

Predpisy

Environmentálne certifikáty

## ROZMERY A HMOTNOSŤ

Fyzické rozmery a hmotnosť

Rozmery a hmotnosť zabaleného produktu

## SÚČASŤI BALENIA

Obsah balenia

Dodávaný softvér

## MOŽNOSTI

Voliteľné položky

## SPOTREBNÝ MATERIÁL

Položky vymeniteľné používateľom

<sup>01</sup> EPEAT Gold registrované v USA

## Vyhľadanie

Niektoré obrázky sú fiktívne pre zretelnosť reprodukcie. Všetky údaje sú založené na štandardných testovacích metódach spoločnosti Canon. Tento leták a technické údaje produktu boli vytvorené pred uvedením produktu do predaja. Konečné technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.™ a ®: Všetky názvy spoločností alebo produktov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky príslušných výrobcov v rámci ich trhov alebo krajín.

Spoločnosť Canon odporúča v záujme dosiahnutia najlepších možných výsledkov využívať médiá značky Canon. V zozname kompatibilných médií (papieru) nájdete informácie o tom, aké druhy papiera a médií sa odporúča používať.

Nie je k dispozícii

Stolový kôš (BU-06): štandardné rozloženie – 1 hárok

100 – 240 V stried. prúd (50 – 60 Hz)

Prevádzka: 28 W alebo menej  
Režim spánku: 2,4 W alebo menej  
Predvolené nastavenie času na prechod do režimu spánku: približne 5 minút  
Vypnuté napájanie: 0,3 W alebo menej

Teplota: 15 – 30 °C, vlhkosť: 10 – 80 % RH (bez kondenzácie rosy)

Prevádzka: pribl. 42,5 dB(A) (obyčajný papier, štandardný režim, režim obrysov/textu)  
Pohotovostný režim: 35 dB (A) alebo menej (merané podľa normy ISO 7779)

Označenie CE, označenie UKCA

Certifikácia CB, hodnotenie EPEAT GOLD<sup>01</sup>

Š x H x V

Hlavná jednotka  
968 x 545 x 395 mm (s otvoreným automatickým podávačom hárkov)  
968 x 525 x 245 mm (so zatvoreným automatickým podávačom hárkov)  
32 kg (bez atramentovej fľaštičky, vrátane tlačovej hlavy)

Hlavná jednotka + stolový kôš (BU-06)  
968 x 825 x 965\* mm (s otvoreným košom)  
968 x 595 x 965\* mm (so zatvoreným košom)  
33 kg (bez atramentovej fľaštičky, vrátane tlačovej hlavy)  
\*Hodnota výšky, nad ktorou sa obal pri otvorení stolového koša pracovnej plochy nedotkne podlahy.

Hlavná jednotka + stojan + kôš (SD-24)  
968 x 870 x 874 mm (s otvoreným košom)  
968 x 707 x 874 mm (so zatvoreným košom)  
40 kg (bez atramentovej fľaštičky, vrátane tlačovej hlavy)

Tlačiareň (hlavná jednotka): 1120 x 726 x 406 mm, 43 kg  
Stolový kôš (BU-06): 798 x 301 x 111 mm, 1,8 kg  
Stojan + kôš (SD-24): 1055 x 824 x 268 mm, 16 kg

Tlačiareň, 1 tlačovú hlavu, napájací kábel, 1 súprava základných zásobníkov s atramentom, inštalácia príručka, leták s environmentálnymi a bezpečnostnými normami, hárok o biodoch podľa nariadenia EÚ, adresný hárok veľkoformátových tlačiarní Eur, hárok s prírubovými ochrannými materiálmi

Softvér je k dispozícii na prevzatie z internetu

Stolový kôš: BU-06

Stojan a kôš tlačiarnie: SD-24

Zásobník s atramentom: PFI-050 (70 ml)

Tlačová hlava: PF-08

Zásobník na realizáciu údržby: MC-32



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
Canon-europe.com

Slovak edition

© Canon Europa N.V., 2023