



## imagePROGRAF TC-20

# PROFESIONALEN. TRAJNOSTEN. KOMPAKTEN IN CENOVNO UGODEN

Popoln za risbe CAD, izobraževalno gradivo in plakate

- **Cenovno ugodna visoka kakovost**

Z visokokakovostnim pigmentnim črnilom in namiznim tiskalnikom, ki je preprost za uporabo in cenovno ugoden, izkoristite vse možnosti prostora v majhnih pisarnah, trgovinah, izobraževanju ali delu od doma. Tiskalnik bo ostal neopažen na mizi ali polici.

- **Hibridna podpora**

Preprosto preklaplajte med tiskanjem doma in v pisarni. Tiskalnik ImagePROGRAF TC-20 si s pisarniškimi napravami imagePROGRAF deli programsko opremo, kar dodatno olajša hibridni način dela.

- **Preprosta nastavitvev**

S to večnamensko napravo boste tiskali brez težav. Brezosni nosilec valja omogoča preprosto nastavitvev papirja v zvitku, medtem ko vgrajeni samodejni podajalnik listov tiska natise neprekinjeno brez posredovanja pri zamenjavi papirja.

- **Ekološki po duši**

S 70-mililitrskimi stekleničkami s črnilom, ki jih lahko preprosto reciklirate, dosegajte trajnostne cilje tako, da zmanjšate količino embalaže in pridobite zlato priznanje EPEAT\* za nizko porabo energije.

\*Zlato priznanje EPEAT je registrirano v ZDA.

**Canon**

---

# TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

# imagePROGRAF TC-20

## TEHNOLOGIJA TISKALNIKA

Vrsta tiskalnika	4-barvni 24 palcev
Tehnologija tiskanja	Vgrajena Canonova 4-barvna pigmentna črnila (4 čipi na tiskalno glavo x 1 tiskalna glava)
Ločljivost tiskanja	2400 × 1200 dpi
Število šob	Skupaj : 4352 šob BK: 1280 šob C, M, Y: vsaka 1024 šob
Natančnost črte	±0,1 % ali manj Uporabite potrebne prilagoditve. Tiskarsko okolje in mediji morajo ustrezati tistim, ki so bili uporabljeni pri prilagoditvah.
Razmik med šobami	1200 dpi × 2 vrstici
Kapaciteta črnila	Priložena začetna kartuša: 280 ml (70 ml × 4 za BK, C, M, Y) Kartuša v prosti prodaji: 70 ml (BK, C, M, Y)
Vrsta črnila	Pigmentno črnilo: 4 barve BK/C/M/Y
Združljivost z operacijskimi sistemi	32-bitna različica: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bitna različica: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.14.6 do macOS 12.x
Jeziki tiskalnika	SGRaster
Standardni vmesniki	Vrata USB A: ni na voljo Vrata USB B: tehnologija Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3(10BASE-T) Brezžično lokalno omrežje: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Navodila za aktiviranje/deaktiviranje brezžičnega omrežja LAN najdete v uporabniškem priročniku.

## POMNILNIK

Standardni pomnilnik	1 GB Razširitvena reža: ne
Trdi disk	Ni na voljo

## HITROST TISKANJA

Risanje CAD:	Navaden papir (A1, črno-belo): 00:33 (standardni način)
	Navaden papir (A1, barvno): 1:03 (standardni način)
Plakat	Navadni papir (A1) 1:10 (hiter način) 2:08 (standardni način)
	Premazani papir (A1) 3:10 (hiter način) 6:05 (standardni način)

## DELO Z MEDIJI

Podajanje medijev in izhod	Papir v zvitku: en zvitek, nalaganje s sprednje strani, natis spredaj Rezani listi: samodejni podajalnik listov
Širina medijev	Papir v zvitku: A3, A2, A2+, A1, B2, B3, 18", 24", 17" Rezani listi: 210-297 mm
Debelina medijev	Zvitek/rezani listi: 0,08-0,28 mm
Najmanjša dolžina tiskanja	Zvitek/rezani listi: 203,2 mm
Največja dolžina tiskanja	Papir v zvitku: 4 m Rezani listi: 432 mm
Največji premer zvitka za medije	110 mm
Velikost jedra medijev	Notranji premer jedra zvitka: 2 palca
Priporočeno območje robov	Papir v zvitku: zgoraj: 5 mm, spodaj: 5 mm, ob straneh: 5 mm (nekateri načini fotografiranja: zgoraj: 30 mm, spodaj: 30 mm) Rezani listi: zgoraj: 5 mm, spodaj: 5 mm, ob straneh: 5 mm
Območje tiskanja na robovih	Papir v zvitku: zgoraj: 5 mm, spodaj: 5 mm, ob straneh: 5 mm (nekateri načini fotografiranja: zgoraj: 30 mm, spodaj: 30 mm) Rezani listi: zgoraj: 5 mm, spodaj: 5 mm, ob straneh: 5 mm
Kapaciteta za podajanje medijev	Papir v zvitku: en zvitek Rezani listi: 100 listov (A4), 50 listov (A3)
Enota za shranjevanje medijev	Ni na voljo

Širina tiskanja brez roba (samo zvitki)

Največje število dostavljenih natisov

## ZAHTEV ZA NAPAJANJE IN DELOVANJE

Napajanje	AC 100-240 V (50-60 Hz)
Poraba električne energije	Delovanje: 28 W ali manj V stanju mirovanja: 2,4 W ali manj Privzeta nastavitve časa za preklon v način mirovanja: pribl. 5 minut Pri izklopljeni napravi: 0,3 W ali manj
Delovno okolje	Temperatura: od 15 do 30 °C, vlažnost: od 10 do 80 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije)
Ravni hrupa (Tlak/moč)	Med delovanjem: približno 42,5 dB(A) (navadni papir, standardni način, način risbe/besedila) V načinu pripravljenosti: 35 dB (A) ali manj (izmerjeno v skladu s standardom ISO 7779)
Predpisi	Oznaka CE, oznaka UKCA
Okojski certifikati	Certifikat CB, zlato priznanje EPEAT <sup>1)</sup>

## DIMENZIJE IN TEŽA

Fizične dimenzije in teža	Š x G x V Glavna enota 968 × 545 × 395 mm (odprta samodejni podajalnik dokumentov) 968 × 525 × 245 mm (zaprt samodejni podajalnik dokumentov) 32 kg (brez stekleničke s črnilom, vključno s tiskalno glavo)
	Glavna enota + namizna košara (BU-06) 968 × 825 × 965* mm (odprta košara) 968 × 595 × 965* mm (zaprt košara) 33 kg (brez stekleničke s črnilom, vključno s tiskalno glavo) *Višina, nad katero se blago pri odpiranju košare ne dotika tal.
	Glavna enota + stojalo + košara (SD-24) 968 × 870 × 874 mm (odprta košara) 968 × 707 × 874 mm (zaprt košara) 40 kg (brez stekleničke s črnilom, vključno s tiskalno glavo)
Mere in teža paketa	Tiskalnik (glavna enota): 1120 × 726 × 406 mm, 43 kg Namizna košara (BU-06): 798 × 301 × 111 mm, 1,8 kg Stojalo in košara (SD-24): 1055 × 824 × 268 mm, 16 kg

## KAJ JE VKLJUČENO

Vsebina embalaže	Tiskalnik, 1 tiskalna glava, napajalni kabel, 1 komplet začetnih črnilnih vložkov, navodila za namestitve, letak za varnost/standardno okolje, dokument EU o biocidih, naslov za tiskalnik velikih formatov v Evropi, list z zaščitnimi materiali priložnic
Priložena programska oprema	Programsko opremo je mogoče prenesti iz spleta

## MOŽNOSTI

Dodatna oprema	Namizna košara: BU-06 Stojalo za tiskalnik + košara: SD-24
----------------	---

## POTROŠNI MATERIAL

Elementi, ki jih lahko zamenja uporabnik	Črnilni vložek: PFI-050 (70 ml) Tiskalna glava: PF-08 Kartuša za vzdrževanje: MC-32
--	---

<sup>1)</sup> Zlato priznanje EPEAT je registrirano v ZDA.

## Omejitev odgovornosti

Nekatere slike so simulirane zaradi jasnosti razmnoževanja. Vsi podatki temeljijo na Canonovih standardnih načinih preverjanja. Ta letak in specifikacije izdelka so bili razviti pred uvedbo izdelka na trg. Končne specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.™ in ®: vsa imena podjetij in/ali izdelkov so blagovne znamke in/ali registrirane blagovne znamke ustreznih proizvajalcev na njihovem trgu in/ali v njihovih državah.

Za najboljše rezultate Canon priporoča uporabo Canonovih medijev. Priporočene vrste papirja/medijev si ogledajte na seznamu združljivosti medijev (papirja).

