



imagePROGRAF
TC-20

PROFESIONAL. I QËNDRUESHËM. KOMPAKT DHE EKONOMIK.

Ideal për vizatime CAD, materiale mësimore dhe posterë

- **Cilësi e lartë e përballueshme**

Shfrytëzojeni pjesën më të madhe të hapësirës që keni në zyra të vogla, dyqane, arsim ose punë nga shtëpia, me bojë pigmenti me cilësi të lartë dhe printer tryeze praktik e ekonomik, që mund të qëndrojë pa rënë në sy në tryezën apo raftet tuaja

- **Mbështetje hibride**

Kaloni lehtësisht midis printimit në shtëpi dhe zyrë. imagePROGRAF TC-20 ndan të njëjtat programe me pajisjet tuaja të zyrës imagePROGRAF, duke e bërë punën hibride edhe më të lehtë

- **Konfigurimi i thjeshtë**

Printoni pa telashe me këtë pajisje të njësuar. Një mbajtëse rulesh pa bosht e bën të lehtë konfigurimin e letërës në rul, ndërsa vetëmbushësja e integruar e fletëve i mban printimet të vazhdueshme pa ndërhyrje për ndërrimin e letërës

- **I gjelbër në zemër**

Përmbushni qëllimet tuaja të qëndrueshmërisë me shishet e bojës plastike 70 ml lehtësisht të riciklueshme, paketimin e reduktuar dhe një vlerësim EPEAT Gold* për konsum të ulët energjie

* EPEAT Gold i regjistruar në SHBA

Canon

SPECIFIKIMET TEKNIKE

imagePROGRAF TC-20

TEKNOLOGJIA E PRINTERIT

Lloji i printerit

Teknologjia e printimit

Rezolucioni i printimit

Numri i spërkatëseve

Përpikëria e vizës

Hapi i spërkatëses

Kapaciteti i bojës

Tipi i bojës

Pajtueshmëria me sistemet operative

Gjuhët e printerit

Ndërfaqe standarde

MEMORIA

Memorie standarde

Njësia e diskut

SHPEJTËSIA E PRINTIMIT

Skicë CAD:

Afise

PËRDORIMI I MATERIALIT

Vënia e materialit dhe nxjerrja

Gjerësia e materialit

Trashësia e materialit

Gjatësia minimale e printueshme

Gjatësia maksimale e printueshme

Diametri maksimal i rullit të materialit

Madhësia e qendrës së materialit

Zona e rekomanduar e marzheve

Zona e printueshme e marzheve

Kapaciteti i furnizimit të materialit

Njësi e rullit të marrjes së medias

4 ngjyra, 24"

Bojë pigmenti Canon, 4 ngjyra, tipi të integruar
(4 qarqe për kokë printimi x 1 kokë printimi)

2400x1200 dpi

Total: 4352 spërkatëse BK: 1280 spërkatëse
C, M, Y : 1024 spërkatëse secila

±0,1% e poshtë
Nevojiten rregullimet nga përdoruesi. Mjedisi i printimit
dhe materiali duhet të përkohet me ato që përdoren për
rregullimet.

1,200 dpi x 2 rreshta

Boja fillestare e përfshirë: 280ml (70mlx4 për BK, C, M, Y)
Boja fillestare e përfshirë: 70ml (BK, C, M, Y)

Bojëra pigmenti: 4 ngjyra BK/C/M/Y

32 Bit: Windows7, Windows 8.1, Windows 10
64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11,
Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022
Apple Macintosh: macOS 10.14.6-macOS 12,x

SGRaster

USB A Port: N/A

Foleja USB B: Hi-Speed USB

Ethernet: IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3(10BASE-T)
LAN me valë: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Shihni manualin e përdorimit për aktivizimin/caktivizimin e LAN me valë

1 GB

Fole zgjerimi: Jo

i papërcaktuar

Letër e thjeshtë (A1, bardhezi);
0:33 (standard)

Letër e thjeshtë (A1, ngjyra):
01:03 (standarde)

Letër e thjeshtë (A1)
1:10 (i shpejtë)
02:08 (standarde)

Letër me veshje (A1)
3:10 (i shpejtë)
06:05 (standarde)

Rul letre: një rul, mbushja përpara, dalja përpara
Fletë e prerë: vetëmbushëse fletësh

Letër ruli: A3, A2, A2+, A1, B2, B3, 18", 24", 17"
Fleta e prerë: 210mm - 297mm

Ruli/prerja: 0.08mm - 0.28mm

Ruli/prerja: 203.2mm

Letër ruli: 4m
Letër e prerë: 432 mm

110mm

Diametri i brendshëm i qendrës së rullit: 2"

Letër rul: Krye: 5mm, Fund: 5mm, Anë: 5mm
(modalitet për disa foto: Lart: 30mm, Poshtë: 30mm)
Letër e prerë: Krye: 5mm, Fund: 5mm, Anë: 5mm

Letër rul: Krye: 5mm, Fund: 5mm, Anë: 5mm
(modalitet për disa foto: Lart: 30mm, Poshtë: 30mm)
Letër e prerë: Krye: 5mm, Fund: 5mm, Anë: 5mm

Letër ruli: një rul
Fletë e prerë: 100 fletë (A4), 50 fletë (A3)

i papërcaktuar

Gjerësia e printimit pa bordura (vetëm ruli)

Numri maksimal i printimeve të nxjerra

KËRKESAT E ENEGJISË DHE TË PUNËS

Ushqimi me energji

Konsumi i energjisë

Mjedisi i përdorimit

Zhurma akustike (presioni/fuqia)

Rregulloret

Certifikatat mjedisore

PËRMASAT DHE PESHA

Përmasat fizike dhe pesha

Përmasat e paketimit dhe pesha

ÇFARË PËRFSHIHET

Çfarë ka në kuti?

Softueri i përfshirë

OPSIONET

Elementet opsionale

PJESËT E KONSUMIT

Artikuj të zëvendësueshëm nga përdoruesi

i papërcaktuar

Shportë tryeze (BU-06): Pozicioni standard - 1 fletë

AC 100-240 V (50-60 Hz)

Funksionimi: 28W e poshtë
Modaliteti pasiv: 2.4 W e poshtë
Parametri standard për kalimin në modalitet pasiv: afro
5 minuta
Fikja: 0.3W e poshtë

Temperatura: 15-30°C, Lagështia: 10-80% RH
(pa kondensim)

Gjatë punës: afro 42,5 dB(A)
(letër e thjeshtë, modalitet standard, vizatim vije/
modalitet teksti)
Pritje: 35 dB(A) ose më pak
(Matur me standardin ISO 779)

Shenja CE, shenja UKCA

Certifikimi CB, EPEAT GOLD¹⁾

Gj x Th x L
Njësia kryesore
968 x 545 x 395 mm (ASF e hapur)
968 x 525 x 245 mm (ASF e mbyllur)
32 kg (pa shishen e bojës, me kokën e printimit)

Njësia kryesore + shporta e tryezës (BU-06)
968 x 825 x 965* mm (shporta e hapur)
968 x 595 x 965* mm (shporta e mbyllur)
33 kg (pa shishen e bojës, me kokën e printimit)
* Lartësia mbi të cilën tekstili nuk e prek dyshtet kur hapet shporta
e tryezës

Njësia kryesore + bazamenti + shporta (SD-24)
968 x 870 x 874 mm (shporta e hapur)
968 x 707 x 874 mm (shporta e mbyllur)
40 kg (pa shishen e bojës, me kokën e printimit)

Printeri (njësia kryesore): 1120 x 726 x 406 mm, 43kg
Shporta e tryezës (BU-06): 798 x 301 x 111 mm, 18kg
Mbështetësja + shporta (SD-24): 1055 x 824 x 268 mm, 16kg

Printeri, 1 kokë printimi, kordoni elektrik, 1 set depozitash
boje fillestare, udhëzuesi i instalimit, fletëpalosja e sigurisë/
standardit mjedisor, fleta EU Biocide, fleta LFP Eur
Address, fleta e materialeve mbrojtëse flaxhë

Programet ofrohen për shkarkim nga interneti

Shportë tryeze: BU-06
Mbështetësja e printerit + koshi: SD-24

Kutia e bojës: PFI-050 (70ml)
Koka e printimit: PF-08
Kutia e mirëmbajtjes: MC-32

¹⁾ EPEAT Gold i regjistruar në SHBA

Mohimi i përgjegjësisë

Disa foto simulohen për qartësi riprodhimi. Të gjitha të dhënat bazohen në metodat standarde të testimit të "Canon".
Kjo broshurë dhe specifikimet e produktit janë zhvilluar para datës së hedhjes së tij në treg. Specifikimet përfundimtare
mund të ndryshojnë pa paralajmërim.™ dhe ®: Të gjitha emrat e kompanive dhe/ose të produkteve janë marka tregtare
të prodhuesve përkatës në tregjet dhe/ose shtetet e tyre.

"Canon" ju rekomandon të përdorni materiale të "Canon" për rezultate optimale. Kontrolloni listën e pajtueshmërisë së
materialit (letrës), për të parë se cili variant letre/materiali rekomandohet.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Albanian edition
© Canon Europa N.V., 2023