



imagePROGRAF TC-20

PROFESSIONELL. HÅLLBAR. KOMPAKT OCH PRISVÄRD.

Perfekt för CAD-ritningar, utbildningsmaterial och affischer

- **Prisvärd hög kvalitet**

Få ut det mesta möjliga av utrymmet på små kontor, i butiker, i utbildningslokalen eller när du arbetar hemifrån, med en lättanvänd bordsskrivare av hög kvalitet med pigmentbaserat bläck och utan en dyr prislapp, som ryms på skrivbordet eller på en hylla

- **Stöd för hybrid arbetsplats**

Växla enkelt mellan utskriften hemma och på kontoret. imagePROGRAF TC-20 delar programvara med dina kontorsbaserade imagePROGRAF-enheter, vilket gör hybridarbetet ännu enklare

- **Enkel uppstart**

Gör det enkelt att skriva ut med den här allt-i-ett-enheten. En rullhållare på stång gör det enkelt att sätta i papper på rulle, medan den inbyggda automatiska arkmataren levererar utskrifterna kontinuerligt utan att du behöver agera vid pappersbyte

- **Green at heart**

Uppnå dina hållbarhetsmål med 70 ml bläckflaskor i plast som är enkla att återvinna, mindre förpackningar och EPEAT Gold*-klassning för låg energiförbrukning

* EPEAT Gold-registrerad i USA

Canon

TEKNISKA DATA

imagePROGRAF TC-20

SKRIVARTEKNIK

| | |
|----------------------------------|--|
| Skrivartyp | 24 tum med fyra färger |
| Utskriftsteknik | Canons pigmentbaserade bläck, fyra färger integrerad typ (4 chip per skrivhuvud x 1 skrivhuvud) |
| Utskriftsupplösning | 2 400 x 1 200 dpi |
| Antal munstycken | Totalt: 4 352 munstycken BK: 1 280 munstycken C, M, Y: 1 024 munstycken per färg |
| Linjeexakthet | ±0,1 % eller mindre Användarjustering krävs. Utskriftsmiljön och material måste stämmas med vad som används för justeringarna. |
| Munstyckenas avstånd | 1 200 dpi x 2 rader |
| Bläckkapacitet | Medföljande startbläck: 280 ml (70 ml x 4 för BK, C, M, Y) Bläckförpackningar: 70 ml (BK, C, M, Y) |
| Bläcktyp | Pigmentbläck: 4 färger BK/C/M/Y |
| Kompatibla operativsystem | 32-bitars: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bitars: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.14.6-macOS 12.x |
| Skrivarspråk | SGRaster |
| Standardgränssnitt | USB A-port: inte tillämpligt USB B-port, Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3u (10BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Trådlöst nätverk: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Läs användarhandboken för att ta reda på hur du aktiverar/avaktiverar trådlös LAN |

MINNE

| | |
|----------------------|--|
| Standardminne | 1 GB |
| Hårddisk | Expansionsplats: Nej Ej tillämpligt |

UTSKRIFTSKASTIGHET

| | |
|---------------------|---|
| CAD-ritning: | Vanligt papper (A1, svartvitt): 00:33 (standard) |
| Affisch | Vanligt papper (A1, färg): 01:03 (standard) Vanligt papper (A1) 01:10 (snabbt) 02:08 (standard) Bestrukt papper (A1) 03:10 (snabbt) 06:05 (standard) |

HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL

| | |
|---------------------------------------|--|
| In- och utmatning | Papper på rulle: en rulle, frontmatad, utskrift framtill Arkmatat: automatisk arkmatare |
| Materialets bredd | Papper på rulle: A3, A2, A2+, A1, B2, B3, 18 tum, 24 tum, 17 tum Arkmatat: 210-297 mm |
| Maxtjocklek på material | Rulle/ark: 0,08-0,28 mm |
| Minsta utskrivbara längd | Rulle/ark: 203,2 mm |
| Största utskrivbara längd | Papper på rulle: 4 m Arkmatat: 432 mm |
| Maximal diameter för rulle | 110 mm |
| Storlek innerhylsa | Invändig diameter på rullkärnan: 2 tum |
| Marginaler, rekommenderad yta | Papper på rulle: upptill: 5 mm, nedtill: 5 mm, sida: 5 mm (vissa fotolägen: upptill: 30 mm, nedtill: 30 mm) Arkmatat: upptill: 5 mm, nedtill: 5 mm, sida: 5 mm |
| Marginaler, utskrivbart område | Papper på rulle: upptill: 5 mm, nedtill: 5 mm, sida: 5 mm (vissa fotolägen: upptill: 30 mm, nedtill: 30 mm) Arkmatat: upptill: 5 mm, nedtill: 5 mm, sida: 5 mm |
| Inmatningskapacitet | Papper på rulle: en rulle Arkmatat: 100 ark (A4), 50 ark (A3) |
| Medieupprullningsenhet | Ej tillämpligt |

Bredd för kantfri utskrift (endast rulle)

Högsta antal levererade utskrifter

STRÖM- OCH DRIFTSKRAV

Strömförsörjning Strömförbrukning

Driftsmiljö

Ljudnivå (tryck/styrka)

Märkning

Miljöcertifikat

MÅTT OCH VIKT

Mått och vikt

Förpackad mått och vikt

VAD INGÅR

Vad medföljer i leveransen?

Programvara som medföljer

TILLVAL

Extra tillbehör

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

Utbytbara föremål

⁽¹⁾ EPEAT Gold-registrerad i USA

Friskrivning

Vissa bilder är simulerade för tydlig återgivning. All data baseras på Canons standardmetod för test. Den här broschyren och produktspecifikationerna har tagits fram före produktanseringen. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.™ och ®: Samtliga företags- och/eller produktnamn är varumärken och/eller registrerade varumärken från respektive tillverkarens marknader och/eller länder.

Använd Canons utskriftsmaterial för bästa resultat. Kontrollera kompatibilitetslistan för utskriftsmaterial (papper) för att se papper/utskriftsmaterial som rekommenderas.

Ej tillämpligt

Bordskorg (BU-06): Standardläge - 1 ark

AC 100-240 V (50-60 Hz)

Drift: 28 W eller mindre
Viloläge: 2,4 W eller mindre
Standardinställning för tid innan viloläge: cirka 5 minuter
Avstängd: 0,3 W eller mindre

Temperatur: 15-30 °C, luftfuktighet: 10-80 % RH
(utan kondensering)

Drift: cirka 42,5 dB (A)
(vanligt papper, standardläge, linjeritning/textläge)
Standby: 35 dB (A) eller lägre
(Mått enligt ISO7779-standard)

CE-märkning, UKCA-märkning
CB-certifiering, EPEAT GOLD¹

B x D x H

Huvudenhet
968 x 545 x 395 mm (öppen automatisk arkmatare)
968 x 525 x 245 mm (stängd automatisk arkmatare)
32 kg (exklusive bläckflaska, inklusive skrivhuvud)

Huvudenhet + bordskorg (BU-06)
968 x 825 x 965* mm (öppen korg)
968 x 595 x 965* mm (stängd korg)
33 kg (exklusive bläckflaska, inklusive skrivhuvud)
*Höjd ovanför när duken inte vidrör golvet när korgen öppnas.

Huvudenhet + ställ + korg (SD-24)
968 x 870 x 874 mm (öppen korg)
968 x 707 x 874 mm (stängd korg)
40 kg (exklusive bläckflaska, inklusive skrivhuvud)

Skrivare (huvudenhet): 1 120 x 726 x 406 mm, 43 kg
Bordskorg (BU-06): 798 x 301 x 111 mm, 1,8 kg
Ställ + korg (SD-24): 1 055 x 824 x 268 mm, 16 kg

Skrivare, 1 skrivhuvud, strömkabel, 1 uppsättning startbläckbehållare, installationsanvisningar, säkerhets-/standardbroshyr för miljö, EU Biocid-blad, LFP Eur Address-ark, blad med flänskyddande material

Programvara finns att hämta på webben

Bordskorg: BU-06
Skrivareställ + korg: SD-24

Bläckbehållare: PFI-050 (70 ml)
Skrivhuvud: PF-08
Underhållskassett: MC-32



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Swedish edition
© Canon Europa N.V., 2023