



imagePROGRAF
TC-20

ПРОФЕСІОНАЛІЗМ. ЕКОЛОГІЧНІСТЬ. КОМПАКТНІСТЬ І ДОСТУПНІСТЬ.

Ідеально підходить для друку креслень САПР, навчальних матеріалів і плакатів

- **Висока якість за доступною ціною**

Максимально ефективно використовуйте простір невеликих офісів, магазинів роздрібної торгівлі, навчальних закладів або оселі за допомогою високоякісного пігментного чорнила та простого у використанні й доступного за ціною настільного принтера, який можна непомітно розташувати на вашому столі чи полиці

- **Гібридна підтримка**

Легко перемикайтеся між домашнім і офісним друком. На imagePROGRAF TC-20 встановлено те ж саме програмне забезпечення, що й на інших ваших офісних пристроях imagePROGRAF, що робить гібридну роботу ще простішою

- **Легке налаштування**

Друкуйте без зайвих зусиль за допомогою цього універсального пристрою. Безвальний тримач рулонів спрощує установку рулонного паперу, а вбудований пристрій автоматичної подачі аркушів забезпечує безперервний друк без втручання оператора для зміни паперу

- **З думкою про довкілля**

Досягніть своїх цілей сталого розвитку завдяки пластиковим чорнильницям об'ємом 70 мл, які можна легко переробляти, щоб мінімізувати кількість операцій заміни, зменшенню кількості пакувальних матеріалів та низькому енергоспоживанню (підтверджено сертифікатом EPEAT Gold*)

* EPEAT Gold зареєстровано в США

Canon

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

imagePROGRAF TC-20

ТЕХНОЛОГІЯ ПРИНТЕРА

Тип принтера	4-колірний, 24 дюйми
Технологія друку	Пігментні чорнила Canon, 4-колірна інтегрована система (4 мікросхеми на друкуючу головку x 1 друкуюча головка)
Роздільна здатність друку	2400 x 1200 точок/дюйм
Кількість сопел	Усього: 4352 сопла, чорний: 1280 сопел Блакитний, пурпуровий, жовтий: 1024 сопла кожен
Точність нанесення ліній	±0,1 % або менше Необхідне налаштування користувачем. Умови друку й тип носія мають відповідати тим, які використовувалися для налаштування.
Крок сопел	1200 точок/дюйм x 2 рядки
Місткість чорнильниць	Початковий набір чорнильниць у комплекті: 280 мл (70 мл x 4 для чорного, блакитного, пурпурового та жовтого чорнил) Чорнила в продажу: 70 мл (чорний, блакитний, пурпуровий, жовтий)
Тип чорнила	Пігментне чорнило: 4 кольори (чорний, блакитний, пурпуровий, жовтий)
Сумісність з ОС	32-розрядна: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-розрядна: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.14.6-macOS 12.x
Мови принтера	SGRaster
Стандартні інтерфейси	Порт USB A: немає Порт USB B: високошвидкісний порт USB Ethernet: IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3(10BASE-T) Бездротова локальна мережа: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b * Для отримання інформації про включення і виключення бездротової локальної мережі див. посібник користувача

ПАМ'ЯТЬ

Стандартна пам'ять	1 ГБ
Жорсткий диск	—

ШВИДКІСТЬ ДРУКУ

Креслення САПР	Звичайний папір (A1, чорно-білий): 0:33 хв (стандартний режим) Звичайний папір (A1, кольоровий): 01:03 хв (стандартний режим)
Плакат	Звичайний папір (A1) 1:10 хв (швидкий режим) 02:08 хв (стандартний режим) Крейдований папір (A1) 3:10 хв (швидкий режим) 06:05 хв (стандартний режим)

ОПЕРАЦІЇ З НОСІЯМИ

Подавання та виведення паперу	Рулонний папір: один рулон, завантаження спереду, виведення спереду Аркуші: автоматична подача аркушів
Ширина носія	Рулонний папір: A3, A2, A2+, A1, B2, B3, 18 дюймів, 24 дюйми, 17 дюймів Аркуші: 210-297 мм
Товщина носія	Рулони/аркуші: 0,08-0,28 мм
Мінімальна довжина для друку	Рулони/аркуші: 203,2 мм
Максимальна довжина для друку	Рулонний папір: 4 м Аркуші: 432 мм
Максимальний діаметр рулонного носія	110 мм

Розмір серцевини носія

Рекомендований розмір області полів	Внутрішній діаметр серцевини рулону: 2 дюйми Рулонний папір: зверху: 5 мм, низу: 5 мм, збоку: 5 мм (деякі фоторежими: зверху: 30 мм, низу: 30 мм) Аркуші: зверху: 5 мм, низу: 5 мм, збоку: 5 мм
-------------------------------------	---

Обсяг подавання носіїв

Обсяг подавання носіїв	Рулонний папір: один рулон Аркуші: 100 аркушів (A4), 50 аркушів (A3)
------------------------	---



Ширина друку без полів (тільки для рулону)

Ширина друку без полів (тільки для рулону)	—
Максимальна кількість отриманих відбитків	Настільний кошик (BU-06): стандартне положення — 1 аркуш

ВИМОГИ ДО ЖИВЛЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Джерело живлення	100-240 В змінного струму (50-60 Гц)
Споживання електроенергії	Режим роботи: 28 Вт або менше Режим сну: 2,4 Вт або менше Значення за замовчуванням для часу переходу в режим сну: прибл. 5 хвилин У вимкненому стані: 0,3 Вт або менше
Умови експлуатації	Температура: 15-30 °C; допустима відносна вологість: 10-80 % (без конденсації)
Акустичний шум (тиск/потужність)	Режим роботи: прибл. 42,5 дБ(А) (звичайний папір, стандартний режим, режим креслення/тексту) Режим очікування: 35 дБ(А) або менше вимірювання проводилися за стандартом ISO 7779
Нормативні документи	Маркування CE, маркування UKCA
Екологічні сертифікати	Сертифікація CB, EPEAT GOLD ¹

РОЗМІРИ Й ВАГА

Фактичні розміри та вага	Ш x Г x В Головний блок 968 x 545 x 395 мм (АПА відкрито) 968 x 525 x 245 мм (АПА закрито) 32 кг (без чорнильниць, включно з друкуючою головою)
Габаритні розміри та вага бруто	Головний блок + настільний кошик (BU-06) 968 x 825 x 965* мм (кошик відкрито) 968 x 595 x 965* мм (кошик закрито) 33 кг (без чорнильниць, включно з друкуючою головою) * Висота, вище якої тканина не торкається підлоги під час відкриття настільного кошика.
	Головний блок + підпора + кошик (SD-24) 968 x 870 x 874 мм (кошик відкрито) 968 x 707 x 874 мм (кошик закрито) 40 кг (без чорнильниць, включно з друкуючою головою)
	Принтер (головний блок): 1120 x 726 x 406 мм, 43 кг Настільний кошик (BU-06): 798 x 301 x 111 мм, 1,8 кг Підпора + кошик (SD-24): 1055 x 824 x 268 мм, 16 кг

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

Комплектація	Принтер, 1 друкуюча головка, кабель живлення, 1 початковий набір чорнильних картриджів, посібник із налаштування, брошура з вимогами щодо безпеки й стандартних умов експлуатації, перелік дозволених в ЄС біоцидів, брошура LFP Eui, брошура з адресами, перелік захисних матеріалів для фланців
Програмне забезпечення в комплекті	Програмне забезпечення доступне для завантаження в Інтернеті

ПАРАМЕТРИ

Додаткове приладдя	Настільний кошик: BU-06 Підпора для принтера + кошик: SD-24
--------------------	--

ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ

Змінне приладдя	Чорнильний картридж: PFI-050 (70 мл) Друкуюча головка: PF-08 Картридж для технічного обслуговування: MC-32
-----------------	--

¹ EPEAT Gold зареєстровано в США

Відмова від зобов'язань

Деякі зображення змодельовані для коректності відтворення. Усі дані вказано згідно зі стандартами тестування Canon. Ця брошура й специфікації були розроблені до дати випуску виробу на ринок. Остаточні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Інформація стосовно товарних знаків (™) і зареєстрованих товарних знаків (®): усі назви компаній та (або) виробів є товарними знаками та (або) зареєстрованими товарними знаками відповідних виробників на ринках їхніх та (або) інших країн.

Для досягнення найкращих результатів рекомендується використовувати оригінальні носії Canon. Рекомендований тип паперу (носія) див. у списку сумісних носіїв (типів паперу).



Компанія Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Ukrainian edition
© Canon Europa N.V., 2023.