



imagePROGRAF TC-20 M

UNLOCK LARGE FORMAT POTENTIAL FROM SMALL SPACES

Ideel til kontorer, detailhandel, rejsebureauer, uddannelse, AEC, osv.

- **Alsidig funktionalitet**

Brug en A4-flatbedscanner med funktioner til forstørrelse, kopiering og gentagelse til at skabe en række output, herunder undervisningsmateriale, brochurer og personligt indpakningspapir.

- **Print i overlegen kvalitet**

Pigmentblækprint i høj kvalitet til en fornuftig pris. Brug den tilføjede scanningsfunktion og den gratis PosterArtist-app til at fremstille professionelle print i alle formater (herunder plakater, brochurer og menuer) uden at være afhængig af digitale kildefiler.

- **Ubesværede workflows**

Det er nemt at opsætte rullepapir med en akselfri rulleholder og bruge den indbyggede automatiske arkfremfører til at holde printene i bevægelse uden indgreb. Print fra en USB-nøgle uden brug af pc, og fremstil print i storformat med den intuitive, brugervenlige scanningsfunktion.

- **Bedste kontorunderstøttelse**

Tilfører mere værdi end typiske kontorenheder – med scanning, kopiering og print med enkeltark eller rullepapir, alt-i-én. Ud over at printe standarddokumenter kan I udvide print til storformat, f.eks. beskeder og plakater, op til A1-format.

- **Grøn i hjertet**

Opfyld jeres mål for bæredygtighed med 70 ml plastblækflasker, der er nemme at genbruge, reduceret emballage og lavt energiforbrug fra en EPEAT Gold*-klassificeret enhed.

* EPEAT Gold-registreret i USA.

Canon

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imagePROGRAF TC-20 M

PRINTERTEKNOLOGI

Printertype	4 farver 24"
Printteknologi	Integreret Canon pigmentblæk i 4 farver (4 chips pr. printhead x 1 printhead)
Printopløsning	2400 x 1200 dpi
Antal dyser	I alt: 4.352 dyser BK: 1.280 dyser C, M, Y: 1.024 dyser hver
Linjeprecision	±0,1 % eller mindre Brugerjusteringer er påkrævet. De anvendte printmedier og printmiljøet skal matche justeringerne.
Dysepitch	1200 dpi x 2 linjer
Blækkapacitet	Medfølgende startblæk: 280 ml (70 ml x 4 for BK, C, M, Y) Blæk, som kan købes: 70 ml (BK, C, M, Y)
Blæktype	Pigmentblæk: 4 farver BK/C/M/Y
OS-kompatibilitet	32-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.14.6 - macOS 12.x
Printersprog	Direkte print fra USB-nøgle: PDF ¹ , JPEG (Exif ver.2.2/2.2.1/2.3)
Andre understøttede jobafsendelsesprotokoller	Apple AirPrint, Mopria, Chrome OS
Standardinterface	USB-A-port: USB-hukommelse (direkte print) - PDF ¹ /JPEG (Exif ver.2.2/2.2.1/2.3) USB-B-port: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Trådløst LAN ² : IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

SCANNERTEKNOLOGI

Scannertype	CIS flatbed-farvescanner
Scanneropløsning ³ (optisk)	Hovedscanning X underscanning: 1200 x 2400 dpi
Scanningsdybde (Input/Output)	Farve: 16-bit/8-bit for hver RGB Gråtoner: 16-bit/8-bit
Linjescanningshastighed	Farve: 3,5 ms/linje ved 300 dpi Gråtone/monokrom: 1,5 ms/linje ved 300 dpi
Maks. dokumentstørrelse	A4/LTR (216 x 297 mm)

HUKOMMELSE

Standardhukommelse	1 GB Udvidelsesslot: Nej
Harddisk	-

PRINTHASTIGHED

CAD-tegning	Almindeligt papir (A1, S/H): 0:33 (Standard)
	Almindeligt papir (A1, farve): 1:03 (Standard)
Plakat	Almindeligt papir (A1) 1:10 (Hurtig) 2:08 (Standard)
	Coated papir (A1) 3:10 (Hurtig) 6:05 (Standard)

MEDIEHÅNDTERING

Indføring af medie og output	Rullepapir: En rulle, fremføring fra enhedens forside, udtagning fra enhedens forside Enkeltark: Automatisk arkfremfører
Mediebredde	Rullepapir: A3, A2, A2+, A1, B2, B3, 18", 24", 17" Enkeltark: 210 mm - 297 mm
Medietykkelse	Rulle/Enkeltark: 0,08 mm - 0,28 mm
Mindste printbare længde	Rulle/Enkeltark: 203,2 mm
Maksimal printbare længde	Rullemedie: 4 m Enkeltark: 432 mm
Maksimal diameter af medierulle	110 mm
Mediekernestørrelse	Rullekernens indvendige diameter: 2"
Marginer - anbefalet område	Rullepapir: Top: 5 mm, bund: 5 mm, side: 5 mm (Nogle fotofunktioner: Top: 30 mm, bund: 30 mm) Enkeltark: Top: 5 mm, bund: 5 mm, side: 5 mm
Marginer - printbart område	Rullepapir: Top: 5 mm, bund: 5 mm, side: 5 mm (Nogle fotofunktioner: Top: 30 mm, bund: 30 mm) Enkeltark: Top: 5 mm, bund: 5 mm, side: 5 mm

Mediefremføringskapacitet

Opsamlingsbakke til rullemedier	Rullepapir: En rulle Enkeltark: 100 ark (A4), 50 ark (A3)
Bredde for print uden kant (kun rulle)	-
Maks. antal leverede print	Bordkurv (BU-06): Standardposition - 1 ark

STRØM- OG DRIFTSKRAV

Strømforsyning	AC 100-240 V (50-60 Hz)
Strømførbrug	I drift: 28 W eller mindre Dvale: 2,4 W eller mindre Standardindstilling for tid til at gå i dvale: Ca. 5 minutter Slukket: 0,3 W eller mindre
Driftsmiljø	Temperatur: 15-30 °C, luftfugtighed: 10-80 % relativ luftfugtighed (ingen kondensering)
Akustisk støj (Tryk/effekt)	I drift: Ca. 41,5 dB(A) (almindeligt papir, standardfunktion, stregtegning/tekstfunktion) Standby: 35 dB(A) eller mindre (Målt på ISO 7779-standard)
Regulativ	CE-mærke, UKCA-mærke
Miljøcertifikater	CB-certificering, EPEAT GOLD ⁴

MÅL OG VÆGT

Fysiske dimensioner og vægt	B x D x H Hovedenhed 968 x 545 x 395 mm (ASF åben) 968 x 525 x 245 mm (ASF lukket) 33 kg (ekskl. blækflaske, inkl. printhead)
	Hovedenhed + bordkurv (BU-06) 968 x 825 x 965* mm (kurv åben) 968 x 525 x 965* mm (kurv lukket) 34 kg (ekskl. blækflaske, inkl. printhead) * Højde over hvilken stoffet ikke rører gulvet, når bordkurven åbnes.
	Hovedenhed + stativ + kurv (SD-24) 968 x 870 x 874 mm (kurv åben) 968 x 707 x 874 mm (kurv lukket) 42 kg (ekskl. blækflaske, inkl. printhead)
Mål og vægt (Emballeret)	Printer (hovedenhed): 1.120 x 726 x 406 mm, 45 kg Bordkurv (BU-06): 798 x 301 x 111 mm, 1,8 kg Sokkel + kurv (SD-24): 1.055 x 824 x 268 mm, 16 kg

HVAD FØLGER MED?

Kassens indhold	Printer, 1 printhead, strømkabel, 1 sæt startblæktanke, installationsvejledning, sikkerheds-/standardmiljøfolder, EU-biocidark, LFP EUR-adresseark, ark med flangebeskyttelsesmateriale
Medfølgende software	Software kan downloades fra internettet

MULIGHEDER

Tilvalg	Bordkurv: BU-06 Printersokkel + kurv: SD-24
---------	--

FORBRUGSSTOFFER

Dele, der kan udskiftes af brugeren	Blæktank: PFI-050 (70 ml) Printhead: PF-08 Vedligeholdelsespatron: MC-32
-------------------------------------	--

Fodnoter

- ^[1] PDF understøtter kun filer, der er genereret af imagePROGRAF TC-20M og Canon IJ Scan Utility-software
- ^[2] Se brugervejledningen for at se, hvordan man aktiverer/deaktiverer trådløst LAN
- ^[3] Optisk opløsning er baseret på ISO 14473-standarden og repræsenterer den maksimale samplinghastighed for scanning af dokumenter.
- ^[4] EPEAT Gold-registreret i USA.

Ansvarsfraskrivelse

Nogle billeder er simuleret for at opnå klarhed i gengivelsen. Alle data er baseret på Canons standardtestmetoder. Dette datablad og specifikationerne for produktet er udviklet forud for datoen for lancering af produktet. De endelige specifikationer kan ændres uden varsel. ™ og ®: Alle firma- og/eller produktnavne er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive producenter på deres markeder og/eller lande.

Canon anbefaler, at man benytter medier fra Canon for at få de bedste resultater. Kontrollér mediekompatibilitetslisten for at se, hvilke (papir) formater/medier der anbefales.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Danish edition
© Canon Europa N.V., 2023

