



## imagePROGRAF TC-20 M

# ÇLIRONI POTENCIALIN E FORMATIT TË MADH NGA HAPËSIRAT E VOGLA

Ideal për zyra, dyqane, agjenci udhëtimi, arsim, AEC etj.

- **Funksione fleksibël**

Përdorni një skaner me shtrat të sheshtë A4 me funksione zmadhimi, kopjimi dhe shumëfishimi për të krijuar një sërë rezultatesh, duke përfshirë materiale arsimore, fletushka dhe letër ambalazhi të personalizuar.

- **Printoni në cilësi superiore**

Printime me bojë pigmenti me cilësi të lartë, pa kosto të lartë. Përdorni funksionin e shtuar të skanimit dhe programin falas PosterArtist për të prodhuar printime profesionale të të gjitha madhësive (duke përfshirë afishe, fletushka dhe meny) pa u mbështetur në skedarë burimi digjital.

- **Cikle të njësuara pune**

Vendosni me lehtësi rulin e letrës me një mbajtës ruli pa bosht dhe përdorni mbushësen e integruar të fletëve për t'i mbajtur printimet në lëvizje pa ndërhyrje. Printoni nga një USB pa përdorur kompjuterin dhe prodhoni printime formati të madh me funksionin e skanimit intuitiv dhe praktik.

- **Mbështetja më e mirë për zyra**

Sjell më shumë vlera se pajisjet tipike të zyrës — me skanimin, fotokopjimin dhe printimin me fletë të prera ose rule letre, në pajisje të njësuar. Përveç printimit të dokumenteve standarde, mund t'i zgjeroni printimet në format të madh si njoftimet dhe afisheet, deri në madhësinë A1.

- **I gjelbër në zemër**

Përbushni qëllimet tuaja të qëndrueshmërisë me shisheet e bojës plastike 70 ml lehtësisht të riciklueshme, paketim të reduktuar dhe konsum të ulët energjie nga një pajisje e vlerësuar me EPEAT Gold\*.

\* EPEAT Gold i regjistruar në SHBA

**Canon**

# SPECIFIKIMET TEKNIKE

# imagePROGRAF TC-20 M

## TEKNOLOGJIA E PRINTERIT

### Lloji i printerit

4 ngjyra, 24"

### Teknologjia e printimit

Bojë pigmenti Canon, 4 ngjyra, tipi të integruar (4 qarqe për kokë printimi x 1 kokë printimi)

### Rezolucioni i printimit

2400x1200 dpi

### Numri i spërkatëseve

Total: 4352 spërkatëse BK: 1280 spërkatëse C, M, Y : 1024 spërkatëse secila

### Përpikëria e vizës

±0,1% e poshtë  
Nevojiten rregullimet nga përdoruesi. Mjedisi i printimit dhe materiali duhet të përkohet me ato që përdoren për rregullimet.

### Hapi i spërkatësës

1,200 dpi x 2 rreshta

### Kapaciteti i bojës

Boja fillestare e përfshirë: 280ml (70mlx4 për BK, C, M, Y)  
Boja fillestare e përfshirë: 70ml (BK, C, M, Y)

### Tipi i bojës

Bojëra pigmenti: 4 ngjyra BK/C/M/Y

### Pajtueshmëria me sistemet operative

32 Bit: Windows7, Windows 8.1, Windows 10  
64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022  
Apple Macintosh: macOS 10.14.6-macOS 12.x

### Gjuhët e printerit

USB Memory Direct Print: PDF<sup>1</sup>, JPEG (Exif ver2.2/2.21/2.3)

### Protokolle të tjera të mbështetura për dorëzimin e punëve

Apple AirPrint, Mopria, Chrome OS

### Ndërfaqe standarde

USB A Port: USB Memory (Direct Print) - PDF<sup>1</sup>/JPEG (Exif ver2.2/2.21/2.3)

Foleja USB B: Hi-Speed USB

Ethernet: IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3(10BASE-T)

LAN me valë<sup>2</sup>: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

## TEKNOLOGJIA E SKANERIT

### Lloji i skanerit

Shtrat i sheshtë, skaner me ngjyra CIS

### Rezolucioni i skanerit<sup>3</sup> (optik)

Skanimi kryesor X dytësor: 1200 x 2400 dpi

### Thellësia e skanimit (Hyrje/Dalje)

Ngjyra: RGB secila 16bit / secila 8bit  
Gradacion grije: 16bit / 8bit

### Shpejtësia e skanimit të rreshtave

Ngjyra: 3.5 ms/rresht në 300 dpi  
Gradacion grije / Monokrom: 1.5 ms/rresht në 300 dpi

### Madhësia Maksimale e Dokumentit

A4/LTR(216 x 297mm)

## MEMORIA

### Memorie standarde

1 GB  
Fole zgjerimi: Jo

### Njësia e diskut

i papërcaktuar

## SHPEJTËSIA E PRINTIMIT

### CAD Drawing

Letër e thjeshtë ( A1, bardhezi);  
0:33 (standard)

### Afise

Letër e thjeshtë (A1, ngjyra):  
01:03 (standarde)

Letër e thjeshtë (A1)  
1:10 (i shpejtë)  
02:08 (standarde)

Letër me veshje (A1)  
3:10 (i shpejtë)  
06:05 (standarde)

## PËRDORIMI I MATERIALIT

### Vënia e materialit dhe nxjerrja

Rul letre: një rul, mbushja përpara, dalja përpara  
Fletë e prerë: vetëmbushëse fletësh

### Gjerësia e materialit

Letër ruli: A3, A2, A2+, A1, B2, B3, 18", 24", 17"  
Fletë e prerë: 210mm - 297mm

### Trashësia e materialit

Ruli/prerja: 0.08mm - 0.28mm

### Gjatësia minimale e printueshme

Ruli/prerja: 203.2mm

### Gjatësia maksimale e printueshme

Letër ruli: 4m  
Letër e prerë: 432 mm

### Diametri maksimal i rullit të materialit

110mm

### Madhësia e qendrës së materialit

Diametri i brendshëm i qendrës së rullit: 2"

### Zona e rekomanduar e marzheve

Letër ruli: Krye: 5mm, Fund: 5mm, Anë: 5mm  
(modalitet për disa foto: Lart: 30mm, Poshtë: 30mm)  
Letër e prerë: Krye: 5mm, Fund: 5mm, Anë: 5mm

### Zona e printueshme e marzheve

Letër ruli: Krye: 5mm, Fund: 5mm, Anë: 5mm  
(modalitet për disa foto: Lart: 30mm, Poshtë: 30mm)  
Letër e prerë: Krye: 5mm, Fund: 5mm, Anë: 5mm

### Kapaciteti i furnizimit të materialit

Njësia e rullit të marrjes së medias

Gjerësia e printimit pa bordura (vetëm ruli)

Numri maksimal i printimeve të nxjerra

### KËRKESAT E ENEGJISË DHE TË PUNËS

#### Ushqimi me energji

#### Konsumi i energjisë

#### Mjedisi i përdorimit

#### Zhurma akustike (presioni/fuqija)

#### Rregulloret

#### Certifikatat mjedisore

### PËRMASAT DHE PESHA

#### Përmasat fizike dhe pesha

Letër ruli: një rul  
Fletë e prerë: 100 fletë (A4), 50 fletë (A3)  
i papërcaktuar

i papërcaktuar

Shportë tryeze (BU-06): Pozicioni standard - 1 fletë

AC 100-240 V (50-60 Hz)

Funksionimi: 28W e poshtë  
Modaliteti pasiv: 2.4 W e poshtë  
Parametri standard për kalimin në modalitet pasiv: afro 5 minuta  
Fikja: 0.3W e poshtë

Temperatura: 15-30°C, Lagështia: 10-80% RH (pa kondensim)

Gjatë punës: afro 41,5 dB(A) (letër e thjeshtë, modalitet standard, vizatim vije/modalitet teksti)

Printje: 35 dB(A) ose më pak (Matur me standardin ISO 7779)

Shenja CE, shenja UKCA

Certifikim CB, EPEAT GOLD<sup>4</sup>

Gj x Th x L

Njësia kryesore  
968 x 545 x 395 mm (ASF e hapur)  
968 x 525 x 245 mm (ASF e mbyllur)  
33 kg (pa shishen e bojës, me kokën e printimit)

Njësia kryesore + shporta e tryezës (BU-06)  
968 x 825 x 965 mm (shporta e hapur)  
968 x 525 x 965 mm (shporta e mbyllur)  
34 kg (pa shishen e bojës, me kokën e printimit)  
\* Lartësia mbi të cilën tekstili nuk e prek dyshemenë kur hapet shporta e tryezës

Njësia kryesore + bazamenti + shporta (SD-24)  
968 x 870 x 874 mm (shporta e hapur)  
968 x 707 x 874 mm (shporta e mbyllur)  
42 kg (pa shishen e bojës, me kokën e printimit)

#### Përmasat e paketimit dhe pesha

Printeri (njësia kryesore): 1120 x 726 x 406 mm, 45kg  
Shporta e tryezës (BU-06): 798 x 301 x 111 mm, 1.8kg  
Mbështetësja + shporta (SD-24): 1055 x 824 x 268 mm, 16kg

### ÇFARË PËRFSHIHET

#### Çfarë ka në kuti?

Printeri, 1 kokë printimi, kordoni elektrik, 1 set depozitash boje fillestare, udhëzuesi i instalimit, fletëpalosja e sigurisë/standartit mjedisor, fletë EU Biocide, fletë LFP Eur Address, fletë e materialeve mbrojtëse flanaxë

Programet ofrohen për shkarkim nga interneti

#### Softueri i përfshirë

### OPSIONET

#### Elementet opsionale

Shportë tryeze: BU-06  
Mbështetësja e printerit + koshi: SD-24

### PJESËT E KONSUMIT

#### Artikuj të zëvendësueshëm nga përdoruesi

Kutia e bojës: PFI-050 (70ml)  
Koka e printimit: PF-08  
Kutia e mirëmbajtjes: MC-32

### Shënimet në fund të faqes

<sup>[1]</sup> PDF mbështet vetëm skedarë të krijuar nga imagePROGRAF TC-20M dhe programi Canon IJ Scan Utility

<sup>[2]</sup> Shihni manualin e përdorimit për aktivizimin/çaktivizimin e LAN me valë

<sup>[3]</sup> Rezolucioni optik bazohet në standardin ISO 14473 dhe përfaqëson shkallën maksimale të modulimit për skanimin e dokumenteve.

<sup>[4]</sup> EPEAT Gold i regjistruar në SHBA.

### Mohimi i përgjegjësisë

Disa foto simulohen për qartësi riprodhimi. Të gjitha të dhënat bazohen në metodat standarde të testimit të "Canon". Kjo broshurë dhe specifikimet e produktit janë zhvilluar para datës së hedhjes së tij në treg. Specifikimet përfundimtare mund të ndryshojnë pa njoftim. ™ dhe ®: Të gjitha emrat e kompanive dhe/ose të produkteve janë marka tregtare dhe/ose marka të regjistruara tregtare të prodhuesve përkatëse në tregjet dhe/ose shtetet e tyre.

"Canon" ju rekomandon të përdorni materiale të "Canon" për rezultate optimale. Kontrolloni listën e pajtueshmërisë së materialit (letërs), për të parë se cili variant letre/materiali rekomandohet.



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Albanian edition  
© Canon Europa N.V., 2023