



imagePROGRAF TC-20 M

FRIGÖR STORA FORMATMÖJLIGHETER FRÅN SMÅ UTRYMMEN

Perfekt för kontor, detaljhandel, resebyråer, utbildning, osv.

- **Flexibla funktioner**

Utnyttja en flatbäddsscanner i A4-format med funktioner för att förstora, kopiera och upprepa, för att skapa en mängd olika utskrifter, som utbildningsmaterial, broschyrer och personligt omslagspapper.

- **Skriv ut med överlägsen kvalitet**

Högkvalitativa utskrifter med pigmentbaserat bläck, med låg kostnad. Använd den extra scanningsfunktionen och den kostnadsfria PosterArtist-appen för att skapa professionella utskrifter i alla format (till exempel affischer, broschyrer och menyer) utan att behöva förlita dig på digitala källfiler.

- **Smidiga arbetsflöden**

Konfigurera enkelt rullpapper med rullhållare utan stång och använd den inbyggda automatiska arkmataren för att fortsätta utskriften utan att du behöver ingripa. Skriv ut från en USB-enhet utan att använda datorn och producera utskrifter i stora format med den intuitiva, lättanvända scanningsfunktionen.

- **Den bästa kontorssupporten**

Skapar mer värde än vanliga kontorsenheter, med scanning, kopiering och utskrift med beskurna ark eller rullpapper – allt-i-ett. Utöver att skriva ut standarddokument kan du utöka utskrifterna till stora format, som skyltar och affischer, i upp till A1-format.

- **Green at heart**

Uppnå dina hållbarhetsmål med återvinningsbara bläckflaskor i plast på 70 ml, en minskad mängd förpackningsmaterial och låg energiförbrukning från en EPEAT Gold*-klassad enhet.

* EPEAT Gold-registrerad i USA

Canon

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

imagePROGRAF TC-20 M

SKRIVARTEKNIK

Skrivartyp	24 tum med fyra färger
Utskriftsteknik	Canons pigmentbaserade bläck, fyra färger integrerad typ (4 chip per skrivhuvud x 1 skrivhuvud)
Utskriftsupplösning	2 400 x 1 200 dpi
Antal munstycken	Totalt: 4 352 munstycken BK: 1 280 munstycken C, M, Y: 1 024 munstycken per färg
Linjeexakthet	±0,1 % eller mindre Användarjustering krävs. Utskriftsmiljön och material måste stämma med vad som används för justeringarna.
Munstyckenas avstånd	1 200 dpi x 2 rader
Bläckkapacitet	Medföljande startbläck: 280 ml (70 ml x 4 för BK, C, M, Y) Bläckförpackningar: 70 ml (BK, C, M, Y)
Bläcktyp	Pigmentbläck: 4 färger BK/C/M/Y
Kompatibla operativsystem	32-bitars: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bitars: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022 Apple Macintosh: macOS 10.14.6-macOS 12.x
Skrivarspråk	USB Memory Direct Print: PDF ¹ , JPEG (Exif ver.2.2/2.21/2.3)
Andra protokoll för jobsändning som stöds	Apple AirPrint, Mopria, Chrome OS
Standardgränssnitt	USB A-port: USB Memory Direct Print - PDF ¹ /JPEG (Exif ver.2.2/2.21/2.3) USB B-port, Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Trådlöst nätverk ² : IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

SCANNERTEKNIK

Scannertyp	Flatbäddsfärgscanner med CIS-sensor
Scannerupplösning³ (optisk)	Huvudscanning X-delscanning: 1 200 x 2 400 dpi
Scanningsdjup (Indata/utdata)	Färg: RGB 16 bitar/8 bitar var Gråskala: 16 bitar/8 bitar
Radscanningshastighet	Färg: 3,5 ms/rad med 300 dpi Gråskala/svartvitt: 1,5 ms/rad med 300 dpi
Största dokumentformat	A4/LTR (216 x 297 mm)

MINNE

Standardminne	1 GB Expansionsplats: Nej
Hårddisk	Ej tillämpligt

UTSKRIFTSASTIGHET

CAD-ritning	Vanligt papper (A1, svartvitt): 00:33 (standard)
	Vanligt papper (A1, färg): 01:03 (standard)
Affisch	Vanligt papper (A1) 01:10 (snabbt) 02:08 (standard)
	Bestruket papper (A1) 03:10 (snabbt) 06:05 (standard)

HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL

In- och utmatning	Papper på rulle: en rulle, frontmatad, utskrift framtill Arkmatat: automatisk arkmatare
Materialets bredd	Papper på rulle: A3, A2, A2+, A1, B2, B3, 18 tum, 24 tum, 17 tum Arkmatat: 210-297 mm
Maxtjocklek på material	Rulle/ark: 0,08-0,28 mm
Minsta utskrivbara längd	Rulle/ark: 203,2 mm
Största utskrivbara längd	Papper på rulle: 4 m Arkmatat: 432 mm
Maximal diameter för rulle	110 mm
Storlek innerhysla	Invändig diameter på rullkärnan: 2 tum
Marginaler, rekommenderad yta	Papper på rulle: upptill: 5 mm, nedtill: 5 mm, sida: 5 mm (vissa fotolägen: upptill: 30 mm, nedtill: 30 mm) Arkmatat: upptill: 5 mm, nedtill: 5 mm, sida: 5 mm
Marginaler, utskrivbart område	Papper på rulle: upptill: 5 mm, nedtill: 5 mm, sida: 5 mm (vissa fotolägen: upptill: 30 mm, nedtill: 30 mm) Arkmatat: upptill: 5 mm, nedtill: 5 mm, sida: 5 mm

Inmatningskapacitet

Medieupprullningsenhet	Papper på rulle: en rulle Arkmatat: 100 ark (A4), 50 ark (A3)
Bredd för kantfri utskrift (endast rulle)	Ej tillämpligt
Högsta antal levererade utskrifter	Ej tillämpligt
	Bordskorg (BU-06): Standardläge - 1 ark

STRÖM- OCH DRIFTSKRAV

Strömförsörjning	AC 100-240 V (50-60 Hz)
Strömförbrukning	Drift: 28 W eller mindre Viloläge: 2,4W eller mindre Standardinställning för tid innan viloläge: cirka 5 minuter Avstånd: 0,3 W eller mindre
Driftsmiljö	Temperatur: 15-30 °C, luftfuktighet: 10-80 % RH (utan kondensering)
Ljudnivå (tryck/styrka)	Drift: cirka 41,5 dB(A) (vanligt papper, standardläge, linjeritning/textläge) Standby: 35 dB (A) eller lägre (Mätt enligt ISO7779-standard)
Märkning	CE-märkning, UKCA-märkning
Miljöcertifikat	CB-certifiering, EPEAT GOLD ⁴

MÄTT OCH VIKT

Mått och vikt	B x D x H Huvudenhet 968 x 545 x 395 mm (öppen automatisk arkmatare) 968 x 525 x 245 mm (stängd automatisk arkmatare) 33 kg (exklusive bläckflaska, inklusive skrivhuvud)
----------------------	---

Huvudenhet + bordskorg (BU-06)
968 x 825 x 965* mm (öppen korg)
968 x 525 x 965* mm (stängd korg)
34 kg (exklusive bläckflaska, inklusive skrivhuvud)
*Höjd ovanför när duken inte vidrör golvet när korgen öppnas.

Huvudenhet + ställ + korg (SD-24)
968 x 870 x 874 mm (öppen korg)
968 x 707 x 874 mm (stängd korg)
42 kg (exklusive bläckflaska, inklusive skrivhuvud)

Skrivare (huvudenhet): 1 120 x 726 x 406 mm, 45kg
Bordskorg (BU-06): 798 x 301 x 111 mm, 1,8 kg
Ställ + korg (SD-24): 1 055 x 824 x 268 mm, 16 kg

Förpackad mått och vikt

VAD INGÅR

Vad medföljer i leveransen?

Skrivare, 1 skrivhuvud, strömkabel, 1 uppsättning startbläckbehållare, installationsanvisningar, säkerhets-/standardbroschyr för miljö, EU Biocid-blad, LFP Eur Address-ark, blad med flämskyddande material

Programvara finns att hämta på webben

Programvara som medföljer

TILLVAL

Extra tillbehör

Bordskorg: BU-06
Skrivareställ + korg: SD-24

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

Utbytbara föremål

Bläckbehållare: PFI-050 (70 ml)
Skrivhuvud: PF-08
Underhållskasset: MC-32

Fotnoter

^[1] PDF stöder endast filer som genererats av imagePROGRAF TC-20M och Canon IJ Scan Utility-programvaran

^[2] Läs användarhandboken för att ta reda på hur du aktiverar/avaktiverar trådlös LAN

^[3] Optisk upplösning är baserad på ISO 14473-standarderna och representerar den maximala insamlingshastigheten för scanning av dokument.

^[4] EPEAT Gold-registrerad i USA

Friskrivning

Vissa bilder är simulerade för tydlig återgivning. All data baseras på Canons standardmetod för test. Den här broschyren och produktspecifikationerna har tagits fram före produktanseringen. Slutliga tekniska data kan ändras utan föregående meddelande. ™ och ®: alla företags- och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive tillverkare eller i sina länder.

Använd Canons utskriftsmaterial för bästa resultat. Kontrollera kompatibilitetslistan för utskriftsmaterial (papper) för att se papper/utskriftsmaterial som rekommenderas.



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish edition
© Canon Europa N.V., 2023