



## imagePROGRAF TC-21

# BEZAHLBARE QUALITÄT IN KOMPAKTEM DESIGN

Ein kompakter, erschwinglicher und nachhaltiger 24"-Desktop-Großformatdrucker, der professionelle Qualität auf kleinem Raum liefert. Er ist einfach zu bedienen und eignet sich perfekt für den Einsatz zu Hause und in kleinen Büros im AEC-Segment, in Einzelhandelsgeschäften, im Gastgewerbe und in Schulen, unabhängig von Budget und Platzverhältnissen.

### NUTZEN

- **Hohe Qualität, die erschwinglich ist**  
Auf Einzelblätter in verschiedenen Formaten können unterschiedlichste Drucke erstellt werden. Zeitersparnis beim Beschnitt von Plakaten, die mit minimalen Rändern gedruckt werden. Hochwertige Pigmenttinten mit fortschrittlicher Bildverarbeitung führen zu dichteren Farben und schärferen Bildern! Dies führt zu attraktiven Drucken ohne Kompromisse bei der Qualität.
- **Hybrides Arbeiten wird unterstützt**  
Machen Sie das hybride Arbeiten nahtlos, indem Sie einfach zwischen Ihren Druckern zu Hause und im Büro wechseln. Der imagePROGRAF TC-21 nutzt die gleiche Software wie die Auftragsübermittlungstools (Direct Print Plus, Free Layout Plus usw.) und die imagePROGRAF 5-Farben-Modelle (TZ, TX, TM) im Büro.
- **Einfach zu bedienen**  
Ein achsloser Rollenhalter und ein optimiertes Rolleneinstellverfahren erleichtern die Einrichtung, während das schwenkbare Bedienfeld eine bessere Sicht auf Informationen in verschiedenen Höhen ermöglicht. Der integrierte automatische Einzelblatteinzug ermöglicht den Wechsel zwischen Rollen- und Einzelblattdruck ohne Eingriffe und erlaubt verschiedene Anwendungen durch die Verarbeitung unterschiedlicher Einzelblattgrößen.
- **Im Herzen grün**  
Erfüllen Sie Ihre Nachhaltigkeitsziele: EPEAT Gold<sup>2</sup>-Bewertung für Energieeffizienz, eine Verpackung ohne Styropor und Verwendung von 40 % recyceltem Kunststoff. Recycelbare 70-ml-Tintenflaschen aus Kunststoff verringern die Häufigkeit des Tintenwechsels. Durch den reduzierten Geräuschpegel ist das System ideal für ruhige Umgebungen.

1. VERGLEICH MIT DEM VORGÄNGERMODELL, imagePROGRAF TC-20  
2. EPEAT Gold eingetragen in den USA

# TECHNISCHE DATEN

# imagePROGRAF TC-21

<b>DRUCKERTECHNOLOGIE</b>		<b>Aufwickleinheit</b>	N/A
<b>Druckertyp</b>	4 Farben; 24" (61 cm) Druckbreite	<b>Breite Randlosdruck (nur Rolle)</b>	DIN A4, A3, A2, A1, B4, B3, B2, 17", 18", 24" Oben/unten: Völlig randlos; Links/Rechts: 0,5 mm Rand
<b>Drucktechnologie</b>	Canon Bubble Jet on Demand – Typ 4 Farben, eingebaut (1 Druckkopf mit 4 Chips)	<b>max. Anzahl ausgegebener Drucke</b>	Stand Basket (SD-24) / Desktop Basket (BU-06): Standardposition - 1 Blatt
<b>Druckauflösung</b>	2.400 x 1.200 dpi	<b>STROMVERSORGUNG UND BETRIEBSUMGEBUNG</b>	
<b>Zahl der Druckdüsen</b>	Gesamt: 4.352 Düsen, BK: 1.280 Düsen, C, M, Y: je 1.024 Düsen	<b>Stromversorgung</b>	100-240 V Wechselstrom, 50/60 Hz
<b>Strichgenauigkeit</b>	max. ± 0,1 % Einstellung durch den Nutzer erforderlich. Druckumgebung und Medien müssen denen entsprechen, die für die Einstellungen verwendet wurden.	<b>Stromverbrauch</b>	Normalbetrieb: ca. 28 W Ruhemodus: ca. 2,3 W Standardeinstellung für die Dauer bei Ruhemodus: ca. 5 Min. Ausgeschaltet: ca. 0,07 W
<b>Auflösung Druckdüsen</b>	1.200 dpi (2 Zeilen)	<b>Betriebsumgebung</b>	Temperatur: 15 bis 30°C, Feuchtigkeit: 10 bis 80 % rel. Luftfeuchte (keine Kondensation)
<b>Tintenkapazität</b>	Tinte im Lieferumfang: 280 ml (70 ml für BK, C, M, Y) Im Verkauf erhältliche Tintentanks: 70 ml (BK, C, M, Y)	<b>Lärmbelastung (Druck/Leistung)</b>	Normalbetrieb: ca. 41,5 dB(A) (Normalpapier, Standardmodus, Strichzeichnungs-/Textmodus) Standby: max. 35 dB (A) (Messung gemäß ISO7779)
<b>Tintenart</b>	4-Farb-Pigmenttinte: BK, C, M, Y	<b>Gesetzliche Regelungen</b>	Normalbetrieb: ca. 6,0 Bels (Normalpapier, Standardmodus, Strichzeichnungs-/Textmodus) (Messung gemäß ISO7779)
<b>Kompatible Betriebssysteme</b>	32 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 11.7.10 bis macOS 14.15	<b>Umweltzertifikate</b>	CE-Zeichen, UKCA-Zeichen
<b>Druckersprachen</b>	N/A (Direktdruck wird nicht unterstützt)	<b>ABMESSUNGEN UND GEWICHT</b>	CB-Zertifizierung, EPEAT GOLD <sup>2</sup>
<b>Andere unterstützte Protokolle zur Auftragsübermittlung</b>	Apple AirPrint, Mopria, Chrome OS	<b>Abmessungen und Gewichte</b>	
<b>Standardschnittstellen</b>	USB A-Anschluss: N/A USB-B-Anschluss: Hi-Speed-USB Ethernet: IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) WLAN: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a / IEEE802.11ac	<b>Abmessungen und Gewichte</b>	B x T x H Haupteinheit 968 x 533 x 245 mm (ASF geschlossen, Bedienfeld nicht gekippt) 968 x 593 x 245 mm (ASF geschlossen, Bedienfeld gekippt) 968 x 613 x 395 mm (ASF geöffnet, Bedienfeld gekippt) 32 kg (ohne Tintenflasche, mit Druckkopf)
<b>SPEICHER</b>			Haupteinheit + Desktop Basket (BU-06) 968 x 595 x 965* mm (ASF geschlossen, Bedienfeld nicht gekippt, Korb geschlossen) 968 x 845 x 1.115* mm (ASF geöffnet, Bedienfeld gekippt, Korb geöffnet) 33 kg (ohne Tintenflasche, mit Druckkopf) *Höhe, bei der das Tuch den Boden nicht berührt, wenn der Schreibtischkorb geöffnet wird.
<b>Standardspeicher</b>	1 GB Erweiterungsschacht: nein	<b>Abmessungen und Gewicht (verpackt)</b>	Haupteinheit + Ständer + Korb (SD-24) 968 x 720 x 874 mm (ASF geschlossen, Bedienfeld nicht gekippt, Korb geschlossen) 968 x 868 x 1.024 mm (ASF geöffnet, Bedienfeld gekippt, Korb geöffnet) 43 kg (ohne Tintenflasche, mit Druckkopf)
<b>Festplatte</b>	N/A	<b>Abmessungen und Gewicht (verpackt)</b>	Drucker (Haupteinheit): 1.120 x 726 x 406 mm, 45kg Desktop Basket (BU-06): 798 x 301 x 111 mm, 2,0 kg Ständer + Korb (SD-24): 1.058 x 826 x 270 mm, 20kg
<b>DRUCKGESCHWINDIGKEIT</b>		<b>WAS GEHÖRT DAZU?</b>	Drucker, 1 Druckkopf, Stromkabel, 1 Satz mitgelieferter Tinte, Installationsanleitung, Merkblatt Sicherheit/Umwelt, LFP Eur Adressblatt, Merkblatt PosterArtist WEB US/EU, Merkblatt Flansch-Schutzmaterial
<b>CAD-Zeichnung:</b>	Normalpapier (DIN A1, Schwarzweiß): 0:30 (Standard)	<b>Lieferumfang</b>	Als Internet-Download verfügbare Software
	Normales Papier (DIN A1, Farbe): 1:00 (Standard)	<b>Mitgelieferte Software</b>	
<b>Plakat</b>	Normalpapier (DIN A1) 1:01 (Entwurf) 1:51 (Standard)	<b>OPTIONEN</b>	Desktop Basket: BU-06 Druckerständer + Korb: SD-24
	Gestrichenes Papier (DIN A1) 2:42 (Entwurf) 4:23 (Standard)	<b>Optionales Zubehör</b>	
<b>MEDIENHANDLING</b>		<b>VERBRAUCHSMATERIALIEN</b>	Tintentank: PFI-050 (70 ml) Druckkopf: PF-08 Wartungscartridge: MC-32
<b>Medienzufuhr und -ablage</b>	Rollenpapier: Eine Rolle, Frontlader, Frontausgabe Einzelblatt: Automatischer Einzelblatteinzug, Face-up, Vorderseite	<b>Vom Benutzer austauschbar</b>	
<b>Medienbreite</b>	Rollenware: DIN A3, A2, A2+, A1, B2, B3, 18", 24", 17" Bogenware: DIN A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4, Ledger, Letter, Legal, Foolscap, Executive, ARCH A, Photo (10" x 12", 10" x 15", 8" x 10", 7" x 10", 5" x 7", 4" x 6" (KG), 2L, L), Umschläge (Com 10, DL, C5, Monarch), B-Oficio, M-Oficio, benutzerdefinierte Formate (Breite: 89 mm - 297 mm, Länge: 127 mm - 1.200 mm)	<b>Fußnote</b>	
<b>Medienstärke</b>	Rollenpapier/Bogenware: 0,08 bis 0,28 mm	1. In der Bedienungsanleitung erfahren Sie, wie Sie das WLAN aktivieren und deaktivieren. 2. EPEAT Gold eingetragen in den USA	
<b>min. bedruckbare Papierlänge</b>	Rollenpapier: 203,2 mm Bogenware: 127 mm	<b>Allgemeiner Hinweis</b>	Einige Darstellungen sind zwecks optimaler drucktechnischer Wiedergabe simuliert. Alle Daten beruhen auf Canon Prüf- und Messnormen. Die technischen Daten des Produkts wurden vor dem Datum seiner Einführung zusammengestellt. Änderungen der endgültigen Daten ohne Ankündigung vorbehalten. ™ und ®: Alle Firmen- und/oder Produktnamen sind Marken bzw. eingetragene Marken ihrer jeweiligen Hersteller in ihren Märkten bzw. Ländern.
<b>max. bedruckbare Papierlänge</b>	Rolle: 4 m; Einzelblatt: 1.200 mm		Für beste Ergebnisse empfiehlt Canon den Einsatz von Canon Original-Medien. Bitte informieren Sie sich in der Kompatibilitätsliste der Medien/Papiere darüber, welche Materialien empfohlen werden.
<b>max. Rollendurchmesser</b>	110 mm		
<b>Rollenkerngröße</b>	Innendurchmesser der Rollenspule: 5,1 cm		
<b>Empfohlene Randbereiche</b>	Rollenware: oben: 5 mm, unten: 5 mm, seitlich: 5 mm (einige Fotomod: oben: 30 mm, unten: 30 mm) Bogenware: oben: 5 mm, unten: 5 mm, seitlich: 5 mm		
<b>Ränder Druckbereich</b>	Rollenware: oben: 5 mm, unten: 5 mm, seitlich: 5 mm (einige Fotomod: oben: 30 mm, unten: 30 mm) Rollenware (minimaler Randdruck): oben: 0 mm, unten: 0 mm, seitlich: 0,5 mm Bogenware: oben 5 mm, unten 5 mm, seitlich 5 mm		
<b>Zufuhrkapazität</b>	Rollenware: 1 Rolle Bogenware: DIN A4, Letter: 100 Blatt (Normalpapier) DIN A3, B4, Ledger, Legal, 10" x 12", 10" x 15": 50 Blatt (Normalpapier) FS, Foolscap, ARCH A, C4, B-OFICIO, M-OFICIO: 10 Blatt (Normalpapier) Andere: 1 Blatt		



Canon Inc.  
canon.com

Canon Deutschland GmbH  
canon-europe.com

German edition  
© Canon Europa N.V. 2025

Canon Deutschland GmbH  
Europark Fichtenhain A10  
D-47807 Krefeld  
Canon Helpdesk  
Tel.: +49 30 9158 9012  
canon.de

Canon Austria GmbH  
Canon CEE GmbH  
Am Europlatz 2  
1120 Wien  
Austria  
Canon Helpdesk  
Tel. (01) 360 277 4567  
canon.at

Canon (Schweiz) AG  
Richtstrasse 9  
CH-8304 Wallisellen  
Canon Helpdesk  
Tel. +41 22 567 5858  
canon.ch