



## imagePROGRAF TC-21

# UNE QUALITÉ ABORDABLE DANS UN DESIGN COMPACT

Une imprimante de bureau grand format 24 pouces compacte, abordable et durable offrant une qualité professionnelle pour les petits espaces. Facile à utiliser, elle est parfaite pour la maison et les petits bureaux dans le secteur de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction (AEC), les magasins, l'hôtellerie, les écoles, indépendamment des contraintes de budget et d'espace.

### AVANTAGES

- **Haute qualité à prix abordable**  
Une variété d'impressions peut être créée avec différents formats de feuilles. Le découpage des affiches imprimées avec des marges réduites permet de gagner du temps. Les encres pigmentées de haute qualité avec traitement d'image avancé produisent des couleurs plus denses et des images plus nettes<sup>1</sup>. Cela permet d'obtenir des impressions percutantes sans compromis sur la qualité.
- **Facile à utiliser**  
Un support de rouleau sans mandrin et une procédure de réglage du rouleau optimisée facilitent la configuration, tandis que le panneau de contrôle inclinable offre une meilleure vue des informations à différentes hauteurs. Le chargeur automatique de feuilles intégré permet l'impression entre le rouleau et les feuilles sans intervention, ce qui offre diverses applications en acceptant différents formats de feuilles.
- **Prise en charge du travail hybride**  
Facilitez le travail hybride en basculant facilement entre vos imprimantes domestiques et de bureau. L'imagePROGRAF TC-21 partage des logiciels tels que des outils de soumission de travaux (Direct Print Plus, Free Layout Plus, etc.) avec vos modèles imagePROGRAF 5 couleurs de bureau (TZ, TX, TM).
- **Engagement écologique**  
Atteignez vos objectifs en matière de développement durable avec la certification EPEAT Gold<sup>2</sup> pour son efficacité énergétique, son emballage sans polystyrène expansé (PSE) et son utilisation de 40 % de plastique recyclé. Les bouteilles d'encre 70 ml en plastique recyclables réduisent la fréquence de remplacement de l'encre. Son niveau sonore de fonctionnement réduit en fait l'imprimante idéale pour les environnements calmes.

1. PAR RAPPORT AU MODÈLE PRÉCÉDENT : imagePROGRAF TC-20  
2. Certification EPEAT Gold enregistrée aux États-Unis.

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

# imagePROGRAF TC-21

<b>TECHNOLOGIE D'IMPRESSION</b>		<b>Enrouleur automatique de la bobine</b>	N/A
<b>Type d'imprimante</b>	4 couleurs 24 pouces	<b>Largeur pour l'impression sans marge (rouleau uniquement)</b>	A4, A3, A2, A1, B4, B3, B2, 17", 18", 24" Haut/bas : sans marge ; gauche/droite : env. marge de 0,5 mm
<b>Technologie d'impression</b>	Canon Bulle d'encre à la demande, 4 canaux de couleur, modèle intégré (4 puces par tête d'impression x 1 tête d'impression)	<b>Nombre maximum d'impressions</b>	Socle et panier (SD-24) / Panier de bureau (BU-06) : position standard : 1 feuille
<b>Résolution d'impression</b>	2400 x 1200 ppp	<b>TYPE D'ALIMENTATION ET CONFIGURATION MINIMALE REQUISE</b>	
<b>Nombre de buses</b>	Total : 4352 buses, N : 1280 buses C, M, J : 1024 buses chacune	<b>Alimentation électrique</b>	Courant alternatif 100 à 240 V (50/60 Hz)
<b>Précision du tracé</b>	±0,1 % maximum Réglage nécessaire par l'utilisateur. L'environnement d'impression et les supports doivent correspondre à ceux utilisés pour les réglages.	<b>Consommation électrique</b>	En fonctionnement : environ 28 W Mode veille : env. 2,3 W Réglage par défaut d'entrée en mode veille : env. 5 minutes Mise hors tension : env. 0,07 W
<b>Densité des buses</b>	1200 ppp x 2 lignes	<b>Environnement d'utilisation</b>	Température : 15 à 30 °C ; Humidité : 10 à 80 % d'humidité relative (sans condensation)
<b>Capacité des cartouches</b>	Encre de départ fournie : 280 ml (70 ml x4 pour N, C, M, J) Encre à la vente : 70 ml (N, C, M, J)	<b>Niveaux sonores (Pression / Puissance)</b>	En fonctionnement : environ 41,5 dB(A) (Papier ordinaire, mode standard, mode dessin/texte) En attente : 35 dB(A) maximum (Mesure effectuée selon la norme ISO 7779)
<b>Type d'encre</b>	Encres pigmentées : 4 couleurs N/C/M/J	<b>Réglementation</b>	En fonctionnement : environ 6 bels (Papier ordinaire, mode standard, mode dessin/texte) (Mesure effectuée selon la norme ISO 7779)
<b>Compatibilité des systèmes d'exploitation</b>	32 bits : Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 bits : Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh : macOS 11.7.10-macOS 14.15	<b>Certifications environnementales</b>	Marque CE, marque UKCA
<b>Langages d'impression</b>	N/A (aucune impression directe prise en charge)	<b>DIMENSIONS ET POIDS</b>	Certification CB, EPEAT GOLD <sup>2</sup>
<b>Autres protocoles de soumission des travaux pris en charge</b>	Apple AirPrint, Mopria, Chrome OS	<b>Dimensions physiques et poids</b>	
<b>Interfaces standard</b>	Port USB A : N/A Port USB B : USB haute vitesse Ethernet : IEEE802.3u(10BASE-TX) / IEEE802.3(10BASE-T) LAN sans fil : IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac		L x P x H Unité principale 968 x 533 x 245 mm (ASF fermé, panneau de contrôle non incliné) 968 x 593 x 245 mm (ASF fermé, panneau de contrôle incliné) 968 x 613 x 395 mm (ASF ouvert, panneau de contrôle incliné) 32 kg (sans bouteille d'encre, avec tête d'impression)
<b>MÉMOIRE</b>			Unité principale + panier de bureau (BU-06) 968 x 595 x 965* mm (ASF fermé, panneau de contrôle non incliné, panier fermé) 968 x 845 x 1115* mm (ASF ouvert, panneau de contrôle incliné, panier ouvert) 33 kg (sans bouteille d'encre, avec tête d'impression) *Hauteur au-dessus de laquelle le tissu ne touche pas le sol lors de l'ouverture du panier de bureau.
<b>Mémoire standard</b>	1 Go Connecteur d'extension : non		Unité principale + socle + panier (SD-24) 968 x 720 x 874 mm (ASF fermé, panneau de contrôle non incliné, panier fermé) 968 x 868 x 1024 mm (ASF ouvert, panneau de contrôle incliné, panier ouvert) 43 kg (sans bouteille d'encre, avec tête d'impression)
<b>Disque dur</b>	N/A		Imprimante (unité principale) : 1120 x 726 x 406 mm, 45 kg Panier de bureau (BU-06) : 798 x 301 x 111 mm, 2,0 kg Socle + panier (SD-24) : 1058 x 826 x 270 mm, 20 kg
<b>VITESSE D'IMPRESSION</b>		<b>Dimensions et poids avec emballage</b>	
<b>Plan :</b>	Papier ordinaire (A1, N&B) : 0:30 (standard)  Papier ordinaire (A1, couleur) : 1:00 (standard)	<b>CE QUI EST INCLUS</b>	
<b>Affiche</b>	Papier ordinaire (A1) 1:01 (version préliminaire) 1:51 (standard)  Papier couché (A1) 2:42 (version préliminaire) 4:23 (standard)	<b>Contenu de la boîte</b>	Imprimante, 1 tête d'impression, câble d'alimentation, 1 jeu de réservoirs d'encre de départ, guide d'installation, informations de sécurité et d'environnement, feuille d'adresse LFP pour l'Europe, avis pour PosterArtist WEB États-Unis/UE, feuille de matériaux de protection à bride
<b>GESTION DES SUPPORTS</b>		<b>Logiciels inclus</b>	Logiciel disponible en téléchargement sur le Web
<b>Alimentation et sortie papier</b>	Rouleau de papier : un rouleau, chargement et sortie par l'avant Feuille : chargeur automatique de feuilles, face vers le haut, sortie par l'avant	<b>OPTIONS</b>	
<b>Largeur du support</b>	Rouleau de papier : A3, A2, A2+, A1, B2, B3, 18", 24", 17" Feuille : A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4, Ledger, Lettre, Légal, Foolscap, Executive, ARCH A, Photo (10" x 12", 10" x 15", 8" x 10", 7" x 10", 5" x 7", 4" x 6" (KG), 2L, L), Enveloppe (COM 10, DL, C5, Monarch), B-Oficio, M-Oficio, taille définie par l'utilisateur (largeur : 89 mm - 297 mm, longueur : 127 mm - 1200 mm)	<b>Accessoires en option</b>	Panier de bureau : BU-06 Socle d'imprimante + panier : SD-24
<b>Épaisseur du support</b>	Rouleau/Feuille : 0,08 mm - 0,28 mm	<b>CONSOMMABLES</b>	
<b>Longueur minimale imprimable</b>	Rouleau de papier : 203,2 mm Feuille : 127 mm	<b>Éléments remplaçables par l'utilisateur</b>	Réservoir d'encre : PFI-050 (70 ml) Tête d'impression : PF-08 Cartouche de maintenance : MC-32
<b>Longueur maximale imprimable</b>	Rouleau de papier : 4 m Feuille : 1200 mm	<b>NOTE DE BAS DE PAGE</b>	
<b>Diamètre maximal du rouleau</b>	110 mm	1. Veuillez vous reporter au manuel de l'utilisateur pour savoir comment activer/désactiver le LAN sans fil. 2. Certification EPEAT Gold enregistrée aux États-Unis.	
<b>Dimension interne du papier</b>	Diamètre interne du rouleau : 2 pouces	<b>AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ</b>	
<b>Marges recommandées</b>	Rouleau de papier : haut : 5 mm, bas : 5 mm, côté : 5 mm (certains modes photo : haut : 30 mm, bas : 30 mm) Feuille : haut : 5 mm, bas : 5 mm, côté : 5 mm	Certaines images sont simulées afin d'améliorer la clarté de la reproduction. Toutes les données sont basées sur les méthodes de test standard de Canon. Cette brochure et les caractéristiques du produit ont été élaborées avant la date de commercialisation du produit. Caractéristiques définitives sujettes à modification sans préavis. <sup>TM</sup> et <sup>®</sup> : tous les noms de sociétés et/ou de produits sont des marques commerciales et/ou des déposées de leurs fabricants respectifs sur leurs marchés et/ou dans leurs pays.	
<b>Marges - Zone imprimable</b>	Rouleau de papier : haut : 5 mm, bas : 5 mm, côté : 5 mm (certains modes photo : haut : 30 mm, bas : 30 mm) Rouleau de papier (impression avec marge minimale) : haut : 0 mm, bas : 0 mm, côté : env. 0,5 mm Feuille : haut : 5 mm, bas : 5 mm, côté : 5 mm	Pour de meilleurs résultats, Canon vous recommande d'utiliser des supports Canon. Consultez la liste des supports (papier) compatibles pour connaître les types de papier/supports recommandés.	
<b>Capacité d'alimentation papier</b>	Rouleau de papier : un rouleau Feuille : A4, Lettre : 100 feuilles (papier ordinaire) A3, B4, Ledger, Légal, 10" x 12", 10" x 15" : 50 feuilles (papier ordinaire) FS, Foolscap, ARCH A, C4, B-OFICIO, M-OFICIO : 10 feuilles (papier ordinaire) Autres : 1 feuille		



Canon Inc.  
Canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

French edition  
© Canon Europe N.V. 2025