



## imagePROGRAF TC-21

# MEGFIZETHETŐ MINŐSÉG KOMPAKT KIVITELBEN

Kompakt, megfizethető és fenntartható asztali 61 cm-es nagy formátumú nyomtató, amely kis helyen is professzionális minőséget biztosít. Könnyen használható, tökéletes megoldás otthoni és kirodákhoz az építészeti, mérnöki és építőipari szektorban, kiskereskedelmi üzletekben, vendéglátásban, iskolákban, függetlenül a költségvetéstől és a rendelkezésre álló helytől.

### ELŐNYÖK

- **Megfizethető, kiváló minőség**  
Változatos nyomatok készíthetők különböző méretű vágott lapokkal. Időt takarít meg a minimális margókkal nyomtatott poszterek vágásakor. A kiváló minőségű pigmenttinták fejlett képfeldolgozással sűrűbb színeket és élesebb képet eredményeznek<sup>1</sup>. Mindezeknek köszönhetően hatásos nyomtatokat kap, a minőség terén való kompromisszum nélkül.
- **Hibrid támogatás**  
Az otthoni és irodai nyomtatók közötti egyszerű váltással zökkenőmentessé teheti a hibrid munkavégzést. Az imagePROGRAF TC-21 az irodai imagePROGRAF 5 színes modellekkel (TZ, TX, TM) megegyező szoftverekkel rendelkezik, mint például a munkaküldő szoftverek (Direct Print Plus, Free Layout Plus stb.).
- **Egyszerűen használható**  
A tengely nélküli tekercestartó és az optimalizált tekercsbeállítási eljárás egyszerű konfigurálást tesz lehetővé, míg a dönthető kezelőpanel révén az információk jobban áttekinthetők különböző magasságúak számára. A beépített automatikus lapadagoló lehetővé teszi a tekercs és a vágott lapok közötti váltással történő nyomtatást beavatkozás nélkül, és a különböző méretű vágott lapok támogatásával különböző alkalmazásokat tesz lehetővé.
- **Minden elemében zöld**  
Az energiahatékonyságra vonatkozó EPEAT Gold<sup>2</sup> minősítés, az expandált polisztiroltól (EPS) mentes csomagolás és a 40%-ban újrahasznosított műanyag felhasználása révén elérheti fenntarthatósági céljait. Az újrahasznosítható 70 ml-es műanyag tintalapcsek csökkentik a tintacsere gyakoriságát. Az alacsonyabb működési zajszint ideálissá teszi csendes környezetben való használatra.

1. ÖSSZEHASONLÍTÁS AZ ELŐDJÉVEL – imagePROGRAF TC-20  
2. Az EPEAT Gold minősítést az Egyesült Államokban érte el

# MŰSZAKI ADATOK

# imagePROGRAF TC-21

## NYOMTATÓTECHNOLÓGIA

### Nyomató típusa

4 szín, 24"

### Nyomatási technológia

Canon Bubble Jet on Demand 4 színű, integrált típus (1 nyomatófej, nyomatófejenként 4 chip)

### Nyomatási felbontás

2400×1200 dpi

### Fúvókák száma

Összesen: 4352 fúvóka BK/fehér: 1280 fúvóka, C/cián, M/magenta, Y/sárga: színenként 1024 fúvóka

### Vonalpontosság

Legfeljebb +/- 0,1%  
Felhasználói beállítás szükséges. A nyomtatási környezetnek és a hordozónak meg kell egyeznie a beállításokkal használtakkal.

### Fúvókátávolság

1200 dpi x 2 sorban

### Tíntakapacitás

Csomagban lévő induló tinta: 280 ml (4 × 70 ml: BK/fehér, C/cián, M/magenta, Y/sárga)  
Értékesített tinta: 70 ml (BK/fehér, C/cián, M/magenta, Y/sárga)

### Tíntatípus

Pigmenttinta: 4 szín (BK/fehér, C/cián, M/magenta, Y/sárga)

### Kompatibilis operációs rendszerek

32 bites: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10  
64 bites: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025  
Apple Macintosh: macOS 11.7.10–macOS 14.15

### Nyomatónyelvek

N.a. (közvetlen nyomtatás nem támogatott)

### Egyéb támogatott munkaküldési protokollok

Apple AirPrint, Mopria, Chrome OS

### Szabványos csatlakozófelületek

USB A Port: N.a.  
USB B port: nagy sebességű USB  
Ethernet: IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T)  
Vezeték nélküli LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac

## MEMÓRIA

### Normál memória

1 GB-os bővítőfoglat: nincs

### Merevlemez

n.a.

## NYOMTATÁSI SEBESSÉG

### CAD-rajz:

Normál papír (A1, fekete-fehér):  
0:30 (normál)

Normál papír (A1, színes):  
1:00 (normál)

### Poszter

Normál papír (A1)  
1:01 (próba)  
1:51 (normál)

Bevonatos papír (A1)  
2:42 (próba)  
4:23 (normál)

## HORDOZÓKEZELÉS

### Hordozóadagolás és -kiadás

Papírtekercs: egy tekercs, előlő betöltés, előlő kiadás  
Vágott lapos: automatikus lapadagoló, felfelé fordítva, előlő oldal

### Hordozószélesség

Papírtekercs: A3, A2, A2+, A1, B2, B3, 18", 24", 17"  
Vágott lapos: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4, Ledger, Letter, Legal, Foolscap, Executive, ARCH A, Fotó (10"×12", 10"×15", 8"×10", 7"×10", 5"×7", 4"×6" (KG), 2L, L), Boríték (Com 10, DL, C5, Monarch), B-Oficio, M-Oficio, felhasználó által meghatározott méret (szélesség: 89 mm – 297 mm, hosszúság: 127 mm – 1200 mm)

### Hordozóvastagság

Tekercs/ív: 0,08 mm – 0,28 mm

### Legkisebb nyomtatható hossz

Papírtekercs: 203,2 mm  
Vágott lapos: 127 mm

### Maximális nyomtatható hossz

Papírtekercs: 4 m  
Vágott lapos: 1200 mm

### Hordozótekercs maximális átmérője

110 mm

### Nyomathordozó mag mérete

Tekercsmag belső átmérője: 2"

### Ajánlott margótávolság

Papírtekercs: felső: 5 mm, alsó: 5 mm, oldalsó: 5 mm (néhány fénykép módban: felső: 30 mm, alsó: 30 mm)  
Vágott lapos: felső: 5 mm, alsó: 5 mm, oldalsó: 5 mm

### Nyomtatható margóterület

Papírtekercs: felső: 5 mm, alsó: 5 mm, oldalsó: 5 mm (néhány fénykép módban: felső: 30 mm, alsó: 30 mm)  
Vágott lapos (minimális margónyomtatás): felső: 0 mm, alsó: 0 mm, oldalsó: 0,5 mm  
Vágott ív: felső: 5 mm, alsó: 5 mm, oldalsó: 5 mm

### Hordozóadagolási kapacitás

Papírtekercs: Egy tekercs  
Vágott lapos: A4, Letter: 100 lap (normál papír)  
A3, B4, Ledger, Legal, 10"×12", 10"×15": 50 lap (normál papír)  
FS, Foolscap, ARCH A, C4, B-OFICIO, M-OFICIO: 10 lap (normál papír)  
Egyéb: 1 lap

## Hordozófeltekercselő egység

### Szegély nélküli nyomtatás szélessége (csak tekercs)

### Az előállított nyomatok maximális száma

### TÁPELLÁTÁS ÉS MŰKÖDTETÉSI KÖVETELMÉNYEK

### Tápellátás

### Energiafogyasztás

### Üzemeltetési feltételek

### Akuszikus zaj (nyomás/teljesítmény)

### Szabályozás

### Környezetvédelmi tanúsítványok

### MÉRET ÉS TÖMEG

### Méret és tömeg

### Méret és tömeg csomagolva

## A CSOMAG TARTALMA

### A doboz tartalma

### A csomag részét képező szoftverek

### OPCIÓK

### Opcionális elemek

### FOGYÓESZKÖZÖK

### Felhasználó által cserélhető elemek

## LÁBJEGYZET

- A vezeték nélküli LAN be-/kikapcsolásával kapcsolatos utasításokért tekintse meg a használati útmutatót
- Az EPEAT Gold minősítést az Egyesült Államokban érte el.

## JOGI FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

Néhány kép szimulált a jobb érzékelhetőség kedvéért. Minden adat a Canon szabványos tesztelési módszerein alapul. Ez a tájékoztató és a termék műszaki adatainak leírása a termék piacra bocsátása előtt készült. A végső adatok külön értesítés nélkül változhatnak. ™ és ®: Minden cégnev és/vagy terméknev az adott gyártó védjegyének és/vagy bejegyzett védjegyének minősül ezek piacain és/vagy országaiban.

A Canon a legjobb eredmény elérése érdekében Canon nyomathordozók használatát javasolja. Ellenőrizze a nyomathordozók (papír) kompatibilitási listáját, hogy a papírok/nyomathordozók mely választéka javasolt.

n.a.

A4, A3, A2, A1, B4, B3, B2, 17", 18", 24"

Felső/alsó: teljesen szegély nélküli; Bal/jobb: 0,5 mm-es margó

Álló gyűjtőkösár (SD-24)/Asztali gyűjtőkösár (BU-06):  
normál pozíció – 1 lap

100–240 V AC (50–60 Hz)

Működés közben: kb. 28 W

Álvó állapotban: kb. 2,3 W

Az álvó állapotba lépéshez szükséges idő alapértelmezett beállítása:  
kb. 5 perc  
Kikapcsolás: kb. 0,07 W

Hőmérséklet: 15–30 °C, páratartalom: 10–80% relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül)

Működés közben: kb. 41,5 dB(A)  
(normál papír, normál üzemmód, vonalas rajz/szöveges mód)  
Készenléti állapotban: 35 dB (A) vagy kevesebb  
(Az ISO 7779 szabvány szerint mérve)

Működés közben: kb. 6,0 bel  
(normál papír, normál üzemmód, vonalas rajz/szöveges mód)  
(Az ISO 7779 szabvány szerint mérve)

CE-jelölés, UKCA-jelölés

CB tanúsítvány, EPEAT GOLD<sup>2</sup>

Szé × mé × ma

Fő egység

968×533×245 mm (ASF zárva, kezelőpanel nincs megdöntve)

968×593×245 mm (ASF zárva, kezelőpanel megdöntve)

968×613×395 mm (ASF nyitva, kezelőpanel megdöntve)

32 kg (tíntartály nélkül, nyomatófejjel együtt)

Nyomató + Asztali gyűjtőkösár (BU-06)

968×595×965\* mm

(ASF zárva, kezelőpanel nincs megdöntve, kösár zárva)

968×845×1115\* mm

(ASF nyitva, kezelőpanel megdöntve, kösár nyitva)

33 kg (tíntartály nélkül, nyomatófejjel együtt)

\*Az a magasság, amely felett az anyag nem érinti a padlót, amikor kinyitja az asztali gyűjtőkösarat.

Nyomató + állvány + kösár (SD-24)

968×720×874 mm

(ASF zárva, kezelőpanel nincs megdöntve, kösár zárva)

968×868×1024 mm

(ASF nyitva, kezelőpanel megdöntve, kösár nyitva)

43 kg (tíntartály nélkül, nyomatófejjel együtt)

Nyomató (fő egység): 1120×726×406 mm, 45 kg

Asztali gyűjtőkösár (BU-06): 798×301×111 mm, 2,0 kg

Állvány + gyűjtőkösár (SD-24): 1058×826×270 mm, 20 kg.

Nyomató, 1 nyomatófej, tápkábel, 1 tintapatron-készlet, telepítési útmutató, biztonsági/környezetvédelmi előírások tájékoztatója, LFP Eur címlap, PosterArtist WEB US/EU szoftverrel kapcsolatos értesítés, Karimavédő anyagok lap

Az internetről további szoftverek tölthetők le

Asztali gyűjtőkösár: BU-06

Nyomatóállvány + gyűjtőkösár: SD-24

Tíntartály: PFI-050 (70 ml)

Nyomatófej: PF-08

Karbantartó kazetta: MC-32



Canon Inc.  
Canon.com

Canon Európa  
canon-europe.com

Hungarian edition  
© Canon Europa N.V. 2025