

imagePROGRAF TC-21

MEGFIZETHETŐ MINŐSÉG KOMPAKT KIVITELBEN

Kompakt, megfizethető és fenntartható asztali 61 cm-es nagy formátumú nyomtató, amely kis helyen is professzionális minőséget biztosít. Könnyen használható, tökéletes megoldás otthoni és kisirodákhoz az építészeti, mérnöki és építőipari szektorban, kiskereskedelmi üzletekben, vendéglátásban, iskolákban, függetlenül a költségvetéstől és a rendelkezésre álló helytől.

ELŐNYÖK

- **Megfizethető, kiváló minőség**
  Változatos nyomatok készíthetők különböző méretű vágott lapokkal. Időt takarít meg a minimális margókkal nyomtatott poszterek vágásakor. A kiváló minőségű pigmenttinták fejlett képfeldolgozással sűrűbb színeket és élesebb képet eredményeznek[1]. Mindezeknek köszönhetően hatásos nyomatokat kap, a minőség terén való kompromisszum nélkül.

- **Hibrid támogatás**
  Az otthoni és irodai nyomtatók közötti egyszerű váltással zökkenőmentessé teheti a hibrid munkavégzést. Az imagePROGRAF TC-21 az irodai imagePROGRAF 5 színes modellekkel (TZ, TX, TM) megegyező szoftverekkel rendelkezik, mint például a munkaküldő szoftverek (Direct Print Plus, Free Layout Plus stb.).

- **Egyszerűen használható**
  A tengely nélküli tekercstartó és az optimalizált tekercsbeállítási eljárás egyszerű konfigurálást tesz lehetővé, míg a dönthető kezelőpanel révén az információk jobban áttekinthetők különböző magasságúak számára. A beépített automatikus lapadagoló lehetővé teszi a tekercs és a vágott lapok közötti váltással történő nyomtatást beavatkozás nélkül, és a különböző méretű vágott lapok támogatásával különböző alkalmazásokat tesz lehetővé.

- **Minden elemében zöld**
  Az energiahatékonyságra vonatkozó EPEAT Gold[2] minősítés, az expandált polisztiroltól (EPS) mentes csomagolás és a 40%-ban újrahasznosított műanyag felhasználása révén elérheti fenntarthatósági céljait. Az újrahasznosítható 70 ml-es műanyag tintapalackok csökkentik a tintacsere gyakoriságát. Az alacsonyabb működési zajszint ideálissá teszi csendes környezetben való használatra.

1. ÖSSZEHASONLÍTÁS AZ ELŐDJÉVEL – imagePROGRAF TC-20
2. Az EPEAT Gold minősítést az Egyesült Államokban érte el

Canon

MŰSZAKI ADATOK

imagePROGRAF TC-21

NYOMTATÓTECHNOLÓGIA	
Nyomtató típusa	4 szín, 24"
Nyomtatási technológia	Canon Bubble Jet on Demand 4 színű, integrált típus (1 nyomtatófej, nyomtatófejenként 4 chip)
Nyomtatási felbontás	2400×1200 dpi
Fúvókák száma	Összesen: 4352 fúvóka BK/fekete: 1280 fúvóka, C/cián, M/magenta, Y/sárga: színenként 1024 fúvóka
Vonalpontosság	Legfeljebb +/- 0,1% Felhasználói beállítás szükséges. A nyomtatási környezetnek és a hordozónak meg kell egyezniük a beállításoknál használtakkal.
Fúvókatávolság	1200 dpi x 2 sorban
Tintakapacitás	Csomagban lévő induló tinta: 280 ml (4 × 70 ml: BK/fekete, C/cián, M/magenta, Y/sárga) Értékesített tinta: 70 ml (BK/fekete, C/cián, M/magenta, Y/sárga)
Tintatípus	Pigmenttinta: 4 szín (BK/fekete, C/cián, M/magenta, Y/sárga)
Kompatibilis operációs rendszerek	32 bites: Windows7, Windows 8.1, Windows 10 64 bites: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 11.7.10–macOS 14.15
Nyomtatónyelvek	N.a. (közvetlen nyomtatás nem támogatott)
Egyéb támogatott munkaküldési protokollok	Apple AirPrint, Mopria, Chrome OS
Szabványos csatlakozófelületek	USB A Port: N.a. USB B port: nagy sebességű USB Ethernet: IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T) Vezeték nélküli LAN[1]: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac
MEMÓRIA	
Normál memória	1 GB-os bővítőfoglalat: nincs
Merevlemez	n.a.
NYOMTATÁSI SEBESSÉG	
CAD-rajz:	Normál papír (A1, fekete-fehér): 0:30 (normál) Normál papír (A1, színes): 1:00 (normál)
Poszter	Normál papír (A1) 1:01 (próba) 1:51 (normál) Bevonatos papír (A1) 2:42 (próba) 4:23 (normál)
HORDOZÓKEZELÉS	
Hordozóadagolás és -kiadás	Papírtekercs: egy tekercs, elülső betöltés, elülső kiadás Vágott lapos: automatikus lapadagoló, felfelé fordítva, elülső oldal
Hordozószélesség	Papírtekercs: A3, A2, A2+, A1, B2, B3, 18", 24", 17" Vágott lapos: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4, Ledger, Letter, Legal, Foolscap, Executive, ARCH A, Fotó (10"×12", 10"×15", 8"×10", 7"×10", 5"×7", 4"×6" (KG), 2L, L), Boríték (Com 10, DL, C5, Monarch), B-Oficio, M-Oficio, felhasználó által meghatározott méret (szélesség: 89 mm – 297 mm, hosszúság: 127 mm – 1200 mm)
Hordozóvastagság	Tekercs/ív: 0,08 mm – 0,28 mm
Legkisebb nyomtatható hossz	Papírtekercs: 203,2 mm Vágott lapos: 127 mm
Maximális nyomtatható hossz	Papírtekercs: 4 m Vágott lapos: 1200 mm
Hordozótekercs maximális átmérője	110 mm
Nyomathordozó mag mérete	Tekercsmag belső átmérője: 2"
Ajánlott margótávolság	Papírtekercs: felső: 5 mm, alsó: 5 mm, oldalsó: 5 mm (néhány fénykép módban: felső: 30 mm, alsó: 30 mm) Vágott lapos: felső: 5 mm, alsó: 5 mm, oldalsó: 5 mm
Nyomtatható margóterület	Papírtekercs: felső: 5 mm, alsó: 5 mm, oldalsó: 5 mm (néhány fénykép módban: felső: 30 mm, alsó: 30 mm) Vágott lapos (minimális margónyomtatás): felső: 0 mm, alsó: 0 mm, oldalsó: kb. 0,5 mm Vágott ív: felső: 5 mm, alsó: 5 mm, oldalsó: 5 mm
Hordozóadagolási kapacitás	Papírtekercs: Egy tekercs Vágott lapos: A4, Letter: 100 lap (normál papír) A3, B4, Ledger, Legal, 10"×12", 10"×15": 50 lap (normál papír) FS, Foolscap, ARCH A, C4, B-OFICIO, M-OFICIO: 10 lap (normál papír) Egyéb: 1 lap
Hordozófeltekercselő egység	n.a.
Szegély nélküli nyomtatás szélessége (csak tekercs)	A4, A3, A2, A1, B4, B3, B2, 17", 18", 24" Felső/alsó: teljesen szegély nélküli; Bal/jobb: kb. 0,5 mm-es margó
Az előállított nyomatok maximális száma	Álló gyűjtőkosár (SD-24)/Asztali gyűjtőkosár (BU-06): normál pozíció – 1 lap
TÁPELLÁTÁS ÉS MŰKÖDTETÉSI KÖVETELMÉNYEK	
Tápellátás	100–240 V AC (50–60 Hz)
Energiafogyasztás	Működés közben: kb. 28 W Alvó állapotban: kb. 2,3 W Az alvó állapotba lépéshez szükséges idő alapértelmezett beállítása: kb. 5 perc Kikapcsolás: kb. 0,07 W
Üzemeltetési feltételek	Hőmérséklet: 15–30 °C, páratartalom: 10–80% relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül)
Akusztikus zaj (nyomás/teljesítmény)	Működés közben: kb. 41,5 dB(A) (normál papír, normál üzemmód, vonalas rajz/szöveges mód) Készenléti állapotban: 35 dB (A) vagy kevesebb (Az ISO 7779 szabvány szerint mérve) Működés közben: kb. 6,0 bel (normál papír, normál üzemmód, vonalas rajz/szöveges mód) (Az ISO 7779 szabvány szerint mérve)
Szabályozás	CE-jelölés, UKCA-jelölés
Környezetvédelmi tanúsítványok	CB tanúsítvány, EPEAT GOLD[2]
MÉRET ÉS TÖMEG	
Méret és tömeg	Szé × mé × ma Fő egység 968×533×245 mm (ASF zárva, kezelőpanel nincs megdöntve) 968×593×245 mm (ASF zárva, kezelőpanel megdöntve) 968×613×395 mm (ASF nyitva, kezelőpanel megdöntve) 32 kg (tintatartály nélkül, nyomtatófejjel együtt) Nyomtató + Asztali gyűjtőkosár (BU-06) 968×595×965* mm (ASF zárva, kezelőpanel nincs megdöntve, kosár zárva) 968×845×1115* mm (ASF nyitva, kezelőpanel megdöntve, kosár nyitva) 33 kg (tintatartály nélkül, nyomtatófejjel együtt) *Az a magasság, amely felett az anyag nem érinti a padlót, amikor kinyitja az asztali gyűjtőkosarat. Nyomtató + állvány + kosár (SD-24) 968×720×874 mm (ASF zárva, kezelőpanel nincs megdöntve, kosár zárva) 968×868×1024 mm (ASF nyitva, kezelőpanel megdöntve, kosár nyitva) 43 kg (tintatartály nélkül, nyomtatófejjel együtt)
Méret és tömeg csomagolva	Nyomtató (fő egység): 1120×726×406 mm, 45 kg Asztali gyűjtőkosár (BU-06): 798×301×111 mm, 2,0 kg Állvány + gyűjtőkosár (SD-24): 1058×826×270 mm, 20 kg.
A CSOMAG TARTALMA	
A doboz tartalma	Nyomtató, 1 nyomtatófej, tápkábel, 1 tintapatron-készlet, telepítési útmutató, biztonsági/környezetvédelmi előírások tájékoztatója, LFP Eur címlap, PosterArtist WEB US/EU szoftverrel kapcsolatos értesítés, Karimavédő anyagok lap
A csomag részét képező szoftverek	Az internetről további szoftverek tölthetők le
OPCIÓK	
Opcionális elemek	Asztali gyűjtőkosár: BU-06 Nyomtatóállvány + gyűjtőkosár: SD-24
FOGYÓESZKÖZÖK	
Felhasználó által cserélhető elemek	Tintatartály: PFI-050 (70 ml) Nyomtatófej: PF-08 Karbantartó kazetta: MC-32

LÁBJEGYZET

1. A vezeték nélküli LAN be-/kikapcsolásával kapcsolatos utasításokért tekintse meg a használati útmutatót
2. Az EPEAT Gold minősítést az Egyesült Államokban érte el.

JOGI FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

Néhány kép szimulált a jobb érzékelhetőség kedvéért. Minden adat a Canon szabványos tesztelési módszerein alapul. Ez a tájékoztató és a termék műszaki adatainak leírása a termék piacra bocsátása előtt készült. A végső adatok külön értesítés nélkül változhatnak. ™ és ®: Minden cégnév és/vagy terméknév az adott gyártó védjegyének és/vagy bejegyzett védjegyének minősül ezek piacain és/vagy országaiban.

A Canon a legjobb eredmény elérése érdekében Canon nyomathordozók használatát javasolja. Ellenőrizze a nyomathordozók (papír) kompatibilitási listáján, hogy a papírok/nyomathordozók mely választéka javasolt.

FINE
Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA PRO

PosterArtist

Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Európa
canon-europe.com

Hungarian edition
© Canon Europa N.V. 2025