



imagePROGRAF TC-21

QUALIDADE ACESSÍVEL NUM DESIGN COMPACTO

Uma impressora de secretária de grande formato de 24" compacta, económica e sustentável que proporciona qualidade profissional em espaços pequenos. É fácil de utilizar, perfeita para casa e pequenos escritórios no segmento AEC, lojas, setor hoteleiro e escolas, independentemente do orçamento e das limitações de espaço.

VANTAGENS

- **Qualidade elevada e económica**
É possível criar uma variedade de impressões com diferentes tamanhos de folhas cortadas. Poupe tempo a recortar pósteres impressos com margens minimizadas. As tintas pigmentadas de alta qualidade com processamento de imagem avançado resultam em cores mais densas e imagens mais nítidas¹. O resultado são impressões com impacto sem comprometer a qualidade.
- **Fácil de utilizar**
Um suporte de rolo sem eixos e um procedimento de colocação do rolo otimizado facilitam a configuração, enquanto o painel de controlo inclinável permite uma melhor visualização das informações em diferentes alturas. O alimentador automático de folhas incorporado permite a impressão entre rolo e folha cortada sem intervenção, permitindo várias aplicações aceitando diferentes tamanhos de folhas cortadas.
- **Suporte híbrido**
Torne o funcionamento híbrido perfeito ao alternar facilmente entre impressão em casa ou no escritório. A imagePROGRAF TC-21 partilha software, como ferramentas de envio de trabalho (Direct Print Plus, Free Layout Plus, etc.) com os modelos de 5 cores imagePROGRAF de escritório (TZ, TX, TM).
- **A sustentabilidade está na nossa essência**
Cumpra os seus objetivos de sustentabilidade com uma classificação EPEAT Gold² pela sua eficiência energética, embalagens isentas de poliestireno expandido (EPS) e utilização de plástico 40% reciclado. Os frascos de tinta de 70 ml reduzem a frequência de carregamento da tinta. O nível de ruído em funcionamento é reduzido e torna-a ideal para um ambiente silencioso.

1. COMPARE COM A ANTECESSORA – imagePROGRAF TC-20
2. Registo EPEAT Gold nos EUA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

imagePROGRAF TC-21

TECNOLOGIA DA IMPRESSORA		Unidade de recolha de rolo dos suportes	N/D
Tipo de impressora	24", 4 cores	Largura da impressão sem margens (apenas rolo)	A4, A3, A2, A1, B4, B3, B2, 17", 18", 24" Superior/inferior: totalmente sem margens; esquerda/direita: aprox. margem de 0,5 mm
Tecnologia de impressão	Bubble Jet Canon a pedido, 4 cores do tipo integradas (4 chips por cabeça de impressão x 1 cabeça de impressão)	Número máximo de impressões feitas	Pedestal de suporte (SD-24): Cesto de secretária (BU-06): Posição standard – 1 folha
Resolução de impressão	2400 x 1200 dpi	REQUISITOS DE ENERGIA E FUNCIONAMENTO	
Número de ejtores de tinta	Total: 4352 ejtores de tinta; BK: 1280 ejtores de tinta C, M Y: 1024 ejtores de tinta cada	Fonte de alimentação	CA de 100–240 V (50–60 Hz)
Precisão de linha	±0,1% ou menos Ajustes necessários por parte do utilizador. O ambiente de impressão e os suportes têm de ser compatíveis com os que são utilizados nos ajustes.	Consumo de energia	Funcionamento: aprox. 28 W Modo de suspensão: aprox. 2,3 W Predefinição do tempo para entrada em modo de suspensão: aprox. 5 minutos Desligado: aprox. 0,07 W
Intervalo dos ejtores de tinta	1200 dpi x 2 linhas	Ambiente de funcionamento	Temperatura: 15–30 °C, humidade: 10–80% de HR (sem condensação)
Capacidade dos tinteiros	Tinta de iniciação incluída: 280 ml (70 ml x4 para BK, C, M, Y) Tinteiros para venda: 70 ml (BK, C, M, Y)	Ruído acústico (pressão/potência)	Funcionamento: aproximadamente 41,5 dB (A) (papel normal, modo standard, desenho de linhas/modo de texto) Em espera: 35 dB (A) ou menos (medição efetuada de acordo com a norma ISO 7779)
Tipo de tinta	Tintas de pigmentos: 4 cores BK/C/M/Y	Regulamentos	Funcionamento: aproximadamente 6,0 Bels (papel normal, modo standard, desenho de linhas/modo de texto) (medição efetuada de acordo com a norma ISO 7779)
Compatibilidade com sistemas operativos	32 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64 Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 11.7.10–macOS 14.15	Certificados ambientais	Marca CE, marca UKCA
Linguagens da impressora	N/D (sem impressão direta suportada)	DIMENSÕES E PESO	Certificação CB, EPEAT GOLD ²
Outros protocolos de envio de trabalhos suportados	Apple AirPrint, Mopria, Chrome OS	Dimensões físicas e peso	
Interfaces standard	Porta USB A: N/D Porta USB B: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3(10BASE-T) Wireless LAN*: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac		L x P x A Unidade principal 968 x 533 x 245 mm (ASF fechado, painel de controlo não inclinado) 968 x 593 x 245 mm (ASF fechado, painel de operação inclinado) 968 x 613 x 395 mm (ASF aberto, painel de controlo inclinado) 32 kg (excluindo frascos de tinta; incluindo a cabeça de impressão)
MEMÓRIA			Unidade principal + cesto de secretária (BU-06) 968 x 595 x 965* mm (ASF fechado, painel de controlo não inclinado, cesto fechado) 968 x 845 x 1115* mm (ASF aberto, painel de controlo inclinado, cesto aberto) 33 kg (excluindo frascos de tinta; incluindo a cabeça de impressão) *Altura acima da qual o pano não toca no chão ao abrir o cesto de secretária.
Memória standard	1 GB Ranhura de expansão: não		Unidade principal + pedestal de suporte + cesto (SD-24) 968 x 720 x 874 mm (ASF fechado, painel de controlo não inclinado, cesto fechado) 968 x 868 x 1024 mm (ASF aberto, painel de controlo inclinado, cesto aberto) 43 kg (excluindo frascos de tinta; incluindo a cabeça de impressão)
Disco rígido	N/D		Impressora (unidade principal): 1120 x 726 x 406 mm, 45 kg Cesto de secretária (BU-06): 798 x 301 x 111 mm, 2 kg Pedestal de suporte + cesto (SD-24): 1058 x 826 x 270 mm, 20 kg
VELOCIDADE DE IMPRESSÃO		Dimensões e peso do produto embalado	
Desenho CAD:	Papel normal (A1, a preto e branco): 0:30 (Standard) papel normal (A1, a cores): 1:00 (Standard)	O QUE INCLUI	Impressora, 1 cabeça de impressão, cabo de alimentação, 1 conjunto de tinteiros de iniciação, manual de instalação, informações de segurança e ambiente, ficha de endereços LFP EUR, folheto do PosterArtist WEB EUA/UE, ficha de materiais de proteção de flanges
Póster	Papel normal (A1) 1:01 (rascunho) 01:51 (Standard) Papel revestido (A1) 2:42 (rascunho) 04:23 (Standard)	Conteúdo da caixa	Software disponível para transferência a partir da Internet
GESTÃO DOS SUPORTES		Software incluído	
Alimentação e saída dos suportes	Papel de rolo: um rolo, carregamento frontal, saída frontal Folha cortada: alimentador automático de folhas, face para cima, frente	OPÇÕES	Cesto de secretária: BU-06 Pedestal para impressora + cesto: SD-24
Largura dos suportes	Papel de rolo: A3, A2, A2+, A1, B2, B3, 18", 24", 17" Folha cortada: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4, Ledger, Letter, Legal, Foolsap, Executive, ARCH A, Fotografia (10" x 12", 10" x 15", 8" x 10", 7" x 10", 5" x 7", 4" x 6" (KG), 2L, L), Envelope (com 10, DL, C5, Monarch), B-Ofício, M-Ofício, tamanho definido pelo utilizador (largura: 89 mm–297 mm, comprimento: 127 mm–1200 mm)	Itens opcionais	
Espessura dos suportes	Rolo/folha cortada: 0,08 mm – 0,28 mm	CONSUMÍVEIS	Tinteiro: PFI-050 (70 ml) Cabeça de impressão: PF-08 Cartridge de manutenção: MC-32
Comprimento imprimível mínimo	Papel de rolo: 203,2 mm Folha cortada: 127 mm	Itens substituíveis pelo utilizador	
Comprimento imprimível máximo	Papel de rolo: 4 m Folha cortada: 1200 mm		
Diâmetro máximo do rolo de papel	110 mm		
Diâmetro interno dos suportes	Diâmetro interno do rolo: 2"		
Área das margens recomendada	Papel de rolo – superior: 5 mm, inferior: 5 mm, lateral: 5 mm (alguns modos de fotografia – superior: 30 mm, inferior: 30 mm) Folha cortada – superior: 5 mm, inferior: 5 mm, lateral: 5 mm	NOTA DE RODAPÉ	1. Consulte o manual do utilizador para saber como ativar/desativar a LAN sem fios 2. Registo EPEAT Gold nos EUA
Área imprimível das margens	Papel de rolo – superior: 5 mm, inferior: 5 mm, lateral: 5 mm (alguns modos de fotografia – superior: 30 mm, inferior: 30 mm) Folha cortada (margem de impressão mínima) – superior: 0 mm, inferior: 0 mm, lateral: aprox. 0,5 mm Folha cortada – superior: 5 mm, inferior: 5 mm, lateral: 5 mm	RENÚNCIA DE RESPONSABILIDADE	Algumas imagens são simuladas para que a reprodução seja clara. Todos os dados têm por base os métodos de teste standard da Canon. Este folheto e as características técnicas do produto foram desenvolvidos antes da data de lançamento. As características técnicas finais estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.™ e ®: todos os nomes de empresas e/ou de produtos são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registadas dos respetivos fabricantes nos respetivos mercados e/ou países.
Capacidade de alimentação de papel	Papel de rolo: um rolo Folha cortada: A4, Letter: 100 folhas (papel normal) A3, B4, Ledger, Legal, 10" x 12", 10" x 15": 50 folhas (papel normal) FS, Foolsap, ARCH A, C4, B-OFICIO, M-OFICIO: 10 folhas (papel normal) Outros: 1 folha		A Canon recomenda a utilização de suportes da Canon para obter os melhores resultados. Consulte a lista de compatibilidade de suportes (papel) para obter mais informações sobre a variedade de papel/suportes recomendados.



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon.pt

Portuguese edition
© Canon Europa N.V. 2025