



imagePROGRAF TC-21

PRISVÄRD KVALITET I EN KOMPAKT DESIGN

En kompakt, prisvärd och hållbar bordsskrivare på 24 tum för stora format ger professionell kvalitet i små utrymmen. Den är enkel att använda, perfekt för hemmet och mindre kontor i AEC-segmentet, detaljhandelsbutiker, hotell och skolor, oavsett budget- och utrymmesbegränsningar.

FÖRDELAR

- **Prisvärd hög kvalitet**
En mängd olika utskrifter kan skapas med olika storlekar på skurna ark. Du sparar tid på att beskära affischer, som skrivs ut med minimerade marginaler. Pigmentbaserat bläck av hög kvalitet med avancerad bildbehandling ger tätare färger och skarpare bild¹. Det leder till effektfulla utskrifter utan att kompromissa med kvaliteten.
- **Stöd för hybridarbete**
Gör hybridarbetet smidigt genom att enkelt växla mellan dina skrivare hemma och på kontoret. imagePROGRAF TC-21 delar programvara, som verktyg för sändning av utskriftsjobb (Direct Print Plus, Free Layout Plus osv.), med dina imagePROGRAF-modeller med fem färger på kontoret (TZ, TX, TM).
- **Enkel att använda**
En rullhållare utan stång och en optimerad rullinställningsprocedur gör den enkel att installera, medan den lutningsbara manöverpanelen ger bättre överblick över information i olika höjder. Den inbyggda automatiska arkmataren kan skriva ut mellan rulle och arkmatat utan åtgärder, vilket möjliggör olika tillämpningar genom att acceptera olika storlekar på skurna ark.
- **Med miljön i åtanke**
Uppfyll dina hållbarhetsmål med EPEAT Gold²-klassificering för energieffektiviteten, en förpackning fri från expanderad polystyren (EPS) och användning av 40 % återvunnen plast. Återvinningsbara bläckflaskor i plast på 70 ml minskar bläckbytesfrekvensen. Den lägre ljudnivån gör den idealisk för tysta miljöer.

1. JÄMFÖR MED FÖREGÅNGAREN imagePROGRAF TC-20
2. EPEAT Gold-registrerad i USA

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

imagePROGRAF TC-21

SKRIVARTEKNIK	
Skrivartyp	24 tum med fyra färger
Utskriftsteknik	Canons Bubble-jet på begäran, fyra färger integrerad typ (4 chip per skrivhuvud x 1 skrivhuvud)
Utskriftsupplösning	2 400 x 1 200 dpi
Antal munstycken	Totalt: 4 352 munstycken BK: 1 280 munstycken C, M, Y: 1 024 munstycken vardera
Linjeexakthet	±0,1 % eller mindre Användarjustering krävs. Utskriftsmiljön och material måste stämma med vad som används för justeringarna.
Munstyckenas avstånd	1 200 dpi x 2 rader
Bläckkapacitet	Medföljande startbläck: 280 ml (70 ml x 4 för BK, C, M, Y) Volymen som säljs: 70 ml (BK, C, M, Y)
Bläcktyp	Pigmentbläck: 4 färger BK/C/M/Y
Kompatibla operativsystem	32-bitars: Windows7, Windows 8.1, Windows 10 64-bitars: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 11.7.10~macOS 14.15
Skrivarspråk	Ej tillämpligt (direktutskrift stöds inte)
Andra protokoll för jobbsändning som stöds	Apple AirPrint, Mopria, Chrome OS
Standardgränssnitt	USB A-port: ej tillämpligt USB B-port: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Trådlöst nätverk: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac
MINNE	
Standardminne	1 GB Expansionsplats: Nej
Hårddisk	Ej tillämpligt
UTSKRIFTSKASTIGHET	
CAD-ritning:	Vanligt papper (A1, svartvitt): 00:30 (standard) Vanligt papper (A1, färg): 01:00 (standard)
Affisch	Vanligt papper (A1) 01:01 (utkast) 01:51 (standard) Bestruket papper (A1) 02:42 (utkast) 04:23 (standard)
HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL	
Media in- och utmatning	Rullpapper: en rulle, frontmatad, utskrift framtill Arkmatat: automatisk arkmatare, utskriftssidan uppåt, framsidan
Materialets bredd	Rullpapper: A3, A2, A2+, A1, B2, B3, 18 tum, 24 tum, 17 tum Arkmatat: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4, Ledger, Letter, Legal, Folio, Executive, ARCH A, foto (10 x 12 tum, 10 x 15 tum, 8 x 10 tum, 7 x 10 tum, 5 x 7 tum, 4 x 6 tum (KG), 2L, L), kuvert (Com 10, DL, C5, Monarch), B-Oficio, M-Oficio, användardefinierat format (bredd: 89-297 mm, längd: 127-1 200 mm)
Maxtjocklek på material	Rulle/ark: 0,08-0,28 mm
Minsta utskrivbara längd	Rullpapper: 203,2 mm Arkmatat: 127 mm
Största utskrivbara längd	Rullpapper: 4 m Arkmatat: 1 200 mm
Maximal diameter för rulle	110 mm
Storlek innerhylsa	Invändig diameter på rullkärnan: 2 tum
Marginaler, rekommenderad yta	Rullpapper: upptill: 5 mm, nedtill: 5 mm, sida: 5 mm (vissa fotolägen: upptill: 30 mm, nedtill: 30 mm) Arkmatat: upptill: 5 mm, nedtill: 5 mm, sida: 5 mm
Marginaler, utskrivbart område	Rullpapper: upptill: 5 mm, nedtill: 5 mm, sida: 5 mm (vissa fotolägen: upptill: 30 mm, nedtill: 30 mm) Rullpapper (utskrift med minimal marginal): upptill: 0 mm, nedtill: 0 mm, sida: cirka 0,5 mm Arkmatat: upptill: 5 mm, nedtill: 5 mm, sida: 5 mm
Media inmatningskapacitet	Rullpapper: en rulle Arkmatat: A4, Letter: 100 ark (vanligt papper) A3, B4, Ledger, Legal, 10 x 12 tum, 10 x 15 tum: 50 ark (vanligt papper) FS, Folio, ARCH A, C4, B-OFICIO, M-OFICIO: 10 ark (vanligt papper) Övrigt: 1 ark

Medieupprullningsenhet	Ej tillämpligt
Bredd för kantfri utskrift (endast rulle)	A4, A3, A2, A1, B4, B3, B2, 17 tum, 18 tum, 24 tum Uptill/nedtill: helt kantfritt; vänster/höger: cirka 0,5 mm marginal
Högsta antal levererade utskrifter	Bordskorg (SD-24)/bordskorg (BU-06): Standardläge – 1 ark
STRÖM- OCH DRIFTSKRAV	
Strömförsörjning	AC 100-240 V (50-60 Hz)
Strömförbrukning	Drift: cirka 28 W Viloläge: cirka 2,3 W Standardinställning för tid innan viloläge: cirka 5 minuter Av: cirka 0,07 W
Driftsmiljö	Temperatur: 15-30 °C, luftfuktighet: 10-80 % RH (utan kondensering)
Ljudnivå (tryck/styrka)	Drift: cirka 41,5 dB(A) (vanligt papper, standardläge, linjeritning/textläge) Standby: 35 dB (A) eller lägre (Mätt enligt ISO7779-standard)
	Drift: cirka 6,0 B (vanligt papper, standardläge, linjeritning/textläge) (Mätt enligt ISO7779-standard)
Märkning	CE-märkning, UKCA-märkning
Miljöcertifikat	CB-certifiering, EPEAT GOLD ²
MÅTT OCH VIKT	
Mått och vikt	B x D x H Huvudenhet 968 x 533 x 245 mm (stängd automatisk arkmatare, manöverpanelen ej lutad) 968 x 593 x 245 mm (stängd automatisk arkmatare, manöverpanelen lutad) 968 x 613 x 395 mm (öppen automatisk arkmatare, manöverpanelen lutad) 32 kg (exklusive bläckflaska, inklusive skrivhuvud)
	Huvudenhet + bordskorg (BU-06) 968 x 595 x 965* mm (stängd automatisk arkmatare, manöverpanelen ej lutad, korgen stängd) 968 x 845 x 1 115* mm (öppen automatisk arkmatare, manöverpanelen lutad, korgen öppen) 33 kg (exklusive bläckflaska, inklusive skrivhuvud) * Höjd ovanför när duken inte vidrör golvet när bordskorgen öppnas.
	Huvudenhet + stativ + korg (SD-24) 968 x 720 x 874 mm (stängd automatisk arkmatare, manöverpanelen ej lutad, korgen stängd) 968 x 868 x 1 024 mm (öppen automatisk arkmatare, manöverpanelen lutad, korgen öppen) 43 kg (exklusive bläckflaska, inklusive skrivhuvud)
Förpackad mått och vikt	Skrivare (huvudenhet): 1 120 x 726 x 406 mm, 45 kg Bordskorg (BU-06): 798 x 301 x 111 mm, 2,0 kg Ställ + korg (SD-24): 1 058 x 826 x 270 mm, 20 kg
VAD INGÅR	
Vad medföljer i leveransen?	Skrivare, 1 skrivhuvud, strömkabel, 1 uppsättning startbläckbehållare, installationsanvisningar, säkerhets-/miljöbroschyr, LFP Eur Address-ark, meddelande för PosterArtist WEB US/EU, blad med flänsskyddande material
Programvara som medföljer	Programvara finns att hämta på webben
TILLVAL	
Extra tillbehör	Bordskorg: BU-06 Skrivarställ + korg: SD-24
FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR	
Utbytbara föremål	Bläckbehållare: PFL-050 (70 ml) Skrivhuvud: PF-08 Underhållskassett: MC-32

FOTNOT

- Läs användarhandboken för att ta reda på hur du aktiverar/avaktiverar trådlöst nätverk
- EPEAT Gold-registrerad i USA

FRISKRIVNING

Vissa bilder är simulerade för tydlig återgivning. All data baseras på Canons standardmetod för test. Den här broschyren och produktspecifikationerna har tagits fram före produktlanseringen. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.^{1m} och *: Samtliga företags- och/eller produktnamn är varumärken och/eller registrerade varumärken från respektive tillverkares marknader och/eller länder.

Använd Canons utskriftsmaterial för bästa resultat. Kontrollera kompatibilitetslistan för utskriftsmaterial (papper) för att se papper/utskriftsmaterial som rekommenderas.



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish edition
© Canon Europa N.V. 2025