imagePROGRAF TC-21

ЯКІСТЬ ЗА ДОСТУПНОЮ ЦІНОЮ В КОМПАКТНОМУ КОРПУСІ

Компактний, доступний та екологічно безпечний настільний 24-дюймовий широкоформатний принтер забезпечує професійну якість друку великих обсягів у невеликих приміщеннях. Він простий у використанні, ідеально підходить для дому та невеликих офісів у сегменті AEC, магазинів роздрібної торгівлі, готелів, освітніх закладів, незалежно від бюджету й обмежень простору.

ПЕРЕВАГИ

- **Висока якість за доступною ціною**
  Завдяки аркушам різного розміру можна створювати різноманітні друковані матеріали. Заощаджуйте час на обрізанні плакатів, надрукованих із мінімальними полями. Високоякісні пігментні чорнила з удосконаленою обробкою зображення забезпечують більш насичені кольори та чіткі зображення[1]. Це дає змогу створювати ефектні друковані матеріали, не поступаючись якістю.
- **Гібридна підтримка**
  Максимально спростіть гібридну роботу, легко перемикаючись між принтерами для дому та офісу. На принтері imagePROGRAF TC-21 установлено те ж саме програмне забезпечення, зокрема інструменти для надсилання завдань (Direct Print Plus, Free Layout Plus тощо), що й на ваших офісних 5-колірних моделях imagePROGRAF (TZ, TX, TM).
- **Простота використання**
  Безвальний тримач рулонів і оптимізована процедура встановлення рулону спрощують налаштування, а панель керування з можливістю нахилу дає змогу краще бачити інформацію на різній висоті. Вбудований пристрій автоматичної подачі аркушів забезпечує друк на рулонах і аркушах паперу без втручання, що дозволяє створювати різні матеріали, приймаючи аркуші різного розміру.
- **З думкою про довкілля**
  Досягніть своїх цілей у сфері сталого розвитку завдяки пристрою із сертифікатом EPEAT Gold[2] за енергоефективність, упаковкою, що не містить пінополістиролу (EPS), і вмістом до 40 % переробленого пластику. Пластикові чорнильниці об'ємом 70 мл, що підлягають вторинній переробці, дозволяють зменшити кількість операцій із заміни чорнила. Знижений рівень робочого шуму робить його ідеальним варіантом для тихого середовища.

1. ПОРІВНЯННЯ З ПОПЕРЕДНИКОМ — imagePROGRAF TC-20
2. EPEAT Gold зареєстровано в США

Canon

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

imagePROGRAF TC-21

ТЕХНОЛОГІЯ ПРИНТЕРА	
Тип принтера	4-колірний, 24 дюйми
Технологія друку	4-колірна інтегрована система Canon Bubble Jet on Demand (4 мікросхем на друкуючу головку, 1 друкуюча головка)
Роздільна здатність друку	2400 x 1200 точок/дюйм
Кількість сопел	Усього: 4352 сопла, чорний: 1280 сопел, блакитний, пурпуровий, жовтий: 1024 сопла для кожного
Точність нанесення ліній	Відхилення не перевищує +/–0,1 % (потрібне налаштування користувачем). Умови друку й тип носія мають відповідати тим, які використовувалися для налаштування.
Крок сопел	1200 точок/дюйм x 2 рядки
Місткість чорнильниць	Базова чорнильниця з комплекту: 280 мл (70 мл x 4 для BK, C, M, Y) Чорнило в продажу: 70 мл (BK, C, M, Y)
Тип чорнила	Пігментне чорнило: 4 кольори (чорний, блакитний, пурпуровий, жовтий)
Сумісність з ОС	32-розрядна версія: Windows7, Windows 8.1, Windows 10 64-розрядна версія: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 11.7.10~macOS 14.15
Мови принтера	H/3 (прямий друк не підтримується)
Інші підтримувані протоколи подання завдань	Apple AirPrint, Mopria, Chrome OS
Стандартні інтерфейси	Порт USB A: немає Порт USB B: високошвидкісний порт USB Ethernet: IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3(10BASE-T) Бездротова локальна мережа[1]: IEEE802.11n/IEEE802.11g/ IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac
ПАМ'ЯТЬ	
Стандартна пам'ять	1 ГБ Слот розширень: ні
Жорсткий диск	—
ШВИДКІСТЬ ДРУКУ	
Креслення САПР	Звичайний папір (A1, чорно-білий): 0:30 (стандартний режим) Звичайний папір (A1, кольоровий): 1:00 (стандартний режим)
Плакат	Звичайний папір (A1) 1:01 (чернетка) 1:51 (стандартний режим) Крейдований папір (A1) 2:42 (чернетка) 4:23 (стандартний режим)
ОПЕРАЦІЇ З НОСІЯМИ	
Подавання та виведення паперу	Рулонний папір: один рулон, завантаження спереду, виведення спереду Аркуші: автоматична подача аркушів, лицьовою стороною вгору, передня сторона
Ширина носія	Рулонний папір: A3, A2, A2+, A1, B2, B3, 18 дюймів, 24 дюйми, 17 дюймів Аркуші: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4, Ledger, Letter, Legal, Foolscap, Executive, ARCH A, фото (10 x 12 дюймів, 10 x 15 дюймів, 8 x 10 дюймів, 7 x 10 дюймів, 5 x 7 дюймів, 4 x 6 дюймів (KG, 2L, L), конверт (Com 10, DL, C5, Monarch), B-Oficio, M-Oficio, розмір, визначений користувачем (ширина 89–297 мм, довжина 127–1200 мм)
Товщина носія	Рулони/аркуші: 0,08–0,28 мм
Мінімальна довжина для друку	Рулонний папір: 203,2 мм Аркуші: 127 мм
Максимальна довжина для друку	Рулонний папір: 4 м Аркуші: 1200 мм
Максимальний діаметр рулонного носія	110 мм
Розмір серцевини носія	Внутрішній діаметр серцевини рулону: 2 дюйми
Рекомендований розмір області полів	Рулонний папір: зверху: 5 мм, знизу: 5 мм, збоку: 5 мм (деякі фоторежими: зверху: 30 мм, знизу: 30 мм) Аркуші: зверху: 5 мм, знизу: 5 мм, збоку: 5 мм
Область друку полів	Рулонний папір: зверху: 5 мм, знизу: 5 мм, збоку: 5 мм (деякі фоторежими: зверху: 30 мм, знизу: 30 мм) Рулонний папір (друк із мінімальними полями): зверху: 0 мм, знизу: 0 мм, збоку: прибл. 0,5 мм Аркуші: зверху: 5 мм, знизу: 5 мм, збоку: 5 мм
Обсяг подавання носіїв	Рулонний папір: один рулон Аркуші: A4, Letter: 100 аркушів (звичайний папір) A3, B4, Ledger, Legal, 10 x 12 дюймів, 10 x 15 дюймів: 50 аркушів (звичайний папір) FS, Foolscap, ARCH A, C4, B-OFICIO, M-OFICIO: 10 аркушів (звичайний папір) Інше: 1 аркуш
Блок захоплення рулонного носія	—
Ширина друку без полів (тільки для рулону)	A4, A3, A2, A1, B4, B3, B2, 17 дюймів, 18 дюймів, 24 дюйми Зверху/знизу: без полів; зліва/справа: прибл. поле 0,5 мм
Максимальна кількість отриманих відбитків	Підставка/кошик (SD-24) / настільний кошик (BU-06): Стандартне положення — 1 аркуш
ВИМОГИ ДО ЖИВЛЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ	
Джерело живлення	100–240 В змінного струму (50–60 Гц)
Споживання електроенергії	Режим роботи: прибл. 28 Вт У режимі сну: прибл. 2,3 Вт Значення за замовчуванням для часу переходу в режим сну: прибл. 5 хвилин У вимкненому стані: прибл. 0,07 Вт
Умови експлуатації	Температура: 15–30 °C; допустима відносна вологість: 10–80 % (без конденсації)
Акустичний шум (тиск/потужність)	Режим роботи: прибл. 41,5 дБ(A) (звичайний папір, стандартний режим, режим креслення/ тексту) Режим очікування: 35 дБ(A) або менше (вимірювання проводилися за стандартом ISO 7779) Режим роботи: прибл. 6,0 бела (звичайний папір, стандартний режим, режим креслення/ тексту) (вимірювання проводилися за стандартом ISO 7779)
Нормативні документи	Маркування CE, маркування UKCA
Екологічні сертифікати	Сертифікація CB, EPEAT GOLD[2]
РОЗМІРИ Й ВАГА	
Фактичні розміри та вага	Ш x Г x В Головний блок 968 x 533 x 245 мм (АПА закрито, панель керування не нахилена) 968 x 593 x 245 мм (АПА закрито, панель керування нахилена) 968 x 613 x 395 мм (АПА відкрито, панель керування нахилена) 32 кг (без чорнильниці, включно з друкуючою головкою) Головний блок + настільний кошик (BU-06) 968 x 595 x 965* мм (АПА закрито, панель керування не нахилена, кошик закрито) 968 x 845 x 1115* мм (АПА відкрито, панель керування нахилена, кошик відкрито) 33 кг (без чорнильниці, включно з друкуючою головкою) * Висота, вище якої тканина не торкається підлоги під час відкриття настільного кошика. Головний блок + підставка + кошик (SD-24) 968 x 720 x 874 мм (АПА закрито, панель керування не нахилена, кошик закрито) 968 x 868 x 1024 мм (АПА відкрито, панель керування нахилена, кошик відкрито) 43 кг (без чорнильниці, включно з друкуючою головкою)
Габаритні розміри та вага брутто	Принтер (головний блок): 1120 x 726 x 406 мм, 45 кг Настільний кошик (BU-06): 798 x 301 x 111 мм, 2,0 кг Підставка + кошик (SD-24): 1058 x 826 x 270 мм, 20 кг
КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ	
Комплектація	Принтер, 1 друкуюча головка, кабель живлення, 1 початковий набір чорнильних картриджів, посібник із встановлення, інформація з техніки безпеки та охорони навколишнього середовища, брошура LFP Eur, брошура з адресами, повідомлення для PosterArtist WEB, перелік захисних матеріалів для фланців
Програмне забезпечення в комплекті	Програмне забезпечення доступне для завантаження в Інтернеті
ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ	
Додаткове приладдя	Настільний кошик: BU-06 Підставка для принтера + кошик: SD-24
ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ	
Змінне приладдя	Чорнильниця: PFI-050 (70 мл) Друкуюча головка: PF-08 Картридж для технічного обслуговування: MC-32

ВИНОСКА

1. Для отримання інформації про включення й виключення бездротової локальної мережі див. посібник користувача.
2. EPEAT Gold зареєстровано в США.

ВІДМОВА ВІД ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

Деякі зображення змодельовані для коректності відтворення. Усі дані вказано згідно зі стандартами тестування Canon. Ця брошура й специфікації були розроблені до дати випуску виробу на ринок. Остаточні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Інформація стосовно товарних знаків (™) і зареєстрованих товарних знаків (®): усі назви компаній та (або) виробів є товарними знаками та (або) зареєстрованими товарними знаками відповідних виробників на ринках їхніх та (або) інших країн.

Для досягнення найкращих результатів рекомендується використовувати оригінальні носії Canon. Рекомендований тип паперу (носія) див. у списку сумісних носіїв (типів паперу).

FINE
Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA PRO

PosterArtist

Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Ukrainian edition
© Canon Europa N.V., 2025.