



imagePROGRAF TC-21

ЯКІСТЬ ЗА ДОСТУПНОЮ ЦІНОЮ В КОМПАКТНОМУ КОРПУСІ

Компактний, доступний та екологічно безпечний настільний 24-дюймовий широкоформатний принтер забезпечує професійну якість друку великих обсягів у невеликих приміщеннях. Він простий у використанні, ідеально підходить для дому та невеликих офісів у сегменті АЕС, магазинів роздрібної торгівлі, готелів, освітніх закладів, незалежно від бюджету й обмежень простору.

ПЕРЕВАГИ

- **Висока якість за доступною ціною**
Завдяки аркушам різного розміру можна створювати різноманітні друківані матеріали. Заощаджуйте час на обрізанні плакатів, надрукованих із мінімальними полями. Високоякісні пігментні чорнила з удосконаленою обробкою зображення забезпечують більш насичені кольори та чіткі зображення¹. Це дає змогу створювати ефектні друківані матеріали, не поступаючись якістю.
- **Гібридна підтримка**
Максимально спростить гібридну роботу, легко перемикаючись між принтерами для дому та офісу. На принтері imagePROGRAF TC-21 встановлено те ж саме програмне забезпечення, зокрема інструменти для надсилання завдань (Direct Print Plus, Free Layout Plus тощо), що й на ваших офісних 5-колірних моделях imagePROGRAF (TZ, TX, TM).
- **Простота використання**
Безвальний тримач рулонів і оптимізована процедура встановлення рулону спрощують налаштування, а панель керування з можливістю нахилу дає змогу краще бачити інформацію на різній висоті. Вбудований пристрій автоматичної подачі аркушів забезпечує друк на рулонах і аркушах паперу без втручання, що дозволяє створювати різні матеріали, приймаючи аркуші різного розміру.
- **З думкою про довкілля**
Досягніть своїх цілей у сфері сталого розвитку завдяки пристрою із сертифікатом EPEAT Gold² за енергоефективність, упаковкою, що не містить пінополістиролу (EPS), і вмістом до 40 % переробленого пластику. Пластикові чорнильніци об'ємом 70 мл, що підлягають вторинній переробці, дозволяють зменшити кількість операцій із заміни чорнила. Знижений рівень робочого шуму робить його ідеальним варіантом для тихого середовища.

1. ПОРІВНЯННЯ З ПОПЕРЕДНИКОМ — imagePROGRAF TC-20
2. EPEAT Gold зареєстровано в США

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

imagePROGRAF TC-21

ТЕХНОЛОГІЯ ПРИНТЕРА

Тип принтера

4-колірний, 24 дюйми

Технологія друку

4-колірна інтегрована система Canon Bubble jet on Demand (4 мікроосм на друкуючу головку, 1 друкуюча головка)

Роздільна здатність друку

2400 x 1200 точок/дюйм

Кількість сопел

Усього: 4352 сопла, чорний: 1280 сопел, блакитний, пурпуровий, жовтий: 1024 сопла для кожного

Точність нанесення ліній

Відхилення не перевищує +/-0,1% (потрібне налаштування користувачем). Умови друку й тип носія мають відповідати тим, які використовувалися для налаштування.

Крок сопел

1200 точок/дюйм x 2 рядки

Місткість чорнильниці

Базова чорнильниця з комплекту: 280 мл (70 мл x 4 для BK, C, M, Y)
Чорнило в продажу: 70 мл (BK, C, M, Y)

Тип чорнила

Пігментне чорнило: 4 кольори (чорний, блакитний, пурпуровий, жовтий)

Сумісність з ОС

32-розрядна версія: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025

Apple Macintosh: macOS 11.7.10-macOS 14.15

Мови принтера

Н/З (прямий друк не підтримується)

Інші підтримувані протоколи подання завдань

Apple AirPrint, Mopria, Chrome OS

Стандартні інтерфейси

Порт USB A: немає
Порт USB B: високошвидкісний порт USB
Ethernet: IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3(10BASE-T)
Бездротова локальна мережа: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac

ПАМ'ЯТЬ

Стандартна пам'ять

1 ГБ
Слот розширень: ні

Жорсткий диск

—

ШВИДКІСТЬ ДРУКУ

Креслення САПР

Звичайний папір (A1, чорно-білий):
0:30 (стандартний режим)

Звичайний папір (A1, кольоровий):
1:00 (стандартний режим)

Плакат

Звичайний папір (A1)
1:01 (чернетка)
1:51 (стандартний режим)

Крейдований папір (A1)
2:42 (чернетка)
4:23 (стандартний режим)

ОПЕРАЦІЇ З НОСІЯМИ

Подавання та виведення паперу

Рулонний папір: один рулон, завантаження спереду, виведення спереду
Аркуші: автоматична подача аркушів, лицьовою стороною вгору, передня сторона

Ширина носія

Рулонний папір: A3, A2, A2+, A1, B2, B3, 18 дюймів, 24 дюйми, 17 дюймів
Аркуші: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4, Ledger, Letter, Legal, Foolscap, Executive, ARCH A, фото (10 x 12 дюймів, 10 x 15 дюймів, 8 x 10 дюймів, 7 x 10 дюймів, 5 x 7 дюймів, 4 x 6 дюймів (KG, 2L, L), конверт (Com 10, DL, C5, Monarch), B-Oficio, M-Oficio, розмір, визначений користувачем (ширина 89-297 мм, довжина 127-1200 мм)

Рулони/аркуші: 0,08-0,28 мм

Товщина носія

Мінімальна довжина для друку

Рулонний папір: 203,2 мм
Аркуші: 127 мм

Максимальна довжина для друку

Рулонний папір: 4 м
Аркуші: 1200 мм

Максимальний діаметр рулонного носія

110 мм

Розмір серцевини носія

Внутрішній діаметр серцевини рулону: 2 дюйми

Рекомендований розмір області полів

Рулонний папір: зверху: 5 мм, низу: 5 мм, збоку: 5 мм (деякі фоторежими: зверху: 30 мм, низу: 30 мм)
Аркуші: зверху: 5 мм, низу: 5 мм, збоку: 5 мм

Область друку полів

Рулонний папір: зверху: 5 мм, низу: 5 мм, збоку: 5 мм (деякі фоторежими: зверху: 30 мм, низу: 30 мм)
Рулонний папір (друк із мінімальними полями): зверху: 0 мм, низу: 0 мм, збоку: 0,5 мм
Аркуші: зверху: 5 мм, низу: 5 мм, збоку: 5 мм

Обсяг подавання носіїв

Рулонний папір: один рулон
Аркуші: A4, Letter: 100 аркушів (звичайний папір)
A3, B4, Ledger, Legal, 10 x 12 дюймів, 10 x 15 дюймів: 50 аркушів (звичайний папір)
FS, Foolscap, ARCH A, C4, B-OFCICIO, M-OFCICIO: 10 аркушів (звичайний папір)
Інше: 1 аркуш

Блок захоплення рулонного носія

Ширина друку без полів (тілки для рулону)

Максимальна кількість отриманих відбитків

ВИМОГИ ДО ЖИВЛЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Джерело живлення

Споживання електроенергії

Умови експлуатації

Акустичний шум (тиск/потужність)

Нормативні документи

Екологічні сертифікати

РОЗМІРИ Й ВАГА

Фактичні розміри та вага

A4, A3, A2, A1, B4, B3, B2, 17 дюймів, 18 дюймів, 24 дюйми
Зверху/знизу: без полів; зліва/справа: поле 0,5 мм
Підставка/кошик (SD-24) / настільний кошик (BU-06):
Стандартне положення — 1 аркуш

100-240 В змінного струму (50-60 Гц)

Режим роботи: прибіл. 28 Вт
У режимі сну: прибіл. 2,3 Вт
Значення за замовчуванням для часу переходу в режим сну: прибіл. 5 хвилин
У вимкненому стані: прибіл. 0,07 Вт

Температура: 15-30 °C; допустима відносна вологість: 10-80% (без конденсації)

Режим роботи: прибіл. 41,5 дБ(A)
(звичайний папір, стандартний режим, режим креслення/тексту)
Режим очікування: 35 дБ(A) або менше
(вимірювання проводилися за стандартом ISO 7779)

Режим роботи: прибіл. 6,0 бела
(звичайний папір, стандартний режим, режим креслення/тексту) (вимірювання проводилися за стандартом ISO 7779)

Маркування CE, маркування UKCA

Сертифікація CB, EPEAT GOLD²

Ш x Г x В
Головний блок
968 x 533 x 245 мм (АПА закрито, панель керування не нахилена)
968 x 593 x 245 мм (АПА закрито, панель керування нахилена)
968 x 613 x 395 мм (АПА відкрито, панель керування нахилена)
32 кг (без чорнильниці, включно з друкуючою головою)

Головний блок + настільний кошик (BU-06)
968 x 595 x 965* мм
(АПА закрито, панель керування не нахилена, кошик закрито)
968 x 845 x 1115* мм
(АПА відкрито, панель керування нахилена, кошик відкрито)
33 кг (без чорнильниці, включно з друкуючою головою)
* Висота, вище якої тканина не торкається підлоги під час відкриття настільного кошика.

Головний блок + підставка + кошик (SD-24)
968 x 720 x 874 мм
(АПА закрито, панель керування не нахилена, кошик закрито)
968 x 868 x 1024 мм
(АПА відкрито, панель керування нахилена, кошик відкрито)
43 кг (без чорнильниці, включно з друкуючою головою)

Принтер (головний блок): 1120 x 726 x 406 мм, 45 кг
Настільний кошик (BU-06): 798 x 301 x 111 мм, 2,0 кг
Підставка + кошик (SD-24): 1058 x 826 x 270 мм, 20 кг

Габаритні розміри та вага брутто

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

Комплектація

Принтер, 1 друкуюча головка, кабель живлення, 1 початковий набір чорнильних картриджів, посібник із встановлення, інформація з техніки безпеки та охорони навколишнього середовища, брошура LFP Eur, брошура з адресами, повідомлення для PosterArtist WEB, перелік захисних матеріалів для фланців

Програмне забезпечення доступне для завантаження в Інтернеті

Програмне забезпечення в комплекті

ДОДАТКОВІ МОЖЛИВОСТІ

Додаткове приладдя

Настільний кошик: BU-06
Підставка для принтера + кошик: SD-24

ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ

Змінне приладдя

Чорнильниця: PFI-050 (70 мл)
Друкуюча головка: PF-08
Картридж для технічного обслуговування: MC-32

ВИНОСКА

1. Для отримання інформації про включення й виключення бездротової локальної мережі див. посібник користувача.
2. EPEAT Gold зареєстровано в США.

ВІДМОВА ВІД ЗОВОВ'ЯЗАНЬ

Деякі зображення змодельовані для коректності відтворення. Усі дані вказано згідно зі стандартами тестування Canon. Ця брошура й специфікації були розроблені до дати випуску виробу на ринок. Остаточні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Інформація стосовно товарних знаків (™) і зареєстрованих товарних знаків (®) усі назви компаній та (або) виробів є товарними знаками та (або) зареєстрованими товарними знаками відповідних виробників на ринках їхніх та (або) інших країн.

Для досягнення найкращих результатів рекомендується використовувати оригінальні носії Canon. Рекомендований тип паперу (носія) див. у списку сумісних носіїв (типу паперу).



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Ukrainian edition
© Canon Europa N.V., 2025.