



imagePROGRAF TC-21 M

LUK OP FOR INNOVATION I STORFORMAT PÅ SMÅ STEDER

En kompakt og bæredygtig 24"-skrivebordsprinter til storformat med indbygget A4-flatbedscanner tilbyder alsidig funktionalitet og professionel kvalitet til små kontorer i AEC-segmentet, detailhandlen, hotelbranchen og skolen, uanset budget- og pladsbegrænsninger.

FORDELE

- **Alsidighed som aldrig før**
TC-21M har en indbygget A4-flatbedscanner, der ikke er begrænset til enkel scanning. Den forstørrer print op til A0, opretter plakater ved at scanne flere billeder, kopierer og gentager billeder for at skabe personligt indpakningspapir og mindre etiketter uden at være afhængig af digitale kildefiler og slipper uendelig kreativitet løs.
- **Økonomisk overkommelig høj kvalitet**
Forskellige print kan oprettes uden at være afhængige af digitale kildefiler. Spar tid på at beskære plakater, der printes med minimale marginer. Pigmentblæk i høj kvalitet med avanceret billedbehandling giver tættere farver og skarpere billeder². Disse giver effektfulde print uden at gå på kompromis med kvaliteten.
- **Problemfri workflows**
Nem opsætning med akselfri rulleholder og forenklet procedure. Det vipbare betjeningspanel giver en bedre visning af oplysninger. Den indbyggede automatiske arkfremfører gør det muligt at printe uden indgriben og understøtter forskellige applikationer med forskellige arkformater. Print fra en USB-hukommelse¹ uden PC-betjening, og fremstil mindre eller større print med scaningsfunktionen.
- **Bedste understøttelse til kontoret**
TC-21M tilfører mere værdi end typiske kontorprintere med sine alt-i-én-scannings-, kopierings- og printfunktioner ved at bruge enkeltark eller rullepapir efter behov. Ud over at printe standarddokumenter kan du forstørre materialer som f.eks. meddelelser og plakater til storformat, op til A0-format, og gøre større materialer mindre for at oprette navneskilte eller etiketter.
- **Grøn helt ind i hjertet**
Opfylder jeres mål for bæredygtighed med en EPEAT Gold 3-klassificering for energieffektivitet, emballage uden ekspanderet polystyrenskum (EPS) og brug af 40 % genbrugsplast. Genanvendelige 70 ml plastblækflasker reducerer hyppigheden af blækudskiftning. Reduceret støjniveau gør den ideel til stille omgivelser.

1. Se "Printersprog" under "Printerteknologi" i specifikationen
2. Sammenlign med forgængeren – imagePROGRAF TC-20M
3. EPEAT Gold-registreret i USA

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imagePROGRAF TC-21 M

PRINTERTEKNOLOGI		Marginer – printbart område	
Printertype	4 farver 24"		Rullepapir: Top: 5 mm, bund: 5 mm, side: 5 mm (Nogle fotofunktioner: Top: 30 mm, bund: 30 mm) Rullepapir (print med minimal margin): Top: 0 mm, bund: 0 mm, side: Ca. 0,5 mm Enkeltark: Top: 5 mm, bund: 5 mm, side: 5 mm
Printteknologi	Canon Bubblejet on Demand, 4 farver, integreret type (4 chips pr. printhead x 1 printhead)	Mediefremføringskapacitet	Rullepapir: Én rulle Enkeltark: A4, Letter: 100 ark (almindeligt papir) A3, B4, Ledger, Legal, 10"x12", 10"x15": 50 ark (almindeligt papir) FS, Foolsap, ARCH A, C4, B-OFICIO, m-OFICIO: 10 ark (almindeligt papir) andre: 1 ark
Printopløsning	2400 x 1200 dpi		-
Antal dyser	I alt: 4.352 dyser BK: 1.280 dyser C, M, Y: 1.024 dyser hver	Opsamlingsbakke til rullemedier	
Linjeprecision	± 0,1 % eller mindre Brugerjusteringer er nødvendige. De anvendte printmedier og printmiljøet skal matche justeringerne.	Bredde for print til kant (kun rulle)	A4, A3, A2, A1, B4, B3, B2, 17", 18", 24" Øverst/nederst: Helt uden kant, Venstre/højre: Ca. 0,5 mm margin
Dysepitch	1200 dpi x 2 linjer	Maks. antal leverede print	Stativkurv (SD-24)/bordkurv (BU-06): Standardposition – 1 ark
Blækkapacitet	Medfølgende startblæk: 280 ml (4x 70 ml for BK, C, M, Y) Blæk, som kan købes: 70 ml (BK, C, M, Y)	STRØM- OG DRIFTSKRAV	
Blæktype	Pigmentblæk: 4 farver BK/C/M/Y	Strømforsyning	AC 100-240 V (50-60 Hz)
OS-kompatibilitet	32-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64-bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 11.7.10 ~ macOS 14.15	Strømforbrug	I drift: Ca. 28 W Dvale: ca. 2,3 W Standardindstilling for tid til at gå i dvale: Ca. 5 minutter Slukket: Ca. 0,07 W
Printersprog	Direkte print fra USB-nøgle: PDF1, JPEG (Exif ver2.2/2.21/2.3)	Driftsmiljø	Temperatur: 15-30 °C, luftfugtighed: 10-80 % relativ luftfugtighed (ingen kondensering)
Andre understøttede jobafsendelsesprotokoller	Apple AirPrint, Mopria, Chrome OS	Akustisk støj (tryk/effekt)	I drift: Ca. 41,5 dB(A) (almindeligt papir, standardfunktion, stregtegning/tekstfunktion) Standby: 35 dB(A) eller mindre (Målt på ISO 7779-standard)
Standardinterface	USB-A-port: USB-hukommelse (direkte print) – PDF1/JPEG (Exif ver2.2/2.21/2.3) USB B-port: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Trådløst LAN ² : IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac	Regulativer	I drift: Ca. 6,0 Bel (almindeligt papir, standardfunktion, stregtegning/tekstfunktion) (Målt på ISO 7779-standard)
SCANNERTEKNOLOGI		Miljøcertifikater	CE-mærke, UKCA-mærke CB-certificering, EPEAT GOLD ⁴
Scannertype	CIS flatbed-farvescanner	MÅL OG VÆGT	
Scanneropløsning³ (optisk)	Hovedscanning X underscanning: 1200 x 2400 dpi	Fysiske dimensioner og vægt	B x D x H Hovedsystem 968 x 533 x 245 mm (automatisk arkfremfører lukket, betjeningspanel ikke vippt op) 968 x 593 x 245 mm (automatisk arkfremfører lukket, betjeningspanel vippt op) 968 x 613 x 395 mm (automatisk arkfremfører åben, betjeningspanel vippt op) 34 kg (ekskl. blækflaske, inkl. printhead)
Scanningsdybde (Input/Output)	Farve: 16-bit/8-bit for hver RGB Gråtoner: 16-bit/8-bit		Hovedenhed + bordkurv (BU-06) 968 x 595 x 965* mm (automatisk arkfremfører lukket, betjeningspanel ikke vippt op, kurv lukket) 968 x 845 x 1.115* mm (automatisk arkfremfører åben, betjeningspanel vippt op, kurv åben) 35 kg (ekskl. blækflaske, inkl. printhead) * Højde, hvor stoffet ikke rører gulvet, når bordkurven åbnes.
Linjescanningshastighed	Farve: 3,5 ms/linje ved 300 dpi Gråtone/monokrom: 1,5 ms/linje ved 300 dpi		Hovedenhed + stativ + kurv (SD-24) 968 x 720 x 874 mm (automatisk arkfremfører lukket, betjeningspanel ikke vippt op, kurv lukket) 968 x 868 x 1.024 mm (automatisk arkfremfører åben, betjeningspanel vippt op, kurv åben) 44 kg (ekskl. blækflaske, inkl. printhead)
Maks. dokumentstørrelse	A4/LTR (216 x 297mm)	Mål og vægt (emballeret)	Printer (hovedenhed): 1.120 x 726 x 406 mm, 46 kg Bordkurv (BU-06): 798 x 301 x 111 mm, 2,0 kg Sokkel + kurv (SD-24): 1.058 x 826 x 270 mm, 20 kg
HUKOMMELSE		HVAD FØLGER MED?	
Standardhukommelse	1 GB Udvidelsesstik: Nej	Kassens indhold	Printer, 1 printhead, strømkabel, 1 sæt startblæktanke, installationsvejledning, sikkerheds-/miljøfolder, LFP EUR-adresseark, bemærkning til PosterArtist WEB US/EU, ark med flangebeskyttelsesmaterialer
Harddisk	-	Medfølgende software	Software kan downloades fra internettet
PRINTHASTIGHED		TILBEHØR	
CAD-tegning:	Almindeligt papir (A1, S/H): 0:30 (Standard) Almindeligt papir (A1, farve): 1:00 (Standard)	Tilvalg	Bordkurv: BU-06 Printerstativ + kurv: SD-24
Plakat	Almindeligt papir (A1) 1:01 (Kladde) 1:51 (Standard) Coated papir (A1) 2:42 (Kladde) 4:23 (Standard)	FORBRUGSSTOFFER	
MEDIEHÅNDTERING		Dele, der kan udskiftes af brugeren	Blæktank: PFI-050 (70 ml) Printhead: PF-08 Vedligeholdelsespatron: MC-32
Indføring af medie og output	Rullepapir: En rulle, fremføring fra printerens forside, udtagning fra printerens forside Enkeltark: Automatisk arkfremfører, forside opad, forside		
Mediebredde	Rullepapir: A3, A2, A2+, A1, B2, B3, 17", 18", 24" Enkeltark: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4, Ledger, Letter, Legal, Foolsap, Executive, ARCH A, foto (10"x12", 10"x15", 8"x10", 7"x10", 5"x7", 4"x6" (KG), 2L, L), kuvert (Com 10, DL, C5, Monarch), B-Oficio, M-Oficio, brugerdefineret format (bredde: 89 mm - 297 mm, længde: 127 mm - 1.200 mm)		
Medietykkelse	Rulle/Enkeltark: 0,08 mm - 0,28 mm		
Mindste printbare længde	Rullepapir: 203,2 mm Enkeltark: 127 mm		
Maksimal printbare længde	Rullepapir: 4 m Enkeltark: 1.200 mm		
Maksimal diameter af medierulle	110 mm		
Mediekernestørrelse	Rullekernens indvendige diameter: 2"		
Marginer – anbefalet område	Rullepapir: Top: 5 mm, bund: 5 mm, side: 5 mm (Nogle fotofunktioner: Top: 30 mm, bund: 30 mm) Enkeltark: Top: 5 mm, bund: 5 mm, side: 5 mm		



1. PDF understøtter kun filer, der er genereret af imagePROGRAF TC-20M og Canon IJ Scan Utility-software
2. Se brugervejledningen for at se, hvordan man aktiverer/deaktiverer trådløst LAN
3. Optisk opløsning er baseret på ISO 14473-standarden og repræsenterer den maksimale samplinghastighed for scanning af dokumenter.
4. EPEAT Gold-registreret i USA

ANSVARSRASKRIVELSE

Nogle billeder er simuleret for at opnå klarhed i gengivelsen. Alle data er baseret på Canons standardtestmetoder. Dette datablad og specifikationerne for produktet er udviklet forud for datoen for lancering af produktet. Endelige specifikationer kan ændres uden varsel. TM og [®]: Alle firma- og/eller produktnavne er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende de respektive producenter inden for deres markedsområder og/eller lande.

Canon anbefaler, at man benytter medier fra Canon for at få de bedste resultater. Kontrollér mediekompatibilitetslisten for at se, hvilke (papir) formater/medier der anbefales.