



imagePROGRAF TC-21 M

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΣΕ ΜΙΚΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Ένας compact, φιλικός προς το περιβάλλον επιτραπέζιος εκτυπωτής 24" για εκτυπώσεις μεγάλου μεγέθους με ενσωματωμένη μονάδα επίπεδης σάρωσης A4, ο οποίος προσφέρει ευέλικτη λειτουργικότητα και επαγγελματική ποιότητα. Είναι κατάλληλος για μικρά γραφεία στους κλάδους της αρχιτεκτονικής, της μηχανολογικής σχεδίασης και των κατασκευαστικών έργων (AEC), για καταστήματα λιανικής, για εγκαταστάσεις φιλοξενίας και για εκπαιδευτικά ιδρύματα, ανεξάρτητα από τους περιορισμούς στον προϋπολογισμό και στον χώρο.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Κορυφαία, πρωτοποριακή ευελιξία**
 Ο TC-21M διαθέτει ενσωματωμένη μονάδα επίπεδης σάρωσης A4, ενώ δεν περιορίζεται απλώς στη λειτουργία σάρωσης. Μεγεθύνει εκτυπώσεις μέχρι μέγεθος A0, δημιουργεί αφίσες με σάρωση πολλών εικόνων, αντιγράφει και εκτυπώνει επαναλαμβανόμενα εικόνες για τη δημιουργία εξατομικευμένου χαρτιού περιτυλίγματος και μικρότερων ετικετών χωρίς να βασίζεται σε ψηφιακά αρχεία προέλευσης, παρέχοντας έτσι απεριόριστες δημιουργικές δυνατότητες.
- Υψηλή ποιότητα σε προσιτή τιμή**
 Παρέχει δυνατότητα δημιουργίας ποικιλίας εκτυπώσεων χωρίς να εξαρτάται από ψηφιακά αρχεία προέλευσης. Εξοικονομεί χρόνο από την κοπή των πόστερ, καθώς εκτυπώνονται με ελαχιστοποιημένα περιθώρια. Τα υψηλής ποιότητας μελάνια pigment, σε συνδυασμό με την προηγμένη επεξεργασία εικόνas, δημιουργούν πιο πυκνά χρώματα και πιο ευκρινείς εικόνες². Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακές εκτυπώσεις χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα.
- Ομαλές ροές εργασίας**
 Εύκολη προετοιμασία με φορέα ρολού χωρίς άξονα και απλοποιημένη διαδικασία. Ο ανακλινόμενος πίνακας χειρισμού εξασφαλίζει καλύτερη ορατότητα των πληροφοριών. Ο ενσωματωμένος αυτόματος τροφοδότης φύλλων επιτρέπει εκτύπωση χωρίς παρέμβαση του χρήστη και υποστηρίζει την παραγωγή ποικίλων εκτυπώσεων με διάφορα μεγέθη κομμένων φύλλων. Εκτυπώστε από μια μονάδα μνήμης USB¹ χωρίς χρήση υπολογιστή και δημιουργήστε μικρότερες ή μεγαλύτερες εκτυπώσεις με τη λειτουργία σάρωσης.
- Καλύτερη υποστήριξη του γραφείου**
 Ο TC-21M προσφέρει μεγαλύτερη αξία σε σχέση με τις τυπικές συσκευές γραφείου, χάρη στη σχεδίαση «όλα σε ένα», η οποία περιλαμβάνει λειτουργίες σάρωσης, αντιγραφής και εκτύπωσης, αλλά και στη δυνατότητα χρήσης κομμένων φύλλων ή ρολών χαρτιού ανάλογα με τις ανάγκες. Εκτός από την εκτύπωση τυπικών εγγράφων, μπορείτε να μεγεθύνετε υλικά όπως ανακοινώσεις και πόστερ σε μεγάλα μεγέθη, έως και A0, και να συρρικνώνετε μεγαλύτερα υλικά για να δημιουργήσετε καρτελάκια ονομάτων ή ετικέτες.
- Απόλυτη φιλικότητα προς το περιβάλλον**
 Ικανοποιεί τους στόχους σας για τη βιωσιμότητα χάρη στην κατάταξη EPEAT Gold³ για την ενεργειακή του αποδοτικότητα, τη συσκευασία χωρίς διογκωμένο αφρό πολυστυρενίου (EPS) και τη χρήση 40% ανακυκλωμένου πλαστικού. Οι ανακυκλώσιμες πλαστικές φιάλες μελανιού των 70ml μειώνουν τη συχνότητα αντικατάστασης του μελανιού. Η μειωμένη στάθμη θορύβου λειτουργίας τον καθιστά ιδανικό για ήσυχα περιβάλλοντα.

1. Ανατρέξτε στις «Γλώσσες εκτυπωτή», στην ενότητα «Τεχνολογία εκτυπωτή» των προδιαγραφών.
 2. Σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο, imagePROGRAF TC-20M.
 3. Καταχώριση EPEAT Gold στις Η.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

imagePROGRAF TC-21 M

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ		Περιθώρια εκτύπωσης περιοχής	Ρολό χαρτιού: Επάνω: 5mm, Κάτω: 5mm, Πλευρές: 5mm (κάποιες καταστάσεις φωτογραφίας: Επάνω: 30mm, Κάτω: 30mm) Ρολό χαρτιού (εκτύπωση με ελάχιστο περιθώριο): Επάνω: 0mm, Κάτω: 0mm, Πλευρές: περ. 0,5mm Κομμένα φύλλα: Επάνω: 5mm, Κάτω: 5mm, Πλευρές: 5mm
Τύπος εκτυπωτή	4 χρώματα - 24"	Δυνατότητες τροφοδοσίας υλικών	Ρολό χαρτιού: Ένα ρολό Κομμένα φύλλα: A4, Letter: 100 φύλλα (απλό χαρτί) A3, B4, Ledger, Legal, 10" x 12", 10" x 15": 50 φύλλα (απλό χαρτί) FS, Foolscape, ARCH A, C4, B-Oficio, M-Oficio: 10 φύλλα (απλό χαρτί) Άλλα: 1 φύλλο
Τεχνολογία εκτύπωσης	Canon Bubble jet με ψεκασμό μελανιού κατ' απαίτηση, ενσωματωμένου τύπου, 4 χρώματα (4 ολοκληρωμένα κυκλώματα ανά κεφαλή εκτύπωσης x 1 κεφαλή εκτύπωσης)	Μονάδα ρολού συλλογής υλικών	Δ/Υ
Ανάλυση εκτύπωσης	2.400 x 1.200dpi	Πλάτος εκτύπωσης χωρίς περιθώρια (μόνο ρολό)	A4, A3, A2, A1, B4, B3, B2, 17", 18", 24" Επάνω/κάτω: χωρίς κανένα περιθώριο, Αριστερά/δεξιά: περιθώριο περ. 0,5mm
Πλήθος ακροφυσίων	Σύνολο: 4.352 ακροφύσια, BK: 1.280 ακροφύσια C, M, Y: 1.024 ακροφύσια έκαστο	Μέγιστος αριθμός παρεχόμενων εκτυπώσεων	Καλάθι βάσης (SD-24)/Επιτραπέζιο καλάθι (BU-06): Στάνταρ θέση - 1 φύλλο
Ακρίβεια γραμμής	±0,1% ή λιγότερο Απαιτούνται προσαρμογές από τον χρήστη. Το περιβάλλον και τα υλικά εκτύπωσης πρέπει να ταιριάζουν με τις προσαρμογές.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	
Βήμα ακροφυσίων	1.200dpi x 2 γραμμές	Τροφοδοσία ρεύματος	AC 100-240V (50-60Hz)
Χωρητικότητα μελανιού	Παρεχόμενα αρχικά μελάνια: 280ml (70mlx4 για BK, C, M, Y) Πωλούμενες δεξαμενές μελανιού: 70ml (BK, C, M, Y)	Κατανάλωση ενέργειας	Λειτουργία: περ. 28W Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περ. 2,3W Προεπιλεγμένη ρύθμιση για τον χρόνο μετάβασης σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: Περ. 5 λεπτά Απενεργοποίηση: Περ. 0,07W
Τύπος μελανιού	Μελάνια pigment: 4 χρώματα, BK/C/M/Y	Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 15-30°C, Υγρασία: 10%-80% RH (χωρίς υγραποίηση υδατμών)
Συμβατότητα με λειτ. συστήματα	32bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 11.7.10-macOS 14.15	Ακουστικός θόρυβος (Πίση/ισχύς)	Λειτουργία: περ. 41,5dB(A) (Απλό χαρτί, Στάνταρ κατάσταση, Κατάσταση γραμμικού σχεδίου/κειμένου) Αναμονή: 35dB(A) ή λιγότερο (Μέτρηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7779)
Γλώσσες εκτυπωτή	Απευθείας εκτύπωση από μνήμη USB: PDF ¹ , JPEG (Exif έκδ. 2.2/2.21/2.3)	Κανονισμοί Περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις	Λειτουργία: περ. 6,0Bel (Απλό χαρτί, Στάνταρ κατάσταση, Κατάσταση γραμμικού σχεδίου/κειμένου) (Μέτρηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7779)
Άλλα υποστηριζόμενα πρωτόκολλα υποβολής εργασιών	Apple AirPrint, Mopria, Chrome OS	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ	Σήμανση CE, σήμανση UKCA
Στάνταρ διασυνδέσεις	Θύρα USB A: Μνήμη USB (Απευθείας εκτύπωση) - PDF/JPEG (Exif έκδ. 2.2/2.21/2.3) Θύρα USB B: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Ασύρματο LAN ² : IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b/IEEE802.11a/IEEE802.11ac	Φυσικές διαστάσεις και βάρος	Πιστοποίηση CB, EPEAT GOLD ⁴
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΑΡΩΤΗ		Διαστάσεις και βάρος συσκευασμένου προϊόντος	
Τύπος σαρωτή	Επίπεδος έγχρωμος σαρωτής CIS	ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ	
Ανάλυση σαρωτή³ (Οπτική)	Κύρια σάρωση Χ δευτερεύουσα σάρωση: 1.200 x 2.400dpi	Περιεχόμενο συσκευασίας	Εκτυπωτής, 1 Κεφαλή εκτύπωσης, Καλώδιο ρεύματος, 1 Σετ αρχικών δεξαμενών μελανιού, Οδηγός εγκατάστασης, Φυλλάδιο για θέματα ασφαλείας/πληροφορίες για το περιβάλλον, Φύλλο διευθύνσεων LFP Ευρ. Ειδοποίηση για το PosterArtist WEB για Η.Π.Α./Ε.Ε., Φύλλο προστασίας άκρου υλικών
Βάθος σάρωσης (Είσοδος/έξοδος)	Χρώμα: RGB, έκαστο 16bit/έκαστο 8bit Τόνοι του γκρι: 16bit/8bit	Παρεχόμενο λογισμικό	Λογισμικό διαθέσιμο για λήψη από το Web
Ταχύτητα σάρωσης γραμμής	Χρώμα: 3.5ms/γραμμή στα 300dpi Τόνοι του γκρι/Μονόχρωμη: 1,5ms/γραμμή στα 300dpi	ΕΠΙΛΟΓΕΣ Προαιρετικά στοιχεία	
Μέγιστο μέγεθος εγγραφού ΜΗΝΗΜΗ	A4/LTR (216 x 297mm)	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	Επιτραπέζιο καλάθι: BU-06 Βάση εκτυπωτή + Καλάθι: SD-24
Στάνταρ μνήμη	1GB Υποδοχή επέκτασης: Όχι	Στοιχεία αντικαθιστώμενα από τον χρήστη	Δεξαμενή μελανιού: PFI-050 (70ml) Κεφαλή εκτύπωσης: PF-08 Κασέτα συντήρησης: MC-32
Μονάδα σκληρού δίσκου	Δ/Υ		
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ			
Σχέδιο CAD:	Απλό χαρτί (A1, A&M): 0:30 (Στάνταρ) Απλό χαρτί (A1, Χρώμα): 1:00 (Στάνταρ)		
Πόστερ	Απλό χαρτί (A1) 1:01 (Πρόχειρο) 1:51 (Στάνταρ) Επιχρισμένο χαρτί (A1) 2:42 (Πρόχειρο) 4:23 (Στάνταρ)		
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ			
Τροφοδοσία και έξοδος υλικών	Ρολό χαρτιού: Ένα ρολό, φόρτωση από εμπρός, έξοδος από εμπρός Κομμένα φύλλα: Αυτόματος τροφοδότης φύλλων, εμπρός όψη προς τα επάνω, εμπρός πλευρά		
Πλάτος υλικών	Ρολό χαρτιού: A3, A2, A2+, A1, B2, B3, 18", 24", 17" Κομμένα φύλλα: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4, Ledger, Letter, Legal, Foolscape, Executive, ARCH A, Φωτογραφικό (10"x12", 10"x15", 8"x10", 7"x10", 5"x7", 4"x6" (KG), 2L, L), Φάκελος (Com 10, DL, C5, Monarch), B-Oficio, M-Oficio, μέγεθος καθορισμένο από το χρήστη (πλάτος: 89mm-297mm, μήκος: 127mm-1200mm)		
Πάχος υλικών	Ρολό/Κομμένα φύλλα: 0,08mm-0,28mm		
Ελάχιστο μήκος εκτύπωσης	Ρολό χαρτιού: 203,2mm Κομμένα φύλλα: 127mm		
Μέγιστο μήκος εκτύπωσης	Ρολό χαρτιού: 4m Κομμένα φύλλα: 1.200mm		
Μέγιστη διάμετρος ρολού υλικού	110mm		
Μέγεθος πυρίνα υλικών	Εσωτερική διάμετρος πυρίνα ρολού: 2"		
Περιθώρια συνιστώμενης περιοχής	Ρολό χαρτιού: Επάνω: 5mm, Κάτω: 5mm, Πλευρές: 5mm (κάποιες καταστάσεις φωτογραφίας: Επάνω: 30mm, Κάτω: 30mm) Κομμένα φύλλα: Επάνω: 5mm, Κάτω: 5mm, Πλευρές: 5mm		

1. Η λειτουργία PDF υποστηρίζει μόνο αρχεία που έχουν δημοσιευθεί από το imagePROGRAF TC-21M και το λογισμικό Canon IJ Scan Utility
2. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη για τον τρόπο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του ασύρματου LAN
3. Η οπτική ανάλυση βασίζεται στο πρότυπο ISO 14473 και αντιπροσωπεύει τον μέγιστο ρυθμό δειγματοληψίας για τη σάρωση εγγράφων.
4. Καταχώρηση EPEAT Gold στις Η.Π.Α.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Ορισμένες εικόνες αποδίδονται με προσομίωση για καλύτερη αναπαράγνωση. Όλα τα δεδομένα βασίζονται σε πρότυπες μεθόδους δοκιμής της Canon. Το παρόν φυλλάδιο και οι προδιαγραφές του προϊόντος συντάχθηκαν πριν από την ημερομηνία διάθεσης του προϊόντος. Οι τελικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. * και / Όλες οι εταιρικές επωνυμίες ή/και τα ονόματα προϊόντων αποτελούν εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατασκευαστών στις αγορές ή/και στις χώρες τους.

Η Canon αναστέλλει τη χρήση Υλικών Εκτύπωσης Canon για βέλτιστα αποτελέσματα. Ελέγξτε τη λίστα συμβατότητας των υλικών εκτύπωσης (χαρτί) για πληροφορίες σχετικά με τους συνιστώμενους τύπους χαρτιού/υλικού εκτύπωσης.



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition
© Canon Europa N.V. 2025